

Rør, tak- og veggbokser, fittings m.m.

Innhold

Nummer			
2000 volts klemme Ex godkjent.....	64	Gulvbokser UFB/OptiLine, Schneider.....	98
A		Gulvkanal, Aluminium.....	97
ABOX - SERIE IP 65, hvit.....	25	Gulvkanal, PVC	97
ABOX NAUTIC IP 65, grå.....	25	Gulvkanaler	91
Apparatbokser MIB.....	82	H	
Avdekninger Clampo universalklemmer	43	Halogenfri beskyttelseslange HFXS	9
Avgreiningsklemmer (-Ex) for 3x 10mm kobberskinne.....	65	Halogenfri slange, polyamid	11
Avgreningsklemme, Eaton Electric.....	41	Halogenfrie koblingsbokser/småfordelere	10
Avgreningsklemmer, ABB	41	Hjørnekanal, KEVA	95
B		Hovedjordklemme	44
Blindpluggar.....	34	I	
Bokser ABB Busch-Jaeger	16	Inline Hager uttakssystem for BR netway.....	87
Boltklemmer WFF for skinne TS 35.....	55	Innleggsbro	65
Braketter for boksfeste	20	Innstikklemmer, HelaCon	38
Braketter for veggbokser, hvite	20	Innstikklemmer, Micro Matic	39
Brannbokser, tak	16	Installasjonskanal DFK-130	79
Brannbokser, vegg	19	Installasjonskanal GK	98
Branntetting, Firesafe	40	Installasjonskanaler, LOGIX	91
C		J	
Clampo universal apparatklemmer AL/CU	43	Jordings-system FS	49
Clampo universal-avgreningsklemmer AL/CU 750V	42	Jordingsklemmer EK	53
Clampo universalklemmer AL/Cu 750V.....	42	Jordingsklemmer UKH -Ex	63
Coifix.....	13	Jordingsklemmer USLKG -Ex	63
D		Jordingsklemmer og N - klemmer	46
DIN Montasjeskinne TS.....	50	Jordingspunkter	50
Deksel PIT,Phoenix Contact	60	Jordklemmer ABB Busch-Jaeger	45
Deksel QT Phoenix Contact	62	Jordklemmer Schneider Electric	45
Deksel for knivskilleklemmer som ikke er lukket på siden	64	Jordklemmer universal	46
Deksel og skilleplater for UK-klemmer	63	Jordskinneklammer	46
Deksel, skilleskiver osv.Phoenix Contact	61	Jordspyd Elit	47
Delbar slange	12	Jordspyd, Ensto	48
Deleskriver for SAK	54	Jordspyd, Linjeervice	46
Dobbel stekovnstikkontakt	98	Jordspyd, Melbye	48
Dobbel veggboks med skillevegg	17	K	
Dobbel veggboks, plast	19	2K12 Tom IP 54 universalboks for installasjon	25
E		Kabelmuffe	37
ELKO Click-fix System	17	Kabelvernhyller for rør og plater	14
EMC nipler metriske gjenger Skintop	36	Kanal BRN70110 Hager	85
Ecoline Hager uttakssystem for BR netway	87	Kanal BRN70130 Hager	85
El-rør - Korrugerte, halogenfrie	7	Kanal BRN70170 Hager	86
Elektrodemasse	49	Kanal BRN70210 Hager	86
Elkanal INKA 123 AI	80	Kanal BRP Hager	86
Elkanal INKA 161-2 AI	81	Klemmer Torix. Scotchlock	38
Elkanal INKA 161-3 AI	81	Knivskilleklemmer med bøssingskrue for 35 mm og 32 mm	64
Elkanal TEK 100 PVC	80	Koblingsboks, plast TED	28
Elkanal TEK 123 PVC	80	Koblingsbokser sprutsikre	23
Elkanal TEK 161-3 PVC	81	Koblingsbokser Glassfiberforsterket Hensel IP66	27
Endeplatfer AP	53	Koblingsbokser IP20	23
Endestopper Phoenix	67	Koblingsbokser med rekkeklemmer IP65, Hensel	28
Endestykker	82	Koblingsbokser, Hensel IP 65	26
Endevinkler EW	54	Koblingsbokser. montasjeferdige	43
Etasjeklemmer UKKB og deksel	63	Koblingsklemmer	44
F		Koblingsstykker for Al og Cu-kabel	43
Fast bro	65	Kontramuttere Schlemmer	31
Fett og stålborste	45	Korrugerte plastrør	4
Flatpaking til mm nipler, Neopren	35	Kroneklemmer	41
Frontplater for universalbokser	23	L	
Føringskanal LF plus	88	Lask for ST 1,5 Phoenix Contact	61
Føringskanal på rull	90	Lask for UT/PIT/ST/QT Phoenix Contact	57
Føringskanal, LFH halogenfri	88	Ledningsholder, sliisset VK-flex, halogenfri	90
Føringskanaler PVC, LF	87	Lokk for påveggbokser	22
Føringskanaler TIR+ Blyfri PVC	84	Lokk for takbokser	22
G		Lokk for veggbokser	22
Gelmasse En-komponent	29	Lokk/Fronter for TEK/Inka kanal	82
Gjennomføringsmuffe, plast	6	M	
Gjennomføringsmuffer „Toppen“	6	MInikanal, VIADIS	95
Gjennomføringsmuffer med lim	6	Mansjetter til fuktsperrer	15
Glava tetteringer	15	Mellomstykker PG til mm messing	33
Grenstaver Thorsman	85	Mellomstykker PG til mm polyamid	34
Gulvbokser OBO Bettermann	98	Membrannipler EPDM Gummi	36
		Membrannipler kloropren, oljebestandig	37

Merkerekmer For 10,2 mm brede klemmer, 10-delte Phoenix	67
Merkerekmer For 5,2 mm brede klemmer, 10-delte Phoenix	66
Merkerekmer For 6,2 mm brede klemmer, 10-delte Phoenix	66
Merkerekmer For 8,2 mm brede klemmer, 10-delte Phoenix	66
Merkeskilt for endestoppere Phoenix	67
Merkeskilt for rekkeklemmer.....	55
Minikanal LF med tape	87
Minikanal WDK	98
Minikanal, KEVA	94
Minikanaler-LD Panduit	91
Multiboks	20
Målebøssinger.....	54
N	
N / PE / Fase-klemmer for montering på 3/10 mm skinne.....	64
Nedføringsrør, Aluminium	97
Nipler for Elko vanntett materiell.....	37
Nipler med innebygget kontramutter Skintop	35
Nipler med strekkavlastning, Schlemmer Tec.....	29
Nipler messing Skintop.....	36
Nipler polyamid Skintop.....	35
Nipler, makrolon Schlemmer	29
Nippel med 15 mm langt gjengeparti Schlemmer Tec	29
Nippel med strekkavlastning og gummi knekkbeskyttelse	30
Nippel, messing Schlemmer	30
Nippel, messing EMC, mm Schlemmer	31
Nippel, messing,EMC, PG Schlemmer.....	32
Nippel, type WADI-TEC	30
Normalbend 90°, Busch-Jaeger	7
Normalbend 90°, Schneider	7
Normalbend, stål	5
Null-lederskinne for WNT	54
O	
OptiLine 50, Aluminiumskanal 140H.....	75
OptiLine 50, Aluminiumskanaler	73
OptiLine 50, Gulvkanaler	75
OptiLine 50, Kabler.....	77
OptiLine 50, Kablingsheter	76
OptiLine 50, Minikanaler	72
OptiLine 50, Plastkanaler	70
OptiLine 50, Tilbehør plastkanaler.....	71
OptiLine 50, Uttaksstaver,poster og bokser.....	78
Overganger AL-Cu.....	44
Overgangsmuffe	6
Overgangssett AL-Cu, Newlec	37
P	
PIT rekkeklemmer fjær innstikk 2 etasjer skråstilt Phoenix Contact....	58
PIT rekkeklemmer fjær innstikk 2 etasjer,Phoenix Contact	58
PIT rekkeklemmer fjær innstikk 2 tilkoblinger, Phoenix Contact.....	58
PIT rekkeklemmer fjær innstikk 3 etasjer,Phoenix Contact	58
PIT rekkeklemmer fjær innstikk 3 tilkoblinger, Phoenix Contact.....	58
PIT rekkeklemmer fjær innstikk 4 tilkoblinger,Phoenix Contact	58
PIT rekkeklemmer fjær innstikk jord,Phoenix Contact	59
PIT rekkeklemmer fjær innstikk knivskille (MT) Phoenix Contact.....	59
PIT rekkeklemmer fjær innstikk med dioder,Phoenix Contact	59
Panserslange type MS-PVC	14
Plastrør rette.....	4
Plica panserrør	4
Pop-up uttaksenhet	90
PowerLine.....	12
Prefix	13
Prøvestikkere	54
Push-in Rekkeklemler, Weidmuller	55
Påveggbokser, plast	21
Q	
QT Hurtigkoblingsklemmer 2 etasjer -EX Phoenix Contact.....	61
QT Hurtigkoblingsklemmer 2 tilkoblinger -EX Phoenix Contact	61
QT Hurtigkoblingsklemmer 3 tilkoblinger -EX Phoenix Contact	61
QT Hurtigkoblingsklemmer 4 tilkoblinger -EX Phoenix Contact	61
QT Hurtigkoblingsklemmer jord Phoenix Contact.....	62
QT Hurtigkoblingsklemmer knivskille (MT) Phoenix Contact.....	62
QT Hurtigkoblingsklemmer m/sikring Phoenix Contact	62
R	
RK IP 66 Koblingsbokser med Wago rekkeklemmer	25
Reduksjonsnipler Schlemmer.....	32
Reduksjonsstikker overgang fra 4 til 2,3 mm Ø prøvebøssing	66
Rekkeklemlle 10 mm ² (16 mm ² uten hylse) Wago	69
Rekkeklemlle 16 mm ² (25 mm ² uten hylse) Wago	70
Rekkeklemlle 4mm ² (6mm ² uten hylse) Wago	69
Rekkeklemlle 6mm ² (10 mm ² uten hylse) Wago.....	69
Rekkeklemlle	42
Rekkeklemlmer 1,5mm ² (2,5 uten hylse) Wago	68
Rekkeklemlmer AKZ med tilbehør	54
Rekkeklemlmer SAK Weidmüller	53
Rekkeklemlmer WDU	50
Rekkeklemlmer, Cu 750V	43
Rekkeklemlmer, Newlec	37
Rekkeklemlmer, Siemens	68
Rette halogenfrie rør	8
Rillerør,Polyflex, halogenfri polyamid	11
Rørbøy, plast	7
S	
ST jord rekkeklemme fjær -Ex, Phoenix Contact.....	61
ST rekkeklemme fjær 2 etasjer -Ex Phoenix Contact	60
ST rekkeklemme fjær 3 tilkoblinger -Ex Phoenix Contact	60
ST rekkeklemme fjær m/sikring Phoenix Contact.....	60
ST rekkeklemmer fjær 2 tilkoblinger -Ex Phoenix Contact	60
Sikringsklemmer for 5x 20, 5x25 og 5x30, for 35 mm og 32mm skinner..	64
Skapmuffer, plast	5
Skapmuffer, silumin	5
Skilleklemmer	55
Skillevegger TW	53
Skilholder for montasje på klemme	54
Skilholder for montasje på skinne	54
Skjøteklemmer 1-pol.....	44
Skjøtemuffe, Busch-Jaeger	5
Skjøtemuffer, Schneider	5
Skjøtemuffer, stål	5
Skjøtestykke	82
Skjøtestykke/stusser	21
Slangenippel type 36	14
Slisset Ledningskanal HagerTehalit, BA7	89
Slisset Ledningskanal, halogenfri ABB	89
Slisset Ledningskanal, halogenfri HagerTehalit HNG	89
Slisset rillerør, Polypropylen	11
Sortimentkoffert mm-nipler	35
Spiralslange	70
Sprutsikker koblingsboks, TED	28
Stige/koblingsklemmer AL/CU 750V	43
Stålør	4
T	
Takbokser Elko	16
Takbokser Schneider Electric	16
Takkopper	23
Teknisk boks	21
Thorsman CYB boksloose uttak	83
Thorsman CYB uttak - kit	83
Thorsman nedsenkbar møbelboks	83
Tilbehør OptiLine 50, Aluminiumskanal	73
Tilbehør OptiLine 50, Aluniniumskanal 140H	75
Tilbehør Rekkeklemler Wago	70
Tilbehør beskyttelsesslanger HFxs	9
Tilbehør for UT..TG klemmer Phoenix Contact	58
Tilbehør for rette halogenfrie rør	9
Tilbehør halogenfrie K-rør	8
Tilbehør installasjonskanal Logix	93
Tilbehør til veggbokser	17
Tilhørende Deksel UT Phoenix Contact	57
Tilkoblingsklemmer for nullskinne	55
Toppklemler/Rekkeklemler	38
Trykkutjevningsnippel	33
Tverrforbindelser for rekkeklemmer SAK	54
U	
UK rekkeklemmer skru -Ex	62
UK-klemmer med TWIN på begge sider og deksel	64
UK-klemmer med TWIN-tilkobling og deksel	63
UT jord rekkeklemme skru-Ex Phoenix Contact	57
UT rekkeklemme skru 2 etasjer -Ex Phoenix Contact	56
UT rekkeklemme skru 2 tilkoblinger -EX,Phoenix Contact	56
UT rekkeklemme skru 3 tilkoblinger -Ex,Phoenix Contact	56
UT rekkeklemme skru 4 tilkoblinger -Ex Phoenix Contact	56
UT rekkeklemme skru m/sikring Phoenix Contact	57
UT rekkeklemme skru med knivskille (MT) og komponentklemmer (TG)	56
Utføringsringer for takbokser, plast	21
Utføringsringer for veggboks, plast	21
Utgjevningsstykke	82
Utvidelsesnipler Schlemmer	33
V	
Vanntette koblingsbokser, silumin	28

Vegg-gjennomføringer type C for montering i eksisterende vegg	99
Veggboks for korrugerte rør, plast	17
Veggbokser.....	16
Veggbokser, hvite Elko	18
Veggbokser, røde, halogenfri Flexi 20 system.....	18
Veggkanaler Schneider Electric.....	85
Veggkonsoller	82
Vinkel-nipler.....	32
W	
WK-serie, IP 54 halogenfrie fordelingsbokser	26
Wago blisterpakket	40
Wago innstikklemme.....	39
Wago åpningsbar	39
Z	
ZDU Skrueløse rekkeklemmer(fjærklemmer)	52

Rør

Galvanisert, uujenget
Leveres i 4 m lengde.



Stålror

Beskrivelse

	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Stålror GUR 16 mm	4	MTR	1201	12 112 04	L
Stålror GUR 20 mm	4	MTR	1201	12 112 05	L
Stålror GUR 25 mm	4	MTR	1201	12 112 06	L
Stålror GUR 32 mm	4	MTR	1201	12 112 07	L
Stålror GUR 40 mm	4	MTR	1201	12 112 08	L
Stålror GUR 50 mm	4	MTR	1201	12 112 09	L



Tynnvegget

Stålror GURT 16 mm	4	MTR	1201	12 112 14	L
Stålror GURT 20 mm	4	MTR	1201	12 112 15	L
Stålror GURT 25 mm	4	MTR	1201	12 112 16	L

Plastrør rette

Glatte PVC El.rør.
Leveres i 4 m lengde.



Beskrivelse

	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Plastrør 16 mm	4	MTR	1202	12 113 54	L



Plastrør 20 mm	4	MTR	1202	12 113 55	L
Plastrør 25 mm	4	MTR	1213	12 113 56	L
Plastrør 32 mm	4	MTR	1213	12 113 57	L
Plastrør 40 mm	4	MTR	1213	12 113 58	L
Plastrør 50 mm	4	MTR	1213	12 113 59	L



Tilleggs materiell

25 mm grønne rør Pr.m. (4m lengder)	4	MTR	1203	12 113 66	L
-------------------------------------	---	-----	------	-----------	---



Skjøtemuffer m/lim for 25 mm rør grønn	1	STK	1203	12 142 31	
--	---	-----	------	-----------	--



Bend 90 grd. for 25 mm rør grønn	1	STK	1203	12 142 32	L
----------------------------------	---	-----	------	-----------	---



Korrugerte plastør

Beskrivelse

	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
K-rør16 mm	50	MTR	1202	12 114 24	L
K-rør 20 mm	50	MTR	1202	12 114 25	L
K-rør 25 mm	25	MTR	1213	12 114 26	L
K-rør 32 mm	25	MTR	1213	12 114 27	L
K-rør 40 mm	25	MTR	1213	12 114 28	L
K-rør 50 mm	25	MTR	1213	12 114 29	L

Følerrør

Følerrør 2,5m 13mm med 16mm muffle for veggboks	1	STK	1274	12 878 00	L
---	---	-----	------	-----------	---



Plica panserrør

Beskrivelse

	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Plicarør 16 mm stål	25	MTR	1201	12 116 04	L
Plicarør 20 mm stål	25	MTR	1201	12 116 05	L
Plicarør 25 mm stål	25	MTR	1201	12 116 06	L
Plicarør 32 mm stål	25	MTR	1201	12 116 07	L
Plicarør 40 mm stål	25	MTR	1201	12 116 08	L
Plicarør 50 mm stål	25	MTR	1201	12 116 09	L
Plica plastbelagt 16 mm sort	25	MTR	1203	12 096 35	L
Plica plastbelagt 20 mm sort	25	MTR	1203	12 096 36	L
Plica plastbelagt 25 mm sort	25	MTR	1203	12 096 37	L
Plica plastbelagt 32 mm	25	MTR	1203	12 096 38	L
Plica plastbelagt 40 mm	25	MTR	1203	12 096 39	L
Plica plastbelagt 50 mm	25	MTR	1203	12 096 40	L



Tilbehør stålror

Skjøtemuffer, stål

Fabrikat: Schneider Electric
Med sperrefjær



Beskrivelse

- Skjøtemuffe 16mm stål
- Skjøtemuffe 20mm stål
- Skjøtemuffe 25mm stål
- Skjøtemuffe 32mm stål
- Skjøtemuffe 40mm stål
- Skjøtemuffe 50mm stål

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
1	STK	1208	12 132 14	L
1	STK	1208	12 132 15	L
1	STK	1208	12 132 16	L
1	STK	1208	12 132 17	L
1	STK	1208	12 132 18	L
5	STK	1208	12 132 19	L

Skapmuffer, silumin

Fabrikat: Schneider Electric
Med sperrefjær



Beskrivelse

- Skapmuffe 16mm silumin
- Skapmuffe 20mm silumin
- Skapmuffe 25mm silumin
- Skapmuffe 32mm silumin
- Skapmuffe 40mm silumin
- Skapmuffe 50mm silumin

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
5	STK	1208	12 132 74	L
1	STK	1208	12 132 75	L
1	STK	1208	12 132 76	L
5	STK	1208	12 132 77	L
1	STK	1208	12 132 78	L
5	STK	1208	12 132 79	L

Normalbend, stål

Fabrikat: Schneider Electric
Med sperrefjær

Beskrivelse

- Normalbend 16 mm stål
- Normalbend 20 mm stål
- Normalbend 25 mm stål
- Normalbend 32 mm stål
- Normalbend 40 mm stål
- Normalbend 50 mm stål

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
1	STK	1208	12 137 14	L
1	STK	1208	12 137 15	L
1	STK	1208	12 137 16	L
1	STK	1208	12 137 17	L
1	STK	1208	12 137 18	L
5	STK	1208	12 137 19	L

Tilbehør plastrør

Skjøtemuffer, Schneider

Med sperrefjær



Beskrivelse

- Skjøtemuffe 16mm plast
- Skjøtemuffe 20mm plast
- Skjøtemuffe 25mm plast
- Skjøtemuffe 32mm plast
- Skjøtemuffe 40mm plast
- Skjøtemuffe 50mm plast

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
100	STK	1218	12 133 04	L
50	STK	1218	12 133 05	L
50	STK	1217	12 133 06	L
25	STK	1217	12 133 07	L
25	STK	1217	12 133 08	L
10	STK	1217	12 133 09	L

Skjøtemuffe delbar

- Skjøtemuffe delbar 16mm
- Skjøtemuffe delbar 20mm



50	STK	1216	12 510 00	L
25	STK	1216	12 510 01	L

Skjøtemuffe, Busch-Jaeger

Muffene i 16, 20 og 25 mm er fargemerket for lettere identifisering.

Med sperrefjær



Betegnelse

- Skjøtemuffe plast 16 mm
- Skjøtemuffe plast 20 mm
- Skjøtemuffe plast 25 mm
- Skjøtemuffe plast 32 mm
- Skjøtemuffe plast 40 mm
- Skjøtemuffe plast 50 mm

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
100	STK	1241	12 136 01	L
100	STK	1241	12 136 02	L
50	STK	1241	12 136 03	L
25	STK	1241	12 136 04	L
20	STK	1241	12 136 05	L
50	STK	1241	12 136 06	L

Skapmuffer, plast

Med sperrefjær



Beskrivelse

- Skapmuffe plast 16 mm
- Skapmuffe plast 20 mm
- Skapmuffe plast 25 mm

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
50	STK	1218	12 135 14	L
50	STK	1217	12 135 15	L
25	STK	1217	12 135 16	L

L = Sentrallager



Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Skapmuffe plast 32 mm	25	STK	1217	12 135 17	L
Skapmuffe plast 40 mm	10	STK	1217	12 135 18	L
Skapmuffe plast 50 mm	10	STK	1217	12 135 19	L

Skapmuffe plast CM 5 x 16 mm, Passer i 2" svekninger. 50 STK 1217 12 135 60 L



Skapmuffe El-clic 16mm 1 STK 1217 12 312 00 L



Skapmuffe El-clic 20mm 1 STK 1217 12 312 01 L



Overgangsmuffe

ABB Busch-Jaeger



Beskrivelse

Overgangsmuffe 16/20 mm, hvit, med sperre

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
100	STK	1241	12 136 11	L

Gjennomføringsmuffer "Toppen"

Schneider Electric

Spikres til forskalingen. Kan settes tett sammen, alle har samme bunnmål. Kan brukes flere ganger.

Beskrivelse

Toppen 16mm rød

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
1	STK	1217	12 157 94	L

Toppen 20mm blå

5	STK	1217	12 157 95	L
---	-----	------	-----------	---

Toppen 25mm gul

10	STK	1217	12 157 96	L
----	-----	------	-----------	---

Gjennomføringsmuffer med lim

ABB Busch-Jaeger

Spikres til forskalingen, benyttes som skjøtemuffe etter at forskaling er revet. Isatt spiker

Betegnelse

Gjennomføringsmuffe plast 16 mm

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
100	STK	1241	12 164 64	L

Gjennomføringsmuffe plast 2x16 mm

50	STK	1241	12 164 74	L
----	-----	------	-----------	---



Gjennomføringsmuffe plast 20 mm

50	STK	1241	12 164 65	L
----	-----	------	-----------	---



Gjennomføringsmuffe plast 2x20 mm

20	STK	7523	12 164 55	L
----	-----	------	-----------	---

Gjennomføringsmuffe plast 25 mm

20	STK	7523	12 164 66	L
----	-----	------	-----------	---

Gjennomføringsmuffe plast 32 mm

20	STK	7523	12 164 56	L
----	-----	------	-----------	---

Gjennomføringsmuffe plast 40 mm

20	STK	7523	12 164 57	L
----	-----	------	-----------	---

Gjennomføringsmuffe plast 50 mm

20	STK	7523	12 164 58	L
----	-----	------	-----------	---



Gjennomføringsmuffe, plast

ABB Busch-Jaeger

Betegnelse

Gjennomføringsmuffe 16 mm

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
50	STK	1241	12 136 12	L

Gjennomføringsmuffe 20 mm

50	STK	1241	12 136 13	L
----	-----	------	-----------	---

Normalbend 90°, Busch-Jaeger



Beskrivelse

Normalbend VPS 16mm plast
Normalbend VPS 20mm plast
Normalbend VPS 25mm plast
Normalbend VPS 32mm plast
Normalbend VPS 40mm plast
Normalbend VPS 50mm plast

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
10	STK	1241	12 139 00	L
10	STK	1241	12 139 01	L
10	STK	1241	12 139 02	L
10	STK	1241	12 139 03	L
5	STK	1241	12 139 04	L
5	STK	1241	12 139 05	L

Normalbend 90°, Schneider



Beskrivelse

Normalbend 16mm plast
Normalbend 20mm plast
Normalbend 25mm plast
Normalbend 32mm plast
Normalbend 40mm plast
Normalbend 50mm plast

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
25	STK	1217	12 140 04	L
25	STK	1217	12 140 05	L
20	STK	1217	12 140 06	L
10	STK	1217	12 140 07	L
10	STK	1217	12 140 08	L
5	STK	1217	12 140 09	L

Rørbøy, plast



Betegnelse

ABB Busch-Jaeger

Rørbøy plast 16 mm IBV
Rørbøy plast 20 mm IBV
Rørbøy plast 25 mm IBV
Rørbøy plast 32 mm IBV
Rørbøy plast 40 mm IBV
Rørbøy plast 50 mm IBV

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
20	STK	1241	12 139 11	L
20	STK	1241	12 139 12	L
20	STK	7523	12 139 13	
20	STK	7523	12 139 14	
10	STK	7523	12 139 15	
10	STK	7523	12 139 16	
20	STK	7523	12 139 23	
20	STK	1241	12 139 24	L

Schneider Electric

Rørbend plast 20 mm VPS med klips

10	STK	1217	12 162 05
----	-----	------	-----------

Halogenfritt rørmateriell

Leverandør: Henning Aass AS

Utvikler ingen giftige eller etsende gasser, såsom klor, fluor, brom eller jod. Saltsyre utvikles ikke ved brann.

Materiellet er selvslukkende og flammehemmende.

Festeklammer/klips for glatte rør. Se el.nr. 1322550-55 (sorte) eller el.nr. 1322580-85 (grå).

El-rør - Korrugerte, halogenfrie

Rørtype

HFX

Leverandør: Henning Aass AS

320N, PP-blanding, Temperaturområde -25/+105 grader

Farge: Hvit (RAL 9010)

Klassifisering EN 2243

Iht. IEC 61386-22, IEC 60423

LSF0H (Low smoke Flame retardant Zero Halogen)

Korrugert rør HFX 16mm hvit halogenfritt

50	MTR	1204	12 112 80	L
----	-----	------	-----------	---

Korrugert rør HFX 20mm hvit halogenfritt

50	MTR	1231	12 112 81
----	-----	------	-----------

Korrugert rør HFX 25mm hvit halogenfritt

50	MTR	1231	12 112 82
----	-----	------	-----------

Korrugert rør HFX 32mm hvit halogenfritt

25	MTR	1231	12 112 83
----	-----	------	-----------

Korrugert rør HFX 40mm hvit halogenfritt

25	MTR	1231	12 112 84
----	-----	------	-----------

Korrugert rør HFX 50mm hvit halogenfritt

25	MTR	1231	12 112 85
----	-----	------	-----------

Korrugert rør HFX 63mm hvit halogenfritt

25	MTR	1231	12 112 86
----	-----	------	-----------

HFXP

Leverandør: Henning Aass AS

750N, PP-blanding, Temperaturområde -25/+105 grader

Farge: Sort (RAL 9005)

Klassifisering EN 3343

Iht. IEC 61386-22, IEC 60423

Godkjent av Lloyd's Register for skips - og offshoreinstallasjoner

LSF0H (Low smoke Flame retardant Zero Halogen)

Tåler fett, olje, syre, lut og smøremiddel

Er godkjent for å legges i betong.

UV-stabil.

Korrugert rør HFXP 16mm Turbo sort

50	MTR	1204	12 113 40	L
----	-----	------	-----------	---

Korrugert rør HFXP 20mm Turbo sort

50	MTR	1204	12 113 41	L
----	-----	------	-----------	---

Korrugert rør HFXP 25mm Turbo sort

50	MTR	1204	12 113 42	L
----	-----	------	-----------	---

Korrugert rør HFXP 32mm Turbo sort

25	MTR	1204	12 113 43	L
----	-----	------	-----------	---

Korrugert rør HFXP 40mm Turbo sort

25	MTR	1204	12 113 44	L
----	-----	------	-----------	---

Korrugert rør HFXP 50mm Turbo sort

25	MTR	1204	12 113 45	L
----	-----	------	-----------	---

HFXP-HT

Leverandør: Henning Aass AS

750N, PC(polycarbonat), Temperaturområde -45/+150 grader

Farge: Sort (RAL 9005)

Klassifisering EN 3355

Iht. IEC 61386-22, IEC 60423

Godkjent av Lloyd's Register for skips - og offshoreinstallasjoner

UV-stabil.


Rørtype

	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Korrugert rør HFXP-HT 16mm	50	MTR	1231	12 112 70	
Korrugert rør HFXP-HT 25mm	50	MTR	1231	12 112 72	
Korrugert rør HFXP-HT 32mm	25	MTR	1231	12 112 73	
Korrugert rør HFXP-HT 40mm	25	MTR	1231	12 112 74	
Korrugert rør HFXP-HT 50mm	25	MTR	1231	12 112 75	

Tilbehør halogenfrie K-rør
Beskrivelse
Skapmuffe rett

Halogenfrie skapmuffer, type HVG, rette, IP 54, farge: Sort (RAL 9005)

Leverandør: Henning Aass AS

Leveres med med PG-gjenger tilpasset K-rør type HFX, HFXP og HFXP-HT

Skapmuffe SFL 16 med flens, for slange 16m utv.



Skapmuffe Korrugert rør 20mm HVG	100	STK	1204	12 136 86	L
Skapmuffe Korrugert rør 25mm HVG	50	STK	1204	12 136 88	L
Skapmuffe Korrugert rør 32mm HVG	30	STK	1224	12 136 89	
Skapmuffe Korrugert rør 40mm HVG	20	STK	1224	12 136 90	
Skapmuffe Korrugert rør 50mm HVG	16	STK	1224	12 136 91	

Skapmuffe vinkel

Halogenfrie skapmuffer, type HVW, vinkel, IP 54, farge: Sort (RAL 9005)

Leverandør: Henning Aass AS

Leveres med med PG-gjenger tilpasset K-rør type HFX, HFXP og HFXP-HT

Skapmuffe for K-rør 16mm vinkel



Skapmuffe for K-rør 20mm vinkel	20	STK	1231	12 136 93	
Skapmuffe for K-rør 25mm vinkel	10	STK	1231	12 136 94	
Skapmuffe for K-rør 32mm vinkel	10	STK	1231	12 136 95	
Skapmuffe for K-rør 32mm vinkel	10	STK	1231	12 136 96	

Rette halogenfrie rør
Beskrivelse
HFIR

Leverandør: Henning Aass AS

320N, PP-blanding, Temperaturområde -25/+105 grader

Farge: Hvit (RAL 9010)

Klassifisering EN 2243

Iht. IEC 61386-21, IEC 60423

Godkjent av Lloyd's Register for skips - og offshoreinstallasjoner

LSF0H (Low smoke Flame retardant Zero Halogen)

Tåler fett, olje, syre, lut og smøremiddel

Kan bøyes med bøyefjær

Leveres i 3m lengde



Rette rør HFIR 16mm hvit	3	MTR	1231	12 112 60	
Rette rør HFIR 20mm hvit	3	MTR	1204	12 112 61	L
Rette rør HFIR 25mm hvit	3	MTR	1230	12 112 62	
Rette rør HFIR 32mm hvit	3	MTR	1230	12 112 63	
Rette rør HFIR 40mm hvit	3	MTR	1230	12 112 64	
Rette rør HFIR 50mm hvit	3	MTR	1230	12 112 65	

HFPR

Leverandør: Henning Aass AS

750N, PP-blanding, Temperaturområde -25/+105 grader

Farge: Lys grå (RAL 7035)

Klassifisering EN 3243

Iht. IEC 61386-21, IEC 60423

Godkjent av Lloyd's Register for skips - og offshoreinstallasjoner

LSF0H (Low smoke Flame retardant Zero Halogen)

Tåler fett, olje, syre, lut og smøremiddel

Leveres i 3m lengde



Rette rør HFPR 16mm Turbo	3	MTR	1231	12 113 20	
Rette rør HFPR 20mm Turbo	3	MTR	1231	12 113 21	
Rette rør HFPR 25mm Turbo	3	MTR	1231	12 113 22	
Rette rør HFPR 32mm Turbo	3	MTR	1231	12 113 23	
Rette rør HFPR 40mm	3	MTR	1231	12 113 24	
Rette rør HFPR 50mm	3	MTR	1231	12 113 25	

HFBS

Leverandør: Henning Aass AS

1250N, PC-blanding, Temperaturområde -25/+90 grader

Farge: Sort (RAL 9005)

Klassifisering EN 4442

Iht. IEC 61386-21, IEC 60423

Godkjent av Lloyd's Register for skips - og offshoreinstallasjoner

Kan i mange tilfeller erstatte stålør

UV-stabil.



Rette rør HFBS 16mm	3	MTR	1204	12 112 50	L
Rette rør HFBS 20mm	3	MTR	1204	12 112 51	
Rette rør HFBS 25mm	3	MTR	1204	12 112 52	L
Rette rør HFBS 32mm	3	MTR	1204	12 112 53	L
Rette rør HFBS 40mm	3	MTR	1224	12 112 54	
Rette rør HFBS 50mm	3	MTR	1204	12 112 55	L

L = Sentrallager

Tilbehør for rette halogenfrie rør

Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Halogenfrie skjøtemuffer HFSM/WS					
Farge: Hvit (RAL 9010)					
Leverandør: Henning Aass AS					
For HFIR el.nr. 1211260-65					
Skjøtemuffe HFSM 16mm WS hvit	100	STK	1231	12 134 70	
Skjøtemuffe HFSM 20mm WS hvit	100	STK	1231	12 134 71	
Skjøtemuffe HFSM 25mm WS hvit	50	STK	1231	12 134 72	
Skjøtemuffe HFSM 32mm WS hvit	25	STK	1231	12 134 73	
Skjøtemuffe HFSM 40mm WS hvit	25	STK	1231	12 134 74	
Halogenfrie skjøtemuffer HFSM/HG					
Farge: Lys grå (RAL 7035)					
For HFPR el.nr. 1211320-25					
Skjøtemuffe HFSM 16mm HG lys grå	100	STK	1231	12 134 60	
Skjøtemuffe HFSM 20mm HG lys grå	100	STK	1231	12 134 61	
Skjøtemuffe HFSM 25mm HG lys grå	50	STK	1231	12 134 62	
Skjøtemuffe HFSM 32mm HG lys grå	25	STK	1231	12 134 63	
Skjøtemuffe HFSM 50mm HG lys grå	15	STK	1231	12 134 65	
Halogenfrie skjøtemuffer HFSM/SW					
Farge: Sort (RAL 9005)					
For HFBS el.nr. 1211250-55					
Skjøtemuffe HFSM 16 mm SW sort	100	STK	1204	12 134 50	L
Skjøtemuffe HFSM 20mm SW sort	100	STK	1204	12 134 51	L
Skjøtemuffe HFSM 25 mm SW sort	50	STK	1204	12 134 52	L
Skjøtemuffe HFSM 32 mm SW sort	25	STK	1204	12 134 53	L
Skjøtemuffe HFSM 40 mm SW sort	25	STK	1224	12 134 54	
Skjøtemuffe HFSM 50 mm SW sort	15	STK	1231	12 134 55	
Halogenfrie normalbend HFSB/WS					
Farge: Hvit (RAL 9010)					
For HFIR el.nr. 1211320-25					
Normalbend HFSB 16 WS hvit	50	STK	1231	12 138 80	
Normalbend HFSB 20 WS hvit	25	STK	1231	12 138 81	
Normalbend HFSB 25 WS hvit	10	STK	1231	12 138 82	
Normalbend HFSB 32 WS hvit	10	STK	1231	12 138 83	
Normalbend HFSB 50 WS hvit	5	STK	1231	12 138 85	
Halogenfrie normalbend HFNB					
Farge: Sort (RAL 9005)					
For HFBS el.nr. 1211250-55					
Normalbend HFNB 16 sort	50	STK	1224	12 138 50	
Normalbend HFNB 20 sort	25	STK	1224	12 138 51	
Normalbend HFNB 25 sort	10	STK	1224	12 138 52	L
Normalbend HFNB 32 sort	10	STK	1204	12 138 53	
Normalbend HFNB 50 sort	5	STK	1204	12 138 55	
Normalbend HFSB 20 HG lys grå	25	STK	1231	12 138 61	
Normalbend HFSB 25 HG lys grå	10	STK	1231	12 138 62	
Normalbend HFSB 32 HG lys grå	10	STK	1231	12 138 63	
Normalbend HFSB 50 HG lys grå	5	STK	1231	12 138 65	
Halogenfrie skapmuffer HFAFT/MBS					
Farge: Sort (RAL 9005)					
Skapmuffe HFAFT/MBS 16 sort	100	STK	1224	12 136 50	
Skapmuffe HFAFT/MBS 20 sort	100	STK	1224	12 136 51	
Skapmuffe HFAFT/MBS 25 sort	50	STK	1224	12 136 52	
Skapmuffe HFAFT/MBS 32 sort	20	STK	1231	12 136 53	
Skapmuffe HFAFT/MBS 40 sort	25	STK	1224	12 136 54	
Skapmuffe HFAFT/MBS 50 sort	10	STK	1224	12 136 55	

Halogenfri beskyttelseslange HFXS

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
HFXS					
Leverandør: Henning Aass AS					
320N, PA (Polyamid), Temperaturområde -25/+105 grader					
Farge: Grå (RAL 7001)					
Klassifisering EN 2243					
Iht. IEC 61386-23, IEC 60423					
Godkjent av Lloyd's Register for skips - og offshoreinstallasjoner					
Tåler bensin, olje, diesel og fett					
Slange HFXS 13mm grå	50	MTR	1204	12 112 89	L
Slange HFXS 16mm grå	50	MTR	1204	12 112 90	L
Slange HFXS 20mm grå	50	MTR	1204	12 112 91	L
Slange HFXS 25mm grå	50	MTR	1204	12 112 92	L
Slange HFXS 32mm grå	25	MTR	1204	12 112 93	L
Slange HFXS 40mm grå	25	MTR	1231	12 112 94	
Slange HFXS 50mm grå	25	MTR	1231	12 112 95	

Tilbehør beskyttelsesslanger HFXS

Leverandør: Henning Aass AS
 Leveres med med mm-gjenger tilpasset beskyttelseslange type HFXS.
 Bruksområder og egenskaper som for slange - se el.nr. 1211289-95


Beskrivelse
Halogenfrie skapmuffer, type SGL, rette

IP 54, farge: Grå (RAL 7001)

Leveres med med mm-gjenger tilpasset beskyttelseslange type HFXS.

Bruksområder og egenskaper som for slange - se el.nr. 1211289-96

Skapmuffe SGL 12/12, for slange 13mm utv.

100 STK 1231 12 134 01

Skapmuffe SGL 16/16, for slange 16mm utv.

100 STK 1204 12 134 02 L

Skapmuffe SGL 20/20, for slange 20mm utv.

50 STK 1204 12 134 03 L

Skapmuffe SGL 25/25, for slange 25mm utv.

50 STK 1231 12 134 04

Skapmuffe SGL 32/32, for slange 32mm utv.

30 STK 1231 12 134 05

Skapmuffe SGL 50/50, for slange 50mm utv.

16 STK 1231 12 134 07

Halogenfrie skapmuffer, type SEG, vinkel

IP 54, farge: Grå (RAL 7001)

Leveres med med mm-gjenger tilpasset beskyttelseslange type HFXS.

Bruksområder og egenskaper som for slange - se el.nr. 1211289-96

Skapmuffe SEG 12/12, for slange 13mm utv.

50 STK 1231 12 134 11

Skapmuffe SEG 16/16, for slange 16mm utv.

20 STK 1231 12 134 12

Skapmuffe SEG 20/20, for slange 20mm utv.

10 STK 1231 12 134 13

Skapmuffe SEG 25/25, for slange 25mm utv.

10 STK 1231 12 134 14

Skapmuffe SEG 32/32, for slange 32mm utv.

10 STK 1231 12 134 15

Halogenfrie skapmuffer, type SVG, rette

IP 54, farge: Grå (RAL 7001)

Leveres med med PG-gjenger tilpasset beskyttelseslange type HFXS.

Bruksområder og egenskaper som for slange - se el.nr. 1211289-95

Skapmuffe SVG 12/09, for slange 13mm utv.

100 STK 1231 12 136 29

Skapmuffe SVG 16/11, for slange 16mm utv.

100 STK 1204 12 136 30 L

Skapmuffe SVG 20/13,5, for slange 20mm utv.

50 STK 1204 12 136 31 L

Skapmuffe SVG 25/16, for slange 25mm utv.

50 STK 1231 12 136 32

Skapmuffe SVG 32/21, for slange 32mm utv.

30 STK 1231 12 136 33

Skapmuffe SVG 63/48 for slange 63mm

6 STK 1231 12 136 36

Halogenfrie skapmuffer, type SVW, vinkel

IP 54, farge: Grå (RAL 7001)

Leveres med med PG-gjenger tilpasset beskyttelseslange type HFXS.

Bruksområder og egenskaper som for slange - se el.nr. 1211289-95

Skapmuffe SVW 12/09, for slange 12mm utv.

50 STK 1231 12 136 39

Skapmuffe SVW 16/11, for slange 16mm utv.

20 STK 1204 12 136 40 L

Skapmuffe SVW 20/13,5, for slange 20mm utv.

20 STK 1231 12 136 41

Skapmuffe SVW 25/16, for slange 25mm utv.

10 STK 1231 12 136 42

Skapmuffe SVW 32/21, for slange 32mm utv.

10 STK 1231 12 136 43

Halogenfrie flensmuffer, type SFL, vinkel

IP 54, farge: Grå (RAL 7001)

Tilpasset beskyttelseslange type HFXS.

Bruksområder og egenskaper som for slange - se el.nr. 1211289-95

Flensmuffe SFL 20 grå

50 STK 1224 12 136 81

Flensmuffe SFL 25 grå

50 STK 1224 12 136 82

Flensmuffe SFL 32 grå

20 STK 1224 12 136 83

Flensmuffe SFL 50 grå

10 STK 1231 12 136 85

Flensmuffe SFL 63 grå

50 STK 1224 12 136 80



Halogenfrie koblingsbokser/småfordelere

Boksene tåler store mekaniske belastninger, og er motstandsdyktige mot de fleste syrer.

Farge: Sort og grå (RAL 9005)

Temp. område: -40°C til +150°C

IP 65

Fabrikat: Univolt



Halogenfrie koblingsbokser/småfordelere

Type
Mål
Pakn
Enhet
St.gr
El-nr.
L

Koblingsboks PKGH 100 OP sort

105 x 105 x 64

1

STK

1204

12 277 70

L

Koblingsboks PKGH 200 OP sort

200 x 150 x 85

1

STK

1204

12 277 71

L

Koblingsboks PKGH 300 OP sort

300 x 200 x 125

1

STK

1224

12 277 72

Koblingsboks PKGH 100 OP grå

105 x 105 x 64

1

STK

1224

12 277 80

Koblingsboks PKGH 200 OP grå

200 x 150 x 85

1

STK

1224

12 277 83

Koblingsboks PKGH 300 OP grå

300 x 200 x 125

1

STK

1224

12 277 86

Rillerør, Polyflex, halogenfri polyamid

Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6).

Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. Benyttes isteden for Plica rør.

Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv.

UV-stråler har bare ubetydelig innvirkning.

Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme.

Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, den kan også brukes ute

Materiale: Polyamid 6

Temperaturområde: -40 til +120 C

Vannopptak: 8,5-10%

L = Sentrallager

Side 10

Januar 2014

Gruppe 12

Rillerør, Polyflex, halogenfri polyamid

Beskrivelse



	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Rillerør NW 10 Polyflex Ø 9,9x13,0	10	MTR	1245	12 125 03	L
Rillerør NW 12 Polyflex Ø 12,2x15,7	10	MTR	7524	12 125 04	
Rillerør NW 13 Polyflex Ø 12,7x15,8	10	MTR	1245	12 125 05	L
Rillerør NW 17 Polyflex Ø 16,6x21,2	10	MTR	7524	12 125 08	
Rillerør NW 22 Polyflex Ø 21,3x25,4	10	MTR	7524	12 125 09	
Rillerør NW 23 Polyflex Ø 23,2x28,3	10	MTR	7524	12 125 10	
Rillerør NW 29 Polyflex Ø 29,0x34,5	10	MTR	7524	12 125 12	
Rillerør NW 37 Polyflex Ø 36,0x42,4	10	MTR	1245	12 125 13	L
Rillerør NW 50 Polyflex Ø 47,7x54,0	10	MTR	7524	12 125 14	
Rillerør NW 70 Polyflex Ø 70,0x79,0	25	MTR	7524	12 125 15	
Rillerør NW 95 Polyflex Ø 91,0x106,0	10	MTR	1245	12 125 16	L
Nippel SEM9 NW10 Rillerør rett	50	STK	7524	12 126 01	
Nippel SEM11 NW13 Rillerør rett	50	STK	7524	12 126 03	
Nippel SEM13 NW14 Rillerør rett	50	STK	7524	12 126 04	
Nippel SEM16 NW17 Rillerør rett	50	STK	7524	12 126 05	
Nippel SEM21 NW22 Rillerør rett	25	STK	7524	12 126 06	
Nippel SEM21 NW23 Rillerør rett	25	STK	7524	12 126 07	
Nippel SEM29 NW29 Rillerør rett	20	STK	7524	12 126 08	
Nippel SEM36 NW37 Rillerør rett	10	STK	7524	12 126 09	
Nippel SEM48 NW50 Rillerør rett	5	STK	7524	12 126 10	
Rørholder WKS 9 FOR NW10	100	STK	7524	12 126 61	
Rørholder WKS 11 FOR NW12/13	50	STK	7524	12 126 62	
Rørholder WKS 135 FOR NW14	50	STK	7524	12 126 63	
Rørholder WKS 16 FOR NW17	50	STK	7524	12 126 64	
Rørholder WKS 21 FOR NW23	50	STK	7524	12 126 65	
Rørholder WKS 29 FOR NW29	30	STK	7524	12 126 66	
Rørholder WKS 36 FOR NW37	20	STK	7524	12 126 67	
Rørholder WKS 48 FOR NW50	20	STK	7524	12 126 69	
Nippel SEM/W M16 NW10 vinkel	50	STK	7524	12 126 90	
Nippel SEM/W M16 NW13 vinkel	50	STK	7524	12 126 91	
Nippel SEM/W M20 NW17 vinkel	25	STK	7524	12 126 92	
Nippel SEM/W M25 NW22 vinkel	20	STK	7524	12 126 93	
Nippel SEM/W M32 NW29 vinkel	10	STK	7524	12 126 94	



Slisset rillerør, av Polypropylen

Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende Polypropylen
PP er vannavvisende og tar ikke til seg fuktighet.

Høy varmebestandighet

Blir ikke sprø i kulde

Resistent mot slitasje ved bøyebevegelser

Meget god kjemiske bestandighet

Tåler saltlösninger, syrer, mineralolje, fett, alkohol, løsemidler til 6C

Materiale: Polypropylen

Temperaturområde: -40 til +105 C

Slisset rillerør, Polypropylen

Beskrivelse



	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Rillerør NW 10 slisset, PP Ø10,1 X 12,7	50	MTR	7524	12 125 83	
Rillerør NW 12 slisset, PP Ø12,0 X 15,6	50	MTR	7524	12 125 84	
Rillerør NW 17 slisset, PP Ø19,4 X 24,0	50	MTR	7524	12 125 88	
Rillerør NW 23 slisset, PP Ø23,7 X 28,0	50	MTR	7524	12 125 90	
Rillerør NW 37 slisset, PP Ø36,7 X 42,0	25	MTR	7524	12 125 92	
Rillerør NW 50 slisset, PP Ø47,8 X 53,6	25	MTR	7524	12 125 93	

Slangesystem Reiku

Halogenfri slange, polyamid

Beskrivelse



	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Standardslange PARNB 07G	100	MTR	7683	12 119 00	
Standardslange PARNB 10F	50	MTR	7683	12 119 01	
Standardslange PARNB 12F	50	MTR	7683	12 119 02	
Standardslange PARNB 17F	50	MTR	7683	12 119 03	
Standardslange PARNB 23G	50	MTR	7683	12 119 06	
Standardslange PARNB 29G	50	MTR	7683	12 119 08	
Standardslange PARNB 36G	30	MTR	7683	12 119 10	
Standardslange PARNB 48G	30	MTR	7683	12 119 11	
Standardslange PARNB 10F/10	10	MTR	7683	12 223 01	
Standardslange PARNB 12F/10	10	MTR	7683	12 223 02	
Standardslange PARNB 17G/10	10	MTR	7683	12 223 03	
Standardslange PARNB 23G/10	10	MTR	7683	12 223 04	
Standardslange PARNB 9G/10	10	MTR	7683	12 223 05	

Delbar slange



Beskrivelse

Delbar slange polypropylen

	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Delbar slange PP10	50	MTR	7683	12 223 34	
Delbar slange PP14	50	MTR	7683	12 223 35	
Delbar slange PP20	50	MTR	7683	12 223 36	
Delbar slange PP23	50	MTR	7683	12 223 37	
Delbar slange PP37	25	MTR	7683	12 223 38	

PN i rør - PowerLine

Transportvennlig, sterkt og miljøvennlig emballasje, kun bestående av papp.

PowerLine retter seg ut etter uttrekking og forenkler montasje.

Fabrikat: Pipelife

PowerLine



Type	Farge rør	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
------	-----------	------	-------	-------	--------	---

PowerLine 16-100 3G1,5 PN i rør	Hvit	100	MTR	1222	12 414 50	L
PowerLine 16-100 4G1,5 PN i rør	Hvit	100	MTR	1222	12 414 51	L
PowerLine 16-100 5G1,5 PN i rør	Hvit	100	MTR	1222	12 414 52	L
PowerLine 16-100 3G2,5 PN i rør	Hvit	100	MTR	1222	12 414 53	L
PowerLine 16-100 4G2,5 PN i rør	Hvit	100	MTR	1222	12 414 54	L
PowerLine 16-50 5G2,5 PN i rør	Hvit	50	MTR	1222	12 414 55	L
PowerLine 16-50 3G4 PN i rør	Hvit	50	MTR	1222	12 414 56	L
PowerLine 20-50 3G6 PN i rør	Hvit	50	MTR	1222	12 414 68	L
PowerLine 16-50 3G1,5 PN i rør	Hvit	50	MTR	1222	12 414 57	L
PowerLine 16-50 3G2,5 PN i rør	Hvit	50	MTR	1222	12 414 58	L
PowerLine 16-100 1x6 mm ² g/g PN i rør	Hvit	100	MTR	1222	12 414 59	L
PowerLine PR 2X1,5/1,5		50	MTR	1222	12 414 75	L
PowerLine PR 2X2,5/2,5		50	MTR	1222	12 414 76	L
PowerLine downlight kabel FKK 90 2x1,5-16x100	Hvit	100	MTR	1222	12 414 71	L
PowerLine 16-100 IFLI - brannalarm 2x1/1	Rød	100	MTR	1222	12 414 64	L



PowerLine 16-100 2 par 0,6 PTS	Grønn	100	MTR	7515	12 414 62	
PowerLine 16-100 4 par 0,6 PTS	Grønn	100	MTR	7515	12 414 63	
PowerLine 16-100 4 par Cat 5e UTP	Grønn	100	MTR	1222	12 414 65	L



PowerLine 16-100 2xCat 5e UTP 4 par	Grønn	100	MTR	1222	12 414 66	L
PowerLine U/UTP Cat 6-16x100	Blå	100	MTR	1222	12 414 72	L
PowerLine U/UTP 2xCat 6-20x50	Blå	50	MTR	1222	12 414 73	L
PowerLine 16-100 KTV 59F 0,8/3,6	Grønn	100	MTR	1222	12 414 67	L



PowerLine 16-100 KTV 6F 1,0/4,6 Trishield	Grønn	100	MTR	1222	12 414 70	L
Quickline multikabel for bredbåndssystemer tele/data/kabel-TV						
Kabelelement 1 består av et rør med 2 singelmode løskledningsfiber (9/125) og et 4pars UTP						
element kategori 5 med PVC ytre kappe.						
Kabelelement 2 er en koaksial KTV 0,8/3,6 59F tri 77% PVC produsert i henhold til NEK EN						
50117-2-1:2005 med 77% optisk skjermdekning i h.t. skjermingsklasse A.						
PowerLine 59F/2SM/Cat 5-20x50	Grønn	50	MTR	7515	12 414 74	



PowerProject						
PowerProject PN 3G1,5		100	MTR	1222	12 414 31	L
PowerProject PN 3G2,5		100	MTR	1222	12 414 32	L

Tilbehør						
Powerflex stativ		1	STK	1222	12 414 48	L



Powerflex Bobin (spole) D 400		1	STK	1222	12 414 47	L
-------------------------------	--	---	-----	------	-----------	---



Prefix - Coilfix

Prefix

Beskrivelse	Lengde	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Prefix IX 16/3G2,5 Halogenfri	100M	100	MTR	7512	12 510 67	
Prefix IX 16/5G2,5 Halogenfri	50M	50	MTR	7512	12 510 70	
Prefix PN 16/3G1,5	100M	100	MTR	1216	12 515 11	L
Prefix PN 16/4G1,5	100M	100	MTR	1216	12 515 13	L
Prefix PN 16/3G2,5	100M	100	MTR	1216	12 515 21	L
Prefix PN 16/4G1,5	50M	50	MTR	7512	12 515 55	
Prefix PN 16/5G1,5	50M	50	MTR	1216	12 515 15	L
Prefix PN 16/4G2,5	50M	50	MTR	1216	12 515 23	L
Prefix PN 16/3G2,5 50m	50M	50	MTR	7512	12 515 59	
Prefix PN 16/5G2,5	50M	50	MTR	1216	12 515 63	L
Prefix PN 16/3G4	50M	50	MTR	1216	12 515 51	L
Prefix 16/PLS 125 2x1,5	100M	100	MTR	1216	12 515 18	L
Prefix UTP 20/2X4PAT KAT5	50M	50	MTR	1216	12 515 29	L
Prefix 4PAR UTP CAT 5	100M	100	MTR	1216	12 515 30	L
Prefix 20/U/UTP 2xCat 6		50	MTR	1216	12 515 50	L
Prefix 16/S/STP 4 par Cat 5e		100	MTR	7512	12 515 31	
Prefix 16/RG6 antennekabel trippel 1/4,6	100M	100	MTR	1216	12 515 32	L
Prefix 16/U/UTP Cat 6		50	MTR	7512	12 515 48	
Prefix 20/RG6+2xU/UTP Cat 6 4 par		50	MTR	1216	12 515 66	L
Prefix EIB 16/2par buskabel	100M	100	MTR	1216	12 515 33	L
Prefix PT 16/2par	100M	100	MTR	7512	12 515 34	
Prefix PTS 16/2par	100M	100	MTR	7512	12 515 35	
Prefix 16/PN 6 mm ² gul/grønn	100M	100	MTR	1216	12 515 16	L
Prefix PN 20/3G6	50M	50	MTR	1216	12 515 65	L
Prefix RK 16/2X0,75 hvit/rød	100M	100	MTR	7512	12 515 85	
Prefix PN 16/5G1,5+RK 2X0,75 hvit/rød	50M	50	MTR	7512	12 515 87	
Prefix PN 20/5G2,5+RK 2X0,75 hvit/rød	50M	50	MTR	7512	12 515 88	
Prefix 20/RG6+2CAT 5 UTP	50M	50	MTR	1216	12 515 36	L
Prefix 20/RG6+ 1xU/UTP Cat 5e		50	MTR	1216	12 515 37	L
Prefix 16/Høytalerkabel 2x2,5mm ²	50M	100	MTR	7512	12 515 38	
Prefix 16/Høytalerkabel 2x4mm ²	100M	50	MTR	7512	12 515 39	
Prefix PVXP 16/3G1 Brannalarmkabel	100M	100	MTR	1216	12 515 40	L
Prefix 20/3G1,5+Eib bus	50M	50	MTR	1216	12 515 42	L
Prefix 20mm rør m/trekkestråd	50M	50	MTR	7512	12 515 05	
Prefix PFXP 20/3G1,5 50m	50M	50	MTR	7512	12 515 73	
Prefix PFXP LX 16/3G2,5 100m	50M	100	MTR	7512	12 515 74	
Prefix PFXP 20/4G1,5 50m	50M	50	MTR	7512	12 515 75	
Prefix PFXP LX 20/4G2,5 50m	50M	50	MTR	7512	12 515 76	
Prefix PN uten jord						
Prefix PN 16/2X1,5	100M	100	MTR	7512	12 515 10	
Prefix PN 16/4X1,5	100M	100	MTR	7512	12 515 14	
Prefix PN 16/2X2,5	100M	100	MTR	7512	12 515 20	
Prefix PN 16/3X2,5	100M	100	MTR	7512	12 515 22	



Skjøtemuffe delbar

Skjøtemuffe delbar 16mm	50	STK	1216	12 510 00	L
Skjøtemuffe delbar 20mm	25	STK	1216	12 510 01	L



Prefix PR

Prefix PR 2x1,5/1,5	50M	50	MTR	1216	12 515 44	L
Prefix PR 2x2,5/2,5	50M	50	MTR	1216	12 515 45	L
Prefix PR 16/3x1,5/1,5	50M	50	MTR	7512	12 515 46	
Prefix PR 16/3X2,5/2,5	50M	50	MTR	7512	12 515 47	

Easyfix

Easyfix 16/3G1,5	100M	100	MTR	7512	12 515 06	
Easyfix® er spolet opp i 100 meters bunt som er sammensatt med plastfolie og 2 pappflenser. Lar seg trekke rett ut av bunten uten behov for noen form av avspolingsstativ.						
Easyfix 16/3G2,5	100M	100	MTR	1216	12 515 01	L
Easyfix 16/4G1,5	100M	7512			12 515 07	
Easyfix 16/4G2,5	100M	7512			12 515 02	
Easyfix 16/5G1,5	100M	7512			12 515 08	

Coilfix

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Kalogenfrie PP rør					
PP rør -/IEC 61386-1-22 / IEC 60754-1-2 / IEC 61034-1-2					
PP rør tåler ikke å bli utsatt for langvarig UV-stråling.					
Coilfix-HF 16mm tomt PP rør	100	MTR	1216	12 516 00	L
Coilfix-HF 20mm tomt PP rør	50	MTR	1216	12 516 01	L
PP rør med PVC kabel/ledning					
Coilfix PN 16/3G1,5	100	MTR	1216	12 516 11	L
Coilfix PN 16/4G1,5	100	MTR	7512	12 516 13	
Coilfix PN 16/5G1,5	100	MTR	7512	12 516 12	
Coilfix PN 16/5G2,5	50	MTR	1216	12 516 14	L
Coilfix PN 16/3G2,5	100	MTR	1216	12 516 21	L
Coilfix PN 16/4G2,5	100	MTR	1216	12 516 23	L
Coilfix PN 20/3G4	50	MTR	7512	12 516 15	

L = Sentrallager

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Coifix PN 20/3G6	50	MTR	1216	12 516 16	L
Coifix 16/RG6 ant. trippel 1/4,6	100	MTR	7512	12 516 17	
Coifix 16/UTP 1xCat 6	100	MTR	1216	12 516 18	L
Coifix 16/brannalarmkabel PVXP 2X1/1	100	MTR	1216	12 516 19	L
Kalogenfrie PP rør med halogenfri kabel/ledning					
Coifix-HF IX 16/3G1,5	100	MTR	7512	12 516 30	
Coifix-HF IX 16/3G2,5	100	MTR	7512	12 516 31	
Coifix-HF IX 16/4G1,5	100	MTR	7512	12 516 32	
Coifix-HF IX 16/5G1,5	100	MTR	7512	12 516 33	
Coifix-HF IX 20/4G2,5	50	MTR	7512	12 516 34	
Coifix-HF IX 20/5G2,5	50	MTR	7512	12 516 35	
Coifix-HF IX 20/3G4	50	MTR	7512	12 516 36	
Coifix-HF IX 20/3G6	50	MTR	7512	12 516 37	
Coifix-HF 16/UTP 1xCat 6	100	MTR	7512	12 516 38	
Coifix-HF 20/UTP 2xCat 6	50	MTR	7512	12 516 39	
Coifix-HF 16/RG6 ant. trippel 1/4,6	100	MTR	7512	12 516 40	
Coifix-HF 16/brannalarmkabel PVXP 2X1/1	100	MTR	7512	12 516 41	
Coifix-HF 16mm rør m/trekkestråd	100	MTR	7512	12 516 42	
Coifix-HF 20mm rør m/trekkestråd	50	MTR	7512	12 516 43	

Panderslange type MS-PVC

Fremstilt av galvanisert stålband med flammehemmende PVC overtrekking.

Egner seg godt til beskyttelse av ledninger ved montering på maskiner, sterke strømsanlegg osv. Meget motstandsdyktig overfor olje, saltvann og syrer.

Tetthetsgraden er IP 67, høy trykk- og strekkfasthet. Tåler temperaturer fra -25 til + 100 °C (kortvarig 140°C).

Farge: Grå

Panderslange type MS-PVC



Betegnelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Panderslange MS-PVC 10 x 14 10 meter	10	MTR	1245	12 118 02	L
Panderslange MS-PVC 13 x 17 10 meter	10	MTR	1245	12 118 03	L
Panderslange MS-PVC 15 x 19 10 meter	10	MTR	1245	12 118 04	L
Panderslange MS-PVC 17 x 21 10 meter	10	MTR	1245	12 118 05	L
Panderslange MS-PVC 17 x 21 50 meter	50	MTR	7524	12 118 15	
Panderslange MS-PVC 21 x 27 25 meter	25	MTR	1245	12 118 16	L
Panderslange MS-PVC 28 x 36 25 meter	25	MTR	7524	12 118 17	

Slangenippel type 36



Type 36 for panderslange MS-PVC, mm gjenger. Nippel med svivel, som tillater slangen å dreie rundt uten å løsne fra slangen eller vegg. Forniklet messing.

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Slangenippel 361014/ M16	50	STK	7524	12 557 51	
Slangenippel 361317/ M16	50	STK	7524	12 557 52	
Slangenippel 361519/ M20	50	STK	7524	12 557 53	
Slangenippel 361721/ M20	50	STK	7524	12 557 54	
Slangenippel 362127/ M25	20	STK	7524	12 557 55	
Slangenippel 362836/ M32	20	STK	7524	12 557 56	

Kabelvernhyller for rør og plater



Kabelvern som hindrer at isolasjonen ikke ødelegges ved trekking gjennom rør og plater, som har grader etter kapping og boring. Kabelvernet er en effektiv og tidsbesparende hjelpe ved trekking av kabler gjennom rør og plater.

- Beskytter mot grader etter kapping og boring
- Kabelvernet sørger for at kabelens isolasjon ikke ødelegges ved trekking
- Kabelvernet kan ettermonteres ved å splitte dette
- Benyttes i skipsinstallasjon hvor kabelen slites mot rørkanten p.g.a. vibrasjoner
- De utvendige konede ribbene på kabelvernet sørger for at dette kan benyttes på flere rør/hulldiametere.

Temperaturområde: -10 til + 80oC

Materiale: Polyethylen

Kabelvernhyller for rør og plater

Type	For GUR rør	For hulldiam.	Lysåpning	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Kabelvern T 14	16 mm	12 - 14 mm	9 mm	100	STK	1206	12 112 17	L
Kabelvern T 16		14 - 16 mm	11 mm	100	STK	1206	12 112 18	L
Kabelvern T 18	20 mm	16 - 18 mm	13 mm	100	STK	1206	12 112 19	L
Kabelvern T 20		18 - 20 mm	15 mm	100	STK	1206	12 112 20	L
Kabelvern T 22	25 mm	19 - 22 mm	17 mm	100	STK	1206	12 112 21	L
Kabelvern T 25				100	STK	1270	12 112 22	
Kabelvern T 28		25 - 28 mm	23 mm	100	STK	1206	12 112 23	L
Kabelvern T 30	32 mm	26 - 30 mm	24 mm	100	STK	1270	12 112 24	
Kabelvern T 36	40 mm	34 - 38 mm	31 mm	50	STK	1206	12 112 26	L
Kabelvern T 40				50	STK	1270	12 112 27	
Kabelvern T 50	50 mm	46 - 52 mm	44 mm	25	STK	1270	12 112 29	

Mansjetter til fuktsperre

For å forsegle rør og kabelgjennomføringer i lufttette bygninger.

Mansjetter til fuktsperre

Beskrivelse

Kabelkrave 195

DAFA universal kabelkrave monteres direkte på fuktsperren og anvendes som gjennomføring av kabler, rør, tak- og veggbokser.

Produktet er testet ved Teknologisk Institut og er godkjent for trykkforskjell på 50 Pa.

Med utstansinger for:

1 hull Ø55mm for Ø70mm boks

4 hull Ø3mm for Ø7-10mm kabler

2 hull Ø7mm for Ø10-22mm kabler

Materiale: EPDM

Temperaturbestandighet: -40°C til +100°C

Lim: Akryl - m

Kabelkrave 195

For kabel, elektrikerrør , utekran 3 hull

Hull 7-10mm, 10-22mm og 28mm



Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
------	-------	-------	--------	---

10 STK 1274 12 553 00 L

Fuktsperregjennomføring 115 100 STK 1274 12 553 01 L




Fuktsperretape 50mm grønn, armert og elastisk 25m 12 STK 1274 12 553 20 L

Arment, elastisk og med ekstremt god vedheft.

Gummimansjett 8-20mm kabel, 16-20mm rør 2 pak 1 POSE 1274 12 563 01 L

Gummimansjett 1.5 veggboks 1 STK 1274 12 563 02 L

Gummimuffe kabel 4-10mm, dowlighthasse 2 pak 10 STK 1274 12 563 00 L



Glava tetteringer

Glava Tetteringer for veggboks (GL 10 001), halvannen boks (GL 10 002) og takboks (GL 10 003) benyttes når fuktsperre punkteres (ref: TEK 07). Ringen tres på boksen, hvor den sitter tett og stramt, og limes til fuktsperren med ferdig påmontert, dobbeltsidig tape.

Beskrivelse

Glava tettering for veggboks

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
------	-------	-------	--------	---

10 STK 1274 12 878 01 L



Glava tettering for 1,5 boks 10 STK 1274 12 878 02 L



Glava tettering for takgboks


10 STK 1274 12 878 03 L



Glava tettlett 60 mm 8 STK 1274 12 878 04 L
Glava tettlett 90 mm 6 STK 7714 12 878 05




Glava fuktsperretape 10 STK 1274 12 878 06 L



Takbokser, plast

Boksene leveres med åpne løp isatt tettepropper, Skruer 4mm.

Takbokser Elko



Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Takboks 32/246 m/festeskrue	50	STK	1214	12 214 18	L
Takboks 40/246 8 løp TB m/festeskrue	50	STK	1214	12 214 20	L



Takboks 64/246 u/festeskrue	25	STK	1214	12 214 38	L
Rammesett for takboks	10	STK	1404	14 117 08	L

Takbokser Schneider Electric

Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Takboks TB 32/246 m/festeskrue	50	STK	1218	12 211 01	L
Takboks TB 50/SH 26 u/festeskrue	50	STK	1219	12 211 02	L
Takboks TB 77/SH53 u/festeskrue	50	STK	1219	12 211 03	L
Takboks TB 42/246 m/festeskrue	50	STK	1219	12 211 11	L

Brannbokser, tak

ELKO brannboks kan monteres i brannsikre tak opp til E160.

Et patentert brannhemmende og ekspanderende materiele inne i boksen sørger for at hullet i taket automatisk tettes ved oppvarming. Dermed forblir taket tett, til tross for at det er montert inn bokser.



Betegnelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Brannboker					
Takboks 32/246 brann	50	STK	1214	12 237 13	L
Takboks 40/246 brann	50	STK	1214	12 237 14	L

Bokser ABB Busch-Jaeger

Bokser ABB Busch-Jaeger



Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Takboks AU 70	1	STK	7519	12 200 10	
Veggboks AU 60	80	STK	7519	12 200 08	
Avstandstykke AS27.12	20	STK	7519	12 200 79	
Skjøtesykke 71mm PMR474	100	STK	7519	12 200 71	
Stenderfeste AS26	10	STK	1228	12 200 77	L
Stuss M16 AN16	100	STK	7523	12 200 17	
Apparatboks AUS 15.2	50	STK	1228	12 200 27	
Trekkeboks AU 67	40	STK	7519	12 200 09	

Veggbokser, Schneider Electric

Veggbokser

Veggboks med kombi stusser (16/20mm) og stillbar skruring for 10-27mm kledning. Låseblikk i rustfritt, Skruring justert for enkel gips ved levering.



Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Veggboks 55 F= Stålstenderfeste Veggboks 55 - 72/ 100	25	STK	1219	12 232 40	L

Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Veggboks 55 - 72/ 100 F	25	STK	1219	12 232 42	L
Veggboks 55 - 72/ 46	50	STK	1219	12 232 44	L
Veggboks 55 - 72/ 6	75	STK	1219	12 232 46	L



12

Veggboks 65

Stillbar skruring for 24-39mm kledning.
Veggboks 65 - 84/ 100

25 STK 1219 12 232 48 L

**Veggboks 65 - 84/ 100 F**

25 STK 1219 12 232 50 L

**Veggboks 65 - 84 / 6**

50 STK 1219 12 232 52 L

**Dobbel veggbox med skillevegg.**

med 1 stk trippelstuss med 2x16/20+1x16og en dobbel kombi 2x16/20 inni boksen



Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Veggboks 2-apparat 55 / 94	25	STK	1219	12 232 54	L
Veggbokser 1½					
Veggboks 1½ 57/100 F m/stenderfeste	25	STK	1219	12 232 56	L
Veggboks 1½ 57/46 for korrugerte rør	50	STK	1219	12 232 83	L

**Tilbehør til veggboxer**

Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Uttoringsring 6mm f/veggboks 1½	1	STK	1219	12 232 21	L
Skjøtestykke 71mm (NY)	20	STK	1219	12 232 60	L
Dobbeltstuss 2x16mm	20	STK	1219	12 232 62	L
Dobbeltstuss kombi 2x16/20mm	20	STK	1219	12 232 63	L
Enkelstuss 1x25mm	20	STK	1219	12 232 64	L
Trippelstuss 2x16/20 + 1x16mm	20	STK	1219	12 232 65	L
Stenderfeste Metall	1	STK	1219	12 232 69	L
Festebakett 70mm	10	STK	7513	12 232 70	
Festebakett 95/ 100mm	10	STK	7513	12 232 71	
Innstøpningsfeste for veggboks	20	STK	7513	12 232 72	
Skrue 40mm til NY veggboks	20	STK	7513	12 232 74	
Skrue 55mm til ny veggboks	20	STK	1219	12 232 77	L
Strekklaster for kabel 9-12,5mm	1	STK	7513	12 232 68	

Veggboks for korrugerte rør, plast

Leveres med en strekkavlaster og 3 blindplugger.
Kan også monteres 2 eller 3 i forbindelse med kombinasjonsplate
Schneider Electric

Veggboks for korrugerte rør, plast

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Veggboks 60/46 K-rør	50	STK	1219	12 232 81	L
Strekklaster K-rør	50	STK	1219	12 232 85	L
Strekklaster tak-veggboks 1,5-2,5mm ²	50	STK	7513	12 232 89	

ELKO Click-fix System

ELKO Click-fix System for montering av ELKO materiell
i Inka og TEK kanaler fra Thorsman.

ELKO Click-fix System

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Click-Fix dobbel brakett	5	STK	1214	12 236 50	L
Click-Fix enkel brakett	100	STK	1214	12 236 51	L

L = Sentrallager



Gruppe 12

Januar 2014

Side 17


Veggboxer, Elko

Boksene leveres med åpne løp isatt tettepropper,m/sperre og skruer i festeringen.

Veggboxer, hvite Elko



Beskrivelse	Funksjon	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Med selvjustererende eller vridbar ring						
Veggbox 34/78 5 løp	m/sperre	50	STK	1214	12 235 78	L
Veggbox 1,5 6-LØP 57MM		25	STK	1214	12 237 01	L
Veggbox S45/6 2 løp	stillbar	50	STK	1214	12 237 08	L
Veggbox S45/22 3 løp	stillbar	50	STK	1214	12 237 10	L
Veggbox S60/6 2 løp	stillbar	50	STK	1214	12 237 28	L
Veggbox S60/22 3 løp	stillbar	50	STK	1214	12 237 30	L
Veggbox S45/100 6 løp	stillbar u/festeskruer	50	STK	1205	12 237 53	L
Veggbox S60/100 6 løp	stillbar u/festeskruer	25	STK	1205	12 237 61	L



Stenderbokser

Veggbox 45/stender 12 mm 6 løp	m/sperre	25	STK	1205	12 237 52	L
Veggbox 60/stender 12 mm 6 løp	m/sperre	25	STK	1214	12 237 62	L
Veggbox 60/stender 24 mm 6 løp	m/sperre	25	STK	1214	12 237 64	L



Tynnplateboks

Tynnplateboks 60/Stender 9mm 6 løp		25	STK	1214	12 237 00	L
------------------------------------	--	----	-----	------	-----------	---



Skruer

Skrue R 110 3x50 mm		50	STK	1214	12 237 80	L
---------------------	--	----	-----	------	-----------	---

Veggboxer, røde, halogenfri Flexi 20 system



Beskrivelse		Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Med selvjustererende ring, pusslokk og tettepropper						
Veggbox S57/100 Høy ring		25	STK	1214	12 237 02	L



Veggbox S57/100 Høy ring stender		25	STK	1214	12 237 03	L
----------------------------------	--	----	-----	------	-----------	---



Veggbox 1,5 S57/100 6-løp		25	STK	1214	12 237 05	L
---------------------------	--	----	-----	------	-----------	---



Veggbox 1,5 S57/100 6-løp Stender		25	STK	1214	12 237 07	L
-----------------------------------	--	----	-----	------	-----------	---



Veggbox 1,5 S57/100 6løp Stender liggende		25	STK	1214	12 237 11	L
Veggbox S57/6 2-løp		75	STK	1214	12 237 83	L
Veggbox S57/46 4-løp		50	STK	1214	12 237 81	L
Veggbox S57/46 4-løp Flex		50	STK	1214	12 237 95	L
Veggbox S57/100 6-løp		25	STK	1214	12 237 85	L
Veggbox S57/100 6-løp Flex		25	STK	1214	12 237 97	L
Veggbox S57/100 6-løp Stender		25	STK	1214	12 237 89	L
Veggbox S57/200 8-løp Stender		25	STK	1214	12 237 87	L
Veggbox 57/Dobbel 4-løp		25	STK	1214	12 237 91	L

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Veggboks 57/Dobbel 4 løp Stender	25	STK	1214	12 237 93	L
BigBox					
Veggboks BigBox 57 høy ring stender 2 løp	25	STK	1214	12 237 66	L
Veggboks BigBox 57 1.5 høy ring stender 2 løp	25	STK	1214	12 237 68	L
Veggboks BigBox 57 stender 2 løp	25	STK	1214	12 237 94	L
Veggboks BigBox 57 1.5 stender 2 løp	25	STK	1214	12 237 96	L



Tilbehør veggboxer 1,5	1	STK	8829	88 147 57	L
------------------------	---	-----	------	-----------	---



Tilbehør veggboxer Flexi 20	20	STK	1214	12 237 04	L
-----------------------------	----	-----	------	-----------	---



Utdrørsring 6mm 1 1/2 boks	20	STK	1214	12 237 09	L
Flex Stuss 2x16/20mm rør	20	STK	1214	12 237 67	L
Dobbel Stuss 2x16/20mm L6601	20	STK	1214	12 237 70	L
Trippel Stuss 2x16/20mm + 1x16mm L6602	20	STK	1214	12 237 73	L
Enkel Stuss 25mm	20	STK	1214	12 237 76	L
Muffe 2x16/20 mm for videreføring eller ekstra rørtilkobling L6600	200	STK	1214	12 237 69	L
Dobbel Strekkavlaster for rørløst kablingssystem	50	STK	1214	12 237 78	L
Festebakett 70mm	10	STK	7510	12 237 71	
Festebakett 95mm	10	STK	1214	12 237 72	L
Innstøpningsfeste	20	STK	7510	12 237 74	
Skjøtestykke 71mm L6603	20	STK	1214	12 237 75	L
Skjøtestykke 85mm L6604	20	STK	1214	12 237 77	L
Stenderfeste A101	20	STK	1214	12 237 79	L
Skrue 40mm for 57 boks R136	100	STK	1214	12 237 82	L
Skrue 55mm for 57 boks R199	100	STK	1214	12 237 84	L
Blindplate FLEXI 20	20	STK	1214	12 237 92	L
Tilbehør veggboxer					
Boksfeste for foskaling Elko L 603	50	STK	7510	12 385 77	



Dobbel veggbox, plast

Utdrørseskruer og skillevegg medfølger.

Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Dobbel veggboks 2løp 45mm	25	STK	1214	12 237 55	L
Dobbel veggboks 2løp 60mm	25	STK	1214	12 237 65	L



Brannbokser, vegg

KO brannboks kan monteres i bransiksre vegger opp til E190.

Et patentert brannhemmende og ekspanderende materiale inne i boksen sørger for at hullet i veggen automatisk tettes ved oppvarming. Dermed forblir brannveggen tett, til tross for at det er montert inn bokser.



Betegnelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Brannbokser	25	STK	1214	12 237 15	L

Veggboks stender S57/100 brann	25	STK	1214	12 237 16	L
--------------------------------	----	-----	------	-----------	---





Betegnelse
Veggboks stender høy ring S57/100 brann

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
25	STK	1214	12 237 17	L



Veggboks 1,5 stender S57/100 brann

15	STK	1214	12 237 18	L
----	-----	------	-----------	---

Multiboks

Boksen har bl.a. 3 stk innforinger for 16 mm rør, som kan åpnes til 20 mm ved bruk av hullbrotsj.
Hullfres for Multiboks, se El.nr.88 147 55.

Avmantlingstang for PR, se El.nr. 88 147 56.

Multiboks 1,5 er meget fleksibel og passer for lavtbyggende doble stikkontakter i RS- og ELKO Plus-serien. Multiboks 1,5 gir i tillegg spesielt god koblingsplass.

Et patentert festesystem gjør at multiboksen kun har én skrue på hver side som fester både boksen og materiellet. Dette, sammen med innfellbar låsemekanisme, gjør at multiboksen er meget rask å montere. Multiboks 1,5 kan bestykkes med alt utstyr i Flexi 20-serien. Ved bruk av rørløs installasjon benyttes strekkavlaster, el.nr. 12 237 78.



Type
Multiboks 1,5

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
50	STK	1214	12 237 20	L



Multiboks PFXP/Rør

50	STK	1214	12 237 40	L
----	-----	------	-----------	---



Multiboks for rør 3 løp
Dobbel Multiboks

50	STK	1214	12 237 42	L
25	STK	1214	12 237 27	L

Braketter for boksfeste

ELKO

Stålbraketter for feste av bokser i spon- og gipsplatevegger med stålstendere. 2 braketter sneppes på hver veggboks.
Anleggsflatene mot veggkledning har selvklebende tape bak beskyttelsespapir.

Braketter for boksfeste

Type
Festebrakett A 276 for stål og trestendere

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
25	STK	7510	12 238 25	

Braketter for veggbokser, hvite

Passer til alle skjemanr, 2-kammerbokser samt sammenbygde bokser.
Fabrikat : Elko

Braketter for veggbokser, hvite

Beskrivelse

Festebrakett for 45mm boks (rød)

Brakett L 875 for 50 mm stender

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
20	STK	7510	12 238 61	

Festebrakett for 60 mm boks (hvit)

Brakett L 899 for 70 mm stender

20	STK	7510	12 238 68	
----	-----	------	-----------	--

Brakett L 902 for 100 mm stender

20	STK	7510	12 238 71	
----	-----	------	-----------	--

Festeklips A268

50	STK	1214	12 237 58	L
----	-----	------	-----------	---

Skjøtestykker/stusser

For veggboxer med justerbar ring

Tips: Kort skjøtestykke (71mm) benyttes under kombinasjonsplaten, langt skjøtestykke (84mm) benyttes mellom kombinasjonsplaten. For veggboxer med justerbar plastring.

Skjøtestykker/stusser

Beskrivelse	Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Skjøtestykke, kort 71mm	L-595	25	STK	1214	12 238 50	L
Skjøtestykke, langt 84mm	L-596	25	STK	1214	12 238 51	L
Stusstykke 16/20/25mm	L-601	25	STK	1214	12 238 52	L
Muffe	L-598	10	STK	1214	12 238 53	L
Strekklaster PFXP Elko L 742		25	STK	1214	12 385 87	L

Utdragsringer for bokser

Utdragsringer for takbokser, plast

Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Utdragsring L 292 10mm	25	STK	1214	12 228 70	L
Utdragsring URPT - 5, 5mm	1	STK	1219	12 228 33	L

Utdragsringer for veggboxer, plast

Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Utdragsring URPV- 5mm	25	STK	1219	12 248 42	L
Utdragsring URPV-12mm	50	STK	1219	12 248 48	L
Utdragsring L 308 2mm	25	STK	1214	12 248 70	L
Utdragsring L 309 3mm	25	STK	1214	12 248 75	L
Utdragsring L 648 6mm	25	STK	1214	12 248 77	L
Utdragsring L 310 7mm	25	STK	1214	12 248 80	L



Utdragsring L 914 6mm dobbe boks

25 STK 1214 12 248 86 L



Utdragsring dobbel veggboks 6mm sammenbyggbar

20 STK 1214 12 337 87 L



Påveggboxer, plast

Påveggboxer, plast

Type	Fabrikat	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Påveggboks 43/22 S m/sperre	Norwesco	1	STK	1219	12 252 23	L
Påveggboks 39/22 m/sperre	Elko	50	STK	1214	12 254 22	L
Utdragsring URPP-5	Norwesco	25	STK	1219	12 268 32	L



Teknisk boks

For 25A stikkontakt

Rørinnføring i hver ende:

1x25 mm

2x20 mm - med reduksjonshylser til 16 mm.

Leveres med tettepropp og sperrefjær i alle løp

Fabrikat: ELKO

Teknisk boks

Beskrivelse

Teknisk boks - 6 løp type 66

Dekklok D-T2/25PS

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
5	STK	1214	12 276 50	L
1	STK	1219	12 276 51	L



L = Sentrallager

Lokk for bokser

Lokk for takbokser



Beskrivelse
Taklokke slett AL 12

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
10	STK	1228	12 317 00	L



Taklokke med krok AL 14

10	STK	1228	12 317 01	L
----	-----	------	-----------	---



Taklokke med strekkavlaster AL 20

10	STK	1228	12 317 02	L
----	-----	------	-----------	---



Taklokke AK1.1 slett med 3 dekkpropper

10	STK	1228	12 350 00	L
----	-----	------	-----------	---



Taklokke TK med krok 10mm hull aluminium

1	STK	1219	12 317 15	L
---	-----	------	-----------	---



Taklokke T-B for beslag aluminium

40	STK	1219	12 317 20	L
----	-----	------	-----------	---



Taklokke B-422 aluminium

100	STK	1219	12 317 22	L
-----	-----	------	-----------	---



Taklokke-TU universal aluminium

40	STK	1219	12 317 30	L
----	-----	------	-----------	---



Taklokke universal TUH Iso plate

50	STK	1219	12 317 35	L
----	-----	------	-----------	---



Taklokke 400 hvit plast

1	STK	1240	12 317 40	L
---	-----	------	-----------	---



Taklokke L564 PH

50	STK	1214	12 317 73	L
----	-----	------	-----------	---



Overgangsstålring A48

20	STK	1214	12 317 75	L
----	-----	------	-----------	---



Lokk for veggbokser

Betegnelse

Vegglokk slett STL60 plast
Vegglokk slett 67mm

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
50	STK	1228	12 337 00	L
50	STK	1228	12 200 93	L



Vegglokk med utsparring STL-U plast

20	STK	1228	12 337 01	L
----	-----	------	-----------	---



Vegglokk V-T aluminium

1	STK	1219	12 337 05	L
---	-----	------	-----------	---



Vegglokk V-H med hull aluminium

1	STK	1219	12 337 10	L
---	-----	------	-----------	---



Vegglokk PV-1S-STR sideuttag plast

1	STK	1219	12 337 31	L
---	-----	------	-----------	---

Vegglokk 415 hvit plast

1	STK	1240	12 337 40	L
---	-----	------	-----------	---



Vegglokk L562 PH plast

50	STK	1214	12 337 82	L
----	-----	------	-----------	---



Lokk for påveggbokser

Betegnelse

Påvegglokk PBL 38
Påvegglokk 420 hvit plast

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
50	STK	1228	12 357 00	L
50	STK	1240	12 357 40	L



Påvegglokk Elko tett L 563

50	STK	1214	12 357 83	L
----	-----	------	-----------	---



Påvegglokk 1 hull tett

50	STK	1214	12 337 83	L
----	-----	------	-----------	---



Påvegglokk 1,5 hull tett

20	STK	1214	12 337 84	L
----	-----	------	-----------	---



Påvegglokk 2 hull tett

20	STK	1214	12 337 86	L
----	-----	------	-----------	---

L = Sentrallager

Takkopper

Takkopper

Type

Takkopp 100 mm diameter hvit aluminium
Takkopp 120 mm diameter hvit aluminium

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
1	STK	1240	12 317 80	L
1	STK	1240	12 317 85	L

Frontplater for universalbokser

Schneider Electric

Blindplate, tett se 69 501 04

Frontplater for universalbokser

Beskrivelse

Plater for enkle,frittstående bokser:
Plate for 1 innsats m/hull for sentralskive
Plater for sammenbygde bokser:
Endeplate m/hull for sentralskive
Mellomplate m/hull for sentralskive

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
1	STK	7513	12 380 24	
1	STK	1219	12 380 34	L
1	STK	1219	12 380 64	L

Koblingsbokser IP20

Schneider Electric

Koblingsbokser IP20

Type

Schneider Electric



Koblingsboks KB 65 , hvit, m/5 mantelklemmer 2,5 mm²

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
10	STK	1226	12 385 00	L
10	STK	7517	12 385 04	



Koblingsboks KBS 66 IP 20, 6 klemmer 6mm²

10	STK	1226	12 385 05	L
10	STK	7517	12 385 50	
1	STK	7517	12 428 16	

Elko

Koblingsboks Elko 73 , polarhvit m/3 klemmer
Koblingsboks Elko 76 , polarhvit m/6 klemmer
Strekavlastning L 545 for Elko 76/78 , hvit
Koblingsklemme L 544 for Elko 76
Koblingsboks Elko 77, polarhvit

10	STK	1225	12 385 70	L
5	STK	1225	12 385 73	L
25	STK	1225	12 385 74	L
25	STK	1225	12 385 75	L
5	STK	1225	12 385 79	L

ABB Busch-Jaeger

Koblingsboks AP 12 IP 20

10	STK	1228	12 410 13	L
----	-----	------	-----------	---



Koblingsbokser sprutsikre, plast

Strekavlastning for ELKO 78, se El.nr. 12 385 74

Koblingsbokser sprutsikre



Type
Elko
Koblingsboks Elko 78 IP 44, 74x100x40 mm m/6 klemmer

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
5	STK	1225	12 401 10	L



Koblingsboks Elko 78 IP 44, tom
Koblingsboks Elko 78/55 IP 55, 74x74x36 mm

5	STK	1225	12 401 11	L
5	STK	1225	12 401 12	L



Koblingsboks Elko H 78 tom
Koblingsboks AS78/44 IP44 PH

5	STK	1225	12 401 22	
5	STK	1225	12 401 25	

Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
	Koblingsboks 80/55 IP55 PH	5	STK	1225	12 401 80 L
	Koblingsboks 82/55 IP55 PH Elkonekt hurtigklemme	5	STK	1225	12 401 82 L
		10	STK	1225	12 401 30
	Strekkavlaster ABB Busch-Jaeger	25	STK	1225	12 385 89 L
	Koblingsboks AP9M sort – IP55	5	STK	1228	12 410 09 L
	Koblingsboks AP 9 86x86x39 mm 12 innstøpte nipler, IP 65	5	STK	1228	12 410 10 L
	AS 9 strekkavlaster m/5 x 1,5mm ² klemme	1	STK	1228	12 410 12 L
	Koblingsboks AP 10 IP55	5	STK	1228	12 410 15 L
	Koblingsboks Busch-Jaeger AP 75Membrannipler IP 65 Schneider Electric	5	STK	1228	12 410 20 L
	Koblingsboks Schneider Electric KBT 60, IP 44 For vrihyller	10	STK	1226	12 428 04 L
	Koblingsboks Schneider Electric KBT 100	10	STK	1226	12 428 12 L
	Koblingsboks Schneider Electric KBTS 60 tom	5	STK	1226	12 428 00 L
	Koblingsboks Schneider Electric KBTS 66 m/6 klemmer	5	STK	1226	12 428 02 L
	Koblingsstykke KBS/KBTS	1	STK	7517	12 428 16
	Apparatkapsling AK-1 IP44	1	STK	7517	12 428 17
	Koblingsboks U56 IP65 tom	5	STK	1226	12 450 77 L
	Koblingsboks U56 IP65 med koblingstykke	5	STK	1226	12 450 78 L
	Koblingsboks IP56 med klikklok U56 tom	5	STK	1226	12 450 87 L

Koblingsbokser, Spelsberg

Fabrikat: Spelsberg

Materiale: Selvslukkende polystyrene

Temp.område: -40 - +70 C

Lev. Med membraner/nipler og med/uten koblingstykke

For kobling av ledere fra 1 - 35mm²

ABOX - SERIE IP 65, hvit


Type	Koblingstykke	Dim.mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Abox 025 hvit	5 pol 4x2,5mm2	80x80x52	1	STK	1227	12 435 00	L
Abox 025 tom hvit uten		80x80x52	1	STK	1227	12 435 01	L
12							
Abox 025 AB hvit	5 pol 4x2,5mm2	80x80x52 Med festeører	1	STK	1227	12 435 02	L
12							
Abox 040 5-Pol 4mm2	5 pol 4x4mm2	93x93x55	1	STK	1227	12 435 04	L
Abox 040 tom hvit 4mm2 uten		93x93x55	1	STK	1227	12 435 05	L
12							
Abox 060 grå	5 pol 3x6mm2	110x110x67	1	STK	1227	12 435 06	L
Abox 100 grå	5 pol 3x10mm2	140x140x67	1	STK	1227	12 435 08	L
12							
Abox 160 grå	5 pol 3x16mm2	180x180x91	1	STK	1227	12 435 10	L
Abox 160 tom grå uten		180x180x91	1	STK	7518	12 435 13	
Abox 350 grå	5 pol 3x25/35mm2	250x250x115	1	STK	7518	12 435 12	
Aboks 700 grå	7 pol 4x70mm2	450x300x132	1	STK	7518	12 435 18	


ABOX NAUTIC IP 65, grå

halogenfri, selvslukkende

Materiale: Glassfiberforsterket støtsikkert polycarbonat

UV-bestandig. Høy kjemisk motstandsdyktighet

Temp.område: -35 - +120 C

Godkjenning: Bureau Veritas

Lev. Med membraner/nipler og med/uten koblingstykke


2K12 Tom IP 54 universalboks for installasjon

Materiale: Flammebestandig thermoplast

Temp.område: -40 - +70C

Fleksibel boks med 14 myke membraner,

12 på siden, og 2 i bunn.



Type	Koblingstykke	Dim.mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Aboks Nautic 40	5 pol 4x4mm	93x93x55	1	STK	7518	12 430 55	
Aboks Nautic 60	5 pol 3x6mm	110x110x67	1	STK	7518	12 430 56	
Aboks Nautic 100	5 pol 3x10mm	140x140x67	1	STK	7518	12 430 57	
Aboks Nautic 25	5 pol 4x2,5mm	80x80x52	1	STK	7518	12 430 60	
Aboks Nautic 160	5 pol 3x16mm	180x180x91	1	STK	7518	12 430 58	

Type	Dim.mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
2K12 Hvit IP 54	85x85x37	1	STK	1227	12 430 70	L


RK IP 66 Koblingsbokser med Wago rekkeklemmer

Materiale: Slagfast, flammesikker polystyrene

Temp.område: -40 - +70 C

Godkjenning: Bureau Veritas

Med WAGO 870-911 rekkeklemmer

L = Sentrallager

Gruppe 12

Januar 2014

Side 25

WK-serie, IP 54 halogenfrie fordelingsbokser

Type



Beskrivelse

WK007, 2,5mm ² , 80x80x38	1	STK	7518	12 430 00	L
WK040, 4mm ² , 87x87x45	1	STK	7518	12 430 04	
WK060, 6mm ² , 100x100x50	1	STK	7518	12 430 06	
WK100, 10mm ² , 115x115x66	1	STK	7518	12 430 10	
WK160, 16mm ² , 165x165x76	1	STK	7518	12 430 16	

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
1	STK	7518	12 430 00	
1	STK	7518	12 430 04	
1	STK	7518	12 430 06	
1	STK	7518	12 430 10	
1	STK	7518	12 430 16	

Koblingsbokser, Hensel IP 65

Koblingsbokser DK – standardserie fra Hensel med solid, moderne og brukervennlig design.

Hensel DK – standardserie er blant de mest anerkjente på markedet og er velkjent for den høye kvaliteten og monteringsvennligheten.

Fabrikat: HENSEL

Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av høyverdig PS-polystyrol termoplast, halogenfri og silikonfri

Farge: Lysgrå - RAL 7035

Koblingsområde: 1,5 - 50mm² Cu. Vibrasjonssikre koblingsklemmer. Merkespenning: AC/DC 690 V

Temperaturområde: -40 - +70°C

Branntest: Glødetrådprøvet 750°C

Tethetsgrad: Medleverte membrannipler IP 55. Ved bruk av metrisk nippel med kontramutter oppnås IP 65

Koblingsbokser, Hensel IP 65

Type	Kobl. stk	Ytre mål bxhxd	Membrannipler medlevert	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Tom								
Koblingsboks D 9020 tom	uten	88x88x53	4 stk.M20	1	STK	1229	12 431 01	L
Koblingsboks D 9120 utv. feste tom	uten	88x88x53	4 stk.M20	1	STK	1229	12 431 03	L
Koblingsboks D 9040 tom	uten	98x98x58	4 stk.M25	1	STK	1229	12 431 05	L



Koblingsboks K 9060 tom	uten	119x139x70	3 stk.M32	1	STK	1229	12 431 07	L
Koblingsboks K 9100 tom	uten	125x167x82	3 stk.M32	1	STK	1229	12 431 09	L
Koblingsboks K 9250 tom	uten	160x200x98	3 stk.M40	1	STK	1229	12 431 24	L
Koblingsboks K 9350 tom	uten	260x210x116	3 stk.M40	1	STK	1229	12 431 34	L



Koblingsboks K 9500 tom	uten	310x210x116	uten	1	STK	1229	12 431 49	L
-------------------------	------	-------------	------	---	-----	------	-----------	---



Bestykket

Koblingsboks D 9025 5x2,5mm ²	5 pol x 2,5mm ²	88x88x53	4 stk.M20	1	STK	1229	12 431 00	L
Koblingsboks D 9125 utv. feste 5x2,5mm ²	5 pol x 2,5mm ²	88x88x53	4 stk.M20	1	STK	1229	12 431 02	L



Koblingsboks D 9045 5x4mm ²	5 pol x 4mm ²	98x98x58	4 stk.M25	1	STK	1229	12 431 04	L
Koblingsboks K 9065 5x6mm ²	5 pol x 6mm ²	119x139x70	3 stk.M32	1	STK	1229	12 431 06	L



Koblingsboks K 9105 5x10mm ²	5 pol x 10mm ²	125x167x82	3 stk.M32	1	STK	1229	12 431 10	L
Koblingsboks K 9255 5x16/25mm ²	5 pol x 16/25mm ²	160x200x98	3 stk.M40	1	STK	1229	12 431 25	L
Koblingsboks K 9355 5x35mm ²	5 pol x 35mm ²	260x210x116	3 stk.M40	1	STK	7520	12 431 35	
Koblingsboks K 9504 4x50mm ²	4 pol x 50mm ²	310x210x116	uten	1	STK	1229	12 431 50	L



Koblingsboks K 9505 5x50mm ²	5 pol x 50mm ²	310x210x116	uten	1	STK	7520	12 431 55	
Tom IP55								



Koblingsboks DE 9331 tom med membraner	5	STK	1229	12 434 31	L
--	---	-----	------	-----------	---

L = Sentrallager

Koblingsbokser Glassfibertforsterket, Hensel IP 66

Koblingsbokser KF – serie fra Hensel for høyere sikkerhet under krevende forhold.

KF-koblingsbokser er spesialkonstruert for bruksområder i tunneler, jernbane, industri, sykehus, næringsmiddelindustri, utendørs installasjon etc. og hvor det ellers stilles høye krav til installasjonen.

Fabrikat: HENSEL

Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av høyverdig PC-GFS termoplast, halogenfri og silikonfri.

Farge: Lysgrå - RAL 7032 NB! Leveres også i Sort farge - RAL 9011

Koblingsområde: 1,5 - 50mm² Cu. Vibrasjonssikre koblingsklemmer. Merkespenning: AC/DC 690 V

Temperaturområde: -40 - +120°C

Branntest: Glødetrådpøret 960°C UL 94: V-0

Tethetsgrad: IP 66

12

Koblingsbokser Glassfibertforsterket Hensel IP66

Type	Kobl. stk	Ytre mål bxhxd	Kabelinnføring metrisk	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Tom								
Koblingsboks KF 9020 tom	uten	88x88x53	7 x M20	1	STK	7520	12 433 01	
Koblingsboks KF 9040 tom	uten	98x98x58	7 x M25	1	STK	7520	12 433 03	
Koblingsboks KF 9060 tom	uten	119x139x70	6 x M25/32 - 4 x M25	1	STK	7520	12 433 05	
Koblingsboks KF 9350 tom	uten	260x210x116	6 x M25/32 - 6 x M40/50	1	STK	7520	12 433 34	
Koblingsboks KF 9500 tom	uten	310x210x116	12 x M25/32 - 4 x M40/50	1	STK	7520	12 433 49	
Koblboks KF5020 uten koblstykke Sort				1	STK	7520	12 433 81	
Koblboks KF5040 uten koblstykke Sort				1	STK	7520	12 433 83	
Bestykket								
Koblingsboks KF 9025 5x2,5mm ²	5 pol x 2,5mm ²	88 88x53	7 x M20	1	STK	1229	12 433 02	L
Koblingsboks KF 9045 5x4mm ²	5 pol x 4mm ²	98x98x58	7 x M25	1	STK	7520	12 433 04	
Koblingsboks KF 9065 5x6mm ²	5 pol x 6mm ²	119x139x70	6 x M25/32 - 4 x M25	1	STK	7520	12 433 06	
Koblingsboks KF 9105 5x10mm ²	5 pol x 10mm ²	125x167x82	10 x M25/32	1	STK	7520	12 433 10	
Koblingsboks KF 9255 5x16/25mm ²	5 pol x 16/25mm ²	160x200x98	10 x M32/40	1	STK	7520	12 433 25	
Koblingsboks KF 9355 5x35mm ²	5 pol x 35mm ²	260x210x116	6 x M25/32 - 6 x M40/50	1	STK	7520	12 433 35	
Koblingsboks KF 9505 5x50mm ²	5 pol x 50mm ²	310x210x116	12 x M25/32 - 4 x M40/50	1	STK	7520	12 433 55	

L = Sentrallager

Gruppe 12

Januar 2014

Side 27

Koblingsbokser med rekkeklemmer IP65, Hensel

Rekkeklemmebokser for aluminium- og kobberledere. Kabelinnføring via metriske svekninger.

Fabrikat: HENSEL

Leverandør: Elektroteknikk AS Skandinavia

Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av høyverdig PS-polystyrol termoplast, halogenfri og silikonfri

Farge: Lysgrå - RAL 7035

Merkespenning:

Temperaturområde: -40 - +70°C

Branntest: Glødetrådprøvet 750°C

Tethetsgrad: IP 65

Koblingsbokser med rekkeklemmer IP65, Hensel



Type	Rekkekl. Cu/Al	Ytre mål bxhxd	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Rekkeklemme boks RD 9123 utv.feste	3 stk. x 2,5mm ²	88x88x53	1	STK	7520	12 434 00	
Rekkeklemme boks RD 9125 utv.feste	5 stk. x 2,5mm ²	88x88x53	1	STK	7520	12 434 05	



Rekkeklemme boks RD 9127 utv.feste	7 stk. x 2,5mm ²	88x88x53	1	STK	1229	12 434 07	L
Rekkeklemme boks RD 9045	5 stk. x 4 mm ²	98x98x58	1	STK	7520	12 434 08	
Rekkeklemme boks RD 9041	10 stk. x 4 mm ²	98x98x58	1	STK	1229	12 434 10	L



Rekkeklemme boks RK 9062	12 stk. x 4 mm ²	118x139x70	1	STK	1229	12 434 12	L
Rekkeklemme boks RK 9064	14 stk. x 4 mm ²	118x139x70	1	STK	7520	12 434 14	
Rekkeklemme boks RK 9109	19 stk. x 4mm ²	125x167x82	1	STK	7520	12 434 19	



Rekkeklemme boks RK 9104	24 stk. x 4 mm ²	125x167x82	1	STK	7520	12 434 24
--------------------------	-----------------------------	------------	---	-----	------	-----------



Vannrette koblingsbokser, IP67 silumin

Norwesco IP 67

Vannrette koblingsbokser, silumin

Beskrivelse	Størrelse mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Kun for vrihylser						
Koblingsboks VK-1	Utv.dim. 92x70x40	1	STK	1226	12 455 11	L
For koblingsstykke eller vrihylser						
Koblingsboks VK-3	Utv.dim. 86x86x40	1	STK	1226	12 455 13	L
For koblingsstykke eller vrihylser						
Koblingsboks VK 4-6	Utv.dim. 125x108x55	1	STK	1226	12 455 46	L
Universalklasse VP 6		1	STK	1226	12 455 56	L

Sprutsikker koblingsboks, plast

Koblingsboks med 10 stk. monterte membranplater.

For kobl.stykke eller vrihylser.

Innvendig mål 65 x 65 x 31 mm. IP54 Hvit

Thorsman

Sprutsikker koblingsboks, TED

Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Koblingsboks TED-010 IP54	1	STK	1226	12 455 60	L

Koblingsboks, plast

For Torix T6 eller kobl.stykke

Koblingsboks, plast TED

Benevnelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Koblingsboks TED 001 IP20	1	STK	1226	12 455 62	L
Strekavlastning TED - DAV	1	STK	1226	12 455 63	L

L = Sentrallager

Gelmasse

Gelmasse En-komponent

Soft Gum Gelmasse for koblingsbokser.

Aldri mer problemer med fukt! En-komponent, klar til bruk. Hindrer vann- og støvinntregning i koblingsbokser ol. Holder seg fleksibel og kan fjernes selv etter lang tid - kan koble på nytt. Kan brukes i minusgrader. Lett å bruke, i vertikalt hengte bokser, renner ikke ved montering. Flammehemmende. Giftfri

Beskrivelse

Gelmasse Soft Gum for koblingsbokser

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
1	STK	7552	12 502 42	L

Nipler med strekkavlastning, Schlemmer Tec

Gir meget god tetning rundt kabelen, IP 68. Meget god klemvirkning, brudd og støtsikker, vann og gasstett, meget gode termiske egenskaper. Neoprenpakningen kan ikke falle ut av nippelen.

Tetthetsgrad: IP 68

Materiale: Polyamid (Nylon) (halogenfri)

Tetning: Neopren

Temperaturbestandighet: -30 °C til +120 °C

Godkjenninger: UL No E184471, VDE

Farge: grå

Nipler med strekkavlastning, Schlemmer Tec



Type	Klemområde	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Nippel Schlemmer Tec PG 7	3,0-6,5	100	STK	1206	12 480 61	L
Nippel Schlemmer Tec PG 9	4,0-8,0	50	STK	1206	12 480 62	L
Nippel Schlemmer Tec PG 11	5,0-10,0	50	STK	1206	12 480 63	L
Nippel Schlemmer Tec PG 13,5	6,0 - 12,0	50	STK	1206	12 480 64	L
Nippel Schlemmer Tec PG 16	10,0-14,0	50	STK	1206	12 480 65	L
Nippel Schlemmer Tec PG 21	13,0-18,0	25	STK	1206	12 480 66	L
Nippel Schlemmer Tec PG 29	18,0-25,0	20	STK	1206	12 480 67	L
Nippel Schlemmer Tec PG 36	22,0-32,0	10	STK	1206	12 480 68	L
Nippel Schlemmer Tec PG 48	35,0-48,0	5	STK	1270	12 480 70	
Nippel Schlemmer Tec M 12	2,5-6,5	100	STK	1206	12 547 08	L
Nippel Schlemmer Tec M 16	2,5-8,0	50	STK	7552	12 547 09	L
Nippel Schlemmer Tec M 16	3,5-10,0	50	STK	7552	12 547 10	L
Nippel Schlemmer Tec M 20	6,0-12,0	50	STK	1206	12 547 12	L
Nippel Schlemmer Tec M 20	7,0-14,0	50	STK	7552	12 547 14	L
Nippel Schlemmer Tec M 25	7,0-14,0	50	STK	7552	12 547 16	L
Nippel Schlemmer Tec M 25	9,0-18,0	25	STK	7552	12 547 18	L
Nippel Schlemmer Tec M 25 9,0-18 sort	9,0-18	25	STK	1270	12 547 52	
Nippel Schlemmer Tec M 32	14,0- 25,0	20	STK	7552	12 547 22	L
Nippel Schlemmer Tec M 40	18,0-32,0	10	STK	7552	12 547 24	L
Nippel Schlemmer Tec M 50	24,0-38,5	5	STK	1206	12 547 25	L
Nippel Schlemmer Tec M 63	35,0-48,0	5	STK	1206	12 547 26	L

Nippel med 15 mm langt gjengeparti Schlemmer Tec



Type	Klemområde	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Nippel Schlemmer Tec M16 15mm	3,5-10,0	50	STK	1206	12 546 82	L
Nippel Schlemmer Tec M20 15mm	7,0-14,0	50	STK	1206	12 546 84	L
Nippel Schlemmer Tec M25 15 mm	9,0-18,0	25	STK	1206	12 546 88	L
Nippel Schlemmer Tec M32 15mm	14,0-25,0	20	STK	1206	12 546 90	L
Nippel Schlemmer Tec M40 15mm	18,0-32,0	10	STK	1206	12 546 92	L
Nippel Schlemmer Tec M50 18mm	24,0-38,5	5	STK	1206	12 546 94	L
Nippel Schlemmer Tec M63 18mm	35,0-48,8	5	STK	7552	12 546 96	

Nipler, makrolon

Fabrikat: ELIS

Utført i grå makrolon (polykarbonat).

Tetning: Gummi

Tempraturbestandighet: -40°C til +135°C

Halogenfri

IP 67

Nipler, makrolon Schlemmer



Type	Tetningsdiameter i mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Pakknippel Makrolon. 7	3,5 - 6,0	100	STK	1206	12 487 44	
Pakknippel Makrolon. 9	6,0 - 8,0	100	STK	7552	12 487 46	L
Pakknippel Makrolon.11	8,0 - 10,0	50	STK	7552	12 487 47	L
Pakknippel Makrolon.13,5	10,0 - 12,0	50	STK	7552	12 487 49	L
Pakknippel Makrolon.16	12,0 - 14,0	50	STK	7552	12 487 50	L
Pakknippel Makrolon.21	14,0 - 18,0	25	STK	7552	12 487 52	L
Pakknippel Makrolon.29	18,0 - 24,0	15	STK	7552	12 487 54	L
Pakknippel Makrolon.36	24,0 - 30,0	10	STK	7552	12 487 56	L
Pakknippel Makrolon.42	30,0 - 35,0	10	STK	1206	12 487 60	
Pakknippel Makrolon.48	35,0 - 40,0	10	STK	7552	12 487 62	L

Nipler, messing

Tetthetsgrad: IP 65
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant
Tetning: gummi
Norm ref.: DIN 46 320-C4-MS



Nipper, messing Schlemmer

Type	Klemområde	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Pakknippe Messing. 7	5 - 7	100	STK	1270	12 501 00	
Pakknippe Messing. 9	5 - 7	100	STK	1206	12 501 01	L
Pakknippe Messing.11	8 - 10	50	STK	1206	12 501 02	L
Pakknippe Messing.13,5	10 - 12	50	STK	1206	12 501 03	L
Pakknippe Messing.16	12 - 14	50	STK	1206	12 501 04	L
Pakknippe Messing.21	15 - 17	50	STK	1206	12 501 05	L
Pakknippe Messing.29	24 - 26	10	STK	1206	12 501 06	L
Pakknippe Messing.36	31 - 33	10	STK	1206	12 501 07	L
Pakknippe Messing.42	39 - 42	10	STK	1270	12 501 08	
Pakknippe Messing.48	45 - 47	10	STK	1206	12 501 09	L
Pakknippe Messing M12	5 - 7	100	STK	1270	12 548 10	
Pakknippe Messing M16	6 - 8	100	STK	1206	12 548 12	L
Pakknippe Messing M20	10 - 12	50	STK	1206	12 548 16	L
Pakknippe Messing M25	12 - 14	25	STK	1206	12 548 21	L
Pakknippe Messing M32	16 - 23	25	STK	1206	12 548 23	L
Pakknippe Messing M40	24 - 26	10	STK	1206	12 548 25	L
Pakknippe Messing M50	32 - 34	10	STK	1206	12 548 27	L
Pakknippe Messing M63	39 - 41	10	STK	1270	12 548 29	

Nipper med strekkavlastning og gummi knekkbeskyttelse

IP 65

Forniklet messing, gummpakning - 30°C - + 120 °C

Knekkbeskyttelse av neopren.



Nipper, type WADI-TEC

Forniklet messing. Vann- og gasstett. Oljebestandig. Nippelen leveres med påmonert O-ring. Nippelen har liten byggehøyde.

Tetthetsgrad: IP38

Materiale: Forniklet messing

Forskruning: 6-kant

Tetning: gummi

Temperaturbestandighet: -30 °C til +120 °C



Type	Klemomr.	Gjenge-lengde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Nipper WADI TEC M16 3-6			50	STK	1270	12 502 31	
Nipper WADI-TEC M12	3-6	7	50	STK	1270	12 502 30	
Nipper WADI-TEC M16	5-8	7	50	STK	1206	12 502 32	L
Nipper WADI-TEC M20	8-12	7	50	STK	1206	12 502 34	L
Nipper WADI TEC M25 9,5-14			20	STK	1270	12 502 35	
Nipper WADI-TEC M25	11,5-18	8	20	STK	1206	12 502 36	L
Nipper WADI-TEC M32	15-24	8,5	20	STK	1206	12 502 38	L
Nipper WADI-TEC M40	15-24	8,5	20	STK	1270	12 502 39	
Nipper WADI-TEC M50	23-30	9,5	10	STK	1270	12 502 40	
Nipper WADI-TEC M63	26-35	10,5	5	STK	1270	12 502 41	
Nipper WADI TEC M12L,	3-6	13,0	50	STK	1270	12 502 45	
Nipper WADI TEC M16L,	3-6	13,0	20	STK	1270	12 502 46	
Nipper WADI TEC M16L,	5-8	13,0	20	STK	1270	12 502 47	
Nipper WADI TEC M20L,	8-12	13,0	20	STK	1270	12 502 49	
Nipper WADI TEC M25L,	11,5-18	14,0	20	STK	1270	12 502 51	
Nipper WADI TEC M32L,	15-24	14,5	20	STK	1270	12 502 53	
Nipper WADI TEC M40L,	15-24	14,5	20	STK	7552	12 502 54	
Nipper WADI TEC M50L,	23-30	15,5	10	STK	1270	12 502 55	
Nipper WADI TEC M63L,	26-35	16,5	5	STK	1270	12 502 56	

Kontramuttere

Fabrikat: ELIS

Kontramuttere Schlemmer



Type

Polyamid PG

	Pakn	Enhett	St.gr	El-nr.	L
Kontramutter Polyamid KP PG 7	50	STK	7552	12 480 51	L
Kontramutter Polyamid KP PG 9	50	STK	7552	12 480 52	L
Kontramutter Polyamid KP PG 11	50	STK	7552	12 480 53	L
Kontramutter Polyamid KP PG 13,5	50	STK	7552	12 480 54	L
Kontramutter Polyamid KP PG 16	50	STK	7552	12 480 55	L
Kontramutter Polyamid KP PG 21	20	STK	7552	12 480 56	L
Kontramutter Polyamid KP PG 29	20	STK	7552	12 480 57	L
Kontramutter Polyamid KP PG 36	10	STK	7552	12 480 58	L
Kontramutter Polyamid KP PG 42	10	STK	1206	12 480 59	L
Kontramutter Polyamid KP PG 48	10	STK	7552	12 480 60	L



Makrolon PG

Kontramutter Makrolon grå PG 7	100	STK	1270	12 482 01	L
Kontramutter Makrolon grå PG 9	100	STK	7552	12 482 02	L
Kontramutter Makrolon grå Pg 11	50	STK	7552	12 482 03	L
Kontramutter Makrolon grå PG 13,5	50	STK	7552	12 482 04	L
Kontramutter Makrolon grå PG 16	50	STK	7552	12 482 05	L
Kontramutter Makrolon grå PG 21	25	STK	7552	12 482 06	L
Kontramutter Makrolon grå PG 29	15	STK	7552	12 482 07	L
Kontramutter Makrolon grå PG 36	10	STK	7552	12 482 08	L
Kontramutter Makrolon grå PG 42	10	STK	1270	12 482 09	L
Kontramutter Makrolon grå PG 48	10	STK	7552	12 482 10	L



Messing PG

Kontramutter messing PG 7	50	STK	1270	12 501 90	L
Kontramutter messing PG 9	50	STK	1206	12 501 91	L
Kontramutter messing PG 11	50	STK	1206	12 501 92	L
Kontramutter messing PG 13,5	50	STK	1206	12 501 93	L
Kontramutter messing PG 16	50	STK	1206	12 501 94	L
Kontramutter messing PG 21	20	STK	1206	12 501 95	L
Kontramutter messing PG 29	20	STK	1206	12 501 96	L
Kontramutter messing PG 36	10	STK	1206	12 501 97	L
Kontramutter messing PG 42	5	STK	1206	12 501 98	L
Kontramutter messing PG 48	5	STK	1206	12 501 99	L



Polyamid mm

Kontramutter Polyamid grå M 12	100	STK	7552	12 547 59	L
Kontramutter Polyamid grå M 16	100	STK	7552	12 547 60	L
Kontramutter Polyamid grå M 20	50	STK	7552	12 547 62	L
Kontramutter Polyamid grå M 25	25	STK	7552	12 547 64	L
Kontramutter Polyamid grå M 32	20	STK	7552	12 547 66	L
Kontramutter Polyamid grå M 40	25	STK	7552	12 547 67	L
Kontramutter Polyamid grå M 50	10	STK	7552	12 547 68	L
Kontramutter Polyamid grå M 63	10	STK	7552	12 547 69	L



Messing mm

Kontramutter messing M 12	100	STK	1206	12 549 30	L
Kontramutter messing M 16	100	STK	1206	12 549 32	L
Kontramutter messing M 20	100	STK	1206	12 549 36	L
Kontramutter messing M 25	100	STK	1206	12 549 40	L
Kontramutter messing M 32	100	STK	1206	12 549 42	L
Kontramutter messing M 40	100	STK	1206	12 549 44	L
Kontramutter messing M 50	50	STK	1206	12 549 46	L
Kontramutter messing M 63	50	STK	1206	12 549 48	L



Messing mm EMC

Kontramutter EMC M12 messing m/tagg	100	STK	1270	12 519 81	L
Kontramutter EMC M16 messing m/tagg	100	STK	1206	12 519 82	L
Kontramutter EMC M20 messing m/tagg	100	STK	1206	12 519 83	L
Kontramutter EMC M25 messing m/tagg	50	STK	1206	12 519 84	L
Kontramutter EMC M32 messing m/tagg	50	STK	1206	12 519 85	L
Kontramutter EMC M40 messing m/tagg	50	STK	1270	12 519 86	L
Kontramutter EMC M50 messing m/tagg	50	STK	1270	12 519 87	L
Kontramutter EMC M63 messing m/tagg	50	STK	1270	12 519 88	L

Nipler, messing, EMC

Nippel, messing EMC, mm Schlemmer

Nippelen har innvendig jording av skjermen ved at en kon blir presset sammen rundt skjermen.
Dette gir en meget hurtig og enkel montasje, se montasjeveileiding under.

Tetthetsgrad: IP 68

Materiale: forniklet messing

Forskruning: 6-kant

Klemring for jording: fortinnet kunststoff

Tetning rundt kabel: Gummipakning 2 stk for optimal tetning

Tetning rundt gjenger: O-ring

Temperatur: -25° til +120°



Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
EMC Nippel CM1-M12	50	STK	1270	12 492 60	
EMC Nippel CM1-M16	50	STK	1206	12 492 62	L
EMC Nippel CM1-M16	50	STK	1206	12 492 64	L
EMC Nippel CM1-M20	50	STK	1206	12 492 66	L
EMC Nippel CM1-M20	50	STK	1206	12 492 68	L
EMC Nippel CM1-M25	20	STK	1206	12 492 70	L
EMC Nippel CM1-M25	20	STK	1206	12 492 72	L
EMC Nippel CM1-M32	20	STK	1206	12 492 74	L
EMC Nippel CM1-M32	20	STK	1206	12 492 76	L
EMC Nippel CM1-M40	10	STK	7552	12 492 77	
EMC Nippel CM1-M40	10	STK	7552	12 492 78	

Nippel, messing, EMC, PG Schlemmer

Nipplen har innvendig jording av skjermen ved at en kon blir presset sammen rundt skjermen.

IP 66, 6-kant forskruning

Fabrikat: ELIS



Type	Klemområde kabel	Klemområde skjerm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
EMC Nippel CM 1 - 7	4,5-6,0	3,5-4,5	50	STK	1270	12 492 00	
EMC Nippel CM 1 - 9	6,0-8,0	5,0-7,0	50	STK	1270	12 492 01	
EMC Nippel CM 1 - 11	8,0-10,0	6,5-9,0	50	STK	1270	12 492 02	
EMC Nippel CM 1 - 13,5	10,0-12,0	8,5-11,0	50	STK	1206	12 492 03	L
EMC Nippel CM 1 - 16	12,0-14,0	10,0-13,0	50	STK	1206	12 492 04	L
EMC Nippel CM 1 - 21	15,0-18,0	12,0-15,0	100	STK	1206	12 492 05	L
EMC Nippel CM 1 - 29	18,0-24,0	17,0-22,0	10	STK	1206	12 492 06	L
EMC Nippel CM 1 - 36	25,0-30,0	22,0-27,0	10	STK	1270	12 492 07	
EMC Nippel CM 1 - 42	30,0-35,0	27,0-32,0	10	STK	1270	12 492 08	
EMC Nippel CM 1 - 48	36,0-40,0	32,0-37,0	5	STK	1270	12 492 09	

Vinkel-nipler

Med klemmeanordning for 11,5 - 18 mm

Vinkel-nipler



Type	Lev.Art.Nr.	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Vinkelnippel V 18 - Pg.11	11018	25	STK	1274	12 499 26	
Vinkelnippel V 19 - Pg.13,5	13519	25	STK	1274	12 499 36	L

Reduksjonsnipler



Reduksjonsnipler Schlemmer



Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Messing reduksjonsnippel PG 11-9	100	STK	1206	12 501 43	L
Messing reduksjonsnippel PG 13-9	100	STK	1270	12 501 45	
Messing reduksjonsnippel PG 13-11	100	STK	1206	12 501 46	L
Messing reduksjonsnippel PG 16-9	100	STK	1270	12 501 48	
Messing reduksjonsnippel PG 16-11	100	STK	1206	12 501 49	L
Messing reduksjonsnippel PG 16-13,5	100	STK	1206	12 501 50	L
Messing reduksjonsnippel PG 21-11	50	STK	1270	12 501 51	
Messing reduksjonsnippel PG 21-13,5	50	STK	1206	12 501 52	L
Messing reduksjonsnippel PG 21-16	50	STK	1206	12 501 53	L
Messing reduksjonsnippel PG 29-16	50	STK	1270	12 501 55	
Messing reduksjonsnippel PG 29-21	50	STK	1206	12 501 56	L
Messing reduksjonsnippel PG 36-21	25	STK	1270	12 501 57	
Messing reduksjonsnippel PG 36-29	25	STK	1270	12 501 58	
Messing reduksjonsnippel PG 42-36	10	STK	1270	12 501 60	
Reduksjonsnippel Polyamid M16-M12	50	STK	1206	12 547 90	L
Reduksjonsnippel Polyamid M20-M16	50	STK	1206	12 547 91	L
Reduksjonsnippel Polyamid M25-M20	50	STK	1206	12 547 93	L
Reduksjonsnippel Polyamid M32-M25	25	STK	1206	12 547 95	L
Reduksjonsnippel Polyamid M40-M32	10	STK	1206	12 547 97	L
Reduksjonsnippel Polyamid M50-M40	10	STK	1206	12 547 98	L
Reduksjonsnippel Polyamid M63-M50	10	STK	1206	12 547 99	L
Messing reduksjonsnippel M16-M12	50	STK	1270	12 548 40	
Messing reduksjonsnippel M20-M16	100	STK	1206	12 548 43	L
Messing reduksjonsnippel M25-M20	20	STK	1206	12 548 48	L
Messing reduksjonsnippel M32-M25	25	STK	1206	12 548 50	L
Messing reduksjonsnippel M40-M32	25	STK	1206	12 548 52	L
Messing reduksjonsnippel M50-M32	10	STK	1270	12 548 53	
Messing reduksjonsnippel M40-M32	10	STK	1206	12 548 54	L
Messing reduksjonsnippel M63-M50	5	STK	1206	12 548 56	L
Messing reduksjonsnippel M75-M63	5	STK	1270	12 548 58	
Reduksjonsnippel Polycarbonat (Grå makrolon) PG 11-9	50	STK	1270	12 509 10	
Reduksjonsnippel Polycarbonat (Grå makrolon) PG 13,5-11	50	STK	1270	12 509 13	
Reduksjonsnippel Polycarbonat (Grå makrolon) PG 16-9	50	STK	1270	12 509 15	
Reduksjonsnippel Polycarbonat (Grå makrolon) PG 16-11	50	STK	1270	12 509 16	
Reduksjonsnippel Polycarbonat (makrolon) PG 21-13,5	25	STK	1270	12 509 20	
Reduksjonsnippel Polycarbonat (Grå makrolon) PG 21-16	25	STK	1270	12 509 21	
Reduksjonsnippel Polycarbonat (makrolon) PG 29-21	25	STK	1270	12 509 24	

L = Sentrallager

Utvidelsesnipler

Utvidelsesnipler Schlemmer


Type

Messing utvidelsesnippel PG 9-11
Messing utvidelsesnippel PG 11-13,5
Messing utvidelsesnippel PG 11-16
Messing utvidelsesnippel PG 13,5-16
Messing utvidelsesnippel PG 13,21
Messing utvidelsesnippel PG 16-21
Messing utvidelsesnippel PG 21-29
Messing utvidelsesnippel PG 29-36

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
100	STK	1206	12 501 66	L
100	STK	1206	12 501 68	L
100	STK	1270	12 501 69	
100	STK	1206	12 501 71	L
50	STK	1270	12 501 72	
50	STK	1270	12 501 73	
50	STK	7552	12 501 75	
25	STK	1270	12 501 76	



Polyamid utvidelsesnippel M12-M16
Polyamid utvidelsesnippel M16-M20
Polyamid utvidelsesnippel M20-M25
Polyamid utvidelsesnippel M25-32
Polyamid utvidelsesnippel M32-M40
Polyamid utvidelsesnippel M40-M50
Polyamid utvidelsesnippel M50-M63
Messing utvidelsesnippel M10-M12
Messing utvidelsesnippel M12-M16
Messing utvidelsesnippel M16-M20
Messing utvidelsesnippel M20-M25
Messing utvidelsesnippel M25-M32
Messing utvidelsesnippel M32-M40
Messing utvidelsesnippel M40-M50
Messing utvidelsesnippel M50-M63

50	STK	1270	12 548 00	
50	STK	1206	12 548 01	L
5	STK	1206	12 548 03	L
25	STK	1206	12 548 05	L
10	STK	1206	12 548 07	L
10	STK	1270	12 548 08	
10	STK	1270	12 548 09	
100	STK	1270	12 548 59	
50	STK	1270	12 548 60	
100	STK	1206	12 548 64	L
50	STK	1206	12 548 68	L
50	STK	1206	12 548 72	L
50	STK	7552	12 548 74	
10	STK	1270	12 548 76	
10	STK	1270	12 548 78	



Trykkutjevningsnippel

Ved temperaturendringer oppstår det trykkendringer som fører til dannelse av kondensvann. Dermed er IP-beskyttelsen ikke lenger ivaretatt.

Nippel RST/DAE er utført i kunststoff (polyamid PA 6) med en innsveiset membranfolie. Membranfolien sørger for at nippelen er åpen for luftgjennomgang og tett mot vann

Nippel type RST/DAE utmerker seg med høy luftgjennomgang og stor motstand mot vanninntrenging. Nippelen brukes derfor i lysarmaturer, tette bokser og skap for elektroniske og elektrotekniske komponenter, der det er viktig å unngå kondensdannelse og hvor det er krav til tetning mot vann.

Luftgjennomgang: 1,7 – 4,1 l/min/cm² ved 1 bar DP

Vanninntrengningspunkt: >1,5 bar

Temperaturbestandighet: -40°C til +120°C (montert)

Vann og støvtest: etter DIN EN 60529:2000

Tetthetsgrad: IP 66 og IP X9 k

Trykkutjevningsnippel


Dimensjon mm

12x1,5

Gjenge-lengde mm

10

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
100	STK	1274	12 550 00	L

Mellomstykker PG til mm

Mellomstykker PG til mm messing


Beskrivelse
Fra PG til mm

Mellomstykke Messing PG7/M12
Mellomstykke Messing PG9/M16
Mellomstykke Messing PG11/M16
Mellomstykke Messing PG11/M20
Mellomstykke Messing PG13/M20
Mellomstykke Messing PG16/M20
Mellomstykke Messing PG16/M25
Mellomstykke Messing PG21/M25
Mellomstykke Messing PG21/M32
Mellomstykke Messing PG29/M32
Mellomstykke Messing PG36/M40
Mellomstykke Messing PG42/M50
Mellomstykke Messing PG48/M63

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
50	STK	1270	12 504 80	
50	STK	1270	12 504 82	
50	STK	1270	12 504 84	
50	STK	1270	12 504 85	
50	STK	1270	12 504 87	
50	STK	1270	12 504 89	
50	STK	1270	12 504 90	
20	STK	1270	12 504 91	
20	STK	1270	12 504 92	
20	STK	1270	12 504 95	
50	STK	1270	12 504 97	
50	STK	1270	12 504 98	
50	STK	1270	12 504 99	


Fra mm til PG

Mellomstykke Messing M12/PG 7
Mellomstykke Messing M16/PG 9
Mellomstykke Messing M20/PG11
Mellomstykke Messing M20/PG13
Mellomstykke Messing M20/PG16
Mellomstykke Messing M25/PG16
Mellomstykke Messing M25/PG21

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
100	STK	1270	12 548 80	
50	STK	1270	12 548 82	
50	STK	1270	12 548 84	
100	STK	1270	12 548 86	
50	STK	1270	12 548 88	
50	STK	1270	12 548 89	
50	STK	1270	12 548 90	

L = Sentrallager

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Mellomstykke Messing M25/PG29	50	STK	1270	12 548 91	
Mellomstykke Messing M32/PG29	50	STK	1270	12 548 92	
Mellomstykke Messing M32/PG21	20	STK	1270	12 548 93	
Mellomstykke Messing M40/PG36	20	STK	1270	12 548 94	
Mellomstykke Messing M50/PG42	10	STK	1270	12 548 96	
Mellomstykke Messing M40/PG21	20	STK	1270	12 548 97	
Mellomstykke Messing M63/PG48	5	STK	1270	12 548 98	

Mellomstykker PG til mm polyamid



Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Mellomstykke Polyamid PG7-M12	100	STK	1270	12 547 30	
Mellomstykke Polyamid PG7-M16	100	STK	1270	12 547 31	
Mellomstykke Polyamid PG9-M12	100	STK	1270	12 547 32	
Mellomstykke Polyamid PG9-M16	100	STK	1270	12 547 33	
Mellomstykke Polyamid PG9-M20	100	STK	1270	12 547 34	
Mellomstykke Polyamid PG11-M16	100	STK	1270	12 547 35	
Mellomstykke Polyamid PG11-M20	100	STK	1270	12 547 36	
Mellomstykke Polyamid PG13,5-M20	100	STK	1206	12 547 38	L
Mellomstykke Polyamid PG13,5-M25	100	STK	1270	12 547 39	
Mellomstykke Polyamid PG16-M20	100	STK	1206	12 547 40	L
Mellomstykke Polyamid PG16-M25	50	STK	1270	12 547 41	
Mellomstykke Polyamid PG21-M25	50	STK	1270	12 547 42	
Mellomstykke Polyamid PG21-M32	50	STK	1270	12 547 43	
Mellomstykke Polyamid PG29-M32	50	STK	1270	12 547 44	
Mellomstykke Polyamid PG29-M40	50	STK	1270	12 547 45	

Blindplugg



Blindpluggar

Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Blindplugg Polystyrol PG 9	100	STK	1270	12 521 01	
Blindplugg Polystyrol PG 11	100	STK	1206	12 521 02	L
Blindplugg Polystyrol PG 13,5	100	STK	1206	12 521 03	L
Blindplugg Polystyrol PG 16	100	STK	1206	12 521 04	L
Blindplugg Polystyrol PG 21	50	STK	1206	12 521 05	L
Blindplugg Polystyrol PG 29	50	STK	1206	12 521 06	L
Blindplugg Polystyrol PG 42	25	STK	7552	12 521 08	
Blindplugg PG 7 Makrolon	50	STK	7552	12 521 46	
Blindplugg PG 9 Makrolon	100	STK	7552	12 521 47	
Blindplugg PG 36 Makrolon	20	STK	1206	12 521 53	L



Blindplugg Polystyrol M 12	50	STK	1206	12 547 72	L
Blindplugg Polystyrol M 16	50	STK	1206	12 547 74	L
Blindplugg Polystyrol M 20	50	STK	1206	12 547 76	L
Blindplugg Polystyrol M 25	25	STK	1206	12 547 80	L
Blindplugg Polystyrol M 32	15	STK	1206	12 547 82	L
Blindplugg Polystyrol M 40	10	STK	1206	12 547 84	L
Blindplugg Polystyrol M 50	10	STK	1206	12 547 86	L
Blindplugg Polystyrol M 63	5	STK	1206	12 547 88	L
Blindplugg messing PG 7	100	STK	1270	12 501 80	
Blindplugg messing PG 9	100	STK	1270	12 501 81	
Blindplugg messing PG 11	100	STK	1206	12 501 82	L
Blindplugg messing PG 13,5	100	STK	1206	12 501 83	L
Blindplugg messing PG 16	100	STK	1206	12 501 84	L
Blindplugg messing PG 21	50	STK	1206	12 501 85	L
Blindplugg messing PG 29	25	STK	1270	12 501 86	
Blindplugg messing PG 32	25	STK	1270	12 501 87	
Blindplugg messing PG 42	10	STK	1270	12 501 88	
Blindplugg messing PG 48	10	STK	1270	12 501 89	
Blindplugg messing M 12	100	STK	1270	12 549 10	
Blindplugg messing M 16	100	STK	1206	12 549 12	L
Blindplugg messing M 20	100	STK	1206	12 549 14	L
Blindplugg messing M 25	100	STK	1206	12 549 18	L
Blindplugg messing M 32	50	STK	1270	12 549 20	
Blindplugg messing M 40	50	STK	1270	12 549 22	
Blindplugg messing M 50	25	STK	1270	12 549 24	
Blindplugg messing M 63	10	STK	7552	12 549 26	

Brukes til å tette Schlemmer-tec nippelen, slik at man kan montere en nippel istedenfor en blindplugg. Plasser blindpropren i hullet og skru topphatten godt til. IP-graden er ivaretatt. Materiale: Polyetylen Temperaturbestandighet: -40°C/ +80°C



Blindpropp polyetylen PG7/M12 Ø:6MM	500	STK	1206	12 526 50	L
Blindpropp polyetylen PG9/M16 Ø:8MM	500	STK	1270	12 526 51	
Blindpropp polyetylen PG11/M16 Ø:10MM	100	STK	1270	12 526 52	
Blindpropp polyetylen PG13/M20 Ø:12MM	100	STK	1270	12 526 53	
Blindpropp polyetylen PG16/M20 Ø:14MM	100	STK	1206	12 526 54	L
Blindpropp polyetylen PG21/M25 Ø:17MM	100	STK	1206	12 526 55	L
Blindpropp polyetylen PG29/M32 Ø:24MM	100	STK	1206	12 526 56	
Blindpropp polyetylen PG36/M40 Ø:30MM	100	STK	1270	12 526 57	
Blindpropp polyetylen PG42/M50 Ø:39MM	150	STK	1270	12 526 58	
Blindpropp polyetylen PG48/M63 Ø:45MM	100	STK	1270	12 526 59	

Flatpakninger til mm-nipler

Passer til alle mm-nipler
Halogenfri,
Temperaturområde -40gr.C til 130gr.C



Flatpaking til mm nipler, Neopren

Beskrivelse

Flatpakning M12 Neopren
Flatpakning M16 Neopren
Flatpakning M20 Neopren
Flatpakning M25 Neopren
Flatpakning M32 Neopren
Flatpakning M40 Neopren
Flatpakning M50 Neopren
Flatpakning M63 Neopren

Pakn	Enhet	St.gr	El.nr.	L
100	STK	7552	12 526 90	
100	STK	7552	12 526 91	
100	STK	7552	12 526 92	
100	STK	7552	12 526 93	
100	STK	7552	12 526 94	
100	STK	7552	12 526 95	
100	STK	7552	12 526 96	
100	STK	7552	12 526 97	


Sortimentkoffert mm-nipler

Sortimentskoffert med metriske nippler og utstyr i plast vil løse dine problemer. Kofferten inneholder de mest brukte nippelstørrelsene, utvidelser, reduksjoner, kontramuttere og mellomstykker fra PG til millimeter.

Totalt inneholder kofferten 139 detaljer.

Enkelt og greit, du trenger ikke lenger kjøre en ekstra tur for å hente varer, problemet løses på stedet.

Kofferten er utstyrt med tydelig merking av alle produkter, med el-nummer og klemområde for nippelen.



Sortimentkoffert mm-nipler

Beskrivelse

Sortimentskoffert nippler, millimeter

Pakn	Enhet	St.gr	El.nr.	L
1	STK	1206	12 547 00	L

Nippler, Skintop



Nippler polyamid Skintop

Beskrivelse

SKINTOP® IP 68, 5 bar.

Metriske gjenger.

Nippler med innebygget strekkavlastning.

Materiale: Polyamid.

Farge sølvgrå RAL 7001

Temperaturområde -30°C - +80°C

Skintop ST-M 12 X 1,5 grå	100	STK	7713	12 477 12	L
Skintop ST-M 16 X 1,5 grå	100	STK	7713	12 477 13	L
Skintop ST-M 20 X 1,5 grå	100	STK	7713	12 477 14	L
Skintop ST-M 25 X 1,5 grå	50	STK	7713	12 477 15	L
Skintop ST-M 32 X 1,5 grå	25	STK	7713	12 477 16	L
Skintop ST-M 40 X 1,5 grå	10	STK	7713	12 477 17	L
Skintop ST-M 50 X 1,5 grå	5	STK	7713	12 477 18	L
Skintop ST-M 63 X 1,5 grå	5	STK	7713	12 477 19	L



Kontramuttere

Kontramutter i glassfiberforsterket polyester. Metriske gjenger.

Skintop GMP-GL M 12 X 1,5 grå	1	STK	7713	12 479 32	L
Skintop GMP-GL M 16 X 1,5 grå	1	STK	7713	12 479 33	L
Skintop GMP-GL M 20 X 1,5 grå	1	STK	7713	12 479 34	L
Skintop GMP-GL M 25 X 1,5 grå	1	STK	7713	12 479 35	L
Skintop GMP-GL M 32 X 1,5 grå	1	STK	7713	12 479 36	L
Skintop GMP-GL M 40 X 1,5 grå	1	STK	7713	12 479 37	L
Skintop GMP-GL M 50 X 1,5 grå	1	STK	7713	12 479 38	L
Skintop GMP-GL M 63 X 1,5 grå	1	STK	7713	12 479 39	L

Nippler med innebygget kontramutter Skintop

SKINTOP® CLICK monteres i tynnplate 1-4 mm uten ekstra kontramutter.

Trykk inn, vri den innebygde kontramutteren til venstre, tre inn kabelen og vri toppmutteren til høyre - ferdig! IP 68 - 5 bar ! Kabelen er montert, strekkavlastet og du har tetning

Materiale: Nippel i spesialpolyamid, pakninger i spesialelastomer

Tetning IP 68 - 5 bar.

Temperaturområde: -20° - +80° C

Farge: RAL 7035 lys grå



Beskrivelse	Klemområde	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Skintop CLICK M12 RAL 7035 LGY		50	STK	7713	12 491 10	L
SKINTOP® CLICK 16	4,5-10 mm	50	STK	7713	12 496 35	L
SKINTOP® CLICK 20	7-13 mm	25	STK	7713	12 496 36	L
SKINTOP® CLICK 25	9-17 mm	25	STK	7713	12 496 37	L
Skintop CLICK M32 RAL 7035 LGY		25	STK	7713	12 491 11	L

Nipler messing Skintop



Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
SKINTOP® IP 68, 5 bar.					
Metriske gjenger.					
Nipler med innebygget strekkavlastning.					
Materiale: Forniklet messing.					
Temperaturområde -30°C - +80°C					
Skintop MS-M 12 X 1,5	100	STK	1248	12 478 61	
Skintop MS-M 16 X 1,5	100	STK	7713	12 478 62	
Skintop MS-M 20 X 1,5	50	STK	1248	12 478 63	
Skintop MS-M 25 X 1,5	25	STK	1248	12 478 64	
Skintop MS-M 32 X 1,5	25	STK	1248	12 478 65	
Skintop MS-M 40 X 1,5	10	STK	1248	12 478 66	
Skintop MS-M 50 X 1,5	5	STK	1248	12 478 67	
Skintop MS-M 63 X 1,5	5	STK	1248	12 478 68	
Skintop MS-M 63 X 1,5 Plus	5	STK	1248	12 478 69	

Kontramuttere

Kontramutter i forniklet messing. Metriske gjenger.



Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Skindicht SM-M 12 X 1,5	100	STK	1248	12 518 90	
Skindicht SM-M 16 X 1,5	100	STK	7713	12 518 91	L
Skindicht SM-M 20 X 1,5	100	STK	7713	12 518 92	L
Skindicht SM-M 25 X 1,5	100	STK	7713	12 518 93	L
Skindicht SM-M 32 X 1,5	100	STK	7713	12 518 94	L
Skindicht SM-M 40 X 1,5	50	STK	7713	12 518 95	L
Skindicht SM-M 50 X 1,5	50	STK	7713	12 518 96	L
Skindicht SM-M 63 X 1,5	25	STK	1248	12 518 97	

EMC nipler metriske gjenger Skintop



Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Skintop MS-SC-M 12X1,5	50	STK	1248	12 477 54	
Skintop MS-SC-M 16X1,5	50	STK	1248	12 477 61	
Skintop MS-SC-M 20X1,5	25	STK	7713	12 477 62	L
Skintop MS-SC-M 25X1,5	25	STK	7713	12 477 63	L
Skintop MS-SC-M 32X1,5	25	STK	7713	12 477 64	
Skintop MS-SC-M 40X1,5	10	STK	7713	12 477 65	
Skintop MS-SC-M 50X1,5	5	STK	7713	12 477 66	
Kontramutte EMC SM-PE-M 12X1,5	100	STK	1248	12 519 30	
Kontramutte EMC SM-PE-M 16X1,5	100	STK	7713	12 519 31	
Kontramutte EMC SM-PE-M 20X1,5	100	STK	7713	12 519 32	
Kontramutte EMC SM-PE-M 25X1,5	50	STK	7713	12 519 33	L
Kontramutte EMC SM-PE-M 32X1,5	50	STK	7713	12 519 34	
Kontramutte EMC SM-PE-M 40X1,5	25	STK	7713	12 519 35	
Kontramutte EMC SM-PE-M 50X1,5	10	STK	7713	12 519 36	

Membrannipler



Thorsman
For platetykkelse 1 - 3,5 mm.
IP 67

Membrannipler EPDM Gummi



Gummijennomføring, beregnet for hull uten gjenger med godstykke 0,5 til 4,0 mm . Gir en støv og vanntett gjennomføring for kabler og rør. Monteres raskt og enkelt uten verktøy. Materiale: Gummi(EPDM, er vær- og kjemikalieresistent) Temperaturbestandighet: -30°C / +130°C Farge: Grå Tethetsgrad: IP67

Type	For hull mm	Tetningsomr. mm	Farge	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Grå (RAL7035)								
Membrannippe GET 3-5 M12	12,5	4-7	grå	50	STK	1206	12 526 70	L
Membrannippe GET 5-7 M16	16,5	5-10	grå	50	STK	1206	12 526 71	L
Membrannippe GET 7-10 M20	20,5	8-13	grå	50	STK	1206	12 526 72	L
Membrannippe GET 10-14 M25	25,5	11-17	grå	50	STK	1206	12 526 73	L
Membrannippe GET 14-20 M32	32,5	15-21	grå	50	STK	1206	12 526 74	L
Membrannippe GET 20-26 M40	40,5	19-28	grå	50	STK	1206	12 526 75	L
Membrannippe GET 26-35 M50	50,5	26-35	grå	25	STK	1206	12 526 76	L
Membrannippe GET 30-45 M60	60,5	30-45	grå	10	STK	7552	12 526 77	
Membrannippe GET 40-60 M80	80,5	40-60	grå	10	STK	7552	12 526 78	
Grå (RAL7042) Halogenfri								
Membranannippe VET 3-5 PG7				50	STK	1206	12 527 00	L
Membranannippe VET 5-7 PG 9				50	STK	1206	12 527 01	L
Membranannippe VET 7-10 PG 11				50	STK	1206	12 527 02	L
Membranannippe VET 10-14 PG 16				50	STK	1206	12 527 03	L
Membranannippe VET 14-20 PG 21				50	STK	1206	12 527 04	L
Membranannippe VET 20-26 PG 29				50	STK	1206	12 527 05	L
Membranannippe VET 26-35 PG 36				50	STK	1206	12 527 06	L

L = Sentrallager

Membrannipler kloropren, oljebestandig.

Gummijennomføring, beregnet for hull uten gjenger med godstykkele 0,5 til 4,0 mm . Gir en støv og vanntett gjennomføring for kabler og rør. Monteres raskt og enkelt uten verktøy. Materiale: Kloropren er vær- og oljeresistent Temperaturbestandighet: -30°C/+130°C Farge: Sort Halogenfri. Tethetsgrad: IP67 Platetykkelse: 1,0-4,0 mm



Beskrivelse

Membranannippelet CR VET 3-5 PG7	50	STK	1206	12 539 00	L
Membranannippelet CR VET 5-7 PG9	50	STK	1206	12 539 01	L
Membranannippelet CR VET 7-10 PG11	50	STK	1206	12 539 02	L
Membranannippelet CR VET 8-14 PG13	50	STK	1206	12 539 03	L
Membranannippelet CR VET 14-20 PG16	50	STK	1206	12 539 04	L
Membranannippelet CR VET 20-26 PG21	50	STK	1206	12 539 05	L
Membranannippelet CR VET 26-35 PG29	50	STK	1206	12 539 06	L

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
50	STK	1206	12 539 00	L
50	STK	1206	12 539 01	L
50	STK	1206	12 539 02	L
50	STK	1206	12 539 03	L
50	STK	1206	12 539 04	L
50	STK	1206	12 539 05	L
50	STK	1206	12 539 06	L

Kabelmuffe

Solid muffe som er bygget opp av stålplate som er innbakt i gummi.
Gir en meget god tetning om kabelen. Kan brukes både innendørs og utendørs.
Materiale: Oljebestandig EPDM-gummi
Temperaturbestandighet: -40°C/ +100°C
Tethetsgrad: IP54
Godkjenninger: UL 94;V-0
Kan også leveres for EMC skjerming

Kabelmuffe

Beskrivelse

Kabelmuffe M20-80 for kabel 20-80mm

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
1	STK	1206	12 547 03	

Nipler for Elko vanntett materiell

Elko

Nipler for Elko vanntett materiell

Beskrivelse

Skjøtenippel for sammenkobling av brytere og stikkontakt 1090 UPT L 469	25	STK	1247	12 525 59	L
Membrannippel dobbel L 681	25	STK	1247	12 525 61	L
Membrannippel enkel L 699	25	STK	1247	12 525 63	

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
25	STK	1247	12 525 59	L
25	STK	1247	12 525 61	L
25	STK	1247	12 525 63	

Rekkeklemmer, Newlec

Polyamid PA 6.6

Rekkeklemmer, Newlec

Beskrivelse

Newlec rekkeklemme 12X2,5

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
10	STK	1280	97 930 01	L

Overgangssett AL-Cu, Newlec

Leveres i to forskjellige grunnsett - kort og lang med fasefarger,.
Ta med deg et grunnsett, komplettere så med blå og gulgrønn i lengder som passer din installasjon.

Til bruk som overgang fra AL/CU inntakskabel til hovedsikring.
Kopperledningen (dobbeltisolert 16mm2) er ferdig konfeksjonert.
VIKTIG!

Overgangen leveres med momentskrue – skru til toppskruen knekker av - ferdig montert.
Delen som sitter tilbake er isolert og kan kun åpnes med verktøy slik normen for dobbeltisolasjon krever.
· Kan benyttes for Al kabel 50mm2 uten avisolering av kabelens mantel.
· Dobbeltisolert kabel – trenger ikke ytterligere isolering – ferdig med fasefarger.

Overgangssett AL-Cu, Newlec

Benevnelse

Overgang AL-CU 16-50 sort 345mm	10	STK	1280	97 930 20	L
Overgang AL-CU 16-50 sort 700mm	10	STK	1280	97 930 21	L
Overgangsett 345mm 3 stk i fargene Sort, Grå, Brun	50	STK	1280	97 930 10	L
Overgangsett 700mm 3 stk i fargene Sort, Grå, Brun	10	STK	1280	97 930 11	L
Overgang Gul/grønn 345mm	10	STK	1280	97 930 12	L
Overgang Gul/grønn 800mm	10	STK	1280	97 930 13	L
Overgang blå 345mm	10	STK	1280	97 930 14	L
Overgang Blå/gulgrønn 345/345mm	10	STK	1280	97 930 16	L
Overgang Blå/gulgrønn 345/800mm	5	STK	1280	97 930 17	L
Overgang Blå/gulgrønn 700/800mm	5	STK	7580	97 930 18	

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
10	STK	1280	97 930 20	L
10	STK	1280	97 930 21	L
50	STK	1280	97 930 10	L
10	STK	1280	97 930 11	L
10	STK	1280	97 930 12	L
10	STK	1280	97 930 13	L
10	STK	1280	97 930 14	L
10	STK	1280	97 930 16	L
5	STK	1280	97 930 17	L
5	STK	7580	97 930 18	


Toppklemmer/Rekkeklemmer

Fabrikat: Ensto

Toppklemmer/Rekkeklemmer



Beskrivelse	Kabeldimensjon mm ²	Type	Pakn	Enhet	St.gr	El.nr.	L
Rekkeklemme á 12 stk 2,5mm ²	2,5 mm ²	AL 1.12	10	STK	1269	12 619 05	L



Hylseklemme 2x16mm ² Ledningsklemme Remse á 12 stk 4mm ²	3x 2,5/4x1,5	100	STK	1269	12 619 26	L
		10	STK	1269	12 619 07	



Rekkeklemme á 12 stk 6mm ²	2x16/3x10/4x6	AI 13	100	STK	1269	12 619 09	L
---------------------------------------	---------------	-------	-----	-----	------	-----------	---

Klemmer Torix, Scotchlock

Svakstrøms-koblingsklemmer, se El.nr. 69 200 31 - 34

Klemmer Torix, Scotchlock



Type	Min.	Max.	Farge	Pakn	Enhet	St.gr	El.nr.	L
Torix T6 rød	0,5	6,0	rød	100	STK	1232	12 611 02	L
Scotchlok type Y, gul	1,0	2,5	gul	100	STK	7502	12 611 11	L
Scotchlok type R, rød	2,5	4,0	rød	100	STK	7502	12 611 13	

Scotchlok type blå/grå	6,0	10,0	blå	50	STK	7502	12 611 14	L
------------------------	-----	------	-----	----	-----	------	-----------	---

Innstikklemmer

Transparent, fargekodet, for 2,3,4,5,6 og 8 ledere


Massiv og flertrådet 1,5mm² – 2,5mm² kan kombineres i samme klemme

Avisoleringsslengde 11mm

450V/24A

HellermannTyton

Innstikklemmer, HelaCon



Antall ledere	Tverrsnitt	Pakn	Enhet	St.gr	El.nr.	L
Innstikk klemme 2-leder transp. gul	Entr.0,5/2,5. Fl.tr. 0,5/2,5mm ²	100	STK	7501	12 435 32	L
Innstikk klemme 3-leder transp. orange	Entr.0,5/2,5. Fl.tr. 0,5/2,5mm ²	100	STK	7501	12 435 33	



Innstikk klemme 4-leder transp. transparent	Entr.0,5/2,5. Fl.tr. 0,5/2,5mm ²	75	STK	7501	12 435 34	L
Innstikk klemme 5-leder transp. blå	Entr.0,5/2,5. Fl.tr. 0,5/2,5mm ²	50	STK	7501	12 435 35	



Innstikk klemme 6-leder transp. fiolett	Entr.0,5/2,5. Fl.tr. 0,5/2,5mm ²	50	STK	7501	12 435 36	L
Innstikk klemme 8-leder transp. grå	Entr.0,5/2,5. Fl.tr. 0,5/2,5mm ²	40	STK	7501	12 435 38	

L = Sentrallager



Antall ledere
HelaCon Kit sortimentskrin

Tverrsnitt

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
1	STK	1290	12 435 40	L

12

Innstikklemmer, Micro Matic



Beskrivelse

MicroKlemme er den minste innstikklemmen på markedet. Den bygger under 9 mm og leveres i 3, 5 eller 8 innstikkshull.

MicroKlemme leveres i transparent materiale for visuell inspeksjon av tilkoblingspunktene, noe som øker påliteligheten under installering.

Avisolering 8-9 mm

Tilkobling

Entrådet: 0,5mm² – 2,5mm²

Flertrådet: 1,5mm² – 2,5mm²

Microklemme SDK 3

Microklemme SDK 5

Microklemme SDK 8

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
------	-------	-------	--------	---

100	STK	1271	12 878 13	L
100	STK	1271	12 878 15	L
50	STK	1271	12 878 18	L

Wago innstikklemme



Type

Transparent instikklemme for 2, 3, 4, 5, 6 og 8 ledere

Spanning 400V - Strøm 24A - anbefalt avisolingslengde 12mm

For entrådet 0,75 - 2,5mm² og flertrådet (PN) 1,5 og 2,5mm²

Godkjening: NEMKO

773-102 2 ledere, gul 2,5mm²

773-104 4 ledere, orange 2,5mm²

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
------	-------	-------	--------	---

100	STK	1207	12 611 90	L
100	STK	1207	12 611 91	L



773-106 6 ledere, lilla 2,5mm²

773-108 8 ledere, mørk grå 2,5mm²

50	STK	1207	12 611 92	L
----	-----	------	-----------	---

50	STK	1207	12 611 93	L
----	-----	------	-----------	---



773-173 3 ledere, rød 6mm²

50	STK	1207	12 612 27	L
----	-----	------	-----------	---



Holder for instikklemmer

Wago Innstikklemme 8 ledere m.grå

Wago Innstikklemme 8 ledere Rød

10	STK	1207	12 612 28	L
----	-----	------	-----------	---

500	STK	1207	12 611 97	L
-----	-----	------	-----------	---

500	STK	1207	12 611 98	L
-----	-----	------	-----------	---

Wago åpningsbar



Wago klemmer serie 222 har fjær som kan spennes opp før lederen føres inn. Klemmene passer derfor for alle typer ledere også for fintrådete, heljerne, flertrådet, mangetrådet. 222-serien leveres for 2, 3 og 5 ledere.

Type

Koblingsklemme åpningsbar 2 ledere

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
------	-------	-------	--------	---

50	STK	1207	12 611 05	L
----	-----	------	-----------	---



Koblingsklemme åpningsbar 3 ledere

Koblingsklemme åpningsbar 5 ledere

Holder for DIN skinnefeste 222 serien

50	STK	1207	12 611 20	L
----	-----	------	-----------	---

40	STK	1207	12 611 21	L
----	-----	------	-----------	---

10	STK	1207	12 611 22	L
----	-----	------	-----------	---

L = Sentrallager

Gruppe 12

Januar 2014

Side 39



Type
Businnstikklemme.2P 243-211

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
50	STK	1207	45 065 10	L

Wago blisterpakket

Beskrivelse

Koblklemme 0,08-4mm ² 2 leder Blisterpakk 10 stk
Koblingsklemme 0,08-4mm ² 3 leder Blisterpakk 5 stk
Koblklemme 0,08-4mm ² 5 leder Blisterpakk 5 stk
Innstikklemme 0,75-2,5mm ² 2 leder Blisterpakk 20 stk
Innstikklemme 0,75-2,5mm ² 4 leder Blisterpakk 10 stk
Innstikklemme 0,75-2,5mm ² 6 leder Blisterpakk 10 stk
Innstikklemme 0,75-2,5mm ² 8 leder Blisterpakk 10 stk
Koblklemme 2,5-6mm ² 3 leder Blisterpakk 5 stk

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
10	PK	1207	12 611 43	L
10	PK	1207	12 611 36	L
10	PK	1207	12 611 37	L
10	PK	1207	12 611 38	
10	PK	1207	12 611 39	
10	PK	1207	12 611 40	
10	PK	1207	12 611 41	
10	PK	1207	12 611 42	L

Branntetting, Firesafe

Branntetting, Firesafe

Type

Brannehemmende masse



FS- GPG.Gipsbasert branntettemasse, blandes ut i vann og monteres med enkelt mure-verktøy. Benyttes til branntetting av små og store gjennomføringer med kabel,rør og ventilasjonskanaler.

FS - GPG Brannhemmende masse 30liter kartong

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
------	-------	-------	--------	---

Brannhemmende masse GPG 15 liter sekk

1	STK	1257	12 178 00	L
---	-----	------	-----------	---

FS- GPG.Gipsbasert branntettemasse, blandes ut i vann og monteres med enkelt mure-verktøy. Benyttes til branntetting av små og store gjennomføringer med kabel,rør og ventilasjonskanaler.

FS-GPG brannhemmende masse spenn 10 liter

1	STK	1257	12 178 48	L
---	-----	------	-----------	---

Brannhemmende masse GPG 5 liter plastspenn

1	STK	1257	12 178 59	
---	-----	------	-----------	--

Fugemasse



FS- Akryl. Brannhemmende Akrylbaseret fugemasse for brannsikker fagetetting, branntetting av kabel, rør og ventilasjonskanaler.

FS- Fugemasse akryl 310ml

1	STK	1257	12 178 39	L
---	-----	------	-----------	---

FS- Varmeekspanderende EX er en grafittbasert fugemasse for brannsikker gjennomføringsstetting av plastrør, kabel, stålør og ventilasjonskanaler.

FS- Fugemasse varmeekspanderende EX

1	STK	1257	12 178 40	L
---	-----	------	-----------	---

Kabelhylser



FS- Kabelhylse bestående av stålør med et innvendig ekspanderende belegg. for ettertrekking av kabel og mindre PVC rør.

FS-Kabelhylse 30 mm

1	STK	1257	12 178 04	L
---	-----	------	-----------	---

FS-Kabelhylse 50 mm

1	STK	1257	12 178 05	L
---	-----	------	-----------	---

FS-Kabelhylse 70 mm

1	STK	1257	12 178 06	L
---	-----	------	-----------	---

Rørmansjett



FS- Rørmansjett bestående av en metallramme av stål med et innvendig ekspanderende belegg, mansjetten er splittbar og benyttes rundt trekkerør og kabelbunten samt plastrør av PVC/ Friaphon/ PE/ PP.

FS-Rørmansjett 50 mmØ

1	STK	1257	12 178 08	
---	-----	------	-----------	--

FS-Rørmansjett 63 mmØ

1	STK	1257	12 178 09	
---	-----	------	-----------	--

FS-rørmansjett 75 MMØ B=30MM

1	STK	1257	12 178 10	
---	-----	------	-----------	--

FS-rørmansjett 90 MMØ B=30MM

1	STK	1257	12 178 11	
---	-----	------	-----------	--

FS-rørmansjett 110 MMØ B=30MM

1	STK	1257	12 178 12	
---	-----	------	-----------	--

Brannpute



FS-brannpute PS150,320x75x50

1	STK	1257	12 178 47	
---	-----	------	-----------	--

FS- Brannpute PS er en varmekspanderende pute for middelertidig branntetting av større kabelgjennomføringer der byggningsarbeider pågår.

FS-brannpute PS300,320x100x50

1	STK	1257	12 178 44	
---	-----	------	-----------	--

FS-brannpute PS750,320x200x60

1	STK	1257	12 178 46	
---	-----	------	-----------	--

Reprasjonssett

FS- Branntettesett Elektro er et komplett branntettesett bestående av 2 tuber FS-Akryl, 2 tuber varmekspanderende grafitt. Kartongen inneholder også steinull, verktøy og branntetteetiketter.

FS- Fugemasse Reprasjonssett ettertetting

1	STK	1257	12 178 41	L
---	-----	------	-----------	---

Brannette etikett rull a 50 stk.

1	STK	1257	12 178 45	L
---	-----	------	-----------	---

FS-Fire Brick er en ferdig branntetting bestående av et mykt varmekspanderende grafitmateriale, benyttes i strørre gjennomføringer med kabel, rør eller trekkerør av plast. Det er på et senere tidspunkt er enkelt og ettermontere nye kabler eller trekkerør i gjennomføringen.

FS- Fire Brick 200X120X60mm

1	STK	1257	12 178 58	
---	-----	------	-----------	--

Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Brannplate					
FS- Fire Stopping Plug Ø65mm er en ferdig branntetting bestående av et mykt varmekspanderende grafittmateriale der det på et senere tidspunkt er enkelt og ettermontere nye kabler eller trekkerør i gjennomføringen. Pluggen er tilpasset forskjellige sirkulære åpninger.					
FS- Brannplate CSP 1000X600X50mm	1	STK	1257	12 178 49	L
Varmekespanderende plugg					
FS- Fire Stopping Plug er en ferdig branntetting bestående av et mykt varmekspanderende grafittmateriale der det på et senere tidspunkt er enkelt og ettermontere nye kabler eller trekkerør i gjennomføringen. Pluggen er tilpasset forskjellige sirkulære åpninger.					
FS- Fire Stopping Plug Ø65mm	1	STK	1257	12 178 50	
FS- Fire Stopping Plug Ø80mm	1	STK	1257	12 178 51	
FS- Fire Stopping Plug Ø110mm	1	STK	1257	12 178 52	
FS- Fire Stopping Plug Ø125mm	1	STK	1257	12 178 53	
FS- Fire Stopping Plug Ø140mm	1	STK	1257	12 178 54	
FS- Fire Stopping Plug Ø170mm	1	STK	1257	12 178 55	
FS- Fire Stopping Plug Ø210mm	1	STK	1257	12 178 56	
FS- Fire Stopping Plug Ø260mm	1	STK	1257	12 178 57	
Brannslokker					
Brannslokker 6 kg 43A 233BC HOUSEGARD	1	STK	1257	62 093 16	
Festebrakett 6kg brannslokker Benyttes i bil/båt	1	STK	1257	62 093 17	

Avgreningsklemmer

Fordelingsblokk med skruefester og DIN-skinne feste
For Cu kabel, nominell spenning 600V, IP20

Avgreningsklemmer, ABB



Type	Hovedklemme	Avgrenninger	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Avgreningsklemme BRU 125A	10-35/6-16mm ²	6x2.5-16mm ²	1	STK	1271	12 584 00	L
Avgreningsklemme BRU 160A	10-70mm ²	6x2.5-16mm ²	1	STK	1271	12 584 01	L



Avgreningsklemme BRU 250A	35-120mm ²	4x2.5-10mm ² , 5x2.5-16mm ² , 2x2.5-35mm ²	1	STK	1271	12 584 05	L
Avgreningsklemme BRU 250A			1	STK	1271	12 584 06	L



Avgreningsklemme BRU 400A	95-185mm ²	4x2.5-10mm ² , 5x2.5-16mm ² , 2x2.5-35mm ²	1	STK	1271	12 584 07	L
---------------------------	-----------------------	---	---	-----	------	-----------	---

Avgreningsklemme, Eaton Electric



Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Koblingsklemme BPZ-KB-6/80-ALU	1	STK	1628	12 435 60	L
Koblingsklemme BPZ-KB-6/125-ALU	1	STK	1628	12 435 61	L



Koblingsklemme BPZ-KB-6/160-ALU	1	STK	1628	12 435 62	L
Koblingsklemme BPZ-KB-1/175-ALU	1	STK	7629	12 435 63	
Koblingsklemme BPZ-KB-6/175-ALU	1	STK	7629	12 435 64	
Koblingsklemme BPZ-KB-10/175-ALU	1	STK	1628	12 435 65	L
Koblingsklemme BPZ-KB-11/400-ALU	1	STK	1628	12 435 67	L
Koblingsklemme BPZ-KB-1/2/800-ALU	1	STK	7629	12 435 69	
Inn: 1x35-120mm ²					
Ut: 2x6-35mm ² , 5x2.5-16mm ² , 4x2.5-10mm ²					
Koblingsklemme BPZ-KB-11/250-ALU	1	STK	1628	12 435 66	L

Kroneklemmer

Fabrikat: Kleinhuis/ Viking Elektro AS

Kroneklemmer

Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Kroneklemme 2 pol. med festehull	10	STK	7505	12 614 42	L
Kroneklemme 4mm ² 1-POL U/HULL E71	10	STK	7526	12 636 47	

L = Sentrallager

Rekkeklemmer

Polyamid med insatser i forniklet messing

Rekkeklemmer

Type	Tverrsnitt	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
KA 16.12	12 x 1,5 mm ² uten fot	1	STK	7504	12 612 10	L
KA 200.12	12 x 2,5 mm ² uten fot	1	STK	7504	12 612 11	L
KA 460.12	12 x 4-6 mm ² uten fot	1	STK	7504	12 612 12	L
KA 202.12	12 x 2,5 - 4 mm ² med fot	1	STK	7504	12 612 16	L
KA 612.12	12 x 16 mm ² med fot	1	STK	7504	12 612 19	L
KB 16.12	12 x 1,5 mm ² med trådbeskytter uten fot	10	STK	7504	12 612 20	L
KB 242.12	12 x 2,5 - 4 mm ² med trådbeskyttermed fot	10	STK	7504	12 612 26	L
Rekkeklemme 12X2,5 P8MM	12 x 1,5 mm ² uten fot	10	STK	1249	12 636 29	L

Kabelklemmer universal AL/Cu

Fabrikat: Ensto

Tiltrekningsmoment merket på klemmene

Clampo universalklemmer AL/Cu 750V

Type	Maks. belast (A) Al/Cu	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Universalklemme KE 61 Grå, 6-50 mm ² AL/2.5-50 mm ² CU	145/160	3	STK	1269	12 618 20	L
						
Universalklemme KE 61.2 Blå, 6-50 mm ² AL/2.5-50 mm ² CU	145/160	3	STK	1269	12 618 21	L
						
Universalklemme KE 61.3 Gul/Grønn, 6-50 mm ² AL/2.5-50 mm ² CU	145/160	3	STK	1269	12 618 22	L
						
Universalklemme KE 61.03 Grå, 3 pol 6-50 mm ² AL/2.5-50 mm ² CU	145/160	3	STK	1269	12 618 24	L
						
Universalklemme KE 62 Grå, 16-95 mm ² AL/16-95 mm ² CU	220/245	3	STK	1269	12 618 28	L
Universalklemme KE 62.2 Blå, 16-95 mm ² AL/16-95 mm ² CU	220/245	3	STK	1269	12 618 29	L
Universalklemme KE 62.3 Gul/Grønn, 16-95 mm ² AL/16-95 mm ² CU	220/245	3	STK	1269	12 618 30	L
Universalklemme KE 63 Grå, 35-150 mm ² AL/35-150 mm ² CU	290/320	3	STK	1269	12 618 32	L
Universalklemme KE 63.2 Blå, 35-150 mm ² AL/35-150 mm ² CU	290/320	3	STK	1269	12 618 33	L
Universalklemme KE 63.3 Gul/Grønn, 35-150 mm ² AL/35-150 mm ² CU	290/320	3	STK	1269	12 618 34	L
Universalklemme KE 64 Grå, 35-240 mm ² AL/35-240 mm ² CU	380/425	3	STK	1269	12 618 36	L
Universalklemme KE 64.2 Blå, 35-240 mm ² AL/35-240 mm ² CU	380/425	3	STK	1269	12 618 37	L
Universalklemme KE 64.3 Gul/Grønn, 35-240 mm ² AL/35-240 mm ² CU	380/425	3	STK	1269	12 618 38	L
						

Clampo universal-avgreningsklemmer AL/CU 750V

1-pol 4 tilkoblinger pr. pol

Type	Maks. belast (A) Al/Cu	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Universalklemme KE 66 Grå, 6-50 mm ² AL/2.5-50 mm ² CU	290/320	3	STK	1269	12 618 40	L
Universalklemme KE 66.2 Blå, 6-50 mm ² AL/2.5-50 mm ² CU	290/320	3	STK	1269	12 618 41	L
Universalklemme KE 66.3 Gul/Grønn, 6-50 mm ² AL/2.5-50 mm ² CU	290/320	3	STK	1269	12 618 42	L
Universalklemme KE 67 Grå, 16-95 mm ² AL/16-95 mm ² CU	440/490	3	STK	1269	12 618 44	L
Universalklemme KE 67.2 Blå, 16-95 mm ² AL/16-95 mm ² CU	440/490	3	STK	1269	12 618 45	L
Universalklemme KE 67.3 Gul/Grønn, 16-95 mm ² AL/16-95 mm ² CU	440/490	3	STK	1269	12 618 46	L
Universalklemme KE 68 Grå, 35-150 mm ² AL/35-150 mm ² CU	580/640	3	STK	1269	12 618 48	L
Universalklemme KE 68.2 Blå, 35-150 mm ² AL/35-150 mm ² CU	580/640	3	STK	1269	12 618 49	L
Universalklemme KE 68.3 Gul/Grønn, 35-150 mm ² AL/35-150 mm ² CU	580/640	3	STK	7543	12 618 50	L
Universalklemme KE 69 Grå, 35-240 mm ² AL/35-240 mm ² CU	360/730	3	STK	1269	12 618 52	L
Universalklemme KE 69.2 Blå, 35-240 mm ² AL/35-240 mm ² CU	360/730	3	STK	7543	12 618 53	L
Universalklemme KE 69.3 Gul/Grønn, 35-240 mm ² AL/35-240 mm ² CU	360/730	3	STK	7543	12 618 54	L

L = Sentrallager

Avdekninger Clampo univarsalklemmer

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Avedkning for KE 61 og KE 66 serien	1	STK	7543	12 618 55	
Avedkning for KE 62 og KE 67 serien	1	STK	7543	12 618 56	
Avedkning for KE 63 og KE 68 serien	1	STK	7543	12 618 57	
Avedkning for KE 64 og KE 69 serien	1	STK	7543	12 618 58	

12

Clampo universal apparatklemmer AL/CU

Type	Maks. belast (A) Al/Cu	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Apparatklemme KE 12.12 6-50 mm ² AL/2,5-50 mm ² CU 12mm tilkobl.tapp	145/160	1	STK	1269	12 622 75	L
Apparatklemme KE 12.20 6-50 mm ² AL/2,5-50 mm ² CU 20mm tilkobl.tapp	145/160	1	STK	7543	12 622 76	

Koblingsklemmer DEL B

Fabrikat: Ensto

Rekkeklemmer, Cu 750V

For skjøting/avgrening av kobberkabel. For montering på DIN 35 skinne.

Type	Maks. AL/CU tilkobl.	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Rekkeklemme KE 33 grå	1,5 - 35mm ² Cu	25	STK	1269	12 620 01	L
Rekkeklemme KE 33.20 blå	1,5 - 35mm ² Cu	25	STK	7543	12 620 03	
Rekkeklemme KE 33.30 gul/grønn	1,5 - 35mm ² Cu	25	STK	1269	12 620 05	L
Endestøtte KRL 2		50	STK	7543	12 620 82	
Klemmedeksler						
DKS 20 for koblingsstykke		1	STK	7543	12 620 75	
DKS 21 for 3stk. klemmer 2802		1	STK	7543	12 620 76	
DKS 22 for 3stk. klemmer 2803		1	STK	7543	12 620 77	
DKS 37 I for 3stk. Klemmer 2804		1	STK	7543	12 620 81	

Stige/koblingsklemmer AL/CU 750V

For gjennomgående kabler (stigeledere) med avgrenninger eller skjøting av AL/CU - CU/CU
 Monteres rett til festeunderlag eller DIN-35 skinne
 Kontaktblikk må brukes mellom AL og CU ledere
 Leveres med IP 30 avdekning

Type	Maks. AL/CU tilkobl.	Maks. CU-avgr.	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Koblingsklemme KE 85.30 3-pol 4Nm	1x35mm ²	1x16 eller 2x10mm ²	10	STK	7543	12 621 85	
Koblingsklemme KE 85.40 4-pol 4Nm	1x35mm ²	1x16 eller 2x10mm ²	5	STK	7543	12 621 86	
Koblingsklemme KE 86.30 3-pol 8Nm	1x50mm ²	1x35 eller 2x16mm ²	10	STK	7543	12 622 00	
Koblingsklemme KE 86.40 4-pol 8Nm	1x50mm ²	1x35 eller 2x16mm ²	5	STK	7543	12 622 01	
Koblingsklemme KE 87.30 3-pol 10Nm	1x95mm ²	1x50 eller 2x25mm ²	5	STK	7543	12 622 15	
Koblingsklemme KE 87.40 4-pol 10Nm	1x95mm ²	1x50 eller 2x25mm ²	5	STK	7543	12 622 16	

Koblingsstykker for Al og Cu-kabel



Type	Dimensjoner leder	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
3X25mm ² Viking K 50-4	maks. 1x50+1x35	5	STK	7526	12 621 10	
3X25 mm ² Viking K 50	maks. 1x50 mm ² +1x35 mm ² 6 Nm	5	STK	1249	12 621 12	L



3X25 mm ² Viking K 95	maks. 1x95 mm ² +1x50 mm ² 8 Nm	4	STK	1249	12 621 14	L
3X50/70 mm ² Weco 6073/MU	3x50/ 70 mm ²	1	STK	7503	12 621 15	
3X95/120mm ² Weco 6083/MU	3x95/120 mm ²	1	STK	7503	12 621 25	
2802 150mm ² Woertz 2802, 309A		1	STK	1269	12 622 30	
2803 300mm ² Woertz 2803, 520A		1	STK	1269	12 622 42	
Klemmedeksler						
DKS 21 for 3stk. klemmer 2802		1	STK	7543	12 620 76	
DKS 22 for 3stk. klemmer 2803		1	STK	7543	12 620 77	
DKS 37 I for 3stk. Klemmer 2804		1	STK	7543	12 620 81	

Koblingsbokser. montasjeferdige

Ensto Cubo T

Komplette bokser med universalklemmer og alt tilbehør i en forpakning.

Koblingsbokser. montasjeferdige

Type	Dimensjoner	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Kapsling med AL/CU 5X16-95MM ² , T3	300x400x130	1	STK	7543	12 632 72	
Kapsling med AL/CU 2X(5X16-95MM ²), T4	300x400x130	1	STK	7543	12 632 73	

L = Sentrallager

Koblingsklemmer

Fabrikat: Viking
IP 30. Cu/Al klemme



Koblingsklemmer

Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Avg.klemme 2x10-95/2x2,5-25	20	STK	7526	12 623 05	
Koblingsklemme 2x10-95/4x2,5-25	30	STK	7526	12 623 13	
Koblingsklemme 2x16-150/4x6-50	20	STK	7526	12 623 14	
Koblingsklemme 2x50-240/4x6-95	6	STK	1249	12 623 15	L

Skjøteklemmer 1-pol

Transparente klemmer for Cu-ledere.

E23-30 leveres i rekke à 10 stk



Skjøteklemmer 1-pol

Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Skjøteklemme 2X2,5mm ² OKB25	10	STK	1249	12 635 03	L
Skjøteklemme 2X4mm ² OKB40	10	STK	1249	12 635 04	L
Skjøteklemme 2X6mm ² OKB60	10	STK	1249	12 635 05	L
Skjøteklemme 2X10mm ² OKB100	10	STK	1249	12 635 06	L
Skjøteklemme 2X16mm ² OKB160	5	STK	1249	12 635 07	L

Hovedjordklemme

Tilkoblingsmuligheter:

- 1 stk flatband 30 x 5 eller ø = 8 - 10 mm
- 2 stk Rundledere ø = 8 - 12 mm/25 - 50 mm²
- 7 stk fl.tr. inntil 25 mm² eller ma.tr. inntil 16mm²

Deksel og festebakrett i PVC, skinne i forsinket edelstål

Hovedjordklemme

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Hovedjordklemme HJK16-32	1	STK	7504	12 621 13	L

Overganger AL-Cu

Isolert overgangsklemmer med 10mm momentskrue og ferdig montert RK-kabel 16mm² med endehylser.

Brukes som overgang fra Al-intakskabel til direkte tilkobling på eksempelvis overlastvern eller annet utstyr beregnet for Cu-leder.
Eller der det er begrenset plass hvor en fleksibel Cu-leder er en bedre løsning enn en stiv Al-leder.

Klemmen er en "pigg-klemme" med penetrerende pigger som presses inn i lederen. Lederne skal ikke avmantles!
Kan også benyttes på Cu-leder.

P219- og P220-satsene inneholder komplette sett for Al/Cu overganger. Alle settene inneholder 3 stk. P219 eller P220 inkl. strømper for dobbelisolering.

Sats 2 og 3 inneholder også klemme for splitting av PEN-leder i ulik lengde og blå strømpe for dobbelisolering av PEN-lederen.

Overganger AL-Cu

Beskrivelse	Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Overgangshylse med fleksibel kabel						
Klemme 50mm ² AL/Cu - 16mm ² Cu. Lengde 700mm	P219-50-16 Sort	1	STK	1249	12 639 49	L
Klemme 50mm ² AL/Cu - 16mm ² Cu Lengde 345mm	P220-50-16 Sort	1	STK	1249	12 639 50	L
Klemme 50mm ² AL/Cu - 16mm ² Cu Lengde 345mm	P221-50-16 Blå	1	STK	1249	12 639 51	L
Klemme 50mm ² AL/Cu - 16mm ² Cu lengde 800mm	P228-50-16 gulgrønn	1	STK	1249	12 639 74	L

Overgang AL/Cu med 1m fleksibel kobberkabel

Overgang 95mm ² - 240mm ² /RK 150	P245	1	STK	1273	12 639 65	L
Overgang 95mm ² -240mm ² /RK 95	P240	1	STK	1273	12 639 66	L

Overgang AL-Cu 25mm²-95mm²/ RK 50

Overgang AL-Cu 25mm ² -95mm ² / RK 50	P230	1	STK	1273	12 639 68	L
---	------	---	-----	------	-----------	---

L = Sentrallager

Beskrivelse	Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
 Skjøtehylse Al-Cu 25-95/25-95	V230	1	STK	1249	12 639 69	L
 Skjøteylse Al-Cu 95-240mm ² Sektorformet 95-240mm ² / 95-240mm ²	V240	3	STK	1249	12 639 70	L
 Overgang Al/Cu for PEN-leder Overgang 50mm ² / 16mm ² blå/gulgr. 345mm	P226	1	STK	1249	12 639 72	L
 Overgang 50mm ² / 16mm ² blå/gulgr. 800mm	P227	1	STK	1249	12 639 73	L
 P219/P220 og strømpe for dobbelisolering 3 x P220 + strømpe 3 x P220/1 x P226 + strømpe 3 x P220/1 x P228 + strømpe 3 x P219/1 x P227 + strømpe Kapsling klasse II Kapsling klasse II for P220 serie	16-50 16-50 16-50 16-50 16-50	1 1 1 1 1	POSE STK STK STK STK	1249 1249 7526 7526	12 639 80 12 639 81 12 639 86 12 639 85	L
		1	STK	1249	12 639 48	L

Fett og stålborste

Fett og stålborste



Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Fett og stålborste	1	STK	1249	12 623 62	L


Jordklemmer

Jordklemmer Schneider Electric



Type	Tilpasset	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Jordledningsklemme 3/8" Messing	3/8" rør	1	STK	1264	12 626 02	L
Jordledningsklemme 1/2" Messing	1/2" rør	1	STK	1264	12 626 03	L
Jordledningsklemme 3/4" Messing	3/4" rør	1	STK	1264	12 626 05	L
Jordledningsklemme 1" Messing	1" rør	1	STK	1264	12 626 06	L
Jordledningsklemme 1 1/4" Messing	1 1/4" rør	1	STK	1264	12 626 07	L
Jordledningsklemme 1 1/2" Messing	1 1/2" rør	1	STK	1264	12 626 08	L
Jordledningsklemme 2" Messing	2" rør	1	STK	1264	12 626 09	L

Jordklemmer ABB Busch-Jaeger



Klemmen dekker området fra 8 mm til 28 mm rørdiameter og er forsynt med 2 tilkoblingsklemmer for maks. 35 mm².

Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Jordklemme AM 8	50	STK	1264	12 626 28	L



Jordklemme AM 11 For potensialutjevning av luftkanaler Lengde 260mm	50	STK	1269	12 621 30	L
---	----	-----	------	-----------	---

Deksel PMR 576	25	STK	1264	12 626 27	
Potensialutjevningsskinne AM4 10X50	5	STK	1264	12 626 24	
Potensialutjevningsskinne AM5 5X50	5	STK	1264	12 626 26	
Cu - jordskinne 15 x 5mm, gul/grønn merking					
Jordskinne 49 CU 222	1	STK	1705	17 681 34	L
Jordklemme 49JK007049	1	STK	1705	17 681 50	L
KLB 16 se el.nr. 17 255 46					

Jordklemmer universal



Beskrivelse	Størrelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Båndklemme AM 2		1	STK	1264	12 626 60	L
Tilkoblingsklemme AM 3	6 - 70mm ²	1	STK	1264	12 626 61	L



Kobberbånd PP 36	a 1 meter	1	STK	1264	12 626 62	L
------------------	-----------	---	-----	------	-----------	---

Jordingsklemmer og N - klemmer

Jordingsklemmer og N - klemmer

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Komplett med tildekking Hovedklemme For 1 x PN 6 - 25 mm ² 5 x PN 1,5 - 6 mm ²					
Hovedjordklemme, maxi	50	STK	7539	12 642 02	L
Med snapp for TS 35 Jordklemme For 12 eller 24 tilkoblinger PN 1,5 - 6 mm ²					
Nulledeklasse blå for 12 ledere snepfeste TS 35	10	STK	7505	12 614 74	L
Jordklemme grønn for 12 ledere snepfeste TS 35	100	STK	7539	12 626 95	L
Jordklemme for 12 ledere snepfeste TS 35 (enkelrekke)	1	STK	1718	17 820 56	
Jordklemme for 24 ledere snepfeste TS 35 (dobbeltrekke)	1	STK	1718	17 820 55	
Jordingsbånd Tilkoblingsklemme 1 x 2,5 mm ² - 2 x 16 mm ² (37/1 og 37/4) 25 - 70 mm ² (38/4 og 38/6)					
Jordingsbånd for rørdiameter 17,5 - 48 mm	1	STK	1264	12 626 65	L
Jordingsbånd for rørdiameter 17,5 - 114 mm	1	STK	7504	12 626 68	L
Jordingsbånd for rørdiameter 25 - 114 mm	5	STK	7539	12 626 66	L
Jordingsbånd for rørdiameter 25 - 165 mm	5	STK	7539	12 626 67	L



Jordskinnekammer

Jordskinnekammer

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Jorskinneklemme No 30 2x25 RF	1	STK	7686	12 626 40	L
Jorskinneklemme No 40 RF	1	STK	7686	12 626 41	L
Jorskinneklemme No 30	1	STK	7686	12 626 42	

Jordspyd

Av høyverdig stål med kobberhud som er molekylært forbundet med stålet.

Jordspyd, Linjeservice



Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Installasjonsspyd					
Jordspyd med elektrolytisk Cu belegg (0,25mm)					
Jordspyd.Kone 1500x1/2"RB K1215	5	STK	1210	12 630 15	L
Jordspyd 1,5m 5/8" konisk K5815	5	STK	1210	12 630 17	L

Jordspyd 1/2"X5ft. gjenget G1215

5 STK 1210 12 630 20 L



Skjøtehylser



Skjøtehylse 5/8" kone CG277	5	STK	1210	12 630 27	L
Skjøtehylse 1/2" konisk CG177	1	STK	1210	12 630 26	

Skjøtehylse 1/2" gjenget G12

10 STK 1210 12 630 28 L

Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Topphylser					
Topphylse 1/2" 25mm2	1	STK	1210	12 630 23	L
Topphylse 5/8" 35mm2 HC5835	5	STK	1210	12 630 59	L
Topphylse 5/8" 25mm2	5	STK	1210	12 630 58	L
Topphylse 5/8" 50mm wire HC5850	5	STK	1210	12 630 60	
Jordklemme					
Jordklemme 1/2" CR510	10	STK	1210	12 630 71	L
Jordklemme 5/8" CR515	10	STK	1210	12 630 72	L
Slagstykke					
Slagstykke konisk 5/8" SK58	5	STK	7709	12 630 66	
Everksspyd					
Everksspyd har et spesielt tykt Cu-belegg for å unngå skader under neddrivning. Spydet er godkjent KEMA class A og er spesielt beregnet til e-verk for å opprettholde/skape minst mulig overgangsmotstand til jord - varig og stabil jordforbindelse (Skjøtehylse: 1263064, tophylser: 1263095/97/99).					
Everksspyd 15x1000mm 01-211	10	STK	7712	12 630 24	L
					
Everksspyd 15x1500mm 01-212	10	STK	7712	12 630 25	L
					
Everksspyd, Skjøtehylse					
Skjøtehylse 15mm konisk messin 02-203	5	STK	7712	12 630 64	L
					
Everksspyd, Jordklemme					
Jordingsklemme 15mm 03-206	1	STK	7712	12 630 84	L
					
Everksspyd, Tophylser					
Topphylse HC025 15mm-25mm2 HC15/25	1	STK	7712	12 630 95	L
Topphylse HC035 15mm-35mm2 HC15/35	1	STK	7712	12 630 97	L
Topphylse HC050 15mm-50mm2 HC15/50	1	STK	7712	12 630 99	L
					
Everksspyd, Slagstykke					
Slagstykke for Hånd 15mm 05-201	1	STK	7681	12 630 74	
Slagstykke for Skjøtehylse 08-101	1	STK	7681	12 630 76	
Slagstykke f/Maskin 15mm 07-207	1	STK	7681	12 630 78	
					
Everksspyd, Borspiss					
Borespiss 04201 15mmø	1	STK	1210	12 630 94	
					
Jordspyd Elit					
Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Jordspyd konisk					
Jordspyd konisk 1,5m 1/2	1	STK	7684	12 403 21	
Jordspyd konisk 1,5m 5/8	100	STK	7684	12 403 25	L
Jordspyd konisk 2,1m 5/8"	1	STK	7684	12 403 26	
Jordspyd konisk 3,0m 5/8	1	STK	7684	12 403 27	
					
Topphylser					
Topphylse PT-12-25/300 1/2" konisk	1	STK	7684	12 403 31	L
Topphylse PT-58-25/300	50	STK	7684	12 627 67	L
Topphylse PT-58-50/300	1	STK	7684	12 403 36	L
					

L = Sentrallager

Gruppe 12

Januar 2014

Side 47

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Skjøtehylse Skjøtehylse konisk 5/8"	25	STK	7684	12 403 30	L
					
C-klemme Klemme for Cu-wire til 1/2" jordspyd, C-12	1	STK	7684	12 403 17	
					
Klemme for Cu-wire til 5/8" jordspyd, C-58	5	STK	7684	12 403 18	L
					
Jordingsterminalplate, SEP	10	STK	7684	12 403 54	L
					
Slagstykke Slagstykke konisk 5/8"	5	STK	7684	12 403 15	L
					
Borrspiss Borespiss koniske spyd 5/8"	5	STK	7684	12 403 48	L
					
Jordspyd, Melbye					
Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Installasjonsspyd					
Gjengede jordspyd med elektrolytisk Cu-belegg 0,25mm					
Jordspyd gjenget 5/8"x1500	5	STK	7506	12 629 25	L
					
Jordspyd gjenget 5/8"x1800	5	STK	7506	12 629 26	L
					
Jordspyd gjenget 5/8"x2400	5	STK	7506	12 629 28	
Skjøtehylse					
Skjøtehylse 5/8" Gjenget	10	STK	7506	12 629 64	L
Jordklemme					
Jordklemme 1/2" JAB12H (CB12)	10	STK	7506	12 629 83	L
					
Jordklemme 5/8 CR515 5/8"	10	STK	7506	12 629 84	L
Slagstykke					
Anslagsbolt T 60DS(DS58) 5/8"	10	STK	7506	12 629 74	L
					
Jordspyd, Ensto					
Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Jordspyd					
Jordspyd 1,5M 5/8" Konisk	1	STK	7543	12 628 11	L
					
Jordspyd gjenget 5/8"x1500	1	STK	7543	12 628 21	L
					
Anslagsbolt					
Anslagsbolt for jordspyd konisk SK58	1	STK	7507	12 628 14	L
					
Anslagsbolt for 5/8 gjenget	1	STK	7507	12 628 25	L
					
Skjøtehylse					
Skjøtehylse 5/8" Konisk 58	1	STK	7507	12 628 12	L
					
Skjøtehylse for jordspyd gjenget 60C	1	STK	7543	12 628 22	L
					
Jordklemme					
Jordklemme for jordspyd 5/8	1	STK	7543	12 628 26	L
					
Toppfylse					
Toppfylse for jordspyd konisk	1	STK	7543	12 628 28	L
					

Elektrodemasse

Fab: Furse (Linjeservice)
 Leveres i sekker á 11,5 kg
 Tilsettes kun vann
 Anbefalt mengde CEM i fjellboret hull
 Hull Ferdigblandet
 2" (50mm) 3,5 kg/mtr
 3" (75mm) 7,0 kg/mtr
 4" (100mm) 10,0 kg/mtr

Elektrodemasse

En sekk av 11.5 kg skal tilføres 3.50 - 3.75 liter vann.



Betegnelse
Elektrodemasse CEM

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
1	STK	1210	12 630 30	L

12


Elektrodemasse GEM

1	STK	7709	12 403 53	L
---	-----	------	-----------	---

Jordings-system FS

Fabrikat: ELPRESS

Cu-line 16 - 70 mm² festes til spissen. Spydet slås ned i bakken og Cu-linen utgjør selve jordingen. Rørene er fremstilt av stålør 17/12 mmØ.

Jordings-system FS

Beskrivelse	Lengde	Mål i mm L	Mål i mm L1	Mål i mm NV	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Herdet spiss med patentlås FS - 11	135 mm				1	STK	7540	12 858 24	L
Herdet spiss med patentlås FS - 12					1	STK	7541	12 858 25	
Fremre rør i stål FS - 21	800 mm				1	STK	7540	12 858 31	L
Forlengelsesrør i stål FS - 31	800 mm				1	STK	7540	12 858 37	L
Slagnakke, Pioneer FS - 72 C		268	108	22 (7/8")	1	STK	7541	12 858 02	
Slagnakke, Hilti FS - 81 C		265		18	1	STK	0000	12 858 06	
Slaghylse FS - 62C		110			1	STK	7541	12 858 17	
Slagbolt FS - 61		58			1	STK	7540	12 858 00	L



Trekkhåndtak FS - 41				1	STK	7541	12 858 41		
Slagnakke, Cobra FS - 71 C		268	108	19 (3/4")	1	STK	1290	12 631 22	



Fabrikat El.-Tjeneste Spiss for jording SJ				1	STK	1275	12 625 50	L
--	--	--	--	---	-----	------	-----------	---



Fronrør FJ				1	STK	1275	12 625 51	L
------------	--	--	--	---	-----	------	-----------	---



Skjøterør SKJ				1	STK	7685	12 625 52	
---------------	--	--	--	---	-----	------	-----------	--



Slaghylse dybdejording SLU				1	STK	7685	12 625 53	
----------------------------	--	--	--	---	-----	------	-----------	--



Fjelljordingssett FJ75 Ø75mm				1	SETT	1275	12 625 67	L
Satspakning jording, Fjell				1	SETT	7685	12 625 68	
Satspakning jording, Kiosk				1	SETT	7685	12 625 69	
Fjelljordingssett Ø100 FJ100				1	SETT	7685	12 625 66	

Jordingspunkter

For tilknytning av anleggs hovedjordledning, beregnet på elektrisk sveising til stålarmering. Hensiktsmessig når bygningsarmering utgjør eller inngår i anleggets jordelektrode

Dimensjoner:

Stålstang 19 mmØ x 500 mm. Tilkoblingsskrue M 10.



DIN montasjeskinner TS

Standardutførelse ifølge DIN 46277-1-2-3, EN 50022-23-35-45. Utført i korrosjonsbeskyttet stål.

Lengde 2 meter

DIN Montasjeskinner TS

Lengde a 2 meter



Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Montasjeskinne TS15/5 hullet 2m	1	STK	1265	12 624 02	L
Montasjeskinne TS 32/15 2m	1	STK	1265	12 624 04	
Montasjeskinne TS32/15 hullet 2m	1	STK	1265	12 624 06	L
Montasjeskinne TS35/7,5 2m	1	STK	1265	12 624 08	L
Montasjeskinne TS35/7,5 hullet 2m	1	STK	1265	12 624 10	L
Montasjeskinne TS 35/15 2m	1	STK	1265	12 624 12	L
Montasjeskinne TS 35/15 hullet 2m	1	STK	1265	12 624 14	L
Montasjeskinne TS35/24 2m	1	STK	1265	12 624 16	L

Rekkeklemmer Weidmüller

WDU-serien er også godkjent for bruk i Ex-område.

Materialet er halogenfritt og brannklassifisert som VD i.h.t. UL 94.

Fremstilt av Wemid, temperaturgrense 120°C.



Rekkeklemmer WDU



Type	Tverrsnitt	Modulbredde	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Gjennomgangsklemmer, mørk beige							
Rekkeklemme WDU 2,5N	for 0,5 - 1,5 mm ²	5,0	100	STK	1212	12 689 29	L
Rekkeklemme WDU 2,5	for 0,5 - 2,5 mm ²	5,0	100	STK	1212	12 688 00	L
Rekkeklemme WDU 4	for 0,5 - 4,0 mm ²	6,0	100	STK	1212	12 688 01	L
Rekkeklemme WDU 6	0,5 - 6,0 mm ²	8,0	100	STK	1212	12 688 02	L
Rekkeklemme WDU 10	1,5 - 10,0 mm ²	10,0	50	STK	1212	12 688 03	L
Rekkeklemme WDU 16	1,5 - 16,0 mm ²	12,0	50	STK	1212	12 688 04	L
Rekkeklemme WDU 16N, Blå	1,5 - 16,0 mm ²	12	50	STK	7509	12 688 14	
Rekkeklemme WDU 35	2,5 - 35,0 mm ²	16	40	STK	1212	12 688 05	L
Rekkeklemme WDU 70	16 - 70,0 mm ²	30	10	STK	7509	12 689 33	
Rekkeklemme WDU 70N	16 - 70,0 mm ²	30	10	STK	7509	12 688 58	
Rekkeklemme WDU 1,5ZZ			100	STK	1212	12 689 43	L



Null - lederklemmer, blå. Også for Ex i formål




Rekkeklemme WDU 2,5	0,5 - 2,5 mm ²	5,0	100	STK	1212	12 688 06	L
Rekkeklemme WDU 4	0,5 - 4,0 mm ²	6,0	100	STK	1212	12 688 07	L
Rekkeklemme WDU 6	0,5 - 6,0 mm ²	8,0	50	STK	1212	12 688 08	L
Rekkeklemme WDU 10	1,5 - 10,0 mm ²	10,0	50	STK	1212	12 688 09	L
Rekkeklemme WDU 16	1,5 - 16,0 mm ²	12,0	50	STK	1212	12 688 10	L
Rekkeklemme WDU 35	2,5 - 35,0 mm ²	16,0	40	STK	7509	12 688 11	



Jordklemmer, gul/grønn



Jordklemme WPE 2,5	0,5 - 2,5 mm ²	5,0	100	STK	1212	12 688 15	L
Jordklemme WPE 4	0,5 - 4,0 mm ²	6,0	100	STK	1212	12 688 16	L
Jordklemme WPE 6	0,5 - 6,0 mm ²	8,0	50	STK	1212	12 688 17	L
Jordklemme WPE 10	1,5 - 10,0 mm ²	10,0	50	STK	1212	12 688 18	L
Jordklemme WPE 16	1,5 - 16,0 mm ²	12,0	50	STK	1212	12 688 19	L
Jordklemme WPE 16 N			1	STK	7509	12 688 49	
Jordklemme WPE 35	2,5 - 35,0 mm ²	16,0	25	STK	1212	12 688 20	L

Type	Tverrsnitt	Modulbredde	Pakn	Enhet	St.gr	El.nr.	L
Sikringsklemmer For sikringer 5 x 25 mm. Sikringsklemme WSI 6	0,5 - 6 mm ²	8,0	50	STK	1212	12 688 34	L
							12
Sikringsklemme WSI 6 12-24V	LED-signallampe	8,0	50	STK	1212	12 688 35	L
Sikringsklemme WSI 6 220V	LED-signallampe	8,0	50	STK	1212	12 688 38	L
Rekkeklemme ASK 1/35 500V 6,3A	4 mm ²	8,0	100	STK	7509	12 685 75	
							
Skilleklemmer WTR 2,5 Måle/prøveklemme			100	STK	1212	12 093 00	L
WTR 2,5 StB 2,3 rekkeklemme			1	STK	7509	12 093 03	
							
Rekkeklemme WTL 6/1 STB			50	STK	1212	12 688 33	L
							
Måle/Prøveklemme WTL 6/2			1	STK	7509	12 688 56	
							
Endeplater/skilleplater Endeplate WAP 2,5 - 10	WDU 2,5- 0		50	STK	1212	12 688 45	L
Endeplate WAP 2,5N			50	STK	1212	12 689 37	L
Endeplate WAP 16 - 5	WDU 16-35 skillepl. 2,5-10		20	STK	1212	12 688 46	L
Endeplate WAP 2,5-10 blå	WDU 2,5-10 Blå		50	STK	1212	12 688 47	L
Endep. WAP 16-35 Blå	WDU 16-35 blå skille- pl.2,5-10		20	STK	7509	12 688 48	
							
Endestopper Endestopper for WDU Endevinkel EW 35, se El.nr.12 675 54.							
							
Endestopper WEW 35	WDU 16-120		50	STK	1212	12 675 55	L
Endestopper WEW 35/2	WDU 2,5-10		100	STK	1212	12 675 56	L
							
Tverrforbindelser for WDU Det kan monteres dobbelt sett lasker i toppen på WDU.							
Tverrforbindelse WQW 2,5/2	for 2 stk.WDU 2,5		50	STK	1212	12 688 70	L
Tverrforbindelse WQW 2,5/3	3 stk.WDU 2,5		50	STK	1212	12 688 71	L
Tverrforbindelse WQW 2,5/4	4 stk.WDU 2,5		50	STK	1212	12 688 72	L
							
Tverrforbindelse WQW 2,5/10	10 stk.WDU 2,5		20	STK	1212	12 688 73	L
Tverrforbindelse WQW 4/10	10 stk.WDU 4		20	STK	1212	12 688 61	L
Tverrforbindelse WQW 6/10	10 stk. WDU 6		20	STK	1212	12 688 62	L
							
Tverrforbindelse WQW 6/2	2 stk.WDU 6		50	STK	7509	12 688 63	

L = Sentrallager

Gruppe 12

Januar 2014

Side 51

Type	Tverrsnitt	Modulbredde	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Tverrforbindelse WQW 6/3	3 stk.WDU 6		50	STK	7509	12 688 76	
Tverrforbindelse WQW 6/4	4 stk.WDU 6		50	STK	7509	12 688 77	
Tverrforbindelse WQW 10/10	10 stk.WDU 10		20	STK	1212	12 688 64	L
Tverrforbindelse WQW 10/2	2 stk.WDU 10		50	STK	7509	12 688 65	
Tverrforbindelse WQW 16/2	2 stk.WDU 16		50	STK	7509	12 688 68	
Tverrforbindelse WQW 16/10	10 stk.WDU 16		10	STK	1212	12 688 69	L
Tverrforbindelse WQW 35/10	10 stk WDU 35		10	STK	7509	12 688 67	
Tverrforbindelse rett kam QB 58			1	STK	7509	12 687 34	
Isolasjonsprofil for QB 58			1	STK	7509	12 687 38	
Dobbeltklemme							
Rekkeklemme dobbel WDK 2,5	0,5-2,5mm ²		100	STK	1212	12 689 00	L
							
	Rekkeklemme WDK 2,5V	0,5-2,5mm ²	100	STK	7509	12 689 04	
							
Endeplate							
WDK 2,5V er forbundet internt i mellom øvre og nedre rekke.							
Endeplate WAP/WDK 2,5	WDK 2,5		100	STK	1212	12 689 10	L
							
Skrueløse lasker							
Kan laskes med tre potensialer i toppen av WDU 2,5							
Lask ZQV 2,5 2-pol			60	STK	7509	12 690 57	
Lask ZQV 2,5 3-pol			60	STK	7509	12 690 58	
Lask ZQV 2,5 4-pol			60	STK	7509	12 690 59	
Lask ZQV 2,5 5-pol			20	STK	7509	12 690 60	
Lask ZQV 2,5 10-pol			20	STK	1212	12 690 65	L
							
Lasker til Z-serien							
Lask ZQV for 2,5 mm ² 2-pol			60	STK	1212	12 690 41	L
Lask ZQV for 2,5 mm ² 3-pol			60	STK	7509	12 690 42	
Lask ZQV for 2,5 mm ² 4-pol			60	STK	7509	12 690 43	
Lask ZQV for 2,5 mm ² 10-pol			20	STK	1212	12 690 49	L
ZQV 2,5 N/50 POL			1	STK	7509	12 690 66	
							
Klembøyle							
Klembøyle ZB 4 3165.0			50	STK	7509	12 675 21	
Merkeskilt							
Merkeskilt WAD 8 HVIT			48	STK	1212	12 688 99	L
							
ZDU Skrueløse rekkeklemmer(fjærklemmer)							
Kontakten							
I tråd med Weidmüllers kontakprinsipper er elektrisk og mekanisk funksjon skilt.							
• Klemmen er laget av rustfritt stål							
• Strømskinnen av tinnbelagt koppe.							
Vedlikeholdsfree kobling for sikker kontakt i hele klemmens levetid							
Gassstett forbindelse							
Overflaten til strømskinnen er behandlet for å forhindre oksidasjon							
100 % vibrasjonssikker							
Beskrivelse							
Rekkeklemmer							
Rekkeklemme ZDU 2,5 2 tilkoblinger			100	STK	1212	12 690 00	L
Rekkeklemme ZDU 2,5 2 tilkoblinger, blå			100	STK	7509	12 690 01	
Rekkeklemme ZDU 2,5 3 tilkoblinger			100	STK	1212	12 690 02	L
Rekkeklemme ZDU 2,5 4 tilkoblinger			100	STK	7509	12 690 04	
							
Gjennomgangsklemme ZDU 2,5-2/3 AN			1	STK	7509	12 700 87	
Rekkeklemme ZDU 6 2 tilkoblinger			50	STK	7509	12 690 72	
Rekkeklemme ZDU 6 2 tilkoblinger, blå			50	STK	7509	12 690 73	
Rekkeklemme ZDU 10			1	STK	7509	12 038 90	
Rekkeklemme ZDU 10 BLÅ			1	STK	7509	12 038 88	
Rekkeklemme ZDU 16			1	STK	7509	12 038 95	
Rekkeklemme ZTR 2,5			1	STK	7509	12 093 09	
ZDK 2,5 etasje klemme							
Fjærklemmer / ZDK (2 etg.)			50	STK	7509	12 692 02	

L = Sentrallager

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Endestopper					
Endestopper ZEW 35/2 8MM	20	STK	1212	12 707 34	L
Endestopper ZEW 15	100	STK	1212	12 654 99	L
Endestopper ZEW 35 6MM	20	STK	7509	12 694 99	
Jordklemme					
Jordklemme ZPE 2,5	100	STK	7509	12 690 12	



Lasker	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Lask ZQV for 2,5 mm ² 8-pol	20	STK	7509	12 690 47	
Lask ZQV for 2,5 mm ² 9-pol	20	STK	7509	12 690 48	
Lask ZQV 4 10 Pol	20	STK	7509	12 692 20	
Lask ZQV 10/2	1	STK	7509	12 038 94	
Endeplatser					
Endeplate ZAP/TW1	50	STK	1212	12 690 28	L
Endeplate ZAP/TW2	50	STK	7509	12 690 30	
Endeplate ZAP/TW ZDLD 2,5-2N	1	STK	7509	12 700 75	
Endeplate ZAP/TW 7 for ZDU-ZPE-ZTR 2,5	1	STK	7509	12 700 71	
Endeplate ZAP/TW 4 DB Rekkeklemme ZDU 4	50	STK	7509	12 692 04	
Endeplate ZAP/TW ZDU 10	1	STK	7509	12 038 92	
Endeplate ZAP/TW 3	1	STK	7509	12 690 32	
Endeplate ZAP ZDUB	50	STK	7509	12 093 99	

Rekkeklemmer SAK Weidmüller

Type	Tverrsnitt	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Rekkeklemme SAK 2,5 KRG	for 0,5 - 2,5 mm ²	6,0	1	STK	1212	12 671 32	L
Rekkeklemme SAK 2,5 PA	for 0,5 - 2,5 mm ²	6,0	1	STK	1212	12 671 36	L
Rekkeklemme SAK 4 KRG	for 0,5 - 4 mm ²	6,5	1	STK	1212	12 672 12	L
Rekkeklemme SAK 4 PA	for 0,5 - 4 mm ²	6,5	1	STK	7509	12 672 14	
Skilleklemme med 2 målebøssinger 2,3 mm.							
Rekkeklemme SAK 6N KRG	for 0,5 - 6 mm ²	8,0	1	STK	7509	12 672 22	
Rekkeklemme SAK 6N PA	for 0,5 - 6 mm ²	8,0	1	STK	7509	12 672 24	
Skilleklemme med 2 målebøssinger 4 mm.							
Rekkeklemme SAK 10 KRG	for 2,5 - 10 mm ²	10,0	1	STK	1212	12 672 42	L
Rekkeklemme SAK 70 KRG	for 16 - 70 mm ²	22,0	1	STK	7509	12 672 72	
Rekkeklemmer SAK for skinne TS 35							
Rekkeklemme SAK 2,5/35 PA	for 0,5 - 2,5 mm ²	6,0	1	STK	1212	12 671 41	L
Rekkeklemme SAK 4 /35 PA	for 0,5 - 4,0 mm ²	6,5	1	STK	7509	12 672 82	
Rekkeklemme SAK 6 /35 PA	for 0,5 - 6 mm ²	8,0	1	STK	7509	12 672 84	
Rekkeklemme SAK 10 /35 PA	for 2,5 - 10 mm ²	10,0	1	STK	1212	12 672 86	L



Endeplatser AP

Betegnelse	Passer til	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Endeplate AP KRG 2,5	SAK 2,5 KRG	20	STK	1212	12 674 07	L
Endeplate AP PA 2,5	SAK 2,5 PA og-/35 PA	20	STK	1212	12 674 09	L
Endeplate AP KRG	AST 4/35	20	STK	7509	12 674 10	
Endeplate AP KRG 4-10	SAK 4/6/10 KRG	20	STK	1212	12 674 12	L
Endeplate AP PA 4-10	SAK 4/6/10 PA og-/35 PA	20	STK	1212	12 674 14	L
Endeplate AP PA 16	SAK 16 PA	20	STK	7509	12 674 29	
Endeplate AP KRG 35	SAK 35 KRG	10	STK	7509	12 674 32	
Endeplate AP PA 35	SAK 35 PA	10	STK	7509	12 674 34	
Endeplate AP KRG 70	SAK 70 KRG	10	STK	7509	12 674 36	

Skillevegger TW

Betegnelse	Passer til	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Skillevegg TW KRG	SAK 2,5 KRG	20	STK	7509	12 674 72	

Jordingsklemmer EK

Type EK er fremstilt av polyamid, temperaturgrense 100°C.
Klemmene kan brukes som endeplate og endevinkel, plassert
inntil SAK-klemme av samme størrelse.

Type	Passer	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Jordklemme EK 4	for 0,5 - 4,0 mm ²	8,0	100	STK	7509	12 675 11	
Jordklemme EK 35	for 16,0- 35,0 mm ²	18,0	20	STK	7509	12 675 18	
For skinne TS 35							
Jordklemme EK 2,5/35	for 0,5 - 2,5 mm ²	7,0	100	STK	7509	12 675 12	
Jordklemme EK 4 /35	for 0,5 - 4,0 mm ²	7,0	100	STK	7509	12 675 13	
Jordklemme EK 10 /35	for 2,5 - 10,0 mm ²	10,0	100	STK	7509	12 675 16	
Jordklemme EK 35/35	for 6 - 50,0 mm ²	16,0	20	STK	7509	12 683 59	

Null-lederskinne for WNT

Tilkoblingsklemmer, se El.nr. 12 683 60 - 97



Beskrivelse

Skinneholder SH 1, isolert


Pakn	Enhet	St.gr	El.nr.	L
20	STK	1212	12 675 41	L



Jordingskinne SSCH, 10 x 3 mm, fortinnet kobber 1 m

1	STK	1212	12 675 42	L
---	-----	------	-----------	---

Endevinkler EW



Type

Endevinkel EWK 1 for TS 32

For skinne

TS 32

Beregnet for

bredde 8,5 mm

Pakn

50

Enhet

STK

St.gr

1212

El.nr.

12 675 50

L

Endevinkel EWK 2

TS 32

Ex-klemmer

50

STK

7509

12 675 52

L

Endevinkel EW 35

TS 35

bredde 8,5 mm

50

STK

1212

12 675 54

L

Skilholder for montasje på skinne

Beskrivelse

Skilholder SCH T 5

Pakn

20

Enhet

STK

St.gr

1212

El.nr.

12 675 92

L

ESO 5, skilt uten tekst

15

ARK

7509

12 675 93

L

SST 5, skiltbeskyttelse

20

STK

1212

12 675 94

L

Skilholder SCH T 7

20

STK

7509

12 675 96

L

Skilholder for montasje på klemme

Beskrivelse

SST 7, skiltbeskyttelse

Pakn

20

Enhet

STK

St.gr

7509

El.nr.

12 675 98

L

Målebøssinger

Type

Målebøssing 2,3mm STB 8,5StB 8,5

Beskrivelse

2,3 mm passer for SAK 2,5, WDU 4-10

Pakn

50

Enhet

STK

St.gr

7509

El.nr.

12 677 30

L

Prøvestikkere

Type

Prøvestikker PS 2,3

Beskrivelse

passer for bøssinger 2,3 mm

Pakn

20

Enhet

STK

St.gr

7509

El.nr.

12 677 40

L



Tverrforbindelser for rekkeklemmer SAK

Type

Tverrforbindelse Q 2

For klemme-antall/type

for 2 stk. SAK 2,5

Pakn

50

Enhet

STK

St.gr

7509

El.nr.

12 677 50

L

Tverrforbindelse Q 2

for 2 stk. SAK 4

50

STK

7509

12 677 51

L

Tverrforbindelse Q 2

for 2 stk. SAK 6 N

50

STK

7509

12 677 52

L

Tverrforbindelse Q 2

for 2 stk. SAK 6/10

50

STK

7509

12 677 53

L

Tverrforbindelse Q 2 FOR DK4/AKZ4

for 2 stk. SAK 2,5

1

STK

7509

12 677 57

L

Tverrforbindelse Q 3

for 3 stk. SAK 2,5

50

STK

7509

12 677 60

L

Tverrforbindelse Q 4

for 4 stk. SAK 2,5

50

STK

7509

12 677 70

L

Tverrforbindelse Q 4

for 4 stk. SAK 4

50

STK

7509

12 677 71

L

Tverrforbindelse Q 10

for 10 stk. SAK 2,5

20

STK

1212

12 677 80

L

Tverrforbindelse Q 10

for 10 stk. SAK 4 - SAKC 4

20

STK

7509

12 677 81

L

Deleskriver for SAK

Type

Deleskive for SAKT og for SAK 4-16

Pakn

100

Enhet

STK

St.gr

7509

El.nr.

12 677 97

L

Rekkeklemmer AKZ med tilbehør

Type

For skinne TS 15

Passer til

Rekkeklemme AKZ 1,5 PA

0,5 - 1,5 mm²

Pakn

1

Enhet

STK

St.gr

7509

El.nr.

12 678 06

L



Type	Passer til	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Rekkeklemme AKZ 4 PA	0,5 - 4,0 mm ²	1	STK	1212	12 678 22	L
Endeplatte						
Endeplate AP PA	AKZ 1,5 PA	50	STK	7509	12 679 06	

12



Endevinkel						
Endeolatel EW 15	klemmer AKZ på skinne TS 15	50	STK	1212	12 675 53	L

Tilkoblingsklemmer for nullskinne



Type	Passer	Tverrsnitt	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Tilkoblingsklemme ZB 16 K blå	for skinne 10x3 mm	tilkobl. 4-16mm ²	50	STK	7509	12 683 60	
Tilkoblingsklemme ZB 35 K blå	for skinne 10x3 mm	tilkobl. 6-35 mm ²	20	STK	7509	12 683 61	
Tilkoblingsklemme ZB 4 K blå	for skinne 10x3 mm	tilkobl. 0,5- 4 mm ²	50	STK	7509	12 683 97	

ZB 164.3000 050088

Skilleklemmer

Beskrivelse							
Skilleklemme SAKC 10 KRG m/målerbøssing			50	STK	7509	12 685 90	
Endeplatte							
Endeplate AP KRG/AST 1 + 5			20	STK	7509	12 686 40	

Boltklemmer WFF for skinne TS 35

Kan også direkte monteres.
WFF er komplett med sidevegger.
Gjennomgangsklemmer beige


Type	Tverrsnitt	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Boltklemme							
WFF 35/AH	2,5 - 35 mm ²	27	5	STK	7509	12 654 24	
WFF 70/AH	2,5 - 70 mm ²	32	5	STK	7509	12 654 25	
WFF 185/AH	25 - 185 mm ²	55	1	STK	7509	12 654 27	
WFF 300/AH	50 - 300 mm ²	55	1	STK	7509	12 654 28	

Push-in Rekkeklemme, Weidmuller

Beskrivelse							
Rekkeklemme PDU 2,5/4			100	STK	1212	12 093 21	L
Rekkeklemme PDU 2,5/4 3AN			100	STK	1212	12 093 22	L
Rekkeklemme PDU 2,5/4 Blå			50	STK	7509	12 093 27	
Rekkeklemme PDU 2,5/4 3AN Blå			50	STK	7509	12 093 28	
Jordklemme PPE 2,5/4 3AN 3 Tilkoblinger			1	STK	1212	12 093 34	L
Endeplate PAP 2,5/4/3AN PDU			1	STK	7509	12 093 52	
Jordklemme PPE 2,5/4 gul/grønn			50	STK	7509	12 093 33	
Endeplate PAP 2,5/4			50	STK	7509	12 093 51	
Rekkeklemme PDU 6/10			50	STK	7509	12 093 24	
Rekkeklemme PDU 16			25	STK	7509	12 093 26	

Merkeskilt for rekkeklemmer

WAD 8 hvit for WDU 6 - 10hvit for WDU 6 - 10



Type	Klemme-bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
DEKAFIX-5-FW 1- 50	5	1	ARK	1212	12 698 23	L
DEKAFIX-5-FW 51-100	5	1	ARK	1212	12 698 24	L
DEKAFIX-5-FW 101-150	5	1	ARK	1212	12 698 25	L
DEKAFIX-5-FW 151-200	5	1	ARK	1212	12 698 26	L
DEKAFIX-5-FW 201-250	5	1	ARK	1212	12 698 27	L
DEKAFIX-5-FW 251-300	5	1	ARK	7509	12 698 28	
DEKAFIX-5-FWZ 1-10	5	1	ARK	1212	12 698 43	L
DEKAFIX-5-FWZ 11-20	5	1	ARK	1212	12 698 44	L
DEKAFIX-5-FWZ 21-30	5	1	ARK	1212	12 698 45	L
DEKAFIX-5-FWZ 31-40	5	1	ARK	1212	12 698 46	L
DEKAFIX-5-FWZ 41-50	5	1	ARK	1212	12 698 47	L
DEKAFIX-5-FWZ 51-60	5	1	ARK	7509	12 698 48	
DEKAFIX-6-FWZ 1-10	6	1	ARK	1212	12 698 75	L
DEKAFIX-6-FW 1- 50	6	1	ARK	1212	12 699 34	L
DEKAFIX-6-FW 51-100	6	1	ARK	1212	12 699 35	L
DEKAFIX-6-FW 101-150	6	1	ARK	7509	12 699 36	
DEKAFIX-6-FW 151-200	6	1	ARK	7509	12 699 37	
DEKAFIX-6-FW 251-300	6	1	ARK	7509	12 699 39	
DEKAFIX-6-FW 301-350	6	1	ARK	7509	12 698 60	
DEKAFIX-5-GW F-stor	5	1	ARK	7509	12 695 46	
DEKAFIX-5-GW N-STOR		1	ARK	7509	12 695 54	
DEKAFIX-5-GW U-stor	5	1	ARK	7509	12 695 61	
DEKAFIX-5-GW V-stor	5	1	ARK	7509	12 695 62	
DEKAFIX-5-GW W-stor	5	1	ARK	7509	12 695 63	

L = Sentrallager

Type	Klemme-bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
DEKAFIX-5-GW +	5		1 ARK	1212	12 695 70	L
DEKAFIX-5-GW -	5		1 ARK	1212	12 695 71	L
DEKAFIX-5-GW L1	5		1 ARK	1212	12 695 75	L
DEKAFIX-5-GW L2	5		1 ARK	1212	12 695 76	L
DEKAFIX-5-GW L3	5		1 ARK	1212	12 695 77	L
DEKAFIX-5-GW PE			1 ARK	7509	12 695 78	

Rekkeklemmer CLIPLINE COMPLETE Phoenix Contact

Rekkeklemmer UT, PIT, ST, og QT hører til CLIPLINE COMPLETE. CLIPLINE COMPLETE -systemet har et enhetlig tilbehør for alle tilkoblingsteknikker, det vil si like lasker, like merkeskilt, likt prøvetilbehør, like funksjonselementer, og likt stikk-system.

Skruklemmer – UT

"Skruklemmen i byggenserien UT utmerker seg med kompakt byggeform og enkel håndtering. Klemmene leveres i et ledertverrsnittsområdet fra 2,5 mm² til 35 mm² og kan merkes med zackremse eller UC-TM merker. Den doble laskebrønnen gir en individuell kjedebro ved hjelp av standardlasker. For kontroll og merking leverer vi tilsvarende CLIPLINE complete standardtilbehør. Jordingsklemmer med samme profil og delingsmål avrundet programmet. Forbindelsen til monteringskinnen er mekanisk og elektrisk sikker og opprettes ved at klemmen ganske enkelt sneppes på. Jordingsklemmene UT...-PE fyller alle krav i henhold til standard IEC 60947-7-2.

"

Ex sertifikat se <https://eshop.phoenixcontact.no>

UT rekkeklemme skru 2 tilkoblinger -EX,Phoenix Contact



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
UT 2,5	0,14-2,5	5,2	50	STK	1255	12 660 00	L
UT 2,5 BU	0,14-2,5	5,2	50	STK	7533	12 660 01	
UT 4	0,14-4	6,2	50	STK	7533	12 660 03	
UT 4 BU	0,14-4	6,2	50	STK	7533	12 660 04	
UT 6	0,2-6	8,2	1	STK	1255	12 660 17	L
UT 6 BU	0,2-6	8,2	50	STK	7533	12 660 07	
UT 10	0,5-10	10,2	50	STK	7533	12 660 09	
UT 10 BU	0,5-10	10,2	50	STK	7533	12 660 16	
UT 16	1,5-16	12,2	50	STK	7533	12 680 25	
UT 16 BU	1,5-16	12,2	50	STK	7533	12 682 36	
UT 35	1,5-35	16	1	STK	1255	12 682 37	L
UT 35 BU	1,5-35	16	50	STK	7533	12 682 38	

UT rekkeklemme skru 3 tilkoblinger -Ex,Phoenix Contact



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
UT 2,5-TWIN	0,14-2,5	5,2	50	STK	7533	12 682 58	
UT 4-TWIN	0,14-4	6,2	50	STK	7533	12 682 62	

UT rekkeklemme skru 4 tilkoblinger -Ex Phoenix Contact



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
UT 2,5-QUATTRO	0,14-2,5	5,2	50	STK	7533	12 682 60	
UT 2,5-QUATTRO BU	0,14-2,5	5,2	50	STK	7533	12 682 61	
UT 4-QUATTRO BU	0,14-4	6,2	50	STK	7533	12 682 65	

UT rekkeklemme skru 2 etasjer -Ex Phoenix Contact



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
UTTB 2,5	0,14-2,5	5,2	50	STK	7533	12 682 44	
UTTB 2,5 BU	0,14-2,5	5,2	50	STK	7533	12 682 45	
UTTB 4	0,14-4	6,2	50	STK	7533	12 682 51	

UT rekkeklemme skru med knivskille (MT) og komponentklemmer (TG)



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
UT 2,5-MT	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 35	
UT 2,5-MT BU	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 37	
UT 2,5-MT-P/P	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 36	
UT 2,5-TG	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 38	
UT 2,5-TG BU	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 40	
UT 2,5-TG-P/P	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 39	
UT 2,5-TG-P/P BU	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 41	



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
UT 4-MT	0,14-4	6,2	50	STK	7533	12 660 27	
UT 4-MT BU	0,14-4	6,2	50	STK	7533	12 682 73	
UT 4-MT-P/P	0,14-4	6,2	50	STK	7533	12 660 28	
UT 4-TG	0,14-4	6,2	50	STK	7533	12 660 25	
UT 4-TG-P/P	0,14-4	6,2	50	STK	7533	12 660 26	

UT rekkeklemme skru m/sikring Phoenix Contact



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
UT 4-HESI (5X20)	0,14-4	6,2	50	STK	7533	12 660 21	
UT 4-HESILA 250 (5X20)	0,14-4	6,2	50	STK	7533	12 660 22	
UT 4-HESILED 24 (5X20)	0,14-4	6,2	50	STK	7533	12 660 23	
UT 6-HESI (6,3X32)	0,2-6	8,2	50	STK	7533	12 682 70	
UT 6-HESILED 24 (6,3X32)	0,2-6	8,2	50	STK	7533	12 682 71	

UT jord rekkeklemme skru-Ex Phoenix Contact



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
UT 2,5-PE	0,14-2,5	5,2	1	STK	1255	12 660 02	L
UT 4-PE	0,14-4	6,2	50	STK	7533	12 660 05	
UT 6-PE	0,2-6	8,2	50	STK	7533	12 660 15	
UT 10-PE	0,5-10	10,2	50	STK	7533	12 660 11	
UT 16-PE	1,5-16	12,2	50	STK	1255	12 682 39	L
UT 35-PE	1,5-35	16	50	STK	7533	12 682 40	
UT 2,5-TWIN-PE	0,14-2,5	5,2	50	STK	7533	12 682 66	

Tilhørende Deksel UT Phoenix Contact



Type	Beskrivelse	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
D-UT 16	DEKSEL FOR UT 16	2,2	50	STK	7533	12 682 42	



D-UT 2,5/10	DEKSEL FOR UT 2,5/10	2,2	50	STK	1255	12 660 12	L
D-UT 2,5/10 BU	DEKSEL FOR UT 2,5/10 BLÅ	2,2	50	STK	7533	12 660 37	
D-UT 2,5/10 YE	DEKSEL FOR UT 2,5/10 GUL	2,2	50	STK	7533	12 682 41	



D-UT 2,5/4-QUATTRO	DEKSEL FOR UT 2,5/4-QUATTRO	2,2	50	STK	7533	12 682 88	
D-UT 2,5/4-TWIN	DEKSEL FOR UT 2,5/4-TWIN	2,2	50	STK	7533	12 682 87	



D-UTTB 2,5/4	DEKSEL FOR UTTB 2,5/4	2,2	50	STK	7533	12 682 57	
--------------	-----------------------	-----	----	-----	------	-----------	--



Type	Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
FBS 2-10	LASK FOR 10,0 MM2 KLEMME 2-POL	10	STK	7533	12 682 16	
FBS 2-12	LASK FOR 16,0 MM2 KLEMME 2-POL	10	STK	7533	12 682 17	
FBS 2-5	LASK FOR 2,5MM2 KLEMME 2-POL	50	STK	7533	12 681 43	
FBS 2-6	LASK FOR 4,0MM2 KLEMME 2-POL	50	STK	7533	12 681 49	
FBS 2-8	LASK FOR 6,0MM2 KLEMME 2-POL	10	STK	7533	12 681 55	
FBS 3-5	LASK FOR 2,5MM2 KLEMME 3-POL	50	STK	7533	12 681 44	
FBS 3-6	LASK FOR 4,0MM2 KLEMME 3-POL	50	STK	7533	12 681 50	
FBS 3-8	LASK FOR 6,0MM2 KLEMME 3-POL	10	STK	7533	12 681 56	
FBS 4-5	LASK FOR 2,5MM2 KLEMME 4-POL	50	STK	7533	12 681 45	
FBS 4-6	LASK FOR 4,0MM2 KLEMME 4-POL	50	STK	7533	12 681 51	
FBS 5-5	LASK FOR 2,5MM2 KLEMME 5-POL	50	STK	7533	12 681 46	
FBS 5-6	LASK FOR 4,0MM2 KLEMME 5-POL	50	STK	7533	12 681 52	
FBS 5-8	LASK FOR 6,0MM2 KLEMME 5-POL	10	STK	7533	12 681 58	
FBS 10-5	LASK FOR 2,5MM2 KLEMME 10-POL	10	STK	7533	12 681 47	
FBS 10-6	LASK FOR 4,0MM2 KLEMME 10-POL	10	STK	7533	12 681 53	
FBS 10-8	LASK FOR 6,0MM2 KLEMME 10-POL	10	STK	7533	12 681 59	
FBS 20-5	LASK FOR 2,5MM2 KLEMME 20-POL	10	STK	7533	12 681 48	
FBS 20-6	LASK FOR 4,0MM2 KLEMME 20-POL	10	STK	7533	12 681 54	

L = Sentrallager

Type	Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
FBS 2-16	LASK FOR 35,0MM2 KLEMME 2-POL	10	STK	7533	12 682 18	
FBS 50-5	LASK FOR 2,5MM2 KLEMME 50-POL	10	STK	7533	12 680 77	

Tilbehør for UT..TG klemmer Phoenix Contact



Type	Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
P-DI	ISOLERT FORBINDELSE FOR-TG	50	STK	7533	12 682 75	
P-CO	BYGGELEMENTSTIKKER FOR -TG	10	STK	7533	12 682 76	
P-FU 5X20	SIKRINGSSTIKKER FOR -TG	10	STK	7533	12 682 77	

Fjærkraftklemmer – PIT Phoenix Contact

Innstikkstilkoblingsklemmene PIT er spesielt velegnet for direkte, verktøylos kabling av ledere med endehylser eller av stive ledere. Fleksible ledere med endehylse kan enkelt tilkobles fra 0,34 mm². Ved hjelp av betjeningsmekanismen kan klempunktet åpnes med alle typer skrutrekker for å fjerne eller koble opp mindre ledere. Den kompakte byggformen og fronttilkoblingen muliggjør oppkobling selv ved trange plassforhold. Ved hjelp av den doble laskebrønnen kan man raskt bygge opp en individuell potensialfordeling og innmatting, f.eks. med en UT 10-skrutkoblingsklemme. For kontroll og merking brukes det tilsvarende tilbehøret fra standardtilbehøret CLIPLINE complete.

Ex sertifikat se <https://eshop.phoenixcontact.no>

PIT rekkeklemmer fjær innstikk 2 tilkoblinger, Phoenix Contact



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
PT 2,5	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 06	
PT 2,5 BU	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 07	

PIT rekkeklemmer fjær innstikk 3 tilkoblinger, Phoenix Contact

Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
PT 2,5-TWIN	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 29	
PT 2,5-TWIN BU	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 42	

PIT rekkeklemmer fjær innstikk 4 tilkoblinger, Phoenix Contact



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
PT 2,5-QUATTRO	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 19	
PIT 2,5-QUATTRO BU	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 21	

PIT rekkeklemmer fjær innstikk 2 etasjer, Phoenix Contact



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
PITTB 2,5	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 49	
PITTB 2,5 BU	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 50	
PITTB 2,5-L/N	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 56	
PITTB 2,5-PE/L	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 61	
PITTB 2,5-PE/N	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 62	

PIT rekkeklemmer fjær innstikk 2 etasjer skråstilt, Phoenix Contact



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
PITTBS 2,5	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 64	
PITTBS 2,5 BU	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 65	

PIT rekkeklemmer fjær innstikk 3 etasjer, Phoenix Contact



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
PIT 2,5-3L	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 08	
PIT 2,5-3L BU	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 09	
PIT 2,5-PE/L/L	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 17	
PIT 2,5-PE/L/N	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 18	

L = Sentrallager

PIT rekkeklemmer fjær innstikk knivskille (MT) Phoenix Contact

og komponentklemmer (TG)



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
PIT 2,5-MT	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 14	
PIT 2,5-MT BU	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 15	
PIT 2,5-TWIN-MT	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 45	
PIT 2,5-TWIN-MT BU	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 46	
PIT 2,5-TG	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 28	
PIT 2,5-TWIN-TG	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 48	
PIT 2,5-QUATTRO-MT	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 24	
PIT 2,5-QUATTRO-MT BU	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 25	
PIT 2,5-QUATTRO-TG	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 27	

PIT rekkeklemmer fjær innstikk med dioder,Phoenix Contact



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
PIT 2,5-DIO/L-R	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 12	
PIT 2,5-DIO/R-L	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 13	
PIT 2,5-TWIN-DIO/L-R	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 43	
PIT 2,5-TWIN-DIO/R-L	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 44	
PIT 2,5-QUATTRO-DIO/L-R	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 22	
PIT 2,5-QUATTRO-DIO/R-L	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 23	
PITTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 51	
PITTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 52	
PITTB 2,5-DIO/O-U	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 53	
PITTB 2,5-DIO/UL-UR	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 54	
PITTB 2,5-DIO/U-O	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 55	
PITTB 2,5-LA 230	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 57	
PITTB 2,5-LA 24 RD	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 58	
PITTB 2,5-LA 60 RD	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 59	



PITTBS 2,5-DIO/O-U	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 66	
PITTBS 2,5-DIO/U-O	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 67	



PIT rekkeklemmer fjær innstikk jord,Phoenix Contact



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
PIT 2,5-PE	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 16	
PIT 2,5-TWIN-PE	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 47	



PIT 2,5-QUATTRO-PE	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 26
--------------------	----------	-----	----	-----	------	-----------



PITTB 2,5-PE	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 60
--------------	----------	-----	----	-----	------	-----------



PITTBS 2,5-PE	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 68
PIT 2,5-3PE	0,14-2,5	5,2	10	STK	7533	12 649 10

L = Sentrallager

Deksel PIT,Phoenix Contact



Type	Beskrivelse	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
D-ST 2,5	DEKSEL FOR ST 1,5 & ST/PIT 2,5	2,2	50	STK	7533	12 681 08	
D-ST 2,5-TWIN	DEKSEL FOR ST 1,5 & ST/PIT 2,5 TWIN	2,2	50	STK	7533	12 681 18	
D-ST 2,5-QUATTRO	DEKSEL ST1,5&ST/PIT 2,5-QUATTR	2,2	50	STK	7533	12 681 26	



D-PT 2,5-3L	2,2	10	STK	7533	12 649 70
-------------	-----	----	-----	------	-----------



D-PT 2,5-MT	2,2	10	STK	7533	12 649 71
D-PT 2,5-TWIN-MT	2,2	10	STK	7533	12 649 72
D-PTTB 2,5	2,2	10	STK	7533	12 649 73

Fjærkraftklemmer – ST Phoenix Contact

Fjærkraft-gjennomgangsklemmene ST utmerker seg med kompakt byggeform og enkel håndtering. Med fronttilkoblingen har byggeserien ST ekstra plass for ledningstøring mellom kabelkanalene. Den doble laskebrønnen gir en individuell kjedebro ved hjelp av lasker. For kontroll og merking finnes tilsvarende tilbehør. ST-fjærkraftklemmer leveres med tverrsnittområde 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm² og 6 mm² samt for store ledertverrsnitt fra 10 mm² til 35 mm².

Ex serifikat se <https://eshop.phoenixcontact.no>

ST rekkeklemmer fjær 2 tilkoblinger -Ex Phoenix Contact



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
ST 1,5	0,08-1,5	4,2	50	STK	7533	12 681 00	
ST 1,5 BU	0,08-1,5	4,2	50	STK	7533	12 681 01	
ST 2,5	0,08-2,5	5,2	50	STK	7533	12 681 02	
ST 2,5 BU	0,08-2,5	5,2	50	STK	7533	12 681 03	
ST 4	0,08-4	6,2	50	STK	7533	12 681 04	
ST 4 BU	0,08-4	6,2	50	STK	7533	12 681 05	
ST 6	0,2-6	8,2	50	STK	7533	12 681 06	
ST 6 BU	0,2-6	8,2	50	STK	7533	12 681 07	
ST 10	0,2-10	10,2	50	STK	7533	12 682 01	
ST 10 BU	0,2-10	10,2	50	STK	7533	12 682 02	
ST 16	0,2-16	12,2	50	STK	7533	12 682 03	
ST 35	2,5-35	16	50	STK	7533	12 682 05	

ST rekkeklemme fjær 3 tilkoblinger -Ex Phoenix Contact



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
ST 2,5-TWIN	0,08-2,5	5,2	50	STK	7533	12 681 16	
ST 4-TWIN	0,08-4	6,2	50	STK	7533	12 681 17	



ST rekkeklemme fjær 2 etasjer -Ex Phoenix Contact

Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
STTB 1,5	0,08-1,5	4,2	50	STK	7533	12 681 31	
STTB 2,5	0,08-2,5	5,2	50	STK	7533	12 681 32	
STTB 4	0,08-4	6,2	50	STK	7533	12 681 33	



ST rekkeklemme fjær m/sikring Phoenix Contact

Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
ST 4-HESI (5X20)	0,08-4	6,2	50	STK	7533	12 682 30	
ST 4-HESILED 24 (5X20)	0,08-4	6,2	50	STK	7533	12 682 31	

ST jord rekkeklemme fjær -Ex, Phoenix Contact


Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
ST 2,5-PE	0,08-2,5	5,2	50	STK	7533	12 681 12	
ST 10-PE	0,2-10	10,2	50	STK	7533	12 682 07	
ST 16-PE	0,2-16	12,2	25	STK	7533	12 682 08	
ST 35-PE	2,5-35	16	10	STK	7533	12 682 09	

Deksel, skilleskiver osv.Phoenix Contact


Type	Beskrivelse	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
D-ST 2,5	DEKSEL FOR ST 1,5 & ST/PIT 2,5	2,2	50	STK	7533	12 681 08	
D-ST 4	DEKSEL FOR ST/PIT 4	2,2	50	STK	7533	12 681 09	
D-ST 6	DEKSEL FOR ST 6	2,2	50	STK	7533	12 681 10	
D-ST 10	DEKSEL FOR ST 10	2,2	50	STK	7533	12 682 12	
D-ST 16	DEKSEL FOR ST 16	2,2	50	STK	7533	12 682 13	
D-ST 2,5-TWIN	DEKSEL FOR ST 1,5 & ST/PIT 2,5 TWIN	2,2	50	STK	7533	12 681 18	
D-ST 4-TWIN	DEKSEL FOR ST 4 TWIN	2,2	50	STK	7533	12 681 19	
D-STTB 2,5	DEKSEL FOR STTB 2,5	2,2	50	STK	7533	12 681 34	
D-STTB 4	DEKSEL FOR STTB/PITTB 4	2,2	50	STK	7533	12 681 35	

Lask for ST 1,5 Phoenix Contact


Type	Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
FBS 10-4	LASK FOR 1,5MM2 KLEMME 10-POL	10	STK	7533	12 681 41	
FBS 20-4	LASK FOR 1,5MM2 KLEMME 20-POL	10	STK	1255	12 681 42	L

Hurtigkoblingsklemmer QUICKON – QT Phoenix Contact


Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
QTC 1,5	0,25-1,5	5,2	50	STK	7533	12 662 00	
QTC 1,5 BU	0,25-1,5	5,2	50	STK	7533	12 662 01	
QTC 2,5	0,50-2,5	6,2	50	STK	7533	12 662 03	
QTC 2,5 BU	0,50-2,5	6,2	50	STK	7533	12 662 04	

QT Hurtigkoblingsklemmer 3 tilkoblinger -EX Phoenix Contact


Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
QTC 1,5-TWIN	0,25-1,5	5,2	50	STK	7533	12 662 06	
QTC 1,5-TWIN BU	0,25-1,5	5,2	50	STK	7533	12 662 07	
QTC 2,5-TWIN	0,50-2,5	6,2	10	STK	7533	12 649 30	
QTC 2,5-TWIN BU	0,50-2,5	6,2	10	STK	7533	12 649 31	

QT Hurtigkoblingsklemmer 4 tilkoblinger -EX Phoenix Contact


Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
QTC 1,5-QUATTRO	0,25-1,5	5,2	50	STK	7533	12 662 09	
QTC 1,5-QUATTRO BU	0,25-1,5	5,2	50	STK	7533	12 662 10	

QT Hurtigkoblingsklemmer 2 etasjer -EX Phoenix Contact


Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
QTTCB 1,5	0,25-1,5	5,2	50	STK	7533	12 662 16	
QTTCB 1,5 BU	0,25-1,5	5,2	50	STK	7533	12 662 17	
QTTCB 1,5-PV	0,25-1,5	5,2	50	STK	7533	12 662 19	

QT Hurtigkoblingsklemmer knivskille (MT) Phoenix Contact

og komponentklemmer (TG)



QT Hurtigkoblingsklemmer m/sikring Phoenix Contact



QT Hurtigkoblingsklemmer jord Phoenix Contact



QTC 1,5-TWIN-PE	0,25-1,5	5,2	50	STK	7533	12 662 14
QTC 2,5-TWIN-PE	0,50-2,5	6,2	10	STK	7533	12 649 32
QTC 1,5-QUATTRO-PE	0,25-1,5	5,2	50	STK	7533	12 662 15

QTTCB 1,5-PE	0,25-1,5	5,2	50	STK	7533	12 662 20
--------------	----------	-----	----	-----	------	-----------



Deksel QT Phoenix Contact



Type	Beskrivelse	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El.nr.	L
D-QTC 1,5	DEKSEL FOR QTC 1,5	2,2	50	STK	7533	12 662 02	
D-QTC 2,5	DEKSEL FOR QTC 2,5	2,2	50	STK	7533	12 662 05	
D-QTC 1,5-TWIN	DEKSEL FOR QTC 1,5-TWIN	2,2	50	STK	7533	12 662 08	
D-QTC 2,5-TWIN	DEKSEL FOR QTC 2,5-TWIN	2,2	10	STK	7533	12 650 05	
D-QTC 1,5-QUATTRO	DEKSEL FOR QTC 1,5-QUATTRO	2,2	50	STK	7533	12 662 11	
D-QTTCB 1,5	DEKSEL FOR QTTCB 1,5	2,2	50	STK	7533	12 662 18	

Rekkeklemmer skru - Phoenix Contact

"Serien med universal-skruklemmer UK har følgende typiske kjennetegn, som er utslagsgivende for praktisk anvendelse:

- Universalfoten gjør at den kan plasseres på monteringsskinnene NS 35 og NS 32,
 - Potensialfordeling enten med faste broer midt på klemmen eller innleggsbroer i klemmerommet.
- Du finner flere tekniske spesifikasjoner, tegninger og tilbehør under www.phoenixcontact.no/eshop."

Ex sertifikat se <https://eshop.phoenixcontact.no>

UK rekkeklemmer skru -Ex

"Serien med universal-skruklemmer UK har følgende typiske kjennetegn, som er utslagsgivende for praktisk anvendelse:

- Universalfoten gjør at den kan plasseres på monteringsskinnene NS 35 og NS 32,
 - Potensialfordeling enten med faste broer midt på klemmen eller innleggsbroer i klemmerommet.
- Du finner flere tekniske spesifikasjoner, tegninger og tilbehør under www.phoenixcontact.no/eshop."

Ex sertifikater KEMA 04ATEX2048 U IECEx KEM 06.0027U

se også <https://eshop.phoenixcontact.no>



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El.nr.	L
UK 2,5 N	0,2-2,5	5,2	50	STK	7533	12 651 05	
UK 2,5 N BU	0,2-2,5	5,2	50	STK	7533	12 651 06	
UK 3 N	0,2-2,5	5,2	50	STK	1255	12 651 10	L
UK 3 N BU	0,2-2,5	5,2	50	STK	7533	12 651 46	
UK 5 N	0,2-4	6,2	50	STK	1255	12 651 15	L
UK 5 N BU	0,2-4	6,2	50	STK	1255	12 651 16	L
UK 6 N	0,2-6	8,2	50	STK	7533	12 651 22	
UK 6 N BU	0,2-6	8,2	50	STK	7533	12 651 23	

L = Sentrallager

Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
UK 10 N	0,5-10	10,2	50	STK	7533	12 651 25	L
UK 16 N	2,5-16	12,2	50	STK	7533	12 651 36	
UK 35	0,75-35	15,2	50	STK	7533	12 651 42	
UKH 50	25 - 50	20	10	STK	7533	12 651 52	
UKH 95	35 - 95	25	10	STK	7533	12 651 54	
UKH 150	50 - 150	31	10	STK	7533	12 651 56	
UKH 240	70 - 240	36	10	STK	7533	12 651 58	

Deksel og skilleplater for UK-klemmer



Type	Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
D-UK 2,5	DEKSEL FOR UK 2,5	50	STK	7533	12 652 12	
D-UK 4/10	DEKSEL FOR UK 3 N TIL UK 10 N	50	STK	1255	12 652 27	L
D-UK 4/10 BU	DEKSEL FOR UK 3 N BU TIL UK 10 N BU	50	STK	7533	12 652 84	
D-UK 16	DEKSEL FOR UK 16	50	STK	1255	12 652 32	L



ATP-UK	GRUPPESKILLEPLATE FOR UK-SERIEN	50	STK	7533	12 650 55	
--------	---------------------------------	----	-----	------	-----------	--



TS-K	SKILLEPLATE UTEN DELINGSTAP FOR UK 3 N - UK 35	50	STK	7533	12 650 43	
------	--	----	-----	------	-----------	--

Jordingsklemmer USLKG -Ex



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
USLKG 2,5 N	0,2-2,5	5,2	50	STK	7533	12 651 69	
USLKG 3	0,2-2,5	5,2	50	STK	1255	12 651 70	L
USLKG 5	0,2- 4	6,2	50	STK	1255	12 651 71	L
USLKG10 N	0,5- 10	10,2	50	STK	7533	12 652 01	
USLKG 16 N	4,0-16	12,2	50	STK	7533	12 652 02	
USLKG 35	0,75-35	15,2	25	STK	7533	12 651 66	
USLKG 50	25-50	20	10	STK	7533	12 651 63	
USLKG 95	35- 95	25	10	STK	7533	12 651 65	

Jordingsklemmer UKH -Ex



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
UKH 50 GNYE	25-50	20	10	STK	7533	12 651 53	
UKH 95 GNYE	35-95	25	10	STK	7533	12 651 55	



Etasjeklemmer UKKB og deksel

Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
UKKB 3	0,2 - 2,5	5,2	50	STK	7533	12 651 40	
UKKB 10	0,5 - 10	10,2	50	STK	7533	12 650 96	
D-UKKB 3/5		2,2	50	STK	7533	12 652 90	
D-UKKB 10		2,2	50	STK	7533	12 652 92	



UK-klemmer med TWIN-tilkobling og deksel



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
UK 3-TWIN	0,2 - 2,5	5,2	50	STK	7533	12 651 11	
UK 3-TWIN BU	0,2 - 2,5	5,2	50	STK	7533	12 651 47	
UK 5-TWIN	0,2 - 4	6,2	50	STK	7533	12 651 17	
UK 10-TWIN	0,5 - 10	10,2	50	STK	7533	12 652 05	

Tilhørende jordingsklemme

UK 5-TWIN-PE Jordklemme	0,2 - 4	6,2	50	STK	7533	12 651 74	
-------------------------	---------	-----	----	-----	------	-----------	--

Tilhørende endeplate

D-UK 5-TWIN		2,2	50	STK	7533	12 652 28	
D-UK 5-TWIN BU		2,2	50	STK	7533	12 652 86	

L = Sentrallager

UK-klemmer med TWIN på begge sider og deksel

Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
UDK 4	0.2 - 4	6,2	50	STK	7533	12 651 19	
D-UDK 4		2,2	50	STK	7533	12 652 31	



Knivskilleklemmer med bøssingskrue for 35 mm og 32 mm

for 35 mm og 32 mm



Deksel for knivskilleklemmer som ikke er lukket på siden

Beskrivelse	Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
DEKSEL FOR MTK (-P/P)	D-MTK	50	STK	1255	12 652 38	L
DEKSEL FOR MTK (-P/P) BLÅ	D-MTK BU	50	STK	1255	12 652 39	L

Sikringsklemmer for 5x 20, 5x25 og 5x30, for 35 mm og 32mm skinner



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
UK 5-HESI	0,2-4	8	50	STK	1255	12 656 80	L
UK 5-HESILED 24	0,2-4	8	50	STK	1255	12 656 82	L



UK 10-DREHSI (5X20) 0,5-16 12 50 STK 7533 12 656 90

2000 volts klemme Ex godkjent



Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
UHSKS 2000	0,5-6	10	50	STK	7533	12 668 80	



N / PE / Fase-klemmer for montering på 3/10 mm skinne

Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
AK 4	0,5-4	7	50	STK	7533	12 657 10	
AK 35	2,5-25	14,3	50	STK	7533	12 657 30	



AKG 4 GNYE-EX	0,5-4	7	50	STK	7533	12 668 45
AKG 4 BK	0,5-4	7	50	STK	7533	12 657 16
AKG 4 BK-EX	0,5-4	7	50	STK	7533	12 666 33
AKG 4 BU-EX	0,5-4	7	10	STK	7533	12 657 44
AKG 4 GNYE	0,5-4	7	50	STK	7533	12 657 14
AKG 16 BK	1,5-16	10	50	STK	7533	12 657 26
AKG 16 BU	1,5-16	10	50	STK	7533	12 657 22
AKG 16 GNYE	1,5-16	10	50	STK	7533	12 657 24
AKG 35 BK	2,5-25	14	50	STK	7533	12 657 36
AKG 35 BU	2,5-25	14	50	STK	7533	12 657 32
AKG 35 GNYE	2,5-25	14	50	STK	7533	12 657 34

Avgreiningsklemmer (-Ex) for 3x 10mm kobberskinne


Type	Tilkobl. mm ²	Bredde mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
IAK 16	0,5-10	8	50	STK	7533	12 657 40	
EK 116	0,5-10	8	10	STK	7533	12 657 41	
EK 135 (-Ex)	0,75-25	12	10	STK	7533	12 657 42	12



AZK 35	0,75-35	12	10	STK	7533	12 657 43
--------	---------	----	----	-----	------	-----------

Fast bro


Type	Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
FB 10- 6-EX	FAST BRO FB 10-6 EX	10	STK	7533	12 650 29	



FB-150	LASK FOR 2,5/4MM ² KLEMME	1	STK	7533	12 650 37
FBI 2-15	LASK FOR 35MM ² KLEMME 2-POL	10	STK	7533	12 649 75
FBI 2-20	LASK FOR 50MM ² KLEMME 2-POL	10	STK	7533	12 649 77
FBI 3-15	LASK FOR 35MM ² KLEMME 3-POL	10	STK	7533	12 649 76
FBI 10- 6	LASK FOR 4MM ² KL 10-POL	10	STK	7533	12 649 79
FBI 10-10	LASK FOR 10MM ² KL 10-POL	10	STK	7533	12 649 81
FBI 10-12	LASK FOR 16MM ² KL 10-POL	10	STK	7533	12 649 82



FBR 10-5-EX	FAST BRO FBR-10-5-EX	1	POSE	1255	12 650 34	L
FBRI 10-5 N	LASK FOR 2,5MM ² KL 10-POL	10	STK	7533	12 649 20	
FBRNI 10-5 N	LASK FOR 4MM ² KLEMME 10-POL	10	STK	7533	12 649 05	



ZSR-EX	MELLOMSTYKKE	100	STK	7533	12 650 36
--------	--------------	-----	-----	------	-----------



IS-K 4	ISOLERSTYKKE IS-K 4	100	STK	7533	12 650 42
--------	---------------------	-----	-----	------	-----------

Innleggsbro


Beskrivelse	Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
INNLEGGSBRO 2,5MM ² KL 10-POL	EB 10- 5	10	STK	7533	12 650 26	
INNLEGGSBRO 4MM ² KL 10-POL	EB 10- 6	10	STK	1255	12 650 25	L
INNLEGGSBRO 6MM ² KL 10-POL	EB 10- 8	10	STK	7533	12 650 23	
INNLEGGSBRO 10MM ² KL 10-POL	EB 10-10	10	STK	7533	12 650 24	



INNLEGGSBRO 2,5MM ² KL 10-POL	EBL 10- 5 Benyttes bl.a. til etasjeklemmer	10	STK	7533	12 650 27
--	--	----	-----	------	-----------

Reduksjonsstikker overgang fra 4 til 2,3 mm Ø prøvebøssing.



Type	Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
		10	STK	7533	20 278 60	

Merkeremser og tilbehør for rekkeklemmer Phoenix Contact

Merkeremser For 5,2 mm brede klemmer, 10-delte Phoenix



Type	Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
ZB 5,LGS: 1-10	MERKEREMSE FOR 2,5MM ² KLEMME	10	STK	1255	12 664 51	L
ZB 5,LGS: 11-20	MERKEREMSE FOR 2,5MM ² KLEMME	10	STK	1255	12 664 52	L
ZB 5,LGS: 21-30	MERKEREMSE FOR 2,5MM ² KLEMME	10	STK	1255	12 664 53	L
ZB 5,LGS: 31-40	MERKEREMSE FOR 2,5MM ² KLEMME	10	STK	1255	12 664 54	L
ZB 5,LGS: 41-50	MERKEREMSE FOR 2,5MM ² KLEMME	10	STK	1255	12 664 55	L
ZB 5,LGS: 51-60	MERKEREMSE FOR 2,5MM ² KLEMME	10	STK	1255	12 664 56	L
ZB 5,LGS: 61-70	MERKEREMSE FOR 2,5MM ² KLEMME	10	STK	1255	12 664 57	L
ZB 5,LGS: 71-80	MERKEREMSE FOR 2,5MM ² KLEMME	10	STK	1255	12 664 58	L
ZB 5,LGS: 81-90	MERKEREMSE FOR 2,5MM ² KLEMME	10	STK	1255	12 664 59	L
ZB 5,LGS: 91-100	MERKEREMSE FOR 2,5MM ² KLEMME	10	STK	1255	12 664 60	L
ZB 5,LGS: 101-110	MERKEREMSE FOR 2,5MM ² KLEMME	10	BRET	7533	12 664 61	
ZB 5,LGS: 111-120	MERKEREMSE FOR 2,5MM ² KLEMME	10	BRET	7533	12 664 62	
ZB 5,LGS: 121-130	MERKEREMSE FOR 2,5MM ² KLEMME	10	BRET	7533	12 664 63	
ZB 5,LGS: 131-140	MERKEREMSE FOR 2,5MM ² KLEMME	10	BRET	7533	12 664 64	
ZB 5,LGS: 141-150	MERKEREMSE FOR 2,5MM ² KLEMME	10	BRET	7533	12 664 65	
ZB 5,LGS: 151-160	MERKEREMSE FOR 2,5MM ² KLEMME	10	BRET	7533	12 664 66	
ZB 5,LGS: 161-170	MERKEREMSE FOR 2,5MM ² KLEMME	10	BRET	7533	12 664 67	
ZB 5,LGS: 171-180	MERKEREMSE FOR 2,5MM ² KLEMME	10	BRET	7533	12 664 68	
ZB 5,LGS: 181-190	MERKEREMSE FOR 2,5MM ² KLEMME	10	BRET	7533	12 664 69	
ZB 5,LGS: 191-200	MERKEREMSE FOR 2,5MM ² KLEMME	10	BRET	7533	12 664 70	
ZB 5/WH-100:UTEN TRYKK	MERKEREMSE FOR 2,5MM ² KLEMME	100	BRET	7533	12 664 77	

Merkeremser For 6,2 mm brede klemmer, 10-delte Phoenix



Type	Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
ZB 6,LGS: 1-10	MERKEREMSE FOR 4,0MM ² KLEMME	10	STK	1255	12 665 01	L
ZB 6,LGS: 11-20	MERKEREMSE FOR 4,0MM ² KLEMME	10	STK	1255	12 665 02	L
ZB 6,LGS: 21-30	MERKEREMSE FOR 4,0MM ² KLEMME	10	STK	1255	12 665 03	L
ZB 6,LGS: 31-40	MERKEREMSE FOR 4,0MM ² KLEMME	10	STK	1255	12 665 04	L
ZB 6,LGS: 41-50	MERKEREMSE FOR 4,0MM ² KLEMME	10	STK	1255	12 665 05	L
ZB 6,LGS: 51-60	MERKEREMSE FOR 4,0MM ² KLEMME	10	STK	1255	12 665 06	L
ZB 6,LGS: 61-70	MERKEREMSE FOR 4,0MM ² KLEMME	10	STK	1255	12 665 07	L
ZB 6,LGS: 71-80	MERKEREMSE FOR 4,0MM ² KLEMME	10	STK	7533	12 665 08	
ZB 6,LGS: 81-90	MERKEREMSE FOR 4,0MM ² KLEMME	10	STK	1255	12 665 09	L
ZB 6,LGS: 91-100	MERKEREMSE FOR 4,0MM ² KLEMME	10	STK	7533	12 665 10	
ZB 6,LGS:101-110	MERKEREMSE FOR 4,0MM ² KLEMME	10	STK	7533	12 665 11	
ZB 6,LGS:111-120	MERKEREMSE FOR 4,0MM ² KLEMME	10	STK	7533	12 665 12	
ZB 6,LGS:121-130	MERKEREMSE FOR 4,0MM ² KLEMME	10	STK	7533	12 665 13	
ZB 6,LGS:131-140	MERKEREMSE FOR 4,0MM ² KLEMME	10	STK	7533	12 665 14	
ZB 6,LGS:141-150	MERKEREMSE FOR 4,0MM ² KLEMME	10	STK	7533	12 665 15	
ZB 6,LGS:151-160	MERKEREMSE FOR 4,0MM ² KLEMME	10	BRET	7533	12 665 16	
ZB 6,LGS:161-170	MERKEREMSE FOR 4,0MM ² KLEMME	10	BRET	7533	12 665 17	
ZB 6,LGS:171-180	MERKEREMSE FOR 4,0MM ² KLEMME	10	BRET	7533	12 665 18	
ZB 6,LGS:181-190	MERKEREMSE FOR 4,0MM ² KLEMME	10	BRET	7533	12 665 19	
ZB 6,LGS:191-200	MERKEREMSE FOR 4,0MM ² KLEMME	10	BRET	7533	12 665 20	
ZB 6/WH-100:UTEN TRYKK	MERKEREMSE FOR 4,0MM ² KLEMME	100	BRET	7533	12 665 27	



Type	Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
ZB 8,LGS: 1-10	MERKEREMSE FOR 6,0MM ² KLEMME	10	STK	1255	12 666 01	L
ZB 8,LGS: 11-20	MERKEREMSE FOR 6,0MM ² KLEMME	10	STK	1255	12 666 02	L
ZB 8,LGS: 21-30	MERKEREMSE FOR 6,0MM ² KLEMME	10	STK	7533	12 666 03	
ZB 8,LGS: 31-40	MERKEREMSE FOR 6,0MM ² KLEMME	10	STK	7533	12 666 04	
ZB 8,LGS: 41-50	MERKEREMSE FOR 6,0MM ² KLEMME	10	STK	7533	12 666 05	
ZB 8,LGS: 51-60	MERKEREMSE FOR 6,0MM ² KLEMME	10	STK	7533	12 666 06	
ZB 8,LGS: 61-70	MERKEREMSE FOR 6,0MM ² KLEMME	10	STK	7533	12 666 07	
ZB 8,LGS: 71-80	MERKEREMSE FOR 6,0MM ² KLEMME	10	STK	7533	12 666 08	
ZB 8,LGS: 81-90	MERKEREMSE FOR 6,0MM ² KLEMME	10	STK	7533	12 666 09	
ZB 8,LGS: 91-100	MERKEREMSE FOR 6,0MM ² KLEMME	10	STK	7533	12 666 10	
ZB 8/WH-100:UTEN TRYKK	MERKEREMSE FOR 6,0MM ² KLEMME	100	BRET	7533	12 666 16	

L = Sentrallager

Merkremser For 10,2 mm brede klemmer, 10-delte Phoenix


Type	Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
ZB10,LGS: 1-10	MERKEREMSE FOR 10 MM ² KLEMME	10	STK	7533	12 667 01	
ZB10,LGS: 11-20	MERKEREMSE FOR 10 MM ² KLEMME	10	BRET	7533	12 667 02	
ZB10,LGS: 21-30	MERKEREMSE FOR 10 MM ² KLEMME	10	STK	7533	12 667 03	
ZB10,LGS: 31-40	MERKEREMSE FOR 10 MM ² KLEMME	10	STK	7533	12 667 04	12

ZB10/WH-100:UTEN TRYKK MERKEREMSE FOR 10 MM² KLEMME 100 BRET 7533 12 667 14


Merkeskilt for endestoppere Phoenix


Type	Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
KLM	KLM	100	STK	7533	12 653 61	
KLM-A + ESL 44X7	KLM					

KLM-A + ESL 44X7 KLM-A med ES/KLM-A 50 STK 1255 12 653 60 L



UBE + ES/KMK 3 UBE med ES/KMK 3 10 STK 7533 12 653 63
UBE/D + ES/KMK 3 UBE/D med ES/KMK 3 10 STK 7533 12 653 64


Endestopper Phoenix


Type	Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
E/AL-NS 32	ENDESTOPPER	10	STK	7533	12 653 57	
E/AL-NS 35	ENDESTOPPER	10	STK	7533	12 653 59	
E/NS 35 N	ENDESTOPPER	50	STK	1255	12 649 04	L

E/MBK ENDESTOPPER 100 STK 7533 12 653 58



E/UK ENDESTOPPER 50 STK 1255 12 653 56 L
E/UK 1 ENDESTOPPER 50 STK 1255 12 653 55 L



CLIPFIX 35 ENDESTOPPER -EX skruELØS 50 STK 1255 12 666 23 L
CLIPFIX 35-5 ENDESTOPPER -EX skruELØS 50 STK 7533 12 660 13



Rekkeklemmer, Siemens

Rekkeklemmer, Siemens



Art.Nr.	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
8WA1011-1DF11	100	STK	1266	12 710 20	L
8WA1011-0DF22	20	STK	7542	12 710 22	
8WA1011-1BF23	50	STK	7542	12 710 24	
8WA1820	50	STK	7542	12 710 25	
8WA1898	10	STK	7542	12 710 52	



8WA1011-1DG11	100	STK	1266	12 710 61	L
8WA1011-1BG11	50	STK	7542	12 710 69	
8WA1825	50	STK	7542	12 710 77	
8WA1853	10	STK	7542	12 710 84	
8WA1817	50	STK	7542	12 710 97	
8WA1011-1DH11	50	STK	7542	12 711 51	
8WA1204	20	STK	7542	12 711 71	
8WA1205	20	STK	7542	12 712 01	
8WA1011-1PF01	50	STK	7542	12 713 03	
8WA1011-1PG00	50	STK	7542	12 713 06	
8WA1011-1SF12	10	STK	7542	12 714 92	



8WA1808	50	STK	1266	12 715 83	L
---------	----	-----	------	-----------	---



8WA8861-0AC	1	POSE	1266	12 715 27	L
8WA8861-0AD	5000	POSE	7542	12 715 28	
8WA1808	1	STK	1266	12 715 79	
8WA746	10	STK	7542	12 715 94	



Rekkeklemmer - Wago

Wago rekkeklemmer serie TopJob S er en ny serie som er designet slik at tilkobling av ledere med endehylse og flertrådet ledere kan stikkes inn uten at fjæra må åpnes.

Mangetrådet ledere tilkobles ved at fjæra spennes opp med en skrutrekker og ledene settes inn, det samme gjelder for frakobling av ledere. Klemmene kan merkes standard merkeark eller med en kontinuerlig merkeprofil på rull som kjøres i thermoprinter. Lassing kan utføres med hele 4 potensialer slik at 3 faser og jord kan laskes i grupper. Serien dekker fra 0,25 til 16mm² tverrsnitt.

Rekkeklemmer 1,5mm² (2,5 uten hylse) Wago



Art.nummer	Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
2001-1201	TOPJOB S 2Leder 1,5MM2 GRÅ	100	STK	7534	12 083 19	
2001-1204	TOPJOB S 2Leder 1,5MM2 BLÅ	100	STK	7534	12 083 20	
2001-1207	TOPJOB S 2Led PE 1,5MM2G/G	100	STK	7534	12 083 21	
2001-1301	TOPJOB S 3Leder 1,5MM2 GRÅ	100	STK	7534	12 083 22	
2001-1304	TOPJOB S 3Leder 1,5MM2 BLÅ	100	STK	7534	12 083 23	
2001-1401	TOPJOB S 4Leder 1,5MM2 GRÅ	100	STK	7534	12 083 25	
2002-0402	WAGO KAMLASK L-GRÅ 2-POL	1	STK	1258	12 083 28	L
2002-0403	WAGO KAMLASK L-GRÅ 3-POL	1	STK	1258	12 083 29	L
2001-0403	TOPJOB S KAMLASK L-GRÅ 3-POL	100	STK	7534	12 083 11	
2001-0404	TOPJOB S KAMLASK L-GRÅ 4-POL	100	STK	7534	12 083 12	
2001-0405	TOPJOB S KAMLASK L-GR 5-POL	100	STK	7534	12 083 13	
2001-0406	KAMLASK LYSEGRÅ 6-POL	100	STK	7534	12 083 14	
2002-0404	TOPJOB S KAMLASK L-GRÅ 4-POL	1	STK	7534	12 083 30	
2001-0410	TOPJOB S KAMLASK L-GRÄ10-POL	100	STK	7534	12 083 18	
2002-1201	Wago 2Leder 2,5MM2 GR	1	STK	1258	12 083 37	L
2002-0405	TOPJOB S KAMBRO LYSGRÅ 5	1	STK	1258	12 083 31	L
2002-1204	Wago 2Leder 2,5MM2 BLÅ	1	STK	1258	12 083 39	L
2002-0406	KAMLASK LYSEGRÅ 6-POL	1	STK	7534	12 083 32	
2002-1207	WAGO 2Leder PE G/G	100	STK	7534	12 083 41	
2002-0407	KAMLASK LYSEGRÅ 7-POL	1	STK	7534	12 083 33	
2002-1291	WAGO ENDE/SKILLEPLATE GR	1	STK	1258	12 083 42	L
2002-0408	KAMLASK LYSEGRÅ 8-POL	1	STK	7534	12 083 34	
2002-1292	TOPJOB S ENDE/SKILLEPLATE OR	1	STK	1258	12 083 43	L
2002-0409	KAMLASK LYSEGRÅ 9-POL	1	STK	7534	12 083 35	
2002-1301	TOPJOB S 3Leder 2,5MM2 GRÄ	1	STK	1258	12 083 44	L
2002-0410	WAGO KAMLASK L-GRÄ10-POL	1	STK	1258	12 083 36	L

L = Sentrallager



Art.nummer	Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
2002-1304	TOPJOB S 3Leder 2,5MM2 BLÅ	1	STK	1258	12 083 46	L
2002-1307	TOPJOB S 3Leder PE G/G	1	STK	1258	12 083 48	L
2002-1391	TOPJOB S ENDE/SKILLEPLATE GR	1	STK	1258	12 083 49	L
2002-1392	TOPJOB S ENDE/SKILLEPLATE OR	1	STK	1258	12 083 50	L
2002-1401	TOPJOB S 4Leder 2,5MM2 GRÅ	1	STK	1258	12 083 51	L
2002-2231	TOPJOB S 2etg. L/L 2,5MM2 GRÅ	100	STK	7534	12 083 52	
2002-1404	TOPJOB S 4Leder 2,5MM2 BLÅ	100	STK	7534	12 083 53	
2002-1891	TOPJOB S ENDE/SKILLEPLATE GRA	100	STK	7534	12 083 54	
2002-1407	TOPJOB S 4Leder PE G/G	100	STK	7534	12 083 56	
2002-1491	TOPJOB S ENDE/SKILLEPLATE GR	100	STK	7534	12 083 57	
2002-1492	TOPJOB S ENDE/SKILLEPLATE OR	1	STK	1258	12 083 58	L
2002-2202	TOPJOB S 2etg. N/L 2,5MM2 GRA	100	STK	7534	12 083 60	
2002-2203	TOPJOB S 2etg. L/N 2,5MM2 GRÅ	100	STK	7534	12 083 61	
2002-3291	TOPJOB S ENDE/SKILLEPLATE GRÄ	1	STK	1258	12 083 68	L
2002-0433	TOPJOB S KAMLASK L-GRA1TIL 3	100	STK	7534	12 083 69	
2002-2291	TOPJOB S ENDE/SKILLEPLATE GR	1	STK	1258	12 083 76	L
2002-2292	TOPJOB S ENDE/SKILLEPLATE ORA	1	STK	1258	12 083 77	L
2002-3201	TOPJOB S 3etg L/L/L 2,5MM2 GRÄ	1	STK	1258	12 083 78	L
2002-3217	Rekkeklemme 3 etg. Grå, PE/L/L	100	STK	7534	12 083 82	
2002-3227	Rekkeklemme 3 etg. Grå, PE/N/L	100	STK	7534	12 083 84	
2002-6301	TOPJOB S 3Leder 2,5MM2 GRÄ	100	STK	7534	12 089 70	
2002-6307	TOPJOB S 3Leder 2,5MM2 PE G/G	100	STK	7534	12 089 72	
2002-6401	TOPJOB S 4Leder 2,5MM2 GRÄ	100	STK	7534	12 089 73	
2002-6407	TOPJOB S 4Leder 2,5MM2 PE G/G	100	STK	7534	12 089 75	
2002-6407	TOPJOB S ENDE/SKILLEPLATE GRA	100	STK	7534	12 089 76	
2002-1671	Skilleklemme 2Leder 2,5MM2 GRÄ	1	STK	7534	12 089 78	
2002-1691	TOPJOB S ENDE/SKILLEPLATE GRA	100	STK	7534	12 089 82	
2002-2992	TOPJOB S ENDE/SKILLEPLATE Oran	1	STK	7534	12 089 87	
2002-472	Topjob S Lask 2 pol	100	STK	7534	12 089 88	
2002-473	Topjob S Lask 3 pol	100	STK	7534	12 089 89	
2002-474	Topjob S Lask 4 pol	100	STK	7534	12 089 90	
2002-475	Topjob S Lask 5 pol	100	STK	7534	12 089 91	
2002-478	Topjob S Lask 8 pol	100	STK	7534	12 089 94	
2002-480	Topjob S Lask 10 pol	100	STK	7534	12 089 96	
2002-482	Topjob S Lask 12 pol	100	STK	7534	12 089 98	

Rekkeklemme 4mm2 (6mm2 uten hylse) Wago

Art.nummer	Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
2002-2201	2-etg klemme 0,25-2,5(4)mm2	1	STK	1258	12 083 59	L
2004-0402	WAGO KAMLASK L-GRÄ 2-POL	25	STK	7534	12 089 00	
2004-0403	WAGO KAMLASK L-GRÄ 3-POL	25	STK	7534	12 089 01	
2004-0410	KAMLASK LYSEGRÄ 10-POL	25	STK	7534	12 089 08	
2004-1201	WAGO 2Leder 4MM2 GRÄ	50	STK	1258	12 089 09	L
2004-1204	WAGO 2Leder 4MM2 BLÅ	50	STK	7534	12 089 10	
2004-1207	WAGO 2Leder PE 4MM2 G/G	50	STK	1258	12 089 11	L
2004-1291	WAGO ENDE/SKILLEPLATE GRÄ	25	STK	7534	12 089 12	
2004-1292	TOPJOB ENDE/SKILLEPLATE ORAN	25	STK	7534	12 089 13	
2004-1301	TOPJOB S 3Leder 4MM2 GRÄ	100	STK	7534	12 089 14	
2004-1304	TOPJOB S 3Leder 4MM2 BLÅ	100	STK	7534	12 089 15	
2004-1307	TOPJOB S 3Leder PE 4MM2 G/G	100	STK	7534	12 089 16	
2004-1391	TOPJOB S ENDE/SKILLEPLATE GRÄ	100	STK	7534	12 089 17	
2004-1392	TOPJOB ENDE/SKILLEPLATE ORAN	100	STK	7534	12 089 18	
2004-1401	TOPJOB S 4Leder 4MM2 GRÄ	100	STK	7534	12 089 19	
2004-1404	TOPJOB S 4Leder 4MM2 BLÅ	100	STK	7534	12 089 20	
2004-1491	END & INTERMEDIATE PLATE, GREY	100	STK	7534	12 089 22	
2004-1492	TOPJOB S ENDE/SKILLEPLATE ORA	100	STK	7534	12 089 23	

Rekkeklemme 6mm2(10 mm2 uten hylse) Wago

Art.nummer	Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
2006-0402	WAGO KAMLASK L-GRÄ 2-POL	1	STK	7534	12 089 24	
2006-0403	WAGO KAMLASK L-GRÄ 3-POL	1	STK	1258	12 089 25	L
2006-0404	TOPJOB S KAMLASK L-GRÄ 4-POL	100	STK	7534	12 089 26	
2006-0405	WAGO KAMLASK L-GRÄ 5-POL	1	STK	7534	12 089 27	
2006-1201	WAGO 2Leder 6(10)MM2 GRÄ	1	STK	1258	12 089 28	L
2006-1204	WAGO 2Leder 6(10)MM2 BLÅ	1	STK	1258	12 089 29	L
2006-1207	WAGO 2Leder PE 6(10)MM2GULGRØN	1	STK	7534	12 089 30	
2006-1291	WAGO ENDE/MELLOMPLATE GRÄ	1	STK	1258	12 089 31	L
2006-1292	TOPJOB S ENDE/MELLOMPLATE ORA	1	STK	7534	12 089 32	
2006-1301	TOPJOB S 3Leder 6(10)MM2 GRÄ	1	STK	1258	12 089 33	L
2006-1304	TOPJOB S 3Leder 6(10)MM2 BLÅ	1	STK	1258	12 089 34	L
2006-1307	WAGO 3Leder PE 6(10)MGUL/GRØ	1	STK	7534	12 089 35	
2006-1391	TOPJOB S ENDE/MELLPLATE GRÄ	1	STK	1258	12 089 36	L
2006-1392	TOPJOB S ENDE/MELLPLATE ORAN	100	STK	7534	12 089 37	

Rekkeklemme 10 mm2(16 mm2 uten hylse) Wago

Art.nummer	Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
2010-0402	WAGO KAMLASK 2-POL	25	STK	7534	12 089 38	
2010-1201	WAGO 2Leder 10(16)MM2 GRÄ	1	STK	1258	12 089 42	L
2010-1204	WAGO 2Leder 10(16)MM2 BLÅ	1	STK	1258	12 089 43	L
2010-1291	WAGO ENDE/SKILLEPLATE GRÄ	1	STK	7534	12 089 45	
2010-1292	TOPJOB S ENDE/SKILLEPLATE ORA	1	STK	7534	12 089 46	
2010-1307	TOPJOB S 3Leder PE 10(16)MM2	100	STK	7534	12 089 49	
2010-1391	TOPJOB S ENDE/SKILLEPLATE GRA	100	STK	7534	12 089 50	

L = Sentrallager

Rekkeklemme 16 mm²(25 mm² uten hylse) Wago

Art.nummer	Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
2016-0402	KAMLASK LYSEGRÅ 2-POL	1	STK	7534	12 089 52	
2016-1201	WAGO 2Leder 16(25F)MM2 GRÅ	1	STK	1258	12 089 56	L
2016-1204	WAGO 2Leder 16(25F)MM2 BLÅ	1	STK	7534	12 089 57	
2016-1207	WAGO PE16MM2G/G	1	STK	7534	12 089 58	
2016-1291	WAGO ENDE/SKILLEPLATE GRÅ	1	STK	1258	12 089 59	L
2016-1292	TOPJOB S ENDE/SKILLEPLATE ORA	100	STK	7534	12 089 60	
2016-1301	TOPJOB S 3Leder 16(25F)MM2 GRÅ	100	STK	7534	12 089 61	
2016-1304	TOPJOB S 3Leder 16(25F)MM2 BLÅ	100	STK	7534	12 089 62	
2016-1307	TOPJOB S 3LederPE16MM2 G/G	100	STK	7534	12 089 63	
2016-1391	TOPJOB S ENDE/SKILLEPLATE GRA	100	STK	7534	12 089 64	
2016-1392	TOPJOB S ENDE/SKILLEPLATE ORA	100	STK	7534	12 089 65	

Tilbehør Rekkeklemmer Wago

Art.nummer	Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
793-5566	Merkeark 1-50	1	BRET	1258	12 188 10	L
793-5507	Merkeark 51-100	1	BRET	1258	12 188 11	L
793-5502	WMB-5-5,2MM 1-10(10 X)	1	STK	1258	12 188 00	L
793-5503	WMB-5-5,5mm 11-20 (10 X)	1	STK	1258	12 188 01	L
793-5504	WMB-5-5,2MM 21-30(10X)	1	STK	1258	12 188 02	L
793-5505	WMB-5-5,2MM 31-40(10X)	1	STK	7534	12 188 03	
249-116	Endestopper DIN35, Bredde 6mm	1	STK	1258	12 721 85	L

Spiralslange

Lengde à 1 m



Spiralslange

Type	Diameter	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Spiralslange SP 10mm	10 mm	1	MTR	1267	12 781 82	L
Spiralslange SP 15mm	15 mm	1	MTR	1267	12 781 83	L
Spiralslange SP 20mm	20 mm	1	MTR	1267	12 781 84	L
Spiralslange SP 25mm	25 mm	1	MTR	1267	12 781 85	L
Spiralslange SP 30mm	30 mm	1	MTR	1267	12 781 86	L

Kanal OptiLine 50, Schneider Electric

OptiLine 50, Plastkanaler

Beskrivelse

Installasjonskanaler, halogenfrie

Installasjonskanaler som består av en kanalunderdel med ett rom. Kanalunderdelen har forberedte monteringshull hver 25. cm, og kan utstyres med kabelhylle. Åpningen foran er tilpasset klikkmontering av 50 mm uttak. Skal monteres direkte på vegg. Underdelen er utstyrt med beskyttende folie, i lengder på 2,5 m. Halogenfritt.

Materiale: PC/ABS, hvit RAL9010

Kanalunderdel 80 med ett rom

Pakn Enhet St.gr El-nr. L

4 STK 1278 12 199 00

Kanalunderdel 100 med ett rom

4 STK 1278 12 199 09

Installasjonskanaler som inkluderer en kanalunderdel med to rom og avtagbart toppdeksel. Toppdekselet sneppe fast i det øverrommet, og kan enkelt fjernes for ergonomisk kabeltrekking ovenfra. Kanalunderdelen har forberedte monteringshull hver 25. cm, og kan utstyres med kabelhylle. Den integrerte skillevegggen har forberedte monteringshull hver 25. cm for å forenkle kabeltrekking. Åpningen foran er tilpasset klikkmontering av 50 mm uttak. Monteres direkte eller på braketter. Kanalunderdelen omtoppdekselet leveres umontert separat med beskyttende folie, i lengder på 2,5 m. Halogenfritt. Materiale: PC/ABS.

Kanalunderdel 120 med to rom

4 STK 1278 12 199 18

Kanalunderdel 140 med to rom

4 STK 1278 12 199 28

Installasjonskanaler, PVC

Installasjonskanaler som består av et en kanalunderdel med ett rom. Kanalunderdelen har forberedte monteringshull hver 25. cm, og kan utstyres med kabelhylle. Åpningen foran er tilpasset klikkmontering av 50 mm uttak. Skal monteres direkte på vegg. Kanalunderdelen er utstyrt med beskyttende folie, i lengder på 2,5m.

Materiale: PVC.

Kanalunderdel 80 med ett rom

4 STK 1278 12 199 08

Kanalunderdel 100 med ett rom

4 STK 7719 12 199 17 L

Installasjonskanaler som inkluderer en kanalunderdel med to rom og avtagbart toppdeksel. Toppdekselet sneppe fast i det øverrommet, og kan enkelt fjernes for ergonomisk kabeltrekking ovenfra. Kanalunderdelen har forberedte monteringshull hver 25. cm, og kan utstyres med kabelhylle. Den integrerte skillevegggen har forberedte monteringshull hver 25. cm for å forenkle kabeltrekking. Åpningen foran er tilpasset klikkmontering av 50 mm uttak. Monteres direkte eller på braketter. Kanalunderdelen omtoppdekselet leveres umontert under separat beskyttende folie, i lengder på 2,5 m. Materiale: PVC.

Kanalunderdel 120 med to rom

4 STK 7719 12 199 27 L

Kanalunderdel 140 med to rom

4 STK 1278 12 199 34

OptiLine 50, Tilbehør plastkanaler

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Frontdeksel/Lokk Frontdeksel som kan sneppes fast i kanal med en 50 mm åpning foran. Leveres med beskyttende folie i lengder på 2,5 m.Materiale: PVC eller PC/ABS.					
OL50 Front F50 Hvit Halogenfri	1	STK	1278	12 199 35	
OL50 Front F50 Mørk grå Halogenfri	1	STK	1278	12 199 36	
OL50 Front F50 Hvit PVC	1	STK	7719	12 199 42	L
Innvendig hjørne, fast Fast innvendig hjørne for 90 graders vinkling av plastkanaler.Materiale: PC/ABS.					
OL50 Innerhjørne 80 Hvit	1	STK	1278	12 199 01	
OL50 Innerhjørne 100 Hvit	1	STK	1278	12 199 10	
Innvendig hjørne, justerbart Justerbart innvendig hjørne for 80-100 graders vinkling av plastkanaler.Materiale: PC/ABS.					
OL50 Justerbart innerhjørn 120 Hvit	1	STK	7719	12 199 19	L
OL50 Justerbart innerhjørn 140 Hvit	1	STK	1278	12 199 29	
Utvendig hjørne, fast Fast utvendig hjørne for 90 graders vinkling av plastkanaler.Materiale: PC/ABS.					
OL50 Ytterhjørne 80 Hvit	1	STK	1278	12 199 02	
OL50 Ytterhjørne 100 Hvit	1	STK	1278	12 199 11	
Utvendig hjørne, justerbart Justerbart utvendig hjørne for 70-140 graders vinkling av plastkanaler.Materiale: PC/ABS.					
OL50 Justerbart ytterhjørn 120 Hvit	2	STK	7719	12 199 20	
OL50 Justerbart ytterhjørn 140 Hvit	1	STK	1278	12 199 30	
Vinkel 90°, sett Sett for 90 graders vinkel oppover og nedover av plastkanaler. Inkluderer vinkel og festeenehet som skal skrus fast i veggen.Materiale: PC/ABS.					
OL50 L-avgrenning 90° 80 Hvit	1	STK	1278	12 199 03	
OL50 L-avgrenning 90° 100 Hvit	1	STK	1278	12 199 12	
T-stykke T-stykke for sammenkobling av loddrette og vannrette plastkanaler i forskjellige størrelser.Materiale: PC/ABS.					
OL50 T-avgrenning 100-140/OL80 Hvit	1	STK	7719	12 199 07	L
OL50 T-avgrenning 100-140/100 Hvit	1	STK	7719	12 199 16	L
Endestykke Endestykke for plastkanaler. Festes med skrue.Materiale: PC/ABS.					
OL50 Endestykke 80 Hvit	2	STK	1278	12 199 04	
OL50 Endestykke 100 Hvit	1	STK	7719	12 199 13	L
OL50 Endestykke 120 Hvit	2	POSE	7719	12 199 21	L
OL50 Endestykke 140 Hvit	2	STK	1278	12 199 31	
Vegg-/takramme Vegg-/takramme for montering rundt en plastkanal ved vegg- eller takgjennomføring. Sneppes fast, kan alternativt skrus fast.Materiale: PC/ABS.					
OL50 Vegg-/takramme 80 Hvit	1	STK	1278	12 199 05	
OL50 Vegg-/takramme 100 Hvit	1	STK	1278	12 199 14	
Veggramme Veggramme for montering rundt en plastkanal ved veggjennomføring. Den separate bakdelen skal brukes når kanalen er montert på festebriketter. Sneppes fast, kan alternativt skrus fast.Materiale: PC/ABS.					
OL50 Veggramme 120 Hvit	1	STK	7719	12 199 22	
OL50 Veggramme 140 Hvit	1	STK	1278	12 199 32	
Utjevningsstykke for skjøt, sats Utjevningsstykke for skjøt, leveres og monteres med to skjøtbrikker. Skal dekke skjøter mellom to plastkanaldele. Lett å fjerne hvis installasjonen skal oppgraderes.Materiale: PC/ABS.					
OL50 Utjevningsstykke 80 Hvit	1	STK	1278	12 199 06	
OL50 Utjevningsstykke 100 Hvit	1	STK	1278	12 199 15	
OL50 Utjevningsstykke 120 Hvit	1	STK	1278	12 199 23	
OL50 Utjevningsstykke 140 Hvit	1	STK	1278	12 199 33	
Utjevningsstykke for skjøt på frontdeksel Utjevningsstykke for skjøt som skal dekke skjøter mellom to frontdeksler.	5	STK	1278	12 199 37	
OL50 Utjevningsstykke F50 Hvit					
Utjevningsstykke for skjøt på toppdeksel Utjevningsstykke for skjøt som skal dekke skjøter mellom to toppdeksler.Materiale: PC/ABS.					
OL50 Utjevningsstykke for lokk 120/140	1	STK	1278	12 199 41	
Kabelhylle Enkel kabelhylle som monteres i kanalunderdelen for å separere strøm- og lavspenningskabler. Leveres i lengder på 1 m.Materiale: PC/ABS eller PVC.					
OL50 Kabelhylle enkel Hvit, PC/ABS	1	MTR	1278	12 199 38	
OL50 Kabelhylle Enkel, PVC	1	STK	1278	12 222 68	
Skjøtbrikke Innvendig skjøtbrikke som brukes til å sammenføye to kanalunderdeler. Kan også brukes til å montere utjevningsstykke for skjøt.Materiale: PC/ABS.					
OL50 Skjøtbrikke kanal	1	STK	7719	12 199 39	L
Kabelbeskyttelse Skal beskytte kabler, primært for data og telefoni, i hjørner og bøyer eller der de ledes inn i kanalen, for å sikre at kabler ikkebøyes mer enn minste tillatte bøyradius.Materiale: PC/ABS.					
OL50 Kabelbeskyttelse Hjørne Hvit	5	STK	1278	12 199 24	
Avstandsholder for toppdeksel Avstandsholder som skal sikre funksjonen til toppdekselset i kanal med to rom når den monteres under en vinduskarm.Materiale: PC/ABS.					
OL50 Avstandsholder 120/140	1	STK	1278	12 199 40	

L = Sentrallager

Gruppe 12

Januar 2014

Side 71

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Skjermplate for kanalhjørne Skjermplate for EMC-beskyttelse av data- og telefonkabler som er plassert i det øvre rommet i en plastkanal med to rom og passerer innvendige eller utvendige hjørner. Leveres med én skru. Materiale: Stål. OL50 Avskjermingsplate hjørn 120/140	1	STK	1278	12 199 26	
Skjermplate for kanalunderdeler Skjermplate med forberedte åpnninger for EMC-beskyttelse av data- og telefonkabler som er plassert i det øvre rommet i en plastkanal med to rom. Leveres med én skru. Materiale: Stål. OL50 Avskjermingsplate kanal 120/140	10	STK	1278	12 199 25	
Kabelholder Kabelholder for montering på innsiden av kanalunderdelen for å holde kabler på plass under installasjonen. Holderen trenger ikke å fjernes når frontdekselet monteres. 5-pakning. Materiale: PA. OL50 Kabelholder for kanal	1	STK	1278	12 222 67	
OptiLine 50, Minikanaler					
Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
PVC Minikanal inkludert baseprofil med et, to eller tre rom og deksel som kan sneppes på plass. Delevegger kan fjernes. Utstansede montasjehull CC=100mm. Benyttes til kraft- og datakabler. Godkjent for enkeltisolert kabel dersom festemateriell i ikke-ledende materiale benyttes. Leveres i lengder på 2,1 meter. Materiale: PVC					
OptiLine Minikanal 1220 1 rom hvit PVC	1	STK	1211	12 912 00	L
OptiLine Minikanal 1230 2 rom hvit PVC	1	STK	1211	12 912 01	L
OptiLine Minikanal 1820 1 rom hvit PVC	1	STK	1211	12 912 02	L
OptiLine Minikanal 1835 2 rom hvit PVC	1	STK	1211	12 912 03	L
OptiLine Minikanal 1845 2 rom hvit PVC	1	STK	1211	12 912 04	L
OptiLine Minikanal 2560 3 rom hvit PVC	1	STK	1211	12 912 05	L
PVC med selvklebende tape					
OptiLine Minikanal 1220 1 rom hvit PVC med tape	1	STK	7511	12 912 06	
OptiLine Minikanal 1820 1 rom hvit PVC med tape	1	STK	1211	12 912 07	L
PC/ABS Halogenfri					
OptiLine Minikanal 1220 1 rom hvit PC/ABS	1	STK	7508	12 912 08	
OptiLine Minikanal 1820 1 rom hvit PC/ABS	1	STK	7508	12 912 09	
OptiLine Minikanal 1835 2 rom hvit PC/ABS	1	STK	1211	12 912 10	L
OptiLine Minikanal 2560 3 rom hvit PC/ABS	1	STK	7508	12 912 11	
PC/ABS Halogenfri med selvklebende tape					
OptiLine Minikanal 1220 1 rom hvit PC/ABS tape	1	STK	7508	12 912 12	
OptiLine Minikanal 1820 1 rom hvit PC/ABS tape	1	STK	1211	12 912 13	L
Aluminium					
OptiLine Minikanal 1220 1 rom alu Hvit	1	STK	7508	12 912 14	
OptiLine Minikanal 1220 1 rom alu Anodisert	1	STK	7508	12 912 17	
OptiLine Minikanal 1820 1 rom alu Anodisert	1	STK	1211	12 912 15	L
OptiLine Minikanal 1820 1 rom alu Hvit	1	STK	7508	12 912 18	
OptiLine Minikanal 1835 2 rom alu Anodisert	1	STK	1211	12 912 16	L
OptiLine Minikanal 1835 2 rom alu Hvit	1	STK	7508	12 912 19	
Innerhjørner					
Innerhjørne sneppes fast i baseprofilen. Halogenfri					
OptiLine Mini 1220 Innerhjørne hvit	10	STK	1211	12 912 20	L
OptiLine Mini 1220 Innerhjørne alu met	10	STK	7508	12 912 21	
OptiLine Mini 1230 Innerhjørne hvit	10	STK	1211	12 912 22	L
OptiLine Mini 1820 Innerhjørne hvit	10	STK	1211	12 912 23	L
OptiLine Mini 1820 Innerhjørne alu met	10	STK	7508	12 912 24	
OptiLine Mini 1835 Innerhjørne hvit	10	STK	1211	12 912 25	L
OptiLine Mini 1835 Innerhjørne alu met	10	STK	7508	12 912 26	
OptiLine Mini 1845 Innerhjørne hvit	10	STK	7508	12 912 27	
OptiLine Mini 2560 Innerhjørne hvit	10	STK	7508	12 912 28	
Ytterhjørner					
Ytterhjørne sneppes fast i baseprofilen. Halogenfri					
OptiLine Mini 1220 Ytterhjørne hvit	10	STK	7508	12 912 29	
OptiLine Mini 1220 Ytterhjørne alu met	10	STK	7508	12 912 30	
OptiLine Mini 1230 Ytterhjørne hvit	10	STK	7508	12 912 31	
OptiLine Mini 1820 Ytterhjørne hvit	10	STK	7508	12 912 32	
OptiLine Mini 1820 Ytterhjørne alu met	10	STK	7508	12 912 33	
OptiLine Mini 1835 Ytterhjørne hvit	10	STK	1211	12 912 34	L
OptiLine Mini 1835 Ytterhjørne alu met	10	STK	7508	12 912 35	
OptiLine Mini 1845 Ytterhjørne hvit	10	STK	7508	12 912 36	
OptiLine Mini 2560 Ytterhjørne hvit	10	STK	7508	12 912 37	
L-stykker					
L-stykke sneppes fast i baseprofilen. Halogenfri					
OptiLine Mini 1220 L-stykke hvit	10	STK	7508	12 912 38	
OptiLine Mini 1220 L-stykke alu met	10	STK	7508	12 912 39	
OptiLine Mini 1230 L-stykke hvit	10	STK	7508	12 912 40	
OptiLine Mini 1820 L-stykke hvit	10	STK	1211	12 912 41	L
OptiLine Mini 1820 L-stykke alu met	10	STK	7508	12 912 42	
OptiLine Mini 1835 L-stykke hvit	10	STK	1211	12 912 43	L
OptiLine Mini 1835 L-stykke alu met	10	STK	7508	12 912 44	
OptiLine Mini 1845 L-stykke hvit	10	STK	7508	12 912 45	
OptiLine Mini 2560 L-stykke hvit	10	STK	7508	12 912 46	
Endestykker					
Endestykke sneppes fast i baseprofilen. Halogenfri					
OptiLine Mini 1220 Endestykke hvit	10	STK	7508	12 912 47	

L = Sentrallager

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
OptiLine Mini 1220 Endestykke al met	10	STK	7508	12 912 48	
OptiLine Mini 1230 Endestykke hvit	10	STK	7508	12 912 49	
OptiLine Mini 1820 Endestykke hvit	10	STK	1211	12 912 50	L
OptiLine Mini 1820 Endestykke al met	10	STK	7508	12 912 51	
OptiLine Mini 1835 Endestykke hvit	10	STK	1211	12 912 52	L
OptiLine Mini 1835 Endestykke al met	10	STK	7508	12 912 53	
OptiLine Mini 1845 Endestykke hvit	10	STK	7508	12 912 54	
OptiLine Mini 2560 Endestykke hvit	10	STK	1211	12 912 55	L
Skjøtestykker					
Skjøtestykke dekker skjøter i minikanaldekselet. Halogenfri.					
OptiLine Mini 1220 Skjøtestykke hvit	10	STK	7508	12 912 56	
OptiLine Mini 1220 Skjøtestykke alu met	10	STK	7508	12 912 57	
OptiLine Mini 1230 Skjøtestykke hvit	10	STK	7508	12 912 58	
OptiLine Mini 1820 Skjøtestykke hvit	10	STK	7508	12 912 59	
OptiLine Mini 1820 Skjøtestykke alu met	10	STK	7508	12 912 60	
OptiLine Mini 1835 Skjøtestykke hvit	10	STK	7508	12 912 61	
OptiLine Mini 1835 Skjøtestykke alu met	10	STK	7508	12 912 62	
OptiLine Mini 1845 Skjøtestykke hvit	10	STK	7508	12 912 63	
OptiLine Mini 2560 Skjøtestykke hvit	10	STK	7508	12 912 64	
T-stykker					
T-stykke benyttes for å dekke punktet hvor en kanal forgrenes i to kanaler med samme størrelse. Sneppes fast i baseprofilen. Halogenfri.					
OptiLine Mini 1220 T-stykke hvit	10	STK	7508	12 912 65	
OptiLine Mini 1220 T-stykke alu met	10	STK	7508	12 912 66	
OptiLine Mini 1230 T-stykke hvit	10	STK	7508	12 912 67	
OptiLine Mini 1820 T-stykke hvit	10	STK	7508	12 912 68	
OptiLine Mini 1820 T-stykke alu met	10	STK	7508	12 912 69	
OptiLine Mini 1835 T-stykke hvit	10	STK	7508	12 912 70	
OptiLine Mini 1835 T-stykke alu met	10	STK	7508	12 912 71	
OptiLine Mini 1845 T-stykke hvit	10	STK	7508	12 912 72	
OptiLine Mini 2560 T-stykke hvit	10	STK	7508	12 912 73	
Avgrenningsstykker					
Avgrenningsstykke brukes i T-avgrenninger der minikanalen avgrenses til mindre kanaler. Sneppes fast i baseprofilen. Halogenfri.					
OptiLine Mini 1220 Avgrenningsstykke 1835 hvit	10	STK	7508	12 912 74	
OptiLine Mini 1220 Avgrenningsstykke 1835 al met	10	STK	7508	12 912 75	
OptiLine Mini 1220 Avgrenningsstykke 1845 hvit	10	STK	7508	12 912 76	
OptiLine Mini 1835 Avgrenningsstykke 2560 hvit	10	STK	7508	12 912 77	
Separasjonsstykker					
Separasjonsstykke som benyttes sammen med T-stykke for å skille kraft og data-kabler der de krysser hverandre. Halogenfri					
OptiLine Mini 1835 Separasjonsstykke hvit	10	STK	7508	12 912 78	
OptiLine Mini 2560 Separasjonsstykke hvit	10	STK	7508	12 912 79	

OptiLine 50, Aluminiumskanaler

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Installasjonskanal					
Installasjonskanaler som består av en kanalunderdel med ett rom. Kanalunderdelen har forberedte monteringshull hver 25. cm og kan utstyres med kabelhylle. Åpningen foran er tilpasset klikkmontering av 50 mm uttak. Skal monteres direkte på vegg. Underdelen er utstyrt med beskyttende folie, i lengder på 2,5 m. Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit.					
OL50 Kanalunderdel 80 Alu Hvit	4	STK	1278	12 199 43	
OL50 Kanalunderdel 80 Alu Anodisert	4	STK	1278	12 199 44	
OL50 Kanalunderdel 100 Alu Hvit	4	STK	1278	12 199 51	
OL50 Kanalunderdel 100 Alu Anodisert	4	STK	1278	12 199 52	
Installasjonskanaler som inkluderer en kanalunderdel med to rom og avtagbart toppdeksel. Toppdeksellet sneppes fast i det øverommet, og kan enkelt fjernes for ergonomisk kabeltrekking ovenfra. Kanalunderdelen har forberedte monteringshull hver 25. cm, og kan utstyres med kabelhylle. Den integrerte skillevæggen har forberedte åpninger hver 25. cm for å forenkle kabeltrekking. Åpningen foran er tilpasset klikkmontering av 50 mm uttak. Monteres direkte eller på braketter. Underdelen og toppdekselleveres separat med beskyttende folie, i lengder på 2,5 m. Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit.					
OL50 Kanalunderdel 120 Alu Hvit	4	STK	1278	12 199 59	
OL50 Kanalunderdel 120 Al Anodisert	4	STK	1278	12 199 62	
OL50 Kanalunderdel 140 Al Hvit	4	STK	1278	12 199 67	
OL50 Kanalunderdel 140 Al Anodisert	4	STK	1278	12 199 70	

Tilbehør OptiLine 50, Aluminiumskanal

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Frontdeksel/Lokk					
OL50 Front F50 Hvit PVC	1	STK	7719	12 199 42	L
Frontdeksel					
Frontdeksel som kan sneppes fast i uttakstavler med en 50 mm åpning foran. Aluminiumdeksler leveres med jordingsåpninger. Leveres med beskyttende folie i lengder på 2,5 m. Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit RAL 9010, eller PC/ABS.					
OL50 Front F50 Hvit	10	STK	7719	12 199 94	L
OL50 Front F50 Anodisert	10	STK	1278	12 199 99	

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Innvendig hjørne , fast					
Fast innvendig hjørne for 90 graders vinkling av aluminiumskanaler.Materiale: PC/ABS.					
OL50 Fast innerhjørne 80 Alu-metallic	1	STK	1278	12 199 45	
OL50 Fast innerhjørne 100 Al-metallic	1	STK	1278	12 199 53	
Innvendig hjørne, justerbart					
Justerbart innvendig hjørne for 80-100 graders vinkling av aluminiumskanaler. Materiale: PC/ABS.					
OL50 Justerbart innerhjørne 120 Al-metallic	1	STK	1278	12 199 63	
OL50 Justerbart innerhjørne 140 Al-metallic	1	STK	1278	12 199 71	
Utvendig hjørne, fast					
Fast utvendig hjørne for 90 graders vinkling av aluminiumskanaler.Materiale: PC/ABS.					
OL50 Fast ytterhjørne 80 Alu-metallic	1	STK	1278	12 199 46	
OL50 Fast ytterhjørne 100 Al-metallic	1	STK	1278	12 199 54	
Utvendig hjørne, justerbart					
Justerbart utvendig hjørne for 70-140 graders vinkling av aluminiumskanaler. Materiale: PC/ABS.					
OL50 Justerbart ytterhjørne 120 Al-metallic	1	STK	1278	12 199 64	
OL50 Justerbart ytterhjørne 140 Al-metallic	1	STK	1278	12 199 72	
Vinkel 90°, sett					
sett for 90 graders vinkel oppover og nedover av aluminiumskanaler. Inneholder vinkel og festeenehet som skal skrus fast i vegggen.Materiale: PC/ABS.					
OL50 L-avgrenning 90° 80 Alu-metallic	1	STK	1278	12 199 47	
OL50 T-avgrenning 90° 100 Al-metallic	1	STK	1278	12 199 55	
T-stykke					
T-stykke for sammenkopling av loddrette og vannrette aluminiumskanaler i forskjellige størrelser.Materiale: Polykarbonat-/ABS-plast.					
OL50 T-avgrenning 100-140/80 Al-metallic	1	STK	1278	12 199 50	
OL50 T-avgrenning 100-140/100 Al-metallic	1	STK	1278	12 199 58	
Endestykke					
Endestykke for aluminiumskanaler. Festes med skrue. Materiale: PC/ABS.					
OL50 Endestykke 80 Alu-metallic	2	STK	1278	12 199 48	
OL50 Endestykke 100 Alu-metallic	2	STK	1278	12 199 56	
OL50 Endestykke 120 Alu-metallic	2	STK	1278	12 199 65	
OL50 Endestykke 140 Alu-metallic	2	STK	1278	12 199 73	
Utjevningsstykke for skjøt, sats					
Utjevningsstykke for skjøt, leveres og monteres med to skjøtbrikker. Skal dekke skjøter mellom to aluminiumskanaldele. Lett åfjérne hvis installasjonen skal oppgraderes.Materiale: PC/ABS.					
OL50 Utjevningsstykke 80 Alu-metallic	1	STK	1278	12 199 49	
OL50 Utjevningsstykke 100 Al-metallic	1	STK	1278	12 199 57	
OL50 Utjevningsstykke 120 Al-metallic	1	STK	1278	12 199 66	
OL50 Utjevningsstykke 140 Al-metallic	1	STK	1278	12 199 74	
Utjevningsstykke for skjøt på frontdeksel					
Utjevningsstykke for skjøt som skal dekke skjøter mellom to frontdeksler.Materiale: Polykarbonat-/ABS-plast.					
OL50 Utjevningsstykke F50 Al-metallic	5	STK	1278	12 199 95	
OL50 Utjevningsstykke F50 Mørk grå	5	STK	1278	12 199 96	
Utjevningsstykke for skjøt på toppdeksel					
Utjevningsstykke for skjøt som skal dekke skjøter mellom to toppdeksler.Materiale: Polykarbonat-/ABS-plast.					
OL50 Utjevningsstykke lokk	1	STK	1278	12 199 98	
Kabelhylle					
Enkel kabelhylle som monteres i kanalunderdelen for å separere strøm- og lavspenningskabler. Leveres i lengder på 1 m.Materiale: PC/ABS eller Aluminium, anodisert.					
OL50 Kabelhylle Enkel Aluminium anodisert	1	STK	1278	12 199 97	
Matekanal					
Matekanal som skal brukes som kanalfremføring mellom vannrett og loddrett kanal.Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit.					
OL50 Innmatingsenhet 120 Al Hvít	1	STK	1278	12 199 60	
OL50 Innmatingsenhet 120 Al Anodisert	1	STK	1278	12 199 61	
OL50 Innmatingsenhet 140 Al Hvít	1	MTR	1278	12 199 68	
OL50 Innmatingsenhet 140 Al Anodisert	1	MTR	1278	12 199 69	
Jordingsskrue					
Jordingsskrue for ekvipotensial jording, egnet for jordingskabel på inntil 10 mm ² . Materiale: Sink.					
OL50 Jordingsskrue, sink	10	STK	1278	12 220 10	
Jordningsdel som kan brukes til å jorde front, kanalunderdel og annet tilbehør. Materiale: Stål.					
OL50 Jordingsklemme Stål	1	STK	1278	12 222 69	
Jordings-sett					
Sett som inneholder jordledning med flatstiftskontakt och jordinngsstykker. Brukes til å koble sammen fronten med kanalunderdelen.					
OL50 Jordingskabel 15cm	1	STK	1278	12 222 70	
OL50 Jordingskabel 30cm	1	STK	1278	12 222 71	
Skjøt-/jordingsbrikke					
Jordingsbrikke for forbindelse mellom deler med samme potensial. Kan brukes til jordingsledning opp til 10mm ²					
OL50 Skjøttestykke int. lysgrå	1	STK	1278	12 222 72	
EMC slange					
EMC-slange for forbredret skjerming av kabler.					
OL50 EMC-strømpe stål	1	STK	1278	12 220 11	

OptiLine 50, Aluminiumskanal 140H

Beskrivelse

Kanalunderdel

Toroms Kanalunderdel med ett fremre og et bakre rom. Begge rommene har en 50 mm åpning foran. Den integrerte skilleveggens har forberedte åpninger hver 25 cm for å forenkle kabeltrekking. Frontåpningen på det bakre rommet er tilpasset klikkmontering av 50 mm uttak. Monteres direkte eller på braketter. Skal brukes sammen med uttaks-sett og toppdeksel. Kanalunderdelen er utstyr med beskyttende folie, i lengder på 2,5 m. Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit.

OL50 Kanalunderdel 140H Al Hvit

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
------	-------	-------	--------	---

4 STK 1278 12 199 75

OL50 Kanalunderdel 140H Al anodisert

4 STK 1278 12 199 86

Toppdeksel

Toppdeksel for dekking av Kanalunderdel 140H. Leveres med beskyttende folie i lengder på 2,5 m. Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit.

OL50 Øvre Lokk 140H Alu Hvit

4 STK 1278 12 199 83

OL50 Øvre Lokk 140H Alu Anodisert

2 STK 1278 12 199 93

Sett for uttak

Uttaks-sett inkludert hengslet uttaksdeksel (950 mm langt), halogenfrie frontdeksler i plast, endestykker for venstre og høyreside, og kabelordnere. Brukes sammen med Kanalunderdelen for tilgang til og skjult installasjon av, kablingsenheter, samt for å organisere kabler. Sikrer maksimal EMC-beskyttelse og ergonomisk tilgang til uttak og kabler. Hengslene gjør det mulig å åpne og lukke dekselet. Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit.

OL50 Lokk KIT 140H Hvit

1 STK 1278 12 199 82

OL50 Lokk KIT 140H Alu Anodisert

1 STK 1278 12 199 92

Tilbehør OptiLine 50, Aluminiumskanal 140H

Beskrivelse

Innvendig hjørne, fast

Fast innvendig hjørne med toppdeksel for 90 grader vinkling av aluminiumskanaler. Utstyr med to kabelbeskyttere. Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit.

OL50 Innerhjørne 140H Hvit

1 STK 1278 12 199 76

OL50 Innerhjørne 140H Alu Anodisert

1 STK 1278 12 199 87

Utvendig hjørne, fast

Fast utvendig hjørne med toppdeksel for 90 grader vinkling av aluminiumskanaler. Utstyr med to kabelbeskyttere. Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit.

OL50 Ytterhjørne 140H Hvit

1 STK 1278 12 199 77

OL50 Ytterhjørne 140H Alu Anodisert

1 STK 1278 12 199 88

Endestykke

Endestykke for aluminiumskanaler. Festet til Kanalunderdelen med skruer. Materiale: Stål, pulverlakkert hvit eller Alu-metallic.

OL50 Endestykke 140H Hvit

2 STK 1278 12 199 78

OL50 Endestykke 140H Alu Anodisert

2 STK 1278 12 199 89

Vegggramme

Vegggramme for montering rundt en aluminiumskanal ved en veggjennomføring. Snepes fast på veggen, kan alternativt skrus fast. Materiale: Polystyren.

OL50 Veggramme 140H Hvit

1 STK 1278 12 199 79

Utjevningsstykke for skjøt, toppdeksel

Utjevningsstykke for skjøt som skal dekke skjøter mellom to aluminiumskanaldekk med toppdeksel. Lett å fjerne hvis installasjonen skal oppgraderes. Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit.

OL50 Utjevningsstykke lokk 140H Hvit

1 STK 1278 12 199 80

OL50 Utjevningsstykke lokk 140H Al Anodisert

1 STK 1278 12 199 90

Utjevningsstykke for skjøt, uttaksdekselsett

Utjevningsstykke for skjøt som skal dekke skjøter mellom to aluminiumskanaldekk med uttaksdekselsett. Lett å fjerne hvis installasjonen skal oppgraderes. Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit.

OL50 Utjevningsstykke utt. 140H Hvit

1 STK 1278 12 199 81

OL50 Utjevningsstykke utt. 140H Al Anodisert

1 STK 1278 12 199 91

Matekanal, sett

Matekanalsett som skal brukes som kanalovergang mellom vannrett og loddrett kanal. Med underdel, deksel, skruer, jordingssett og kabelbeskyttelse. Skal bare brukes når kanalen er montert på festebaketter. Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit.

OL50 Innmatingsenhet 140H Alu Hvit

1 STK 1278 12 199 84

OL50 Innmatingsenhet 140H Alu Anodisert

1 STK 1278 12 199 85

OptiLine 50, Gulvkanaler

Beskrivelse

OL50 Gulvkanal 3roms 18x75 PVC

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
------	-------	-------	--------	---

1 STK 1278 12 222 91

OL50 Gulvkanal 3roms 18x75 Aluminium anodisert

1 STK 1278 12 222 99

OL50 Gulvkanal skjøtestykke

1 STK 1278 12 222 92

OL50 Gulvkanal hjørne18x75

1 STK 1278 12 222 93

OptiLine 50, Kablingsenheter

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Distribusjonsblokker					
Distribusjonsblokk med gesis GST 18/3 hun/han og OSI-grensesnitt, 3-polet. Med låseenhet. Materialet PA					
OL50 Distribusjonsblokk Hun/han 3-polet Hvit	10	STK	7722	12 222 19	L
OL50 Distribusjonsblokk Wago-OSI Grå	10	STK	1279	12 222 21	
OL50 Distribusjonsblokk Ensto-Net-Osi Grå	10	STK	1279	12 222 23	
Distribusjonsblokken inkluderer to 3-polete IDC-tilkoblinger med skjermtilkobling og én OSI-hun, IDC (Insulation Displacement Connection, isolasjonsforskyvningstilkobling).Materiale: PA.					
OL50 Distribusjonsblokk IDS Hvit	10	STK	7722	12 222 24	L
Distribusjonsblokk med én han GST 15i5/5-polet og én hun L1, L2 eller L3 GST 18i3, 5-polet.Materiale: PA.					
OL50 Distribusjonsblokk L1	10	STK	1279	12 222 25	
OL50 Distribusjonsblokk L2	10	STK	1279	12 222 26	
OL50 Distribusjonsblokk L3	10	STK	1279	12 222 27	
Distribusjonsblokkssett med en L1, L2 og L3.	1	STK	1279	12 222 28	
Distribusjonsblokk med én haninngang GST 15i5/5-polet og én hun-inngang L1, L2 eller L3 OSI, 3-polet.Materiale: PA.					
OL50 Distribusjonsblokk L1	10	STK	1279	12 222 29	
OL50 Distribusjonsblokk L2	10	STK	1279	12 222 41	
OL50 Distribusjonsblokk L3	10	STK	1279	12 222 42	
Distribusjonsblokkssett med en L1, L2 og L3.	1	STK	1279	12 222 43	
Adaptere					
Adapter med gesis GST 18i3 han og OSI-grensesnitt, trepolet.Materiale: PA					
OL50 Adapter Han 3-polet Hvit	10	STK	1279	12 222 18	
OL50 Adapter Wago-Han Grå	10	STK	1279	12 222 20	
OL50 Adapter Ensto-Net Han Grå	10	STK	1279	12 222 22	
Tilkoblinger 5-polet					
Kabeltilkobling GST 15i5, 5-polet, med skruetilkobling og strekkavlastning. For stive og flertrådige kabler 0,5–2,5 mm ² , Ø 7,8–13,5 mm, 250/400 V, 16 A, umontert. Avmantlingslengde: Lederisolasjon: 8mm, kabelisolasjon: 40mm.Materiale: PA.					
Kabeltilkobling 5-polet Hun	10	STK	1279	12 222 45	
Kabeltilkobling 5-polet Han	10	STK	1279	12 222 46	
Tilkoblinger 3-polet					
Kabeltilkobling GST 18i3, 3-polet, S B1 ZR1, med skruetilkobling og strekkavlastning. For massive og flertrådige kabler 0,75–2,5 mm ² , Ø 6,5–10,5 mm, 250 V, 16 A, umontert. Isolasjonens båndlengde 7 mm, hylsens båndlengde 31 mm.Materiale: PA.					
Kabeltilkobling 3-polet Hun	10	STK	7722	12 222 47	L
Kabeltilkobling 3-polet Han	10	STK	1279	12 222 48	
Stikkontakter doble					
Doble stikkontakter med sidejordingssystem, etikett vindu og etikett. Stikkontaktvern. Innstikk 45 °.Smekkes på plass i frontåpningen.Materiale: PC/ABS.					
OL50 2-veis uttak 45° Hvit	10	STK	7722	12 220 72	L
OL50 2-veis uttak 45° Mørk grå	1	STK	1279	12 220 73	
OL50 2-veis uttak DATA 45° Hvit	1	STK	1279	12 220 74	
OL50 2-veis utt. DATA 45° Mørk grå	1	STK	1279	12 220 75	
Brytere					
Bryter-tilkoblingssettet inkluderer bryter med vippeenhet(er), adapter med deksel, beskyttende deksel og etikett vindu.Bryter-/vippeenheten kan vendes 90 ° for å oppnå riktig grensesnitt ved horisontal eller vertikal montering (se bilder til venstre).Smekkes på plass i frontåpningen. 250 V, 16 A.Materiale: PC/ABS.					
OL50 Bryter 2-polt Hvit	1	STK	1279	12 222 00	
OL50 Bryter 2-polt 2-pol Mørk grå	1	STK	1279	12 222 01	
OL50 Bryter 1-polt fjærretur Hvit	1	STK	1279	12 222 02	
OL50 Bryter 1-polt fjærretur Mørk grå	1	STK	1279	12 222 03	
OL50 Bryter Kronebryter Hvit	1	STK	1279	12 222 04	
OL50 Bryter Kronebryter Mørk grå	1	STK	1279	12 222 05	
OL50 Bryter 2x1-polet Hvit	1	STK	1279	12 222 06	
OL50 Bryter 2x1-polet Mørk grå	1	STK	1279	12 222 07	
OL50 Bryter 1-polt Hvit	1	STK	1279	12 222 08	
OL50 Bryter 1-polt trapp Mørk grå	1	STK	1279	12 222 09	
Dimmere					
Dimmer-tilkoblingssettet inkluderer dimmer med deksel og etikett vindu.Smekkes på plass i frontåpningen. 250 V, 16 A.Materiale: PC/ABS.					
OL50 Dimmer 40-400W/V/A RL Hvit	1	STK	1279	12 222 10	
OL50 Dimmer 40-400W/V/A RL Mørk grå	1	STK	1279	12 222 11	
OL50 Dimmer 1-10V Hvit	1	STK	1279	12 222 12	
OL50 Dimmer 1-10V Mørk grå	1	STK	1279	12 222 13	
DIN-kapsling					
2-moduls DIN-kapsling til montering i serviceenhet med F50-front. Passer for 1–2 DIN-moduler. Med hengslet lokk som beskytter enhetene. Smekkes på plass i frontåpningen.Materiale: PC/ABS.					
OL50 DIN-kapsling 2-moduls Hvit	1	STK	1279	12 222 16	
OL50 DIN-kapsling 2-moduls Mørk grå	1	STK	1279	12 222 17	
Koblingsboks					
Koblingsboksen har deksel med etikett vindu. Smekkes på plass i frontåpningen. Materiale: PC.					
OL50 Koblingsboks med merkevindu Hvit	1	STK	1279	12 222 14	
OL50 Koblingsboks med merkevindu Mørk grå	1	STK	1279	12 222 15	

L = Sentrallager

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Etikettvindussett Settet inkluderer vindusholder, gjennomsiktig (askegrått) etikettvindu og etikett. Passer til stikkontakter. Materiale: PC/ABS.					
OL50 Merkevindu Hvit	1	STK	1278	12 220 70	
OL50 Merkevindu Mørk Grå	1	STK	1278	12 220 71	12
Jordterminal Jordterminalen med OSI-grensesnitt inkluderer to kabler på 25 cm med kabelsko. Jordtilkoblingen festes til kanalunderdel og/eller front. Materiale: PA6.					
OL50 Jordterminal OSI 25cm kabel	10	STK	1279	12 222 44	
Monteringsplate Svart monteringsplate åpner for fremtidig installasjon av VDI-uttak. Smekkes på plass i frontåpningen. Materiale: PC/ABS.					
OL50 Blindlokk 50x50 Hvit	1	STK	1279	12 220 76	
OL50 Blindlokk 50x50 Mørk grå	1	STK	1279	12 220 77	
Basis sett Basis-settet inkluderer monteringsramme, deksel som smekkes på plass i vinklet eller flat utforming, etikettvindu og etikett. Smekkes på plass i frontåpningen. Beregnet for VDI-tilkoblinger. Se nedenfor. Materiale: PC/ABS.					
OL50 2xLexC/Bluealink Hvit	1	STK	1279	12 220 80	
OL50 2xLexC/Bluealink grå	1	STK	1279	12 220 81	
OL50 2xLxC/Blulink vinklet Hvit	10	STK	7722	12 220 82	L
OL50 2xLxC/Blulink vinklet Mørk grå	1	STK	1279	12 220 83	
OL50 1xAMP110 Keystone Krone CET Hvit	1	STK	1279	12 220 84	
OL50 1xAMP110 Keystone Krone CET Mørk grå	1	STK	1279	12 220 85	
OL50 2xAMP110 Keystone vinklet Hvit	1	STK	1279	12 220 86	
OL50 2xAMP110 Keystone vinklet Mørk grå	1	STK	1279	12 220 87	
OL50 2xAMP110 Keystone Hvit	1	STK	1279	12 220 88	
OL50 2xAMP110 Keystone Mørk grå	1	STK	1279	12 220 89	
OL50 1xR&M FreeNet Hvit	1	STK	1279	12 220 90	
OL50 1xR&M FreeNet Mørk grå	1	STK	1279	12 220 91	
OL50 2xLucent M og G type Hvit	1	STK	1279	12 220 92	
OL50 2xLucent M og G type Mørk grå	1	STK	1279	12 220 93	
OL50 2xPanduit Mini-COM Hvit	1	STK	1279	12 220 94	
OL50 2xPanduit Mini-COM Mørk grå	1	STK	1279	12 220 95	
OL50 2xAlcatel/Nexans LANmark Hvit	1	STK	1279	12 220 96	
OL50 2xAlcatel/Nexans LANmark Mørk grå	1	STK	1279	12 220 97	
OL50 1xD-sub 9/VGA Hvit	1	STK	1279	12 220 98	
OL50 1xD-sub 9/VGA Mørk grå	1	STK	1279	12 220 99	
OL50 Datalokk for CYB Vinklet Hvit	1	STK	1279	12 222 31	
OL50 Datalokk for CYB Vinklet Mørk grå	1	STK	1279	12 222 32	
Støvdeksel/stikkontaktvern Støvdeksel/stikkontaktvern brukes i datadeksler for å gi støvbeskyttelse for RJ45-tilkoblinger hvor det ikke er koblet til kontakt. Materiale: PC/ABS.					
OL50 Støvbeskyttelse RJ45 Hvit	10	STK	1279	12 220 78	
OL50 Støvbeskyttelse RJ45 Mørk grå	10	STK	1279	12 220 79	
OptiLine 50, Kabler					
Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Ferdigmontert installasjonskabel GST 15i5 Installasjonskabel, trefase, GST 15i5 H05Z1A7Z1-F5G2.5, 5-polet, 5 x 2,5 mm ² . Halogenfri kabel, Ø 12,3 mm, 250/400 V, 16 A, hun/han. Materiale: PE/PP (FR), PA.					
OL50 Koblingskabel GST15/5 2m	15	STK	1279	12 222 49	
OL50 Koblingskabel GST15/5 3m	10	STK	1279	12 222 50	
OL50 Koblingskabel GST15/5 4m	10	STK	7722	12 222 51	
OL50 Koblingskabel GST15/5 5m	5	STK	1279	12 222 52	
OL50 Koblingskabel GST15/5 8m	4	STK	1279	12 222 53	
Ferdigmontert installasjonskabel GST 15i5 skjermet Installasjonskabel, trefase, GST 15i5 S05Z1A7Z1-F5G2.5, 5-polet, 5 x 2,5 mm ² . Halogenfri kabel, skjermet, Ø 12,5 mm, 250/400 V, 16 A, hun/han. Materiale: PE/PP (FR), PA.					
OL50 Koblingskabel GST15/5 S 2m	15	STK	1279	12 222 58	
OL50 Koblingskabel GST15/5 S 3m	10	STK	1279	12 222 59	
OL50 Koblingskabel GST15/5 S 4m	10	STK	1279	12 222 60	
OL50 Koblingskabel GST15/5 S 5m	8	STK	1279	12 222 61	
OL50 Koblingskabel GST15/5 S 8m	4	STK	1279	12 222 62	
Tilførselskabler GST 15i5 Tilførselskabel, trefase, GST15i5 S05Z1A7Z1-F5G2.5, 5-polet 5 x 2,5 mm ² . Halogenfri kabel, Ø 12,3 mm, 250 V, 16 A, hun-/fri ende med loddede ledender. Materiale: PE/PP (FR), PA.					
OL50 Matekabel GST15/5 1m	30	STK	1279	12 222 54	
OL50 Matekabel GST15/5 5m	5	STK	1279	12 222 55	
OL50 Matekabel GST15/5 8m	5	STK	1279	12 222 56	
OL50 Matekabel GST15/5 10m	3	STK	1279	12 222 57	
Tilførselskabler GST 15i5 skjermet Tilførselskabel, trefase, GST 15i5 S05Z1A7Z1-F5G2.5, 5-polet 5 x 2,5 mm ² . Halogenfri kabel, skjermet, Ø 12,5 mm, 250 V, 16 A, hun-/fri ende med loddede ledender. Materiale: PE/PP (FR), PA.					
OL50 Matekabel GST15/5 S 1m	20	STK	1279	12 222 63	
OL50 Matekabel GST15/5 S 5m	5	STK	1279	12 222 64	
OL50 Matekabel GST15/5 S 8m	4	STK	1279	12 222 65	
OL50 Matekabel GST15/5 S 10m	3	STK	1279	12 222 66	

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Ferdigmontert installasjonskabel GST 18i3					
OL50 Installasjonskabel GST18i3 1m	1	STK	1279	12 232 25	
Installasjonskabel, enfase, GST 18i3 H05VV-F3G 2,5, 3-polet, 5 x 2,5 mm ² . PVC-kabel, Ø 10,2 mm, 250 V, 16 A, hun/han. Materiale: PVC, PA.					
OL50 Installasjonskabel GST18i3 1m	1	STK	1279	12 232 32	
OL50 Installasjonskabel GST18i3 2m	1	STK	1279	12 232 26	
OL50 Installasjonskabel GST18i3 2m	1	STK	1279	12 232 33	
OL50 Installasjonskabel GST18i3 3m	1	STK	1279	12 232 27	
OL50 Installasjonskabel GST18i3 3m	1	STK	1279	12 232 34	
OL50 Installasjonskabel GST18i3 4m	1	STK	1279	12 232 28	
OL50 Installasjonskabel GST18i3 4m	1	STK	1279	12 232 35	
OL50 Installasjonskabel GST18i3 5m	1	STK	1279	12 232 29	
OL50 Installasjonskabel GST18i3 5m	1	STK	1279	12 232 36	
OL50 Installasjonskabel GST18i3 8m	1	STK	1279	12 232 31	
OL50 Installasjonskabel GST18i3 8m	1	STK	1279	12 232 37	
Tilførselskabler GST 18i3					
Tilførselskabel, enfase, GST 18i3 H05VV-F3G2.5, 3-polet, 3 x 2,5 mm ² . PVC-kabel, Ø 10,2 mm. Tilførselskabel, enfase, GST 18i3 H05VV-F3G2.5, 3-polet, 3 x 2,5 mm ² . PVC-kabel, Ø 10,2 mm, 250 V, 16 A, hun/-fri ende med loddede lederender. Materiale: PVC, PA.					
OL50 Matekabel GST18i3 1m	1	STK	1279	12 232 38	
OL50 Matekabel GST18i3 5m	1	STK	1279	12 232 39	
OL50 Matekabel GST18i3 8m	1	STK	1279	12 232 41	
OL50 Matekabel GST18i3 10m	1	STK	1279	12 232 43	
Tilkoblingskabel, enfase, GST 18i3 H05VV-F3G2.5, 3-polet, 3 x 2,5 mm ² . PVC-kabel, Ø 10,2 mm, 250 V, 16 A, han/fri med loddede lederender. Materiale: PVC, PA.					
OL50 Matekabel GST18i3 0,5m Hvit	1	STK	1279	12 232 53	
Tilførselskabler GST 18i3 skjermet					
Tilførselskabel, skjermet, enfase, GST 18i3 S05Z1A7Z1-F3G2.5, 3-polet, 3 x 2,5 mm ² . Halogenfri kabel, Ø 10,2 mm, 250 V, 16 A, hun-ende/fri ende med sveisende lederender. Materiale: PE/PP (FR), PA.					
OL50 Matekabel GST18i3 S 1m	1	STK	1279	12 232 45	
OL50 Matekabel GST18i3 S 5m	1	STK	1279	12 232 47	
OL50 Matekabel GST18i3 S 8m	1	STK	1279	12 232 49	
OL50 Matekabel GST18i3 S 10m	1	STK	1279	12 232 51	
Tilkoblingskabel, skjermet, enfase, GST 18i3 S05Z1A7Z1-F3G2.5, 3-polet, 5 x 2,5 mm ² . Halogenfri kabel Ø 10,2 mm, 250 V, 16 A, han/fri ende med sveisede lederender. Materiale: PE/PP (FR), PA.					
OL50 Matekabel GST18i3 S 0,5m Hvit	1	STK	1279	12 232 57	

OptiLine 50, Uttaksstaver, poster og bokser

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Stav for innspenning, ensidig, forinnstalert					
Uttaksstav for innspenning, énsidig. Konfigurert med 3 doble uttak, jordet og 2 Cat6 UTP med kabel. Med frontdeksel i plast,takfeste, takramme, endestykke, gulvfeste, gulvfesteplate (sink) og monteringsanvisning. Takfeste som kan justeres inntil 400mm. Jo					
OL50 Uttaksstav T10 Anodisert El. Data	1	STK	7722	12 220 14	L
OL50 Uttaksstav T10 Hvit El Data	1	STK	1279	12 220 15	
Stav for innspenning, tosidig, forinnstalert					
Uttaksstav for innspenning, énsidig. Konfigurert med 3 doble uttak, jordet og 2 Cat6 UTP med kabel. Med frontdeksel i plast,takfeste, takramme, endestykke, gulvfeste, gulvfesteplate (sink) og monteringsanvisning. Takfeste som kan justeres inntil 400mm. Jordet. Kabellengder totalt for strøm- og datakabler: 10 m. Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit RAL 9010, PC/ABS (frontdeksel).					
OL50 Uttaksstav T20 Anodisert El. Data	1	STK	1279	12 220 18	
OL50 Uttaksstav T20 Hvit El Data	1	STK	1279	12 220 19	
Stav frittstående, ensidig, forinnstalert					
Frittstående og flyttbar uttaksstav, énsidig. Konfigurert med 3 doble uttak, jordet og 2 Cat6 UTP med kabel. Med plastfront-deksel,fleksibel slange med adapter, strekkavlastning og monteringsanvisning. Lengde på fleksibel slange 2,0 m, aksjonsradius 1,5 m fra tilkoblingspunktet i taket. Jordet. Fot bestilles separat. Total kabellengde for strøm- og datakabler: 10 m.Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit RAL 9010, PC/ABS (frontdeksel).					
OL50 Uttaksstav M10 Anodisert El. Data	1	STK	1279	12 220 12	
OL50 Uttaksstav M10 Hvit El Data	1	STK	1279	12 220 13	
Stav frittstående, tosidig, forinnstalert					
Frittstående og flyttbar uttaksstav, tosidig. Hver side konfigurert med 3 doble uttak, jordet og 2 Cat6 UTP med kabel. Med plastfront-deksel, fleksibel slange med adapter, strekkavlastning og monteringsanvisning. Lengde på fleksibel slange 2,0 m, aksjonsradius 1,5 m fra tilkoblingspunktet i taket. Jordet. Fot bestilles separat. Total kabellengde for strøm- og datakabler: 10 m.Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit RAL 9010, PC/ABS (frontdeksel).					
OL50 Uttaksstav T10 Hvit El Data	1	STK	1279	12 220 16	
OL50 Uttaksstav M20 Hvit El Data	1	STK	1279	12 220 17	

Beskrivelse
Pakn **Enhet** **St.gr** **El-nr.** **L**
Stav for innspenning, med en boks, forinnstalert

For innspenning mellom gulv og tak, leveres med én installasjonsboks. Forinstallert, konfigurert med 3 doble uttak, jordet og 2 Cat6UTP med kabel. Inkludert takfeste, takramme, endestykke, gulvfeste, gulvfesteplate (sink) og monteringsanvisning. Takfeste som kan justeres inntil 400 mm. Jordet. Kabellengder totalt for strøm- og datakabler: 10 m. Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit RAL 9010.

OL50 Uttaksstav O Anodisert El. Data	1	STK	1279	12 220 22
OL50 Uttaksstav O Hvit El. Data	1	STK	1279	12 220 23

Stav for innspenning, med to bokser, forinnstalert

Uttaksstav for innspenning mellom gulv og tak, leveres med to installasjonsbokser. Forinstallert, hver boks konfigurert med 3 doble uttak, jordet og 2 Cat6 UTP med kabel. Inkludert takfeste, takramme, endestykke, gulvfeste, gulvfesteplate (sink) og monteringsanvisning. Takfeste som kan justeres inntil 400 mm. Jordet. Kabellengder totalt for strøm- og datakabler: 10 m. Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit RAL 9010.

OL50 Uttaksstav T2 Anodisert El. Data	1	STK	1279	12 220 26
OL50 Uttaksstav T2 Hvit El Data	1	STK	1279	12 220 27

Stav for innspenning, med fire bokser, forinnstalert

Uttaksstav for innspenning mellom gulv og tak, leveres med fire installasjonsbokser. Forinstallert, hver boks konfigurert med 3 doble uttak, jordet og 2 Cat6 UTP med kabel. Inkludert takfeste, takramme, endestykke, gulvfeste, gulvfesteplate (sink) og monteringsanvisning. Takfeste som kan justeres inntil 400 mm. Jordet. Kabellengder totalt for strøm- og datakabler: 10 m. Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit RAL 9010.

OL50 Uttaksstav T4 Anodisert El. Data	1	STK	1279	12 220 30
OL50 Uttaksstav T4 Hvit El Data	1	STK	1279	12 220 31

Stav frittstående, med en boks, forinnstalert

Frittstående og flyttbar uttaksstav, leveres med én installasjonsboks. Forinstallert, konfigurert med 3 doble uttak, jordet og 2 Cat6UTP med kabel. Inkludert fleksibel slange med adapter og monteringsanvisning. Lengde på fleksibel slange 2,0 m, aksjonsradius 1,5 m fra tilkoblingspunktet i taket. Jordet. Fot bestilles separat. Total kabellengde for strøm- og datakabler: 10 m. Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit RAL 9010.

OL50 Uttaksstav OM Anodisert El. Data	1	STK	1279	12 220 20
OL50 Uttaksstav OM Hvit El Data	1	STK	1279	12 220 21

Stav frittstående, med to bokser, forinnstalert

Frittstående og flyttbar uttaksstav, leveres med to installasjonsbokser. Forhandskablet, hver boks konfigurert med 3 doble uttak, jordet og 2 Cat6 UTP med kabel. Inkludert fleksibel slange med adapter og monteringsanvisning. Lengde på fleksibel slange 2,0 m, aksjonsradius 1,5 m fra tilkoblingspunktet i taket. Jordet. Fot bestilles separat. Total kabellengde for strøm- og datakabler: 10 m. Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit RAL 9010.

OL50 Uttaksstav M2 Anodisert El. Data	1	STK	1279	12 220 24
OL50 Uttaksstav M2 Hvit El Data	1	STK	1279	12 220 25

Stav frittstående, med fire bokser, forinnstalert

Frittstående og flyttbar uttaksstav, leveres med fire installasjonsbokser. Forinstallert, hver boks konfigurert med 3 doble uttak, jordet og 2 Cat6 UTP med kabel. Inkludert fleksibel slange med adapter og monteringsanvisning. Lengde på fleksibel slange 2,0 m, aksjonsradius 1,5 m fra tilkoblingspunktet i taket. Jordet. Fot bestilles separat. Total kabellengde for strøm- og datakabler: 10 m. Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit RAL 9010.

OL50 Uttaksstav M4 Anodisert El. Data	1	STK	1279	12 220 28
OL50 Uttaksstav M4 Hvit El Data	1	STK	7722	12 220 29

Tom uttaksstav

Tom servicestav for veggmontering. Med plastfrontdekSEL, to endestykker, jordingssett og monteringsanvisning. Endestykkenleveres med to svekninger for DMT-minikanal, henholdsvis 18 x 35 og 25 x 60. Uttak kan plasseres langs hele stavlengden. Leveres uten uttak og kabler. MERK! Veggstaver har redusert installasjonsdybde og er ikke kompatibel med trefasedefordelingsblokker, fordelingsblokk IDC, koplingsboks og DIN-kapsling. Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit RAL 9010, PC/ABS (frontdekSEL).

OL50 Uttaksstav W Anodisert Ubestykket	1	STK	1279	12 220 32
OL50 Uttaksstav W Hvit Ubestykket	1	STK	1279	12 220 33

Installasjonskanal DFK-130

En åpen installasjonskanal med to rom. Når den elektriske installasjonen er klar, utstyres kanalen med en formprofil og en front F80.

Leveres i lengder a 2,5 m

Fabrikat: Thorsman

Installasjonskanal DFK-130

Type	Farge Materiale	H x B	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Underdel DFK-U 130	Hvit AL	133x95	1	STK	7511	12 770 02	
Front FJ80AN natureloksert aluminium 2,5m			1	STK	1215	12 774 29	L

Elkanal TEK

Elkanal TEK 100 PVC

Beskrivelse	Type	Mål	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Kanalunderdel L-stykke inkl.front	U 100 PV LS 100 PV	2550 x 100 x 52 mm	1 10	STK	1234 1215	12 772 70 12 772 73	L
Innerhjørne	IH 100 PV		10	STK	1215	12 772 75	L
Ytterhjørne inkl.front	YH 100 PV		10	STK	1215	12 772 77	L
Kabelhylle for TEK 100			20	STK	1215	12 772 81	L
Endestykke TEK - ES 100 PV			1	STK	1215	12 772 82	L
Utjevningsstykke	US 100		10	PR	1215	12 776 19	L

Elkanal TEK 123 PVC

Beskrivelse	Type	Mål	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Kanalunderdel	U 123 PV	123/72/2500mm	1	STK	1209	12 773 39	L
Innerhjørne	IH 123 PV		10	STK	1215	12 773 50	L
Ytterhjørne inkl. front	YH 123 PV		10	STK	1215	12 773 53	L
L- stykke inkl.front	LS 123 PV		10	STK	1215	12 773 56	L

Elkanal INKA 123 AI

Beskrivelse	Type	Mål	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Kanalunderdel	U 123 AN	2500 x 123 x 72 mm	1	STK	1237	12 768 20	L
Innerhjørne	IH 123 AN		1	STK	7511	12 768 21	
Ytterhjørne inkl.front	YH 123 AN		1	STK	7522	12 768 22	
L-stykke inkl.front	LS 123 AN-U for vinkling opp		1	STK	7511	12 768 23	



Beskrivelse	Type	Mål	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
T-styke inkl. front	TSU 123 AN, opp		1	STK	7522	12 768 25	

12



Endistykke	ES 123 AN	10	STK	1215	12 768 71	L
------------	-----------	----	-----	------	-----------	---

Elkanal TEK 161-3 PVC



Beskrivelse	Type	Mål	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Kanalunderdel	161-3 PV	2500 x 161 x 72 mm	1	STK	1215	12 769 01	L



Innerhjørne	161-3 PV IH	1	STK	7521	12 769 15
-------------	-------------	---	-----	------	-----------



Ytterhjørne inkl. front	161-3 PV YH	1	STK	7521	12 769 22
T-stykke opp inkl. front	161-3 PV TSU	1	STK	7511	12 769 28



T-stykke ned inkl. front	161-3-PV TSN	1	STK	7511	12 769 32
--------------------------	--------------	---	-----	------	-----------




L-stykke opp inkl. front	161-3 PV LSU	1	STK	7511	12 769 38
L-stykke ned inkl. front	161-3 PV LSN	1	STK	7511	12 769 42

Elkanal INKA 161-2 Al

Kanalen har to avdelinger som må ha hvert sitt frontdeksel henholdsvis 40 og 80 mm.



Beskrivelse	Type	Mål	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Kanalunderdel	U 161 - 2 AN	2500 x 161 x 72 mm	1	STK	1237	12 768 40	L



Innerhjørne	IH 161 - 2 AN	1	STK	7522	12 768 41
L-stykke ned inkl. front	LSN 161 - 2 AN-N for vinkling ned	1	STK	7522	12 768 44



L-stykke opp inkl. front	LSU 161 - 2 AN-U for vinkling opp	1	STK	7522	12 768 43
--------------------------	-----------------------------------	---	-----	------	-----------



Ytterhjørne inkl. front	YH 161 - 2 AN	1	STK	7522	12 768 42
-------------------------	---------------	---	-----	------	-----------

Elkanal INKA 161-3 Al



Beskrivelse	Type	Mål	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Kanalunderdel 161-3 AN		2500 x 123 x 72 mm	1	STK	7522	12 768 50	



Beskrivelse	Mål	Pakn	Enhet	St.gr	El.nr.	L
Innerhjørne 161-3 AN		1	STK	7511	12 768 51	

Lokk/Fronter for kanal

L = 2500 mm.



Lokk/Fronter for TEK/Inka kanal

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El.nr.	L
Front F40AN natureloksett aluminium 2,5m	1	STK	1234	12 774 26	L
Front FJ80AN natureloksett aluminium 2,5m	1	STK	1215	12 774 29	L
Front 80 hvit PVC 2,5m	1	STK	1209	12 774 30	L
Front 80ALV hvitlakkert aluminium 2,5m	1	STK	7521	12 774 34	L

Veggkonsoller for samtlige kanaler Al

Veggkonsoller

Beskrivelse	Utbyggingsmål i mm fra vegg	Pakn	Enhet	St.gr	El.nr.	L
Veggkonsoll KV 35	35	10	STK	1215	12 775 31	L
Veggkonsoll KV 79-3	79	10	STK	7511	12 775 34	
Konsoll KV 123-5	123	10	STK	7511	12 775 36	

Apparatbokser MIB

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El.nr.	L
Apparatboks, enkel MIB-A1	10	STK	1235	12 775 88	L
Apparatboks, tokammer MIB-A2	5	STK	1235	12 775 89	L
Ledningsholder DC-2 600x48,6mm pk a 3 stk med klips	10	STK	1215	12 776 21	L

Utgjevningsstykker

Leveres i par.



Utgjevningsstykker

Passer til	Farge	Pakn	Enhet	St.gr	El.nr.	L
TEK 161-3	hvit	10	PR	1215	12 769 58	L
INKA 161-3	aluminium	1	STK	7511	12 769 59	
INKA 123	aluminium	10	PR	1215	12 776 26	L
TEK 123	hvit	10	PR	1215	12 776 27	L

Skjøtestykker

Leveres i par.



Skjøtestykker

Passer til	Materiale	Pakn	Enhet	St.gr	El.nr.	L
TEK 123, 161-3	plast	20	PR	1215	12 776 46	L
INKA 123, 161-2 og 161-3	aluminium	10	PR	1215	12 776 48	L

Endestykker

Thorsmans datalokk, se El.nr. 69 150 00 - 63



Endestykker

Beskrivelse	Passer til	Farge	Pakn	Enhet	St.gr	El.nr.	L
Endestykke ES 123 PV	TEK 123	hvit	1	STK	1215	12 776 55	L
Endestykke ES 161-3 PV	TEK 161-3	hvit	1	STK	1215	12 769 60	L

Kabelhylle KH 72 L = 500 mm	TEK 123, 161 og INKA	hvit	50	STK	1215	12 776 71	L
Endestykke INKA 161 ALU			10	STK	1215	12 768 73	L

Beskrivelse	Passer til	Farge	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Klammer K-K, 	KH 72 P	brun	100	STK	7511	12 776 72	
Veggramme TTI-CR 123 Ramme 161 R2	Skjuler åpnninger TEK 161-3	hvit	50 1	STK STK	1235 1272	12 776 40 12 776 05	L
Lydtetning TTI-T 5070, sats a 4 stk.	50/350/70		10	SETT	1235	12 776 93	L
Ventilasjonslist G10 for veggkonsoll L = 2500 mm		aluminium	16	STK	1209	12 776 94	
Skjøt for ventilasjonslist GS10		aluminium	1	STK	7511	12 776 96	

Thorsman CYB-uttak

Thorsman CYB boksløse uttak

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
CYB-PS 2-veis slaveuttak 230V	10	STK	1238	12 913 41	L
CYB-PS 3-veis masteruttak 230V	10	STK	1238	12 913 42	L
Slaveuttak CYB, 2-veis med adapter CYB Masteruttak 3-veis Alu metall Adapter til slavestikk. CYB-AD skru hvit CYB-master trippel merk data hvit	10 10 10 10	STK STK STK STK	1235 1238 1235 1238	12 915 17 12 913 26 12 915 35 12 913 43	L

Thorsman CYB uttak - kit

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
CYB Dobbel uttak 230V Sett m/merkefelt	1	STK	1238	12 900 09	L
CYB Dobbel uttak 230V Data m/merkefelt	1	STK	1238	12 900 12	L
CYB Masteruttak 3-veis Alu metall	10	STK	1238	12 913 26	L
CYB-BP Bryter 1-pol sett hvit.	10	STK	1238	12 913 98	
CYB-BP Bryter 1-pol inp.sett hvit.	10	STK	1238	12 913 99	
CYB-BP Bryter 1-pol m/lys rød sett hvit	1	STK	1238	12 914 05	
CYB-BP Bryter 2-pol sett hvit	10	STK	1238	12 914 09	
CYB-BP Endevender sett hvit.	1	STK	1238	12 914 11	
CYB-BP Endevender 2-pol sett hvit	1	STK	1238	12 914 14	
CYB-BP Kronevender sett hvit	1	STK	1238	12 914 20	
CYB Markisebryter/1-pol, sett hvit	1	STK	1238	12 914 21	
CYB Markisebryter sett	1	STK	1238	12 914 22	
CYB-PR Dimmer 300W (ATD 300 R) hvit	1	STK	1238	12 914 27	
CYB 230V 3xEurouttak KIT hvit	1	STK	1238	12 914 95	
CYB 230V 3xEurouttak KIT Alu	1	STK	1238	12 914 96	

Møbelboks Thorsman nedsenkbar

Thorsman Møbelboks er beregnet for kundetilpassede installasjoner av elkraft, tele og data i skrivebord, møtebord, diskar og konferansebord etc.

Uttakene sitter på fire sider, og det er plass for overskuddskabel. Boksen monteres i hull, diameter 216 mm. Diameter med fals er 235 mm

Thorsman nedsenkbar møbelboks

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Innfelt bordboks med to doble strømmuttak, to blinde RJ45 og 4 USB. Hulldimensjon 60x410. Anodisert aluminium.	1	STK	1279	12 220 45	
Innfelt bordboks med tre doble strømmuttak, 6-ports ethernetomkobler. Hulldimensjon 60x510. Anodisert aluminium.	1	STK	1279	12 220 46	
Innfelt bordboks med tre doble strømmuttak, 6-ports ethernetomkobler. 2-ports VGA. Hulldimensjon 60x510. Anodisert aluminium.	1	STK	1279	12 220 47	

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Innfelt bordboks med vippelokk. To doble strømmuttak og to blinde RJ45. Hulldimensjon 142x295mm. Anodisert aluminium og stål, pulverlakkert grå RAL9006.	1	STK	7722	12 220 48	L
Oppsamlingskurv for kabel. Monteres under ramme på boks med vippelokk.	10	STK	1278	12 220 59	
2 meter halogenfri kabel med kontakter for bordbokser.	1	STK	7722	12 220 60	
3 meter halogenfri kabel med kontakter for bordbokser.	1	STK	1279	12 220 61	
5 meter halogenfri kabel med kontakter for bordbokser.	1	STK	7722	12 220 62	

Føringskanaler TIR+ Blyfri PVC

Utført av stiv selvslukkende PVC i farge hvit.
 Kanalens bunn er hullstanset i henhold til DIN-standard.
 Innerhjørne og ytterhjørne er justerbare fra 70 til 120 grader
 Fronten er påsatt maskerings tape.
 Kanalene er 2500 mm lange.

Føringskanaler TIR+ Blyfri PVC

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Kanal T40/40, H=40xB=40mm					
Kanal TIR+T40/40 Hvit	1	STK	1215	12 780 25	L
Innerhjørne TIR+lh 40/40 Hvit	1	STK	7521	12 780 36	
YtterhjørneTIR+Yh40/40hvit	1	STK	7511	12 780 48	
L-Stykke TIR+Ls40/40 Hvit	1	STK	7511	12 780 60	
Endestykke TIR+Es40/40 Hvit	20	STK	1215	12 780 73	L
Kanal T60/40, H60xB=40mm					
Kanal TIR+T60/40 Hvit	1	STK	1209	12 780 26	L
Innerhjørne TIR+lh 60/40 Hvit	10	STK	1215	12 780 37	L
YtterhjørneTIR+Yh 60/40 hvit	10	STK	1215	12 780 49	L
L-Stykke TIR+Ls40/60 Hvit	10	STK	1215	12 780 61	L
Endestykke TIR+Es6040 Hvi	30	STK	1215	12 780 74	L
Kanal T80/40, H=80xB=40mm					
Kanal TIR+T80/40 Hvit	1	STK	1215	12 780 27	L
Innerhjørne TIR+lh 80/40 Hvit	1	STK	7511	12 780 38	
Ytterhjørne TIR+Yh80/40hvit	1	STK	7511	12 780 50	
L stykke TIR+Ls80/40 Hvit	1	STK	7511	12 780 62	
T stykke TIR+Ts80/40hvit	1	STK	7511	12 780 85	
Endestykke TIR+Es80/40 Hvit	30	STK	1215	12 780 75	L
Kanal T100/40, H=100xB=40 mm					
Kanal TIR+T100/40 Hvit	1	STK	1215	12 780 28	L
Innerhjørne TIR+lh 100/40hvit	1	STK	7511	12 780 39	
YtterhjørneTIR+Yh100/40hvit	1	STK	7511	12 780 51	
L stykke TIR+Ls100/40 Hvit	1	STK	7511	12 780 63	
T stykke TIR+Ts100/40hvit	1	STK	7511	12 780 86	
Endestykke TIR+Es100/40 Hvit	20	STK	1215	12 780 76	L
Kanal T120/40H=120xB=40 mm					
Kanal TIR+T120/40 Hvit	1	STK	1215	12 780 29	L
Innerhjørne TIR+lh 120/40 Hvit	1	STK	7511	12 780 40	
YtterhjørneTIR+Yh120/40hvit	1	STK	7511	12 780 52	
Endestykke TIR+Es120/40 Hvit	1	STK	7511	12 780 77	
Kanal T80/60, H=80xB=60 mm					
Kanal TIR+T80/60 Hvit	1	STK	1215	12 780 30	L
Innerhjørne TIR+lh 80/60hvit	1	STK	7511	12 780 41	
YtterhjørneTIR+Yh80/60hvit	1	STK	7511	12 780 53	
L stykke TIR+Ls80/60 Hvit	1	STK	7511	12 780 65	
T stykke TIR+Ts80/60hvit	1	STK	7511	12 780 88	
Endestykke TIR+Es80/60hvit	20	STK	7511	12 780 78	
Kanal T100/60, H=100xB=60 mm					
Kanal TIR+T100/60 Hvit	1	STK	1215	12 780 31	L
Innerhjørne TIR+lh100/60hvit	1	STK	7511	12 780 42	
YtterhjørneTIR+Yh100/60hvit	1	STK	7511	12 780 54	
L stykke TIR+Ls100/60 Hvit	1	STK	7511	12 780 66	
Endestykke TIR+Es100/60 Hvit	1	STK	7511	12 780 79	
Kanal T120/60, H=120xB=60 mm					
Kanal TIR+T120/60 Hvit	1	STK	1215	12 780 32	L
Innerhjørne TIR+lh120/60hvit	1	STK	7511	12 780 43	
YtterhjørneTIR+Yh120/60hvit	1	STK	7511	12 780 55	
L stykke TIR+Ls120/60 Hvit	1	STK	7511	12 780 67	
T stykke .TIR+Ts120/60hvit	1	STK	7511	12 780 90	
Endestykke TIR+Es120/60 H	20	STK	1215	12 780 80	L
Kanal T150/60, H=150xB=60 mm					
Kanal TIR+T150/60 Hvit	1	STK	7511	12 780 33	
Innerhjørne TIR+lh150/60hvit	1	STK	7511	12 780 44	
L stykke TIR+Ls150/60 Hvit	1	STK	7511	12 780 68	
Endestykke TIR+Es150/60/40hv	1	STK	7511	12 780 81	

L = Sentrallager

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Kanal T200/60, H=200xB=60 mm					
Kanal TIR+T200/60 Hvit	1	STK	7511	12 780 34	
Innerhjørne TIR+lh200/60hvit	1	STK	7511	12 780 45	
Skillevegg					
Skillevegg MV 40	24	STK	1209	12 904 51	
Klammer					
Klammer KL 60	10	STK	7511	12 904 80	
Klammer KL 80	50	STK	7511	12 904 85	
Klammer KL 100	25	STK	7511	12 904 86	
Festeknapp KP 1	100	STK	7511	12 904 90	

12

Veggkanaler Schneider Electric

3000 x 100 x 40 mm.
For opplegg av sterkstrøm, svakstrøm og telefon. Ved sterkstrømmontasje nyttet rørtråd. Kanalen festes med 2 stk. skruer for hver 60 cm.
Farge: Polarhvit

Veggkanaler Schneider Electric

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Veggkanal					
Kanalbunn	3	MTR	1215	12 953 04	L
Kanallokk	3	MTR	1234	12 953 14	L
Tilbehør for Veggkanal					
Uttaksboks UB 10, for innfelte brytere og stikkontakter	1	STK	1235	12 953 94	L
Innerhjørne	1	STK	7511	12 953 34	
Ytterhjørne	1	STK	7511	12 953 44	
Dekklist, dekker skjøten mellom kanallengdene	1	STK	7511	12 953 84	
Dekklist	1	STK	7511	12 954 84	

Grenstaver Thorsman

Ferdig installerte servicestaver for frittstående eller innspent montering. Alle stavene har 2 sterkstrømskurser som møter henholdsvis 1 trippelkontakt merket Data, og to doble kontakter. Doble svakstrømskontakter og ferdig terminerte tilledninger.

Grenstaver Thorsman

Beskrivelse	Farge	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Staver						
Enkel frittstående POL-OM 2150mm + slange 2000mm	hvit Alu.	1	STK	1233	12 894 71	
Enkel frittstående POL-OM 2150mm + slange 2000mm	natur Alu.	1	STK	1233	12 894 70	
Dobbel frittstående POL-HM 2150mm + slange 2000mm	hvit Alu	1	STK	1233	12 894 05	
Dobbel frittstående POL-HM 2150mm + slange 2000mm	natur Alu.	1	STK	1233	12 894 04	
Enkel for innspenning POL-T10 2870mm - 3270mm	hvit Alu.	1	STK	1233	12 894 52	
Enkel for innspenning POL-T10 2870mm - 3270mm	natur Alu.	1	STK	1233	12 894 53	
Dobbel for innspenning POL-T20 2870mm - 3270mm	hvit Alu.	1	STK	1233	12 894 56	
Poster						
Enkel POS-F10 671mm	hvit	1	STK	1233	12 895 31	
Enkel POS-F10 671mm	natur	1	STK	1233	12 895 32	
Tilbehør						
Takramme til POL-T10 POL-CF2	hvit	1	STK	1233	12 894 54	
Takramme til POL-T20 POL-CF3	hvit	1	STK	1233	12 894 79	

Kanalsystem BR, Hager

Fabrikat Tehalit
BR netway finnes i 4 størrelser, alle med felles frontlokk 80mm bredde.
PVC kanal i farge polarhvit (RAL9010) leveres i 2,5 mtr. lengder. Andre farger og lengder på bestilling.
2 typer uttakssystem; Ecoline for alle størrelser, Inline for de 3 største.
Kanalunderdel f.o.m BRN70130 leveres komplett med skjøtelasker, skillestykker og avtagbare sideprofiler.
BR netway kan også leveres i halogenfritt materiale, aluminium og stål.

Kanal BRN70110 Hager

Installasjons/matekanal, 67 x 110 x 2500mm
uten avtagbare sideprofiler

Beskrivelse	Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Kanalunderdel, 67x210x2500mm	BRN 70110-1	6	STK	1220	12 057 00	L
Innwendig Hjørne	G 1201	1	STK	7514	12 057 39	
Utvendig Hjørne	G 1202	1	STK	7514	12 057 59	
Flatvinkel	G 1205	1	STK	7514	12 057 79	L
Endestykke	G 1203	1	STK	1220	12 057 99	L
Frontlokk, 80mm	BRN 70080-2	32	STK	1220	12 057 04	L

Kanal BRN70130 Hager

Installasjonskanal, 67 x 130 x 2500mm
inkl. skjøtelasker, skillestykker og avtagbare sideprofiler.



Beskrivelse	Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Kanalunderdel, 67x170x2500mm	BRN 70130-1	6	STK	1220	12 057 01	L
Innvendig Hjørne	G 1211	1	STK	1220	12 057 40	L
Utvendig Hjørne	G 1212	1	STK	1220	12 057 60	L
Flatvinkel	G 1215	1	STK	1220	12 057 80	
Endestykke	G 1213	10	STK	1220	12 058 00	L
Frontlokk, 80mm	BRN 70080-2	32	STK	1220	12 057 04	L



Kanal BRN70170 Hager

Installasjonskanal, 67 x 170 x 2500mm

inkl. skjøtelasker, skillestykker, avtagbare sideprofiler og ledningsholder.



Beskrivelse	Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Kanalunderdel, 67x170x2500mm	BRN 70170-1	3	STK	7514	12 057 02	
Innvendig Hjørne	G 1221	1	STK	7514	12 057 41	
Utvendig Hjørne	G 1222	1	STK	7514	12 057 61	
Endestykke	G 1223	10	STK	7514	12 058 01	
Frontlokk, 80mm	BRN 70080-2	32	STK	1220	12 057 04	L

Kanal BRN70210 Hager

Installasjonskanal, 67 x 210 x 2500mm

inkl. skjøtelasker, skillestykker, avtagbare sideprofiler og ledningsholder.

Beskrivelse	Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Kanalunderdel, 67x210x2500mm	BRN 70210-1	3	STK	7514	12 057 03	
Frontlokk, 80mm	BRN 70080-2	32	STK	1220	12 057 04	L

Kanal BRP Hager

Beskrivelse

BRP65100

Tehalit. BRP

Robust, stabil og kanal for elektriske installasjoner i kontorer, showroom, fabrikker og andre yrkesbygg.

Moderne, rektangulær design med fluktende frontlokk.

Den installasjon takket være dekkende formdeler for alle retningsendringer

Ecoline uttakssystem for stikk og data. Kompatibelt med WAGO sitt sortiment.

Kallysto bryterserie kan benyttes

Polarhvit farge er standard, lengde 2m.

Kan bestilles i alle RAL farger og lengder opp til 6m.

BRP fås også i aluminium og stål.

Kanalunderdel 65x100x2000mm ph	2	MTR	7514	12 078 00	
Innvendig hjørne BRP 65100 ph	1	STK	7514	12 078 05	
Utvendig hjørne BRP 65100 ph	1	STK	7514	12 078 06	
Endestykke BRP 65100 ph	1	STK	7514	12 078 07	
Flatvinkel BRP 65100 ph	1	STK	7514	12 078 08	
Vegggramme BRP 65100 ph	1	STK	7514	12 078 09	
Utjamningsstykke BRP 65100 ph	1	STK	7514	12 078 10	

BRP65130

Kanalunderdel 65x130x2000mm ph

Innvendig hjørne BRP 65130 ph	2	MTR	1220	12 078 01	L
Utvendig hjørne BRP 65130 ph	1	STK	1220	12 078 11	L
Endestykke BRP 65130 ph	1	STK	1220	12 078 13	L
Flatvinkel BRP 65130 ph	1	STK	1220	12 078 14	L
Vegggramme BRP 65130 ph	1	STK	1220	12 078 17	L
Utjamningsstykke BRP 651030 ph	1	STK	7514	12 078 18	

BRP65170

Kanalunderdel 65x170x2000mm ph

Innvendig hjørne BRP 65170 ph	2	MTR	7514	12 078 02	
Utvendig hjørne BRP 65170 ph	1	STK	7514	12 078 19	
Endestykke BRP 65170 ph	1	STK	7514	12 078 21	
Flatvinkel BRP 65170 ph	1	STK	7514	12 078 23	
Vegggramme BRP 65170 ph	1	STK	7514	12 078 25	
Utjamningsstykke BRP 65170 ph	1	STK	7514	12 078 26	

BRP65210

Kanalunderdel 65x210x2000mm ph

Innvendig hjørne BRP 65210D ph	2	MTR	7514	12 078 03	
Utvendig hjørne BRP 65210D ph	1	STK	7514	12 078 27	
Endestykke BRP 65210D ph	1	STK	7514	12 078 28	
Flatvinkel BRP 65210D ph	1	STK	7514	12 078 29	
Vegggramme BRP 65210D ph	1	STK	7514	12 078 39	
Utjamningsstykke BRP 65210D ph	1	STK	7514	12 078 40	
Flatvinkel BRP 65210D ph	1	STK	7514	12 078 77	

Frontlokk 80mm

Frontlokk 80mm for BRP ph	2	MTR	1220	12 078 04	L
---------------------------	---	-----	------	------------------	---

Skjøtepar

Skjøtepar BRP	10	PR	1220	12 078 41	L
---------------	----	----	------	------------------	---

Skiilevegg

Skillevegg 60x150	2	MTR	1220	12 060 44	L
-------------------	---	-----	------	------------------	---

L = Sentrallager

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Uttaksboks					
Uttaksboks vertikal/horisontal montasje Boks for dobbel data	1	STK	1220	12 060 78	L
	1	STK	1220	12 058 46	L

Ecoline Hager uttakssystem for BR netway

Tehalit Ecoline uttakssystem gir synlige uttak i kanalens front. Stikkontaktene kan på en enkel måte bygges sammen i rekker, og sammenkoblingen av disse utføres med et enkelt kikk-system.



Beskrivelse	Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Stikkontakt 2-veis	G 4000	6	STK	7514	12 058 31	
Stikkontakt 2-veis BRSN PH		10	STK	1220	12 058 34	L
Ramme for 2-Veis stikkontakt	G 3500	30	STK	1220	12 058 68	L
Ramme med merkeskilt for 2-veis stikkontakt	G 3510	25	STK	7514	12 058 70	
Mellomstykke	G 3551	1	STK	7514	12 058 72	
2-veis stikkontakt m/innplugg + ramme, KIT	G 4129	1	STK	7514	12 059 78	
Stikkontakt 3-veis BRSN PH		1	STK	1220	12 174 45	L
Ramme 80mm 3-veis PH		1	STK	1220	12 174 42	L
Datauttak sett, universal	G 3506	1	STK	7514	12 059 71	
Dobbelt data kat.6a, skjermet		1	STK	1220	12 008 03	L
Ramme for dobbel data		1	STK	1220	12 008 19	L



Inline Hager uttakssystem for BR netway

Tehalit Inline uttakssystem gir uttak skjult bak kanalens front. Alle uttak ligger bak et lokk, sterkstrømsuttakene er vridbare for best mulig tilpasning til forskjellige typer støpsler.



Beskrivelse	Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Tilbehør BR netway						
Inngangsplugg 3-Pol For Ecoline/Inline	G 4703	1	STK	1220	12 058 98	L
Utgangsplugg 3-Pol For Coline/Inline	G 4713	1	STK	1220	12 059 00	L
Tilførselsledning 3-Pol, 300mm	G 4733	1	STK	7514	12 059 03	
Tilførselsledning 3-Pol, 450mm	G 4743	1	STK	7514	12 059 04	
Utgjenningsstykke For Uttaksboks Standard Utstyr	G 3560	1	STK	7514	12 059 48	
Koblingsboks	L 6716	1	STK	7514	12 784 95	
Dobbelt Uttaksboks Rs16 Elko	L 626	25	STK	1220	12 845 22	L
Kombiramme RS16 Elko	L 692	1	STK	1220	12 845 21	L



Elko Kombiramme 120mm for BR 70/170	1	STK	1220	12 845 26	L
Koblingsboks H=70mm Br Netway	1	STK	1220	12 784 96	L
Elko Kombiramme 100mm for BR70/130	1	STK	1220	12 845 24	L

Føringskanaler, LF

Fabrikat: Tehalit

Kanaler fra og med 30x60mm leveres standard med 4 stk kabelholdere pr. lengde à 2 mtr. Spesiallengder samt halogenfri utførelse leveres på forespørsel.

Minikanal LF med tape

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Minikanal m/tape 10x10mm PH	2	MTR	7514	12 748 50	
Minikanal m/tape 15x15mm PH	2	MTR	7514	12 748 52	
Minikanal m/tape 20x20mm PH	2	MTR	7514	12 748 53	
Minikanal m/tape 20x35mm PH	2	MTR	7514	12 748 54	
Minikanal m/tape 30x30mm PH	2	MTR	7514	12 748 55	

Føringskanaler PVC, LF



Beskrivelse	Mål	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Tehalit. LF føringskanaler						
Kanaler fra og med 30x60mm leveres standard med 4 stk kabelholdere						
Alle formdeler kan bestilles						
Polarhvit farge, lengde 2m.						
Komplett med underdel og lokk.						
Føringskanal LF 15015-0 hvit	15 x 15 mm	2	MTR	1220	12 785 16	L
Føringskanal LF 20035-0 PH	20 x 35 mm	2	MTR	1220	12 785 02	L
Føringskanal LF 40090-0 PH	40 x 90 mm	2	MTR	1220	12 785 08	L
Føringskanal LF 40110-0 PH	40 x 110 mm	2	MTR	7514	12 007 86	

L = Sentrallager

Gruppe 12

Januar 2014

Side 87



Beskrivelse	Mål	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Endestykke LF20035/36 M6143		1	STK	7514	12 787 01	
Endestykke LF40090 M5453		1	STK	7514	12 786 34	
Flatvinkel LF40090 M5455		1	STK	7514	12 786 36	

Føringskanal, LFH halogenfri

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Tehalit. LFH føringskanaler halogenfrie.					
Polarhvit farge, lengde 2m					
Ingen korrasive gasser ved brann.					
Passer bra til utebruk grunnet høy UV beskyttelse og gode temperaturegenskaper.					
Føringskanal 18x19mm halogenfri PH	72	MTR	7514	12 060 10	
Føringskanal 30x45mm halogenfri PH	32	MTR	1220	12 060 11	L
Føringskanal 40x57mm halogenfri PH	24	MTR	7514	12 060 12	
Føringskanal 40x57mm halogenfri 2 kammer PH	24	MTR	7514	12 060 13	
Føringskanal 60x90mm halogenfri PH	12	MTR	7514	12 060 14	
Føringskanal 60x110mm halogenfri PH	2	MTR	7514	12 060 15	

Føringskanal LF plus

Fabrikat Tehalit

LF plus polarhvit (RAL9010) leveres i lengder å 2 m.

Leveres komplett m/lokk, integrerte skjøtelasker og ledningsklammer.

LF plus er dekket med plastfolie som beskyttelse ved transport og montasje.

Én formdel kan benyttes til flere kanalbredder.

Føringskanal LF plus

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
KANAL 20x20x2000mm					
Føringskanal 20x20x2000mm	2	MTR	1220	12 015 10	L
Endestykke M7203 LFP20020	5	STK	1220	12 015 30	L
KANAL 30x30x2000mm					
Føringskanal 30x30x2000mm	2	MTR	1220	12 015 11	L
Endestykke M7213 LFP30030	1	STK	1220	12 015 31	L
Flatvinkel LFP30030	1	STK	7514	12 015 40	
T-stykke M7236 LFP30030	1	STK	7514	12 015 50	
KANAL 30x60x2000mm					
Føringskanal 30x60x2000mm	2	MTR	1220	12 015 12	L
Innvendig hjørne M7231 30mm	1	STK	1220	12 015 20	L
Utvendig hjørne M7232 30mm	1	STK	1220	12 015 23	L
Endestykke M7223 LFP30060	2	STK	1220	12 015 32	L
Flatvinkel M7225 LFP30060	1	STK	7514	12 015 41	
Skjøtelask for FP30030/60	1	STK	7514	12 015 26	
KANAL 40x40x2000mm					
Føringskanal 40x40x2000mm	2	MTR	1220	12 015 13	L
Endestykke M7233 LFP40040	1	STK	1220	12 015 33	L
Flatvinkel M7235 LFP40040	1	STK	7514	12 015 42	
T-stykke M7246 LFP40040	1	STK	7514	12 015 51	
KANAL 40x60x2000mm					
Føringskanal 40x60x2000mm	2	MTR	1220	12 015 14	L
Endestykke M7243 LFP40060	1	STK	1220	12 015 34	L
Flatvinkel M7245 LFP40060	1	STK	7514	12 015 43	
KANAL 40x90x2000mm					
Føringskanal 40x90x2000mm	2	MTR	1220	12 015 15	L
Innvendig hjørne M7241 40mm	1	STK	1220	12 015 21	L
Utvendig hjørne M7242 40mm	1	STK	1220	12 015 24	L
Endestykke LFP40090PH	1	STK	7514	12 015 35	
Flatvinkel for LFP40090PH	1	STK	7514	12 015 44	
Skjøtelask LF PLUS 40mm	1	STK	7514	12 015 27	
KANAL 60x60x2000mm					
Føringskanal 60x60x2000mm	2	MTR	7514	12 015 16	
Endestykke LFP60060PH	1	STK	7514	12 015 36	
T-stykke M7266 60mm bredde	1	STK	7514	12 015 52	
Ledningsklammer for LFP30/40/60060	1	STK	7514	12 015 55	
KANAL 60x90x2000mm					
Føringskanal 60x90x2000mm	2	MTR	1220	12 015 17	L
Endestykke M7283 LFP60090	1	STK	1220	12 015 37	L
Flatvinkel M7285 LFP60090	1	STK	7514	12 015 46	
T-stykke M7286 90mm bredde	1	STK	7514	12 015 53	
Ledningsholder for LFP60110	1	STK	7514	12 015 56	
KANAL 60x110x2000mm					
Føringskanal 60x110x2000mm	2	MTR	7514	12 015 18	
Innvendig hjørne M7261 60mm	1	STK	7514	12 015 22	
Endestykke LFP60110PH	1	STK	7514	12 015 38	
Skjøtelask for LFP60060/90/110	1	STK	7514	12 015 28	

L = Sentrallager

Slisset Ledningskanal

Fabrikat:Tehalit, Farge Grå, Lengde 2m

Slisset Ledningskanal HagerTehalit, BA7

Slisset ledningskanal av hard PVC. Stagg kan brekkes av uten bruk av verktøy - Avrundede kanter - Enkel montering og demontering av lokk. Stagg avstand 12,5 mm - Ledningstversnitt opptil 6mm - Bunnstans i h.h.t. EN 50085 - Tre forhåndsproduserte bunn-stansinger fra kanalbredde 80mm - Kun én ledningsholder for alle kanaldimensjoner. Stagg med to pregede ledningsholder fra kanalhøyde 60mm - Blå kanal for egensikrede anlegg - Selvslukkende i h.h.t. UL94V0 UL listet, CSA listet. Temperaturbestandighet -5 til +60°C Materiale: Hard PVC - Leveringslengde: 2000 mm Leveringsform: Kanalunderdel og lokk - Farge: Grå, tilsvarende RAL7030



Beskrivelse	Type	Utvendig mål HxB	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Slisset ledningskanal,40x25mm	BA740025	40x25 mm	2	MTR	1220	12 856 23	L
Slisset ledningskanal,40x40mm	BA740040	40x40 mm	2	MTR	1220	12 856 24	L
Slisset ledningskanal 60x25mm	BA760025	60x25 mm	2	MTR	1220	12 856 28	L
Slisset ledningskanal,60x40mm	BA760040	60x40 mm	2	MTR	1220	12 856 29	L
Slisset ledningskanal,60x60mm	BA760060	60x60 mm	2	MTR	1220	12 856 30	L
Slisset ledningskanal,60x80mm	BA760080	60x80 mm	2	MTR	1220	12 856 31	L
Slisset ledningskanal,60x100mm	BA760100	60x100 mm	2	MTR	7514	12 856 32	
Slisset ledningskanal,60x120mm	BA760120	60x120 mm	2	MTR	7514	12 856 33	
Slisset ledningskanal 80x25mm	BA780025	80x25 mm	2	MTR	7514	12 856 34	
Slisset ledningskanal 80x40mm	BA780040	80x40 mm	2	MTR	1220	12 856 35	L
Slisset ledningskanal, 80x60mm	BA780060	80x60 mm	2	MTR	1220	12 856 36	L
Slisset ledningskanal, 80x80mm	BA780080	80x80 mm	2	MTR	1220	12 856 37	L
Slisset ledningskanal 80x100mm	BA780100	80x100 mm	2	MTR	7514	12 856 38	
Slisset ledningskanal 80x120mm	BA780120	80x120 mm	2	MTR	1220	12 856 39	L
Slisset ledningskanal,100X60mm	BA7100060	100x60 mm	2	MTR	7514	12 856 40	
Slisset ledningskanal,100X80mm	BA7100080	100x80 mm	2	MTR	7514	12 856 41	
Slisset ledningskanal 100x100mm	BA7100100	100x100 mm	2	MTR	1220	12 856 42	L

Slisset Ledningskanal, halogenfri



Slisset Ledningskanal, halogenfri ABB

Halogenfrie ledningskanaler 4/6 mm, slisset med lokk, material i selvslukkende termoplast, temperatursbeständig fra -45 - +105 °C, 2m lengde, farge grå RAL 7035, RoHS godkjent

Beskrivelse	Mål HxB	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Slisset kanal halogenfri 15x17 grå	17x15 mm	46	MTR	7718	12 350 03	
Slisset kanal halogenfri 25x30 grå	30x25 mm	2	MTR	1276	12 350 05	L
Slisset kanal halogenfri 40x30 grå	30x40 mm	38	MTR	7718	12 350 07	
Slisset kanal halogenfri 60x30 grå	30x60 mm	52	MTR	7718	12 350 09	
Slisset kanal halogenfri 25x40 grå	40x25 mm	2	MTR	1276	12 350 11	L
Slisset kanal halogenfri 40x40 grå	40x40 mm	2	MTR	1276	12 350 13	L
Slisset kanal halogenfri 60x40 grå	40x60 mm	40	MTR	7718	12 350 15	
Slisset kanal halogenfri 80x40 grå	40x80 mm	32	MTR	7718	12 350 17	
Slisset kanal halogenfri 100x40 grå	40x100 mm	24	MTR	7718	12 350 19	
Slisset kanal halogenfri 120x40 grå	40x120 mm	20	MTR	7718	12 350 21	
Slisset kanal halogenfri 25x60 grå	60x25 mm	2	MTR	1276	12 350 23	L
Slisset kanal halogenfri 40x60 grå	60x40 mm	2	MTR	1276	12 350 25	L
Slisset kanal halogenfri 60x60 grå	60x60 mm	2	MTR	1276	12 350 27	L
Slisset kanal halogenfri 80x60 grå	60x80 mm	2	MTR	1276	12 350 29	L
Slisset kanal halogenfri 100x60 grå	60x100 mm	2	MTR	1276	12 350 31	L
Slisset kanal halogenfri 120x60 grå	60x120 mm	14	MTR	7718	12 350 33	
Slisset kanal halogenfri 25x80 grå	80x25 mm	28	MTR	7718	12 350 35	
Slisset kanal halogenfri 40x80 grå	80x40 mm	2	MTR	1276	12 350 37	L
Slisset kanal halogenfri 60x80 grå	80x60 mm	2	MTR	1276	12 350 39	L
Slisset kanal halogenfri 80x80 grå	80x80 mm	2	MTR	1276	12 350 41	L
Slisset kanal halogenfri 100x80 grå	80x100 mm	2	MTR	1276	12 350 43	L
Slisset kanal halogenfri 120x80 grå	80x120 mm	2	MTR	1276	12 350 45	L
Kanallok						
Kanallok halogenfri kanal 15 mm bred		200	MTR	7718	12 350 46	
Kanallok halogenfri kanal 25 mm bred		60	MTR	7718	12 350 47	
Kanallok halogenfri kanal 40 mm bred		40	MTR	7718	12 350 48	
Kanallok halogenfri kanal 60 mm bred		24	MTR	7718	12 350 49	
Kanallok halogenfri kanal 80 mm bred		2	MTR	7718	12 350 50	
Kanallok halogenfri kanal 100 mm bred		48	MTR	7718	12 350 51	
Kanallok halogenfri kanal 120 mm bred		2	MTR	7718	12 350 52	



Slisset Ledningskanal, halogenfri HagerTehalit HNG

Kanaldimensjon i.h.t DIN 43659, Stagg avstand 12,5 mm, Ledningstversnitt opptil 6mm, Bunnstans i.h.t. EN 50085, Selvslukkende i.h.t. UL94 V1, Temperaturbestandighet -25 til +90°C, Materiale: Halogenfri PPO, Leveringslengde: 2000 mm Leveringsform:Kanalunderdel og lokk, Farge:Lysgrå, tilsvarende RAL7035

Beskrivelse	Type	Utv. mål HxB mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Slisset ledningsknal 24X24 Halogenfri	HNG 25025	24x24 mm	2	MTR	1220	12 783 53	L
Slisset ledningsknal 36X24 Halogenfri	HNG 37025	36x24 mm	2	MTR	1220	12 783 54	L
Slisset ledningsknal 36X37 Halogenfri	HNG 37037	36x37 mm	2	MTR	1220	12 784 00	L
Slisset ledningsknal 36X49 Halogenfri	HNG 37050	36x49 mm	2	MTR	7514	12 783 99	
Slisset ledningsknal 49X24 Halogenfri	HNG 50025	49x24 mm	2	MTR	1220	12 783 55	L
Slisset ledningsknal 49X37 Halogenfri	HNG 50037	49x37 mm	2	MTR	1220	12 784 01	L
Slisset ledningsknal 49X49 Halogenfri	HNG 50050	49x49 mm	2	MTR	1220	12 784 02	L
Slisset ledningsknal 49X74 Halogenfri	HNG 50075	49x74 mm	2	MTR	1220	12 784 03	L
Slisset ledningsknal 49X99 Halogenfri	HNG 50100	49x99 mm	2	MTR	1220	12 784 04	L

L = Sentrallager

Gruppe 12

Januar 2014

Side 89

Beskrivelse	Type	Utv. mål HxB mm	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Slisset ledningsknal 49X124 Halogenfri	HNG 50125	49x124 mm	2	MTR	7514	12 784 09	
Slisset ledningsknal 73X36 Halogenfri	HNG 75037	73x36 mm	2	MTR	1220	12 783 56	L
Slisset ledningsknal 73X49 Halogenfri	HNG 75050	73x49 mm	2	MTR	1220	12 784 05	L
Slisset ledningsknal 73X74 Halogenfri	HNG 75075	73x74 mm	2	MTR	1220	12 784 06	L
Slisset ledningsknal 73X99 Halogenfri	HNG 75100	73x99 mm	2	MTR	1220	12 784 07	L
Slisset ledningsknal 73X124 Halogenfri	HNG 75125	73x124 mm	2	MTR	1220	12 784 08	L

Pop-up Uttaksenhet

Uttakseneter for kraft og data

• Patcheledning med fremragende overføringsegenskap med

RJ45 plugg i henhold til IEC/ISO 60603-7 spesifikasjon

i henhold til ISO/IEC 11801 Del 1:1

Farge:

Skalprofil Aluminium natureloksett

Uttak antrasitt

Materiale: Kunststoff, Aluminium

Pop-up uttaksenhet

Beskrivelse

Komplett for montasje i gulv og innredninger. Inkludert montasjeboks/festeramme. 2x enkel stikkontakt, RJ45 Kat6UTP, blindlokk. Bestykkes med 2x enkel stikkontakt alternativt 1x enkel stikk + RJ45.

Pop-Up Boks komplett, Aluminium IP 44

Pakn Enhet St.gr El-nr. L

1 STK 1223 12 641 68 L



Pop-Up, Uttaksenhet, 3x stikkontakt 230V	1	STK	1220	12 174 03	L
Pop-Up, Uttaksenhet, 2x stikk, 2xRJ45 kat.5	1	STK	7514	12 174 04	
Pop-Up, Uttaksenhet, 3x stikk, 2xRJ45 kat.5	1	STK	7514	12 174 05	
Pop-Up, Uttaksenhet, 2x230V, 2xRJ45, 1xVGA	1	STK	7514	12 177 07	
Hullsag, Ø 102mm for POP-UP uttaksenhet	1	STK	7514	12 174 06	
Uttaksenhet, 5 stikkontakter, 1 bryter, 2xRJ45, 3m ledning	1	STK	7514	12 174 02	

Ledningsholder, slisset VK-flex, halogenfri

Fabrikat Tehalit

Halogenfri trådbundtsholder

farge lysgrå RAL7035

lengder à 500 mm, (VK-flex 10 lengde = 250 mm.)

Temperaturbestandig fra -25°C til 90°C, selvschlussende i h.h.t. UL 94 V0

Leveres med dobbeltsidig tape.



Ledningsholder, slisset VK-flex, halogenfri

Type	HxBxL	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
VK-FLEX 10 Selvklebende, L2212	15x11x250mm	1	STK	7514	12 786 95	
VK-FLEX 20 Selvklebende, L2222	21x23x500mm	1	STK	1220	12 786 96	L
VK-FLEX 30 Selvklebende, L2232	31x33x500mm	1	STK	1220	12 786 97	L
VK-FLEX 40 Selvklebende, L2242	45x43x500mm	1	STK	1220	12 786 94	L

Føringskanal på rull

Fabrikat Tehalit

LFR leveres i dispensorpakning à 20 m, farge polarvit RAL9010 PVC. Kanal og lokk leveres i ett stykke. Brudsikker hengsling av myk PVC. Dobbeltsgid tape og bunnstansing.



Føringskanal på rull

Beskrivelse	Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Kanal på rull 7x12mm	LFR 7012	1	STK	7514	12 015 00	
Kanal på rull 15x15mm	LFR 15015	1	STK	1220	12 015 01	L
Kanal på rull 20x20mm	LFR 20020	1	STK	1220	12 015 02	L
Kanal på rull 20x35mm	LFR 20035	1	STK	1220	12 015 03	L



Kuttetang	L 5561	1	STK	1220	88 150 98	L
-----------	--------	---	-----	------	-----------	---

Gulvkanaler

2 m lengde - grå

Gulvkanaler

Type	H x B	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Gulvkanal PC 12-50	12 x 50	2	MTR	1244	12 850 71	
Gulvkanal PC 18-75	18 x 75	2	MTR	1244	12 850 72	L
Gulvkanal PC 25-100	25 X 100	2	MTR	1244	12 850 80	L

Minikanaler Panduit

Minikanalsystem med integrert lokk, og tilbehør som gjør minikanalene til et komplett system for kabelmontasje. Beregnet for montering av datakabler og lignende. Dobbeltsidig tape på baksiden for enklere montering. Festes i tillegg i hver ende med skruer. Leveres i lenger a 2 m.

Fabrikat: Panduit

Minikanaler-LD Panduit

Beskrivelse	Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Minikanal						
Minikanal LD3AW2 12x20 mm		2	MTR	1221	12 831 00	L
Minikanal LD5AW2 15x26 mm		2	MTR	1221	12 831 01	L
Minikanal LD10AW2 24x38 mm		2	MTR	1221	12 831 02	L
Tilbehør						
Skjøtestykke LD3	CF3AW-E	20	STK	1221	12 831 07	L
Skjøtestykke LD5	CF5AW-E	20	STK	1221	12 831 08	L
Skjøtestykke LD10 CF10AW-X	CF10AW-X	10	STK	1221	12 831 09	L
Inngangsende tak, ,LD3	DCF3AW-X	10	STK	1221	12 831 13	
Inngangsende tak, ,LD5	DCF5AW-X	10	STK	1221	12 831 14	L
Inngangsende tak, ,LD10	DCF10AW-X	10	STK	1221	12 831 15	
Endestykke,LD3	ECF3AW-E	20	STK	1221	12 831 19	L
Endestykke,LD5	ECF5AW-E	20	STK	1221	12 831 20	L
Endestykke,LD10	ECF10AW-X	10	STK	1221	12 831 21	L
Innvendig hjørne, ,LD3	ICF3AW-E	20	STK	1221	12 831 25	L
Innvendig hjørne, ,LD5	ICF5AW-E	20	STK	1221	12 831 26	L
Innvendig hjørne, ,LD10	ICF10AW-X	10	STK	1221	12 831 27	L
Utvendig hjørne LD3	OCF3AW-E	20	STK	1221	12 831 31	L
Utvendig hjørne LD5	OCF5AW-E	20	STK	1221	12 831 32	L
Utvendig hjørne LD10	OCF10AW-X	10	STK	1221	12 831 33	L
T-stykke LD3	TF3AW-E	20	STK	1221	12 831 46	L
T-stykke LD5	TF5AW-E	20	STK	1221	12 831 47	L
T-stykke LD10	TF10AW-X	10	STK	1221	12 831 48	L
Vinkel 90,LD3	RAF3AW-E	20	STK	1221	12 831 37	L
Vinkel 90,LD5	RAF5AW-E	20	STK	1221	12 831 38	L
Vinkel 90,LD10	RAF10AW-X	10	STK	1221	12 831 39	L

Kanaler, Maxeta

Installasjonskanaler, LOGIX

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
UNIVERSAL KANAL 100x50 HVIT PVC					
Logix Univesal Underdel 100X50 Ph (2m)	2	MTR	1223	12 990 64	L
Logix Underdel 100X50, Ph, 3m	3	MTR	1223	12 990 65	L



Endestykke 100X50, Ph 10 STK 1223 12 990 69 L



Innvendig hjørne 100x50 10 STK 1223 12 990 66 L



Utvendig hjørne 100x50 10 STK 7516 12 990 67



L = Sentrallager

Gruppe 12

Januar 2014

Side 91



Beskrivelse

Flatvinkel 100x50
Skjøtestykke 100x50

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
10	STK	1223	12 990 68	L
10	STK	7516	12 990 73	



LOGIX 45 85x50, KANALER OG TILBEHØR

Logix 45 underdel 85X50mm (2m)

2	MTR	1223	12 990 25	L
---	-----	------	-----------	---



Invendig hjørne justerbart 85x50 mm

10	STK	1223	12 990 26	L
----	-----	------	-----------	---



Utvendig hjørne justerbart 85x50mm

10	STK	1223	12 990 27	L
----	-----	------	-----------	---



Flatvinkel 85x50 mm

10	STK	1223	12 990 28	L
----	-----	------	-----------	---



Endestykke 80x50 mm

10	STK	1223	12 990 29	L
----	-----	------	-----------	---

Veggflens 85x50

1	STK	7516	12 641 76	
---	-----	------	-----------	--

Skjøtestykke 85x50 mm

5	STK	1223	12 641 72	L
---	-----	------	-----------	---

Logix T- avgrening 85X50 Ph

1	STK	1223	12 990 53	L
---	-----	------	-----------	---


Logix Utjevningsstykke for 85X50 Ph

1	STK	7516	12 990 10	
---	-----	------	-----------	--



Logix 45 Underdel 85X50mm(3m)

3	MTR	1223	12 990 19	L
---	-----	------	-----------	---



LOGIX 45 130x50, KANALER OG TILBEHØR

Logix 45 underdel, 130X50mm (2m)

2	MTR	1223	12 990 30	L
---	-----	------	-----------	---



Logix 45 Underdel ,130X50M(3m)

3	MTR	1223	12 990 18	L
---	-----	------	-----------	---



Lokk Logix 45mm PH

2	MTR	1223	12 990 45	L
---	-----	------	-----------	---



Veggflens 130x50 mm

20	STK	1223	12 641 77	L
----	-----	------	-----------	---



LOGIX UNIVERSAL 130x50, KANALER OG TILBEHØR

Logix universal underdel 130x50mm (3m)

3	MTR	1223	12 990 14	L
---	-----	------	-----------	---

L = Sentrallager

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
T-stykke til Logix 130X50	1	STK	1223	12 990 55	L
Logix Utjevningstykke for 130X50 Ph	1	STK	1223	12 990 11	L

12



Logix Universal underdel, 130X50mm (2m)	2	MTR	1223	12 990 61	L
---	---	-----	------	-----------	---



Lokk, Logix universal 80 mm (2m) Skillevegg PVC 50mm	2	MTR	1223	12 990 63	L
	2	MTR	1223	12 990 47	L



Invendig hjørne justerbart 130x50mm	8	STK	1223	12 990 31	L
-------------------------------------	---	-----	------	-----------	---



Utvendig hjørne justerbart 130x50mm Flatvinkel 130x50 mm	8	STK	1223	12 990 32	L
	4	STK	7516	12 990 33	



Endestykke 130x50 mm Skjøtestykke 130x50 mm	10	STK	1223	12 990 34	L
	10	STK	1223	12 641 74	L



Logix universal festeramme 1 hull 80mm PH Logix universal festeramme 2 hull 80mm PH Logix universal festeramme 3 hull 80mm PH	10	STK	1223	12 990 70	L
	5	STK	1223	12 990 71	L
	5	STK	1223	12 990 72	L



Logix universal festeramme 60mm innfesting	5	STK	1223	12 990 76	L
--	---	-----	------	-----------	---



Tilbehør installasjonskanal Logix



Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
BOKSER					
Universal boks enkel 60mm komlett Strekklaster for universal boks (48173)	1	STK	7516	12 861 96	
	10	STK	7516	12 990 78	


























STIKKONTAKTER					
Enkel stikk m/jord og barnevvern Hvit	1	STK	1223	12 861 21	L
Enkel stikk m/jord og barnevvern	1	STK	7516	12 861 28	



2-veis stikk M/Jord Bv, Hvit	1	STK	1223	12 861 29	L
------------------------------	---	-----	------	-----------	---



L = Sentrallager

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
 Dobbelt stikk, Merket " DATA "	1	STK	7516	12 861 91	
 Trippel stikkontakt med jord, barnevern	1	STK	1223	12 861 26	L
 Trippel stikkontakt med jord, barnevern Merket " DATA " Fire-veis stikk m/jord og barnevern	1	STK	7516	12 861 92	
 Universal kanal stikk 2-veis	5	STK	1223	12 861 93	L
 Universal kanal stikk 3-veis Strekkavlaster for kanalstikk	1	STK	1223	12 861 94	L
 TILBEHØR Blindlokke 1 modul	1	STK	1223	12 861 53	L
 Blindlokke 2 modul	1	STK	1223	12 861 54	L
 Enkel Kombiramme 2 mod	1	STK	7516	14 008 12	
 TELEFON/DATA RJ45 1X8 Cat.6 UTP, 1 mod.	1	STK	1223	12 861 44	L
 RJ45 Kat 6A STP, 1 mod.	1	STK	1223	12 861 99	L
 Normaklipp (låsebrikke for kontakter i Logix kanal)	15	PR	1223	12 990 49	L
 Festeramme 2XRJ45 for AT&T/Lucent/Avaya/Systimax	10	STK	1223	12 862 31	L
 Festeramme keystone 1x8 RJ45	10	STK	7516	12 862 34	
 Radio/TV 10db(Inn) med Endemotstand	1	STK	7516	12 861 51	
 Mosaic USB lader enkel 5V 750mA	10	STK	1223	12 862 38	L
 Mosaic USB lader dobbel 5V 1500mA	5	STK	1223	12 862 36	L
 Mosaic VGA 15 pin 1 mod. m/15cm skjøt	1	STK	1223	12 862 22	L
 Mosaic Display Port 1.2 m/15cm skjøt 1M	1	STK	1223	12 862 33	L
 Mosaic HDMI type A 1 mod. m/15cm skjøt	1	STK	1223	12 862 24	L
 Mosaic Minijack 3,5mm 1 mod. m/15cm skjøt	1	STK	7516	12 862 37	
 Bevegelsesføler 1000w (500VA)	1	STK	7516	12 861 89	
 Touch Dimmer 40-300VA	1	STK	7516	12 861 84	
 BRYTERE KANAL 1 pol bryter, 10A, 2 moduler	1	STK	7516	12 861 03	
 Endevender 10A, 2 moduler	1	STK	7516	12 861 04	
 1 pol bryter, 16A, 1 modul	1	STK	1223	12 861 00	L
 1-Pol Bryter/Endev. 20A 1mod	1	STK	7516	12 861 13	
 2 pol bryter, 20A, 2 moduler	1	STK	7516	12 861 16	
 Minikanal, KEVA					
 Beskrivelse Keva 22X12 PH, Kanal	2	MTR	1223	12 983 14	L
 Keva 22X12 Ph, Kanal M/Sk.Vegg	2	MTR	7516	12 983 15	
 Keva 22X12 PH, Innv, hjørne	1	STK	7516	12 983 16	
 Keva 22X12 PH, Utv, hjørne	1	STK	7516	12 983 17	
 Keva 22X12 PH, Flatvinkel	1	STK	7516	12 983 18	
 Keva 22X12 PH, Endestykke	1	STK	7516	12 983 19	
 Keva 22X12 PH, T-stykke	1	STK	7516	12 983 21	
 Keva 32X12 PH, Kanal/løkk	2	MTR	7516	12 983 30	
 Keva 32X12 PH, Endestykke	1	STK	7516	12 983 35	

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Keva 32X12 Ph Kanal/lok med skillevegg	2	MTR	1223	12 983 31	L
Keva 32X15 PH, Kanal/lok med skillevegg	2	MTR	1223	12 983 45	L
Keva 32X15 PH, Endestykke	1	STK	7516	12 983 49	
Keva 50X15 PH, Kanal/lok med skillevegg	2	MTR	1223	12 983 60	L
Keva 50X15 PH, Endestykke	1	STK	7516	12 983 65	
Keva 50X20 PH, Kanal/lok med skillevegg	2	MTR	7516	12 983 75	
Keva 50X20 PH, Endestykke	1	STK	7516	12 983 80	
Keva 75X20 PH, Kanal/lok med skillevegg	2	MTR	7516	12 983 90	
Keva 75X20 PH, Endestykke	1	STK	7516	12 983 95	
Keva 75X20 Ph Kanal/lok med 3 skillevegger	2	MTR	1223	12 983 91	L
KEVA - GULV OG TAKLISTER					
Keva 80X20 PH, Kanal	2	MTR	7516	12 986 60	



Keva 80X20 PH, Innv, hjørne 5 STK 7516 12 986 64



Keva 80X20 PH, Utv, hjørne 5 STK 7516 12 986 65
Keva 80X20 PH, Endestykke H / V 10 STK 7516 12 986 66



Keva 80X20 MOSAIC 45, 1 Hull 10 STK 7516 12 986 71
Keva 80X20 MOSAIC 45, 2 Hull 5 STK 7516 12 986 72

Hjørnekanal, KEVA

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
KEVA 30X30					
Keva 30X30 Ph Hjørneprofil 2,4 M	1	STK	7516	12 986 30	
Keva 30X30 Ph Innvendig hjørne/Flatvinkel	1	STK	7516	12 986 31	
Keva 30X30 Ph Utvendig hjørne	1	STK	7516	12 986 32	
Keva 30X30 Ph Innvendig hjørne 3D	1	STK	7516	12 986 33	
KEVA 80X80					
Keva 80X80 Ph Hjørneprofil 2,4 M	1	STK	7516	12 986 40	
Keva 80X80 Ph Mosaic 45 1 Hull festeramme	1	STK	7516	12 986 42	
Keva 80X80 Ph Endekappe	1	STK	7516	12 986 43	
Keva 80X80 Ph Innvendig hjørne/Flatvinkel	1	STK	7516	12 986 44	
Keva 80X80 Ph Utvendig hjørne	1	STK	7516	12 986 45	
Keva 80X80 Ph Knagg, 5 stk	1	STK	7516	12 986 48	

Minikanal, VIADIS

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
VIADIS kabelføringskanal 10x10 PH	2	MTR	1223	12 984 90	L



VIADIS kabelføringskanal 16x12,5 PH	2	MTR	1223	12 984 92	L
VIADIS kabelføringskanal 16x16 PH	2	MTR	7516	12 984 10	
Viadis 16x16 PH, Kanal/Lokk	20	STK	7516	12 984 11	
Viadis 16x16 PH, Justerbart innv. hjørne	20	STK	7516	12 984 12	
Viadis 16x16 PH, Justerbart utv.hjørne	20	STK	7516	12 984 13	
Viadis 16x16 PH, Flatvinkel	20	STK	7516	12 984 14	
Viadis 16x16 PH, Endestykke	20	STK	7516	12 984 14	




Beskrivelse
VIADIS kabelføringskanal 25x16 PH

	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
Viadis 25x16 PH, Kanal/Lokk	2	MTR	1223	12 984 20	L
Viadis 25x16 PH, Justerbart innv. hjørne	20	STK	7516	12 984 21	
Viadis 25x16 PH, Justerbart utv. hjørne	20	STK	7516	12 984 22	
Viadis 25x16 PH, Flatvinkel	20	STK	7516	12 984 23	
Viadis 25x16 PH, Endestykke	20	STK	7516	12 984 24	
Viadis 25x16 PH, Dekk flens	1	STK	7516	12 984 25	
Viadis 25x16 PH, T-Stykke	1	STK	7516	12 984 26	
Viadis 25x16 PH, Krage	1	STK	7516	12 984 27	


VIADIS kabelføringskanal 32x16 PH

Viadis 32x16 PH, Kanal/Lokk	2	MTR	1223	12 984 30	L
Viadis 32x16 PH, Justerbart innv. hjørne	20	STK	7516	12 984 31	
Viadis 32x16 PH, Justerbart utv. hjørne	20	STK	7516	12 984 32	
Viadis 32x16 PH, Flatvinkel	20	STK	7516	12 984 33	
Viadis 32x16 PH, Endestykke	20	STK	7516	12 984 34	
Viadis 32x16 PH, Dekk flens	1	STK	7516	12 984 35	
Viadis 32x16 PH, T-Stykke	1	STK	7516	12 984 36	
Viadis 32x16 PH, Krage	1	STK	7516	12 984 37	


VIADIS kabelføringskanal 25x25 PH

Viadis 25x25 PH, Kanal/Lokk	2	MTR	1223	12 984 40	L
Viadis 25x25 PH, Justerbart innv. hjørne	20	STK	7516	12 984 41	
Viadis 25x25 PH, Justerbart utv. hjørne	20	STK	7516	12 984 42	
Viadis 25x25 PH, Flatvinkel	20	STK	7516	12 984 43	
Viadis 25x25 PH, Endestykke	20	STK	7516	12 984 44	
Viadis 25x25 PH, dekk flens	1	STK	7516	12 984 45	
Viadis 25x25 PH, T-Stykke	1	STK	7516	12 984 46	
Viadis 25x25 PH, Krage	1	STK	7516	12 984 47	


VIADIS kabelføringskanal 40x25 PH

Viadis 40x25 PH, Kanal/Lokk	2	MTR	1223	12 984 50	L
Viadis 40x25 PH, Justerbart innv. hjørne	20	STK	7516	12 984 51	
Viadis 40x25 PH, Justerbart utv. hjørne	20	STK	7516	12 984 52	
Viadis 40x25 PH, Flatvinkel	20	STK	7516	12 984 53	
Viadis 40x25 PH, Endestykke	20	STK	7516	12 984 54	
Viadis 40x25 PH, Dekk flens	1	STK	7516	12 984 55	
Viadis 40x25 PH, T-Stykke	1	STK	7516	12 984 56	
Viadis 40x25 PH, Krage	1	STK	7516	12 984 57	


VIADIS kabelføringskanal 40x40 PH

Viadis 40X40 PH, Kanal/Lokk	2	MTR	7516	12 984 80	
Viadis 40X40 PH, Justerbart innv. hjørne	1	STK	7516	12 984 81	
Viadis 40X40 PH, Justerbart utv. hjørne	1	STK	7516	12 984 82	
Viadis 40X40 PH, Flatvinkel	1	STK	7516	12 984 83	
Viadis 40X40 PH, Endestykke	1	STK	7516	12 984 84	


VIADIS kabelføringskanal 60x25 PH

Viadis 60x25 PH, Kanal/Lokk	2	MTR	1223	12 984 60	L
Viadis 60x25 PH, Justerbart innv. hjørne	20	STK	7516	12 984 61	
Viadis 60x25 PH, Justerbart utv. hjørne	20	STK	7516	12 984 62	
Viadis 60x25 PH, Flatvinkel	20	STK	7516	12 984 63	
Viadis 60x25 PH, Endestykke	20	STK	7516	12 984 64	
Viadis 60x25 PH, Dekk flens	1	STK	7516	12 984 65	
Viadis 60x25 PH, T-Stykke	1	STK	7516	12 984 66	
Viadis 60x25 PH, Krage	1	STK	7516	12 984 67	


VIADIS kabelføringskanal 60x40 PH

Viadis 60x40 PH, Kanal/Lokk	2	MTR	1223	12 984 94	L
Viadis 60x40CF(1) PH, Kanal m.en skillevegg/Lokk	2	MTR	7516	12 984 93	
Viadis 60x40 PH, Justerbart innv. hjørne	10	STK	7516	12 984 95	
Viadis 60x40 PH, Justerbart utv. hjørne	10	STK	7516	12 984 96	
Viadis 60x40 PH, Flatvinkel	20	STK	7516	12 984 97	
Viadis 60x40 PH, Endestykke	20	STK	7516	12 984 98	
Viadis 60x40 PH, Dekk flens	1	STK	7516	12 984 99	
Viadis 60x40 PH, T-Stykke	1	STK	7516	12 985 00	


VIADIS kabelføringskanal 60x60 PH

Viadis 60x60 PH, Kanal/Lokk	2	MTR	1223	12 985 30	L
Viadis 60x60 PH, Justerbart innv. hjørne	1	STK	7516	12 985 31	
Viadis 60x60 PH, Justerbart utv. hjørne	1	STK	7516	12 985 32	
Viadis 60x60 PH, Flatvinkel	1	STK	7516	12 985 33	
Viadis 60x60 PH, Endestykke	1	STK	7516	12 985 34	
Viadis 60x60 PH, Dekk flens	1	STK	7516	12 985 35	
Viadis 60x60 PH, T-Stykke	1	STK	7516	12 985 36	
Viadis 60x60 PH, Krage	1	STK	7516	12 985 37	


VIADIS kabelføringskanal 80x25 PH

Viadis 80X25 PH, Kanal/Lokk	2	MTR	7516	12 984 70	
Viadis 80X25 PH, Justerbart innv. hjørne	1	STK	7516	12 984 71	
Viadis 80X25 PH, Justerbart utv. hjørne	1	STK	7516	12 984 72	
Viadis 80X25 PH, Flatvinkel	1	STK	7516	12 984 73	
Viadis 80X25 PH, Endestykke	1	STK	7516	12 984 74	
Viadis 80x25 PH, Dekk flens	1	STK	7516	12 984 75	
Viadis 80x25 PH, T-Stykke	1	STK	7516	12 984 76	
Viadis 80x25 PH, Krage	1	STK	7516	12 984 77	


VIADIS kabelføringskanal 90x40 PH

Viadis 90x40 PH, Kanal/Lokk	2	MTR	1223	12 985 40	L
Viadis 90x40 PH, Justerbart innv. hjørne	1	STK	7516	12 985 41	
Viadis 90x40 PH, Justerbart utv. hjørne	1	STK	7516	12 985 42	
Viadis 90x40 PH, Flatvinkel	1	STK	7516	12 985 43	
Viadis 90x40 PH, Endestykke	1	STK	7516	12 985 44	
Viadis 90x40 PH, Skillevegg	1	STK	7516	12 990 23	

L = Sentrallager

Beskrivelse	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
VIADIS kabelføringskanal 90x60 PH					
Viadis 90X60 PH, Kanal/Lokk	2	MTR	7516	12 985 91	
Viadis 90X60 PH, Justerbart innv. hjørne	1	STK	7516	12 985 92	
Viadis 90X60 PH, Justerbart utv. hjørne	1	STK	7516	12 985 93	
Viadis 90X60 PH, Flatvinkel	1	STK	7516	12 985 94	
Viadis 90X60 PH, Endestykke	1	STK	7516	12 988 29	
Viadis 90x60 PH, Dekk flens	1	STK	7516	12 995 24	
VIADIS kabelføringskanal 90x80 PH					
Viadis 90x80 PH, Kanal/Lokk	1	MTR	7516	12 995 41	
Viadis 90x80 PH, Justerbart utv. hjørne	1	STK	7516	12 995 43	
Viadis 90x80 PH, Endestykke	1	STK	7516	12 995 45	
VIADIS kabelføringskanal 120x40 PH					
Viadis 120X40 PH, Kanal/Lokk	2	MTR	7516	12 985 54	
Viadis 120X40 PH, Justerbart innv. hjørne	1	STK	7516	12 985 55	
Viadis 120X40 PH, Justerbart utv. hjørne	1	STK	7516	12 985 56	
Viadis 120X40 PH, Flatvinkel	1	STK	7516	12 985 57	
Viadis 120X40 PH, Endestykke	1	STK	7516	12 987 74	
VIADIS kabelføringskanal 120x60 PH					
Viadis 120X60 PH, Kanal/Lokk	2	MTR	7516	12 986 03	
Viadis 120X60 PH, Justerbart innv. hjørne	1	STK	7516	12 986 04	
Viadis 120X60 PH, Justerbart utv. hjørne	1	STK	7516	12 986 05	
Viadis 120X60 PH, Flatvinkel	1	STK	7516	12 986 06	
Viadis 120X60 PH, Endestykke	1	STK	7516	12 986 07	
Viadis 120x60 PH, Krage	1	STK	7516	12 984 49	
VIADIS kabelføringskanal 120x80 PH					
Viadis 120X80 PH, Kanal/Lokk	2	MTR	7516	12 995 49	
Viadis 120X80 PH, Justerbart innv. hjørne	1	STK	7516	12 995 50	
Viadis 120X80 PH, Justerbart utv. hjørne	1	STK	7516	12 995 51	
Viadis 120X80 PH, Flatvinkel	1	STK	7516	12 995 52	
VIADIS kabelføringskanal 150x40 PH					
Viadis 150X40 PH, Kanal/Lokk	2	MTR	7516	12 985 78	
Viadis 150X40 PH, Justerbart innv. hjørne	1	STK	7516	12 985 79	
Viadis 150X40 PH, Justerbart utv. hjørne	1	STK	7516	12 985 80	
Viadis 150X40 PH, Flatvinkel	1	STK	7516	12 985 81	
Viadis 150X40 PH, Endestykke	1	STK	7516	12 985 82	
VIADIS kabelføringskanal 150x60 PH					
Viadis 150X60 PH, Kanal/Lokk	2	MTR	7516	12 995 30	
Viadis 150X60 PH, Justerbart innv. hjørne	1	STK	7516	12 995 31	
Viadis 150X60 PH, Justerbart utv. hjørne	1	STK	7516	12 995 32	
Viadis 150X60 PH, Flatvinkel	1	STK	7516	12 995 33	
Viadis 150X60 PH, Endestykke	1	STK	7516	12 995 34	
VIADIS kabelføringskanal 150x80 PH					
Viadis 150X80 PH, Kanal/Lokk	2	MTR	7516	12 995 55	
Viadis 150X80 PH, Justerbart innv. hjørne	1	STK	7516	12 995 56	
Viadis 150X80 PH, Justerbart utv. hjørne	1	STK	7516	12 995 57	
Viadis 150X80 PH, Flatvinkel	1	STK	7516	12 995 58	
Viadis 150X80 PH, Endestykke	1	STK	7516	12 995 59	
VIADIS kabelføringskanal 200x60 PH					
Viadis 200X60 PH, Kanal/Lokk	2	MTR	7516	12 995 36	
Viadis 200X60 PH, Justerbart innv. hjørne	1	STK	7516	12 995 37	
Viadis 200X60 PH, Justerbart utv. hjørne	1	STK	7516	12 995 38	
Viadis 200X60 PH, Endestykke	1	STK	7516	12 995 39	
Viadis 200X60 PH, Dekk Flens	1	STK	7516	12 995 40	
VIADIS kabelføringskanal 200x80 PH					
Viadis 200x80 PH, Kanal/Lokk	2	MTR	7516	12 995 61	
Viadis 200x80 PH, Justerbart innv. hjørne	2	STK	7516	12 995 62	
Viadis 200x80 PH, Endestykke	1	STK	7516	12 995 64	

Gulvkanal, PVC

Beskrivelse

Gulvkanal 50X12mm grå med 2 stk skillevegger
Gulvkanal 75X18mm grå med 2 stk skillevegger

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
2	MTR	1223	12 984 05	L
2	MTR	1223	12 984 06	L



Gulvkanal, Aluminium

Beskrivelse

Gulvkanal, komplett 160x17mm 2 meter
Gulvkanal, underdel 160x17mm, natureloksett 4 meter
Gulvkanal, overdel 160x17mm, natureloksett 4 meter

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
2	STK	1223	12 984 09	L
4	MTR	1223	12 984 08	L
4	MTR	1223	12 984 07	L



Nedføringsrør, Aluminium

Beskrivelse

Nedføringsrør for disk/kasse komplett med profil/lokk, skillevegg, bordfeste, spennel, dekkflens og skruer.
Leveres i komplett enhet av 3m lengde (Ø70mm).
Nedføringsstav eloksett komplett
Nedføringsstav hvit komplett

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
1	STK	7516	12 641 69	
1	STK	7516	12 641 70	

Dobel stekovnstikkontakt



Beskrivelse

Dobel stekovnstikk
Hvitlakkert aluminium
Dobel stekovnstikk m/16A sikring

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
------	-------	-------	--------	---

1	STK	1223	12 641 73	L
---	-----	------	-----------	---

Kanaler OBO Bettermann



Minikanal WDK

Beskrivelse

Minikanal WDK 10020 Renhvit 2M
Minikanal WDK 15015 Renhvit 2m
Minikanal WDK 15030 Renhvit 2m
Minikanal WDK 20020 Renhvit 2m
Minikanal WDK 25040 Renhvit 2m
Minikanal WDK 40040 Renhvit 2m
Minikanal WDK 40060 Renhvit 2m
Endestykke WDK/HE 4060
Minikanal WDK 40090 Renhvit 2m
Minikanal WDK 60060 Renhvit 2m

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
------	-------	-------	--------	---

2	MTR	1243	12 053 15	L
---	-----	------	-----------	---

2	MTR	1243	12 053 50	L
---	-----	------	-----------	---

2	MTR	1243	12 053 51	L
---	-----	------	-----------	---

2	MTR	1243	12 053 52	L
---	-----	------	-----------	---

2	MTR	1243	12 053 53	L
---	-----	------	-----------	---

2	MTR	1243	12 053 55	L
---	-----	------	-----------	---

2	MTR	1243	12 053 56	L
---	-----	------	-----------	---

1	STK	1243	12 053 72	
---	-----	------	-----------	--

2	MTR	1243	12 053 57	
---	-----	------	-----------	--

2	MTR	1243	12 053 58	
---	-----	------	-----------	--



Installasjonskanal GK

Beskrivelse

Kanal GK-70110RW 70x110x2000 ren hvit
Kanal GK-70130RW 70x130x2000 ren hvit
Kanallok GK-OTGRW 80x2000 ren hvit

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
------	-------	-------	--------	---

2	MTR	1243	12 191 00	
---	-----	------	-----------	--

2	MTR	1243	12 191 04	
---	-----	------	-----------	--

2	MTR	1243	12 191 75	
---	-----	------	-----------	--

Gulvbokser

Gulvbokser UFB/OptiLine, Schneider

UFB-700M og UFB-900M

En solid boks med løs montasjeramme med tre montasjefronter (som UFB- 700) tilpasset Thorsman serviceinnhold type CYB og CAN. Dybde med uttak er 155 mm. Lokket er solid og kan belegges med materialer som tre, stein etc.

Belegningsdybde 15 og 25 mm. Lokket har luke for utløp av kabel.

UFB-140M

Boksen har fast montasjeramme tilpasset Thorsman serviceinnhold type CYB og CAN. Dybde med uttak er 90 mm. Boksens kabelløp er også tilpasset sliisset slange TTP-FC2 for enkel tilknytning til Thorsman Møbelbokser. Lokket kan ikke belegges med annet materiale, og leveres kun i rustfritt stål.

Beskrivelse

UFB-700M gulvboks 15mm komplett
Gulvboks UFB-700 grå komplett
Gulvboks UFB-900M 15mm komplett
UFB-IG 70/110 mm Innstøpningsboks
UFB-IG 110/150 mm Innstøpningsboks
Røradapter UFB-AP
Monteringsplate UFB-MP/UFB 900
OL50 Gulvboks 4 moduler metall
OL50 Gulvboks 8 moduler metall
OL50 Just.fot innst.boks 4stk
OL50 Innstøpn.boks 8 moduler
OL50 Innstøpn.boks 4 moduler
OL50 Mont.-boks 8mod Hulldekke
OL50 Reduksjonsmuffe 2x20 mm
OL50 Red.muffe 1x25/32/40/50mm

Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
------	-------	-------	--------	---

1	STK	1236	12 767 57	L
---	-----	------	-----------	---

1	STK	1236	12 767 55	L
---	-----	------	-----------	---

1	STK	1236	12 767 59	L
---	-----	------	-----------	---

1	STK	1236	12 767 10	L
---	-----	------	-----------	---

1	STK	1236	12 767 09	L
---	-----	------	-----------	---

1	STK	1236	12 767 12	L
---	-----	------	-----------	---

1	STK	1236	12 767 30	L
---	-----	------	-----------	---

1	STK	1279	12 242 03	
---	-----	------	-----------	--

1	STK	1279	12 242 08	
---	-----	------	-----------	--

4	STK	1279	12 198 73	
---	-----	------	-----------	--

1	STK	1279	12 242 09	
---	-----	------	-----------	--

1	STK	1279	12 242 04	
---	-----	------	-----------	--

1	STK	1279	12 242 11	
---	-----	------	-----------	--

1	STK	1279	12 242 13	
---	-----	------	-----------	--

1	STK	1279	12 242 15	
---	-----	------	-----------	--

Gulvbokser OBO Bettermann

Beskrivelse

Komplett med flens og fester til f.eks i datagulv. Med en enkel stikkontakt+ forbe- redt plass for tele/data uttak

Type	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
GESRN2HS	1	STK	1236	12 260 00	
GESRMS2HS	1	STK	1236	12 260 01	
UDL2-120/70	1	STK	1236	12 260 08	
Apparatinnsats komplett, inkl. 2 installasjonsbokser og 1 trippel stikkontakt					
UDHOME4V/V	1	STK	1236	12 260 10	
Apparatinnsats komplett, inkl. 1 dobbel stikkontakt og 1 databærer til 2 Snap-In-moduler.					
GE2V	1	STK	1236	12 260 19	

Vegg-gjennomføringer for tilfluktsrom Tranberg

Fabrikant: TEF.
Leverandør Norge: Tranberg

Godkjent av Direktoratet for sivilt beredskap.

12

Vegg-gjennomføringer type C for montering i eksisterende vegg



Beskrivelse	For Kabel diam.	Pakn	Enhet	St.gr	El-nr.	L
For 20 cm vegg: Gjennomføring 1/2" 20cm	8- 12 mm	1	STK	7708	12 910 66	
For 25 cm vegg: Gjennomføring 1/2" 25cm	8 - 12 mm	1	STK	7708	12 910 71	
Gjennomføring 1" 25cm	14 - 24 mm	1	STK	7708	12 910 73	
For 30 cm vegg: Gjennomføring 1/2" 30cm	8 - 12 mm	1	STK	7708	12 910 76	
For 40 cm vegg: Gjennomføring 1/2" 40cm	8 - 12 mm	1	STK	7708	12 910 81	
Gjennomføring 3/4" 40cm	10 - 16 mm	1	STK	7708	12 910 82	
Gjennomføring 1" 40cm	14 - 24 mm	1	STK	7708	12 910 83	
For 50 cm vegg: Gjennomføring 1/2" 50cm	8 - 12 mm	1	STK	7708	12 910 91	

